

|                                               |                          |                                                  |                               |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Kat.</b>                                   | <b>A-30-13</b>           | <b>Betriebsanweisung</b><br><i>Arbeitsmittel</i> | <b>STiX</b><br>BAUUNTERNEHMEN |            |
| <b>Betrieb:</b>                               | Josef Stix GmbH & Co. KG |                                                  | <b>Bereich:</b>               | Alle       |
| <b>Baustelle:</b>                             | Allgemein                |                                                  | <b>Aktualisiert:</b>          | 10.07.2024 |
| <b>Ersteller(in):</b>                         | SiFa/QMB                 |                                                  |                               |            |
| <b>freigegeben (Unterschrift):</b> R. Eglitis |                          |                                                  |                               |            |

## Anwendungsbereich

### Anlegeleiter

#### Gefährdungen für den Menschen



- Abstürzen von der Leiter
- Umstürzen mit der Leiter
- Abrutschen der Leiter bzw. von der Leiter Abspringen
- Herabfallen von Gegenständen bei Arbeiten auf der Leiter

#### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- bei Arbeiten größeren Umfangs, Gerüste oder Arbeitsbühnen bzw. -körbe einsetzen
- Leitern vor der Benutzung auf erkennbare Mängel prüfen; schadhafte Leitern nicht benutzen und dem Vorgesetzten melden
- Leitern auf oder neben Verkehrswegen, z. B. durch eine zweite Person oder Umwehrungen sichern
- Leitern nicht hinter geschlossenen Türen oder Toren aufstellen
- Anlegeleitern auf festem und ebenem Untergrund aufstellen
- Anlegeleitern mit einem Winkel von etwa 70 Grad aufstellen - Gefahr des Wegrutschens!
- Anlegeleitern an sichere Anlegestellen anlegen und gegen Wegrutschen sichern
- Besteigen von Leitern mit festem Schuhwerk mit flachen Absätzen
- Auf- und Absteigen mit dem Gesicht zur Leiter und mit mindestens einer Hand festhalten
- Leitern mit Lasten von max. 10 kg besteigen
- auf Leitern nicht seitlich hinauslehnen - Kippgefahr!
- Übersteigen auf höher gelegene Bereiche, z. B. Arbeitsplätze, Zwischenbühnen, Lagerflächen usw., nur wenn die Leiter mindestens 1m über die Auftrittsfläche hinausragt
- bei Arbeiten auf Leitern das Herabfallen von Gegenständen durch geeignete Ablageeinrichtungen u. ä. verhindern oder den Gefahrenbereich absperren
- von Leitern nicht abspringen.



#### Verhalten bei Mängeln, Störungen

**Feuer-Notruf: 112**

- Schadhafte Leitern nicht benutzen und Vorgesetzten informieren

#### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

**Notruf: 112**



- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)



- ⇒ **Ersthelfer: siehe Aushang**
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

#### Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge



- Leitern sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundiger) zu prüfen
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.