

|                                               |                          |                                                  |                               |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <b>Kat.</b>                                   | <b>A-30-13</b>           | <b>Betriebsanweisung</b><br><i>Arbeitsmittel</i> | <b>STiX</b><br>BAUUNTERNEHMEN |            |
| <b>Betrieb:</b>                               | Josef Stix GmbH & Co. KG |                                                  |                               |            |
| <b>Baustelle:</b>                             | Allgemein                |                                                  | <b>Bereich:</b>               | Alle       |
| <b>Ersteller(in):</b>                         | SiFa/QMB                 |                                                  | <b>Aktualisiert:</b>          | 10.07.2024 |
| <b>freigegeben (Unterschrift):</b> R. Eglitis |                          |                                                  |                               |            |

## Anwendungsbereich

### Fahrgerüste / Arbeitsbühnen

#### Gefährdungen für den Menschen



#### Gefährdung durch unsachgemäße Handhabung und bei starkem Wind:

- Rutsch- und Absturzgefahr
- Gefahr durch umfallende bzw. herabfallende Gerüstteile
- Gefahr durch herabfallende Gegenstände
- Gefahr durch Materialbruch/ Belagbruch
- Gefahren durch Arbeiten in der Nähe von stromführenden Teilen



*Es ist zu gewährleisten, dass nur geprüfte und freigegebene Gerüste benutzt werden, die spätestens alle 12 Monate bzw. nach jedem Um-/Aufbau intern überprüft werden.*

#### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Nur geprüfte und freigegebene Gerüste / Fahrgerüste verwenden.
- Arbeitsplätze nur über dafür vorgesehene Zugänge betreten oder verlassen. Aufstieg auf Belagflächen nur über die innenliegenden Leitern.
- Nicht auf Gerüstbeläge abspringen oder etwas abwerfen.
- Ab 1 m Arbeitshöhe, bei Bauarbeiten ab 2 m, dreiteiliger Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett anbringen.
- Nach außergewöhnlichen Einwirkungen (zum Beispiel Sturm) Gerüst überprüfen.
- Fahrbare Arbeitsbühnen gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen sichern.
- Während des Verfahrens keine Personen auf fahrbaren Arbeitsbühnen.
- Schutzhelm tragen, wenn die Gefahr herabfallender Gegenstände besteht.
- Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen ist der Sicherheitsabstand einzuhalten.
- Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen keine Metallleitern nutzen, nur nicht leitfähige Leitern einsetzen (z.B. Holz, Kunststoff).
- Bei Unklarheiten Vorgesetzten, Sicherheitsbeauftragten, Sicherheitsfachkraft, ansprechen.



#### Verhalten bei Mängeln, Störungen

**Notruf: 112**

- Schadhafte Fahrgerüste oder Arbeitsbühnen der Benutzung entziehen und Aufsichtführenden informieren.

#### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

**Notruf: 112**



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen.
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)



- ⇒ **Ersthelfer: siehe Aushang**
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

#### Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge



- Fahrgerüste sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundiger) zu prüfen
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.