

Kat.	A-30-13	Betriebsanweisung <i>Arbeitsmittel</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Leitern & Tritte

Tätigkeiten auf Leitern und Tritten

Gefährdungen für den Menschen



- Abstürzen von der Leiter.
- Ausrutschen beim Auf- und Abstieg.
- Umstürzen, Umkippen oder Wegrutschen von Leitern und Tritten.
- Abrutschen der Leiter bzw. von der Leiter Abspringen.
- Herabfallen von Gegenständen bei Arbeiten auf der Leiter.
- Stürzen beim Abspringen von Leitern und Tritten.
- Getroffen werden von umkippenden Leitern.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebsanleitung des Herstellers beachten (Piktogramme beachten)
- Leitern als Arbeitsplatz nur für Tätigkeiten geringen Umfanges (< 2 Stunden) einsetzen
- Schwerpunkt beachten, nicht zu weit hinauslehnen
- Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten
- Leitern und Tritte nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen, Türen ggf. verschließen
- Für Holzleitern keine deckenden Farbanstriche verwenden
- Schuhsohlen frei von Verunreinigungen (Abrutschgefahr) halten
- Leitern und Tritte nicht mit Gegenständen > 1,0 m² Fläche besteigen (Windkräfte beachten)
- Gesamtgewicht von Werkzeug + Material nicht mehr als 10 kg
- Mit mindestens einer Hand an der Leiter festhalten
- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen
- An Treppen bzw. unebenen Standorten, Höhenausgleich oder Leitern mit Holmverlängerungen verwenden
- Beim Besteigen von Leitern keine Arbeitsstoffe oder Arbeitsmittel mitführen bzw. Tätigkeiten ausführen, die zusätzliche Gefahrquellen darstellen (z. B. Gefahrstoffe, Schweißarbeiten, Bohrarbeiten o.Ä.)
- Leitern und Tritte so lagern und transportieren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind
- Keine behelfsmäßige Leiter- oder Holmverlängerung bzw. Leitern nicht provisorisch flicken



Anlegeleitern:

- Anstellwinkel von Anlegeleitern 65°-75°
- Anlegeleitern gegen Abrutschen bzw. Umkippen sichern (Anbinden, Einhaken oder durch zweiten Mitarbeiter festhalten lassen)
- Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen
- Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen (ca. 4 Sprossen)
- Standfläche auf der Leiter nicht höher als 7,0 m über Aufstellfläche

Stehleitern:

- Die zwei oberen Sprossen bei Stehleitern nicht besteigen
- Spreizsicherung von Stehleitern vor dem Aufstieg spannen
- Nicht mit Stehleitern „laufen“

Kat.	A-30-13	Betriebsanweisung <i>Arbeitsmittel</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Mängeln, Störungen

		Feuer Notruf: 112	
	Schadhafte Leitern und Tritte der Benutzung entziehen und Aufsichtführenden informieren.		

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

		Notruf: 112	
	Selbstschutz beachten; Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator) ⇒ Ersthelfer: siehe Aushang ⇒ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ⇒ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!		

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

	- Leitern und Tritte sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundiger) zu prüfen - Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen Quelle: -	
---	--	--

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.