

Kat.	A-30-15	Betriebsanweisung <i>Maschine-Hand</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Hochdruckreiniger / Flüssigkeitsstrahler

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Schneid- und Injektionsverletzungen durch den Flüssigkeitsstrahl.
 - Gefahr durch, vom Flüssigkeitsstrahl bewegte umherfliegende Teile.
 - Verbrühen durch Kontakt mit heißen Medien (bei beheizten Flüssigkeitsstrahlern).
 - Kontakt mit Gefahrstoffen im Sprühnebel.
 - Verletzungen durch Rückstoßkräfte des Hochdruckreinigers.
 - Ausrutschen auf nassem oder verschmutztem Boden.
- **Physikalische Gefährdungen:**
 - Durch Lärm.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefährliche Körperströme durch defekte Betriebsmittel.
 - Durch elektrische Leitungen im Bereich des Bohrloches.
- **Umweltgefährdung:**
 - Durch auslaufende bzw. verschüttete Betriebsstoffe.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Mit dem Flüssigkeitsstrahler dürfen nur hierzu beauftragte und speziell unterwiesene Personen arbeiten.
- Personen unter 16 Jahren dürfen nicht und Personen unter 18 Jahren nur unter Aufsicht mit Flüssigkeitsstrahlern arbeiten.
- Elektrisch betriebene Geräte an separater Steckdose mit Schutzeinrichtung anschließen.
- Vor dem Gebrauch Sprühlanze, Schlauch, Druck- und Temperaturanzeige usw. auf Mängel prüfen; beschädigte Geräte nicht in Betrieb setzen.
- Die Betätigungseinrichtung während des Gebrauchs nicht festsetzen.
- Bei starken Rückstoßkräften muss ggf. eine Körperstütze verwendet werden.
- Bei Arbeitsunterbrechung Gerät gegen unbeabsichtigtes und unbefugtes Einschalten sichern.
- Mit dem Flüssigkeitsstrahler nicht auf der Leiter/ Tritten oder sonstigen Erhöhungen arbeiten; zum Arbeiten in der Höhe gesicherte Gerüste verwenden.
- Schlauchleitungen so legen, dass sie nicht eingeklemmt sind, nicht auf scharfen Kanten liegen und nicht mit Fahrzeugen überfahren werden können.
- Schlingenbildung, Zug- und Biegebeanspruchung des Schlauches vermeiden.
- Das Gerät nicht durch Ziehen am Hochdruckschlauch bewegen.
- Der Flüssigkeitsstrahl nie auf Personen oder Tiere richten.
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen (Gesichtsschutz, Schutzbrille, Schürze, Gummistiefel S5, Gehörschutz, ggf. Schutzkleidung gegen Gefahrstoffe ggf. auch Atemschutz).
- Flüssigkeitsstrahler regelmäßig prüfen (1x pro Jahr) bzw. nur geprüfte Flüssigkeitsstrahler verwenden.
- Vorhandene Schutzeinrichtungen nicht entfernen.
- Kleinere Werkstücke vor dem Bearbeiten sicher fixieren.
- Sicheren Standplatz einnehmen.
- Handgriff / Strahllanze mit beiden Händen sicher führen.



Kat.	A-30-15	Betriebsanweisung <i>Maschine-Hand</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Hochdruckreiniger / Flüssigkeitsstrahler

Verhalten bei Mängeln, Störungen

		Notruf:	112
	▪ Betrieb einstellen und Betriebsmittel stillsetzen → Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen. ▪ Gegen Wiedereinschalten sichern. ▪ Aufsichtführende Person informieren. ▪ Störungen nur durch Fachkraft beseitigen lassen.		

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

		Notruf:	112
 	▪ Unfallstelle absperren: Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen. ▪ Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden. ▪ Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator) ▪ Bei Brand: Vorhandene Feuerlöscher verwenden		
		⇒ Ersthelfer: siehe Aushang ⇒ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ⇒ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandsbuch!	

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

		▪ Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Benutzer. ▪ Vor Düsenwechsel, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen. ▪ Wiederholungsprüfungen von elektrisch betriebenen Geräten (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel) durch Elektrofachkraft. ▪ Wartungsarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind. ▪ Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch Elektrofachkraft bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen
Quelle: -		

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Unterweisung / Bestätigung der teilnehmenden Personen:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte der Betriebsanweisung verstanden habe.

Nr.	Firma	Name	Vorname	Unterschrift
	Abteilung	(bitte in Druckbuchstaben)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ort: _____

Datum: _____

Sicherheitsunterweisung durchgeführt von: _____