

Kat.	A-30-15	Betriebsanweisung <i>Maschine-Hand</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Kettensägen

Umgang mit elektrischen oder benzinbetriebenen Handkettensägen

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Eingezogen werden.
 - Getroffen werden von: laufender Kette; zurückschlagender Kettensäge; Teilen des Sägegutes, Splintern oder Spänen
- **Physikalische Gefährdung:**
 - Durch Lärm und Stäube.
- **Brand- und Explosionsgefährdung:**
 - Durch Otto-Kraftstoffe bei benzinbetriebenen Kettensägen.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefährliche Körperströme bei Defekten elektrisch betriebener Kettensägen.
- **Umweltgefährdungen:**
 - Durch unsachgemäße Wartung können Öle oder andere Betriebsstoffe in den Untergrund oder Gewässer gelangen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers beachten.
- Gefahrenbereich freihalten: ausgestreckter Arm des Kettensägenführers und Kettensägenlänge Abstand von Personen.
- Auf vorgeschriebene Kettenspannung achten.
- Kettenölstand prüfen und gegebenenfalls mit vom Hersteller angegebenen Öl auffüllen.
- Beim Ingangsetzen von motorgetriebenen Kettensägen Kettenbremse feststellen und Säge sicher abstützen.
- Vorhandene Schutzeinrichtungen nicht entfernen.
- Werkstücke vor dem Bearbeiten sicher fixieren.
- Sicheren Standplatz einnehmen.
- Maschine mit beiden Händen führen.
- Schnitt am hinteren Teil der Sägeschiene ansetzen (nicht an der Spitze) und Krallenanschlag benutzen.
- Mit einlaufender Kette schneiden.
- Spannungsverhältnisse des Holzes beachten.
- Keine Stichschnitte ausführen (außer mit asymmetrischer Schiene).
- Maschine nicht verkanten.
- Die Kettensäge erst nach Stillstand sicher ablegen (benzinbetriebene Kettensägen mit abgestelltem Motor).
- Persönliche Schutzausrüstung z.B. Helm, Gesichtsschutz, Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz, Gehörschutz, Schnittschutzkleidung, Schutzhandschuhe benutzen
- Beim Transport von Kettensägen die Sägeschiene mit Kettenschutz (Schutzhaube) sichern.



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen und Gerät stillsetzen.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Aufsichtführende Person informieren.

Kat.	A-30-15	Betriebsanweisung <i>Maschine-Hand</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Kettensägen

Umgang mit elektrischen oder benzinbetriebenen Handkettensägen

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandsbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstäglche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen (Kettenbremse, Krallenanschlag, Kettenspanner) durch den Gerätebediener.
- Kettensägen sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen zu lassen.
- Wiederholungsprüfungen von elektrisch betriebenen Kettensägen (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel) auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) durch Elektrofachkraft
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen.

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.