

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Baustelle:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Fugenschneider

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Getroffen werden von der Maschine; von drehender Trennscheibe beim Rückschlag der Maschine; von Teilen der Trennscheibe; von nachlaufenden Trennscheiben beim Ablegen der Maschine mit laufendem Motor; von Splintern
- **Physikalische Gefährdung:**
 - Durch Lärm.
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Gefährliche Körperströme durch Defekte an elektrisch betriebenen Fugenschneidern
- **Brand- und Explosionsgefährdung:**
 - Entzündung brennbarer Stoffe / Betriebsstoffe (bei benzinbetriebenen Fugenschneidern) durch Funkenflug
- **Chemische Gefährdung:**
 - durch Stäube, Abgase und Betriebsstoffe (bei Verwendung von benzinbetriebenen Fugenschneidern)
- **Thermische Gefährdung:**
 - Verbrennungen an heißen Oberflächen, z.B. Schneidscheiben, Teilen von Benzinmotoren



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Gerät bestimmungsgemäß entsprechend der Angaben in der Betriebsanleitung des Herstellers benutzen
- Mitarbeiter in die Bedienung des Fugenschneiders einweisen
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzbrille mit Seitenschutz, Kopfschutz, Schutzhandschuhe, Gehörschutz
- Vor Arbeitsbeginn Sichtprüfung des Gerätes auf erkennbare Mängel.
- Schutzvorrichtungen nicht entfernen
- Nicht in laufende Scheibe greifen
- Vom Hersteller vorgeschriebene, unbeschädigte Schleif- und Trennscheiben verwenden.
- Dem zu bearbeitenden Material angepasste Scheiben verwenden (Metall, Stein).
- Kein Umgang mit offenem Feuer bzw. offenen Zündquellen



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Notruf: 112

- Betrieb einstellen, Maschine stillsetzen,
- Maschine gegen Wiedereinschalten und unbeabsichtigte Bewegung sichern
- Aufsichtführende Person informieren.

Kat.	A-30-17	Betriebsanweisung <i>Maschine-Bau</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Baustelle:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	10.07.2024
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Fugenschneider

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises / Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)
- **Bei Brand:** Vorhandene Feuerlöscher verwenden

- ⇒ **Ersthelfer:** siehe Aushang
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge

- Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen durch den Maschinenführer
- Fugenschneider sind gemäß dem in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Prüfzeitraum bzw. mind. einmal jährlich durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen lassen
- Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel auf Baustellen alle 3 Monate (bei Fehlerquote < 2 % bis 6 Monate) bei elektrisch betriebenen Fugenschneidern
- Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Personen, die vom Unternehmer dazu beauftragt sind bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.