

Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung <i>PSA</i> <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Fuß- und Beinschutz

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Mechanische Gefährdung:**
 - Anstoßen; einklemmen; ausrutschen; umknicken; getroffen werden von umfallenden, herabfallenden oder abrollenden Gegenständen.
 - Hineintreten in spitze Gegenstände.
- **Thermische Gefährdung:**
 - Durch heiße Massen, Flammen, Strahlungswärme, kalte Stoffe
- **Elektrische Gefährdung:**
 - Durch gefährliche Körperströme.
- **Chemische Gefährdung:**
 - Durch Umgang mit Gefahrstoffen, zB. Säure, Lauge, Lösungsmittel.
- **Biologische Gefährdung:**
 - Durch Mikroorganismen, Viren, Pilzsporen, Parasiten.
- **Gefährdung durch Arbeitsumgebung:**
 - Witterung, Kälte, Nässe
 - Behinderung bei der Arbeit durch unzulässigen Tragekomfort (schlechte Anpassung an den Fuß, schlechte Verdunstung)
 - Ermüdung und schlechte Verträglichkeit durch Nutzung von ungeeignetem Fuß- und Beinschutz
 - Mangelhafte Hygiene

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Für den entsprechenden Einsatzzweck geeigneten Fuß- und Beinschutz auswählen.
- Angaben der Hersteller zu Verwendungs- bzw. Einsatzbereichen beachten (siehe Kennzeichnung bzw. Piktogramme), z.B. Schutzklassen, spezielle Einsatzbereiche.
- Arten von Fuß- und Beinschutz:
 - Sicherheitsschuhe (z.B. mit Schutz gegen Kettensägenschnitte, Chemikalien, heiße Massen)
 - Schutzschuhe
 - Berufsschuhe
 - Gamaschen (z.B. mit Schutz gegen Kettensägenschnitte, Flüssigkeitstrahl, Schweißergamaschen)
 - Knieschutz
- Auswahl des Fuß- und Beinschutzes entsprechend den vorhandenen Gefährdungen, z.B.:
 - bei bautypischen Gefährdungen Sicherheitsschuhe S 3 benutzen (Zehenkappe; geschlossener Fersenbereich; chemikalienbeständige, durchtrittsichere, profilierte Laufsohle; verminderter Wasserzutritt).
 - bei zusätzlicher Gefährdung durch Nässe Sicherheitstiefel S 5 benutzen.
 - bei Gefährdungen durch heiße Massen (z.B. beim Schwarzdeckeneinbau) Sicherheitsschuhe mit hitzeisolierenden Sohlen (HI) benutzen.
 - bei Gefährdungen durch statische Elektrizität leitfähiges Schuhwerk benutzen (z.B. in Dienstleistungsgewerken).
- Weitere Hinweise für die Auswahl von Fuß- und Beinschutz DGUV-R 112-991 (insbesondere Anhang 5) entnehmen.
- Jedem Arbeitnehmer geeigneten Fuß- und Beinschutz zur alleinigen Benutzung zur Verfügung stellen.
- In der Regel sind die Schutzschuhe mind. 1 Jahr zu tragen und pfleglichst zu behandeln.



Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung PSA Persönliche Schutz Ausrüstung	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		
Gebäude:	Allgemein		
Ersteller(in):	SiFa/QMB		
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis		Bereich:	Alle
		Aktualisiert:	10.07.2024

Anwendungsbereich

Fuß- und Beinschutz

Verhalten bei Mängeln, Störungen

		Feuer-Notruf:	112
	▪ Bei Beschädigungen von Fuß- und Beinschutz, fühlbarer Penetration/Permeation, Schutzkleidung ersetzen; bei Juckreiz, Brennen, Rötung, Bläschen usw. Arbeiten einstellen und Gefahrenbereich verlassen. ▪ Beschädigte oder verbrauchte Schutzkleidung der Benutzung entziehen und entsorgen. ▪ Aufsichtführende Person informieren.		

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

		Notruf:	112
 	▪ Unfallstelle absperren: Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen ▪ Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. ▪ Personentransport nur nach ärztlicher Anweisung (besonders nach Absturzunfällen) oder im Notfall (Brand, Explosionsgefährdung etc.). ▪ Erste-Hilfe-Maßnahmen: nach Absturzunfällen die verletzte Person möglichst nicht bewegen, Verletzten abschirmen, Schockbekämpfung, Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)		
▪ Ersthelfer: siehe Aushang ▪ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ▪ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!			

Instandhaltung / Prüfung

	▪ Vor jeder Benutzung Prüfung der Schutzkleidung auf Beschädigungen (Risse, Löcher, Versprödung). ▪ Prüfung der Schutzkleidung durch fachkundige Mitarbeiter auf Gebrauchstauglichkeit entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen. ▪ Warnkleidung bei Verschmutzung reinigen, um die Auffälligkeit insbesondere der Reflektoren zu erhalten. ▪ Schutzkleidung in festgelegten Abständen reinigen, pflegen ggf. desinfizieren (Informationen des Herstellers über Reinigungsmethode, Reinigungsmittel und Waschvorschriften beachten). ▪ Schutzkleidung entsprechend den Herstellerangaben lagern und aufbewahren (z.B. trocken, luftdicht, sonnengeschützt), um den Schutz gegenüber den abzuwehrenden Gefahren zu sichern. ▪ Mängel zeitnah beseitigen (Schnürsenkel nicht durch Draht, Bindfaden o.Ä. ersetzen), da sonst neue Gefährdungen entstehen. ▪ Nasse Schuhe (insbesondere aus Leder) nicht zum Trocknen auf Heizquellen stellen.
	Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Sicherheitsschuhe – festgelegte Bauart:

In der Organisation bzw. auf den Baustellen und Einsatzstellen, dürfen nur folgende Bauarten von Sicherheitsschuhe getragen werden.

Nr.	Klasse	Schutzwirkung	Check	
0.	Bauart		Bereich Baustelle:	Bereich Servicetechnik
			– Stiefel niedrig – Knöchelhoch	– Halbschuh möglich
1.	S3	Zehenschutzkappe – <i>gegen herabfallende Gegenstände</i>		
2.	S3	Durchtrittsichere Sohle – <i>gegen Nageleintritte</i>		
3.	S3	Absatz gedämpft – <i>Tragekomfort und sicheren Stand auf Leitern (Sprosse)</i>		
4.	S3	Rutschhemmendes Profil – <i>für mehr Grip auf glatten + nassen Flächen</i>		
5.	S3	Möglichst Knöchelhoch – <i>für bessere Stabilität</i>		