

Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung PSA <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Gehörschutz

Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Physikalische Gefährdung:**
 - Schwerhörigkeit durch Lärm (Dauerschall, Schallspitzen)

Fakten über Lärm

- Lärmschwerhörigkeit ist in Deutschland die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit.
- In Deutschland fühlen sich mehr als zwei Drittel der Bevölkerung durch Lärm belästigt.
- 17% der Deutschen leiden unter chronischem Tinnitus.
- 13,3 Mio Deutsche haben eine Hörschädigung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Für den entsprechenden Einsatzzweck geeigneten Gehörschutz auswählen.
- Angaben der Hersteller zu Verwendungs- bzw. Einsatzbereichen beachten (siehe Kennzeichnung bzw. Piktogramme), z.B. Schutzklassen, spezielle Einsatzbereiche.
- Arten von Gehörschutz:
 - Kapselgehörschützer (mit pegelabhängiger Schalldämmung; mit Kommunikationseinrichtung; mit aktiver Geräuschkompensation; mit eingebautem Radio; Kombinationen mit anderer persönlicher Schutzausrüstung).
 - Gehörschutzstöpsel (fertig geformte Gehörschutzstöpsel; vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel, Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur.
 - Bügelstöpsel.
 - Otoplastiken.
- Auswahl des Gehörschutz entsprechend den vorhandenen Gefährdungen, z.B.:
 - darf der maximale Tages-Lärmexpositionspegel von 85 dB(A) und der Spitzenschalldruckpegel von 137 dB(C) am Ohr des Benutzers nicht überschritten werden.
 - müssen Warnsignale, Warnrufe, informationshaltige Arbeitsgeräusche erkennbar sein.
 - muss eine für den Arbeitsablauf und die Sicherheit erforderliche Kommunikation möglich sein.
 - ist eine Überprotektion zu vermeiden.
- Lärmbereiche sowie Lärm aussendende Anlagen und Betriebsmittel kennzeichnen.
- Herstellerinformationen bzw. Kennzeichnung für spezielle Einsatzbereiche (z.B. Gleisbau) beachten.
- Weitere Hinweise für die Auswahl von Gehörschutz DGUV-R 112-194 entnehmen.
- Benutzung von Gehörschutz, insbesondere Einsatz von Gehörschutzstöpseln, einüben. (siehe DGUV-R 112-194 Anhang 6)
- Bei Aufenthalt in Lärmbereichen ist der festgelegte Gehörschutz zu benutzen



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

- Bei Beschädigungen des Gehörschutzes Arbeiten einstellen, Lärmbereich verlassen und fehlerhaften Gehörschutz ersetzen.
- Beschädigte, verunreinigte oder verbrauchte Schutzkleidung der Benutzung entziehen und entsorgen.
- Aufsichtführende Person informieren.

Kat.	A-30-18	Betriebsanweisung PSA <i>Persönliche Schutz Ausrüstung</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	10.07.2024
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Anwendungsbereich

Gehörschutz

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

			Notruf:	112
 	▪ Unfallstelle absperren: Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen ▪ Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden. ▪ Erste-Hilfe-Maßnahmen: Verletzten abschirmen, Schockbekämpfung, Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator) ▪ Ohren: nach Explosionen oder Detonationen mit plötzlichem Hörverlust oder Ohrgeräuschen (Knalltrauma), Verletzten abschirmen, Schockbekämpfung. ▪ Bei Hautreizungen und anderen Ohrproblemen HNO-Arzt aufsuchen. ▪ Ersthelfer: siehe Aushang ▪ Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang ▪ Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!			

Instandhaltung / Prüfung

▪ Vor jeder Benutzung Prüfung des Gehörschutzes. ▪ Prüfung der Schutzkleidung durch fachkundige Mitarbeiter auf Gebrauchstauglichkeit entsprechend den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen. ▪ Gehörschutz nach der Benutzung gemäß Herstellerangaben reinigen, pflegen und ggf. desinfizieren. ▪ Gehörschutz in sauberen Behältnissen (Aufbewahrungsbeutel, Dosen, Schachteln) aufbewahren. ▪ Gealterte bzw. versprödete Dichtungskissen an Kapselgehörschützern ersetzen.	
Quelle: -	

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.