

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Cleanlife Gerätebenzin 2-Takt

Gefährdungen für den Menschen



- H224 – Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315 – Verursacht Hautreizungen.
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H413 – Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- P210 – Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen; Nicht rauchen.
- P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P410 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille (EN 166) empfohlen.
Handschutz:	– Nitrilbutylkautschuk, Neopren, Polyethylen - Handschuhe empfohlen.
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung – Atemfiltergerät.
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– Sprühwasser, BC-Pulver, CO2, Löschpulver
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, bei Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mehrere Min. (min. 10 min) gründlich spülen, bei anhaltender Reizung Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch!

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport

UN Nummer / ADR: 1203, BENZIN
Transportgefahrenklassen: 3

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 15 01 04, 15 01 02, 13 07 02
Giftnotrufzentrale München: +49(0)891924-0

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Cleanlife Gerätebenzin 2-Takt

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.