

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Cockpitspray / Cockpitpflege

Gefährdungen für den Menschen



- H222 – Extrem entzündbares Aerosol.
- H226 – Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- H412 – Schädlich für Wasserorganismen



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen
- P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen
- P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P261 – Einatmen von Dampf oder Aerosolen vermeiden
- P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden
- P280 – Schutzhandschuhe tragen
- P312 – Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum / Arzt anrufen
- P410 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen.



Augen-/Gesichtsschutz:	– dichtschießende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166)
Handschutz:	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfehlenswert.
	– Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk(EN374) / Stärke 0,7mm
	– Durchbruchzeit > 480min
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Sand, Löschpulver
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl, Wasser

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STIX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:



Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung, Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Unverzüglich Arzt hinzuziehen.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport

UN Nummer / ADR: 3295, KOHLENWASSERSTOFF, FLÜSSIG, N.A.G.
Transportgefahrenklassen: 3

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 07 06 04

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Berner, Cockpitpflege

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.