

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Dupli-Color Ral Acryl Lack

European aerosols

Gefährdungen für den Menschen



- H222-H229 – Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmen bersten.
- H319 – Verursacht schwere Augenreizungen
- H336 - Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
- P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 – Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
- P260 – Aerosol nicht einatmen.
- P410+P412 – Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen
- P501 – Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß der regionalen Vorschriften.



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

Augen-/Gesichtsschutz:	– dichtschießende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166) empfohlen.
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. – Butylkautschuk; Durchbruchzeit >480min; Dicke 0,4mm)
Schutzkleidung:	– nicht erforderlich. – Benetzte Kleidung sofort ausziehen.
Atemschutz:	– Atemfiltergerät – bei intensiver bzw. längerer Exposition – Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden
Fußschutz:	– nicht erforderlich
▪	–

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Dupli-Color Ral Acryl Lack

European aerosols

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112-
Rettungsdienst

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



- Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Nach Hautkontakt:	– Nicht Hautreizend
Nach Augenkontakt:	– Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:	– Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport / Lagerung

UN-Nummer: 1950
Transportgefahrenklasse: 2 5F Gase
Lagerklasse: 2B
Wassergefährdungsklasse: WGK 2 deutlich wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abfallschlüssel:

08 01 11 – Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

15 01 04 – Verpackungen aus Metall

15 01 10 - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Quelle(n):

Sicherheitsdatenblatt –european aerosols – DUPLI-COLOR RAL ACRYL varous colours v. 09.12.2021 Version 8

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.