

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		
Gebäude:	Allgemein		
Ersteller(in):	SiFa/QMB		
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis		Bereich:	Alle
		Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Schmierstoff – Kompranol PF 84

Fuchs

Gefährdungen für den Menschen



- H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille tragen.
Handschutz:	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfehlenswert.
	– Nitrilbutylhandschuhe 0,38mm, Durchbruchzeit > 480 min
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich. Für gute Belüftung sorgen.
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Sand, Wassersprühstrahl, Löschpulver
Ungünstige Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen; im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen.
Nach Verschlucken:	– Mund ausspülen.
	– Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Mund aus spülen.



- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch!

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport / Lagerung

UN Nummer / ADR: / Kein Gefahrgut
 Transportgefahrenklassen:
 Lagerklasse:
 Wassergefährdung: WK1 – schwach wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
 Abfallschlüssel: 13 01 11 - synthetische Hydrauliköle, Wassergefährdungsklasse 1

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Fuchs, Kompranol PF 84

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.