

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Hydrauliköl – Pentosin CHF 11S

Fuchs

Gefährdungen für den Menschen



- H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P262 – Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen.
 - P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
 - P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
 - P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Beim Umfüllen dichtschießende Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert
Handschutz:	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfehlenswert.
	– Nitrilbutylhandschuhe 0,38mm, Durchbruchzeit > 480 min
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich. Für gute Belüftung sorgen.
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Sand, Wassersprühstrahl, Löschpulver
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	–
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen; im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser min. 15 min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	Mund ausspülen.
	– Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.



- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch!

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport / Lagerung

UN Nummer / ADR: 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
 Transportgefahrenklassen: 2
 Lagerklasse: 10-Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind.

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
 Abfallschlüssel: 13 01 11 - synthetische Hydrauliköle, Wassergefährdungsklasse 1

 Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Fuchs, Pentosin CHF 11S v. 06.02.2023 Version 2.5

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.