

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG.		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	29.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

TITAN CYTRAC MB SYNC 75W-90

Fuchs

Gefährdungen für den Menschen



- H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501 – Inhalt/ Behälter einer zugelassenen Entsorgungsanlage gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Bestimmungen zuführen.

Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166) empfohlen.
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. – Nitrilhandschuh; Durchbruchzeit > 480 min; Dicke 0,38mm)
Schutzkleidung:	– nicht erforderlich. – Benetzte Kleidung sofort ausziehen.
Atemschutz:	– Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. – Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden.
Fußschutz:	– nicht erforderlich



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– Löschpulver, CO ₂ , Sprühwasser (Nebel) oder Schaum. – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112-
Rettungsdienst

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



- Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Nach Hautkontakt:	– Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 10 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen.
Nach Augenkontakt:	– Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Einen Arzt verständigen.
Nach Verschlucken:	– Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebissprothese falls vorhanden entfernen. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal.

- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-19
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG.
Gebäude:	Allgemein
Ersteller(in):	SiFa/QMB
freigegeben (Unterschrift):	R. Eglitis

Betriebsanweisung

gemäß GefStoffV §14

STiX BAUUNTERNEHMEN	
Bereich:	Alle
Aktualisiert:	29.09.2025

Transport / Lagerung

UN-Nummer: 3082
 Transportgefahrenklasse: 9
 Lagerklasse: 10
 Wassergefährdungsklasse: WGK 2 deutlich wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
 Abfallschlüssel:
 13 02 06 -

Quelle(n):
 Sicherheitsdatenblatt – Fuchs Titan Cytrac MB Synth 75W-90 -Version 1 vom 19.09.2023

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.