

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG.			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				
			Bereich:	Alle
			Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Hydrauliköl

Gefährdungen für den Menschen



- H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P262 – Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen.
- P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Beim Umfüllen dichtschießende Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert
Handschutz:	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfehlenswert. – Nitrilbutylhandschuhe 0,38mm, Durchbruchzeit > 480 min
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich. Für gute Belüftung sorgen.
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Sand, Wassersprühstrahl, Löschpulver
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
Nach Hautkontakt:	– – Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen; im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen. – Mit viel Wasser min. 15 min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	Mund ausspülen. – Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.



- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch!

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG.			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport

UN Nummer / ADR: 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
Transportgefahrenklassen: 2

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 13 01 10, Wassergefährdungsklasse 1

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Fuchs, RENOLIN ZAF B 32 HAT, 14.12.2022 Version 2.6

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.