

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Kühlflüssigkeit – COOLANT VCS-2

Volvo

Gefährdungen für den Menschen



- H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H373 - Kann die Organe (Nieren) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Unter Verschluss aufbewahren.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264 - Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312 - BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P330 – Mund ausspülen.
- P501 - Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Empfohlen: Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden, zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.
Handschutz:	– Bei andauerndem oder wiederholtem Umgang anzuwenden: Handschuhe : > 8 Stunden (Durchdringungszeit): Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, Neoprenkautschuk. Dicke >0,38mm ,
Schutzkleidung:	– Arbeitsschutzkleidung langärmelig
Atemschutz:	– Im Normalfall nicht erforderlich.
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Schaum, Trockenlöschmittel oder Wassersprühstrahl.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	22.09.2025

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Kontaminierte Haut mit Seife und Wasser waschen. Einen Arzt verständigen.
Nach Augenkontakt:	– Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen.
Nach Verschlucken:	– Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Falls der Betroffene bei Bewußtsein ist, reichlich Wasser zu trinken geben. Den Mund mit Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt verständigen. (Kühlmittel. Enthält Ethylenglykol.)



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport

UN Nummer / ADR: n.a
Transportgefahrenklassen: n.a
Lagerklasse: 10
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 – schwach wassergefährdend.

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel:
16 01 14 - Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Giftnotrufzentrale München: +49(0)891924-0

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Volvo, Kühlflißigkeit COOLANT VCS-2 v. 25.09.2023

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.