

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Lackspray

Gefährdungen für den Menschen



- H222 – Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
- H319 – Verursacht schwere Augenreizung
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, Nicht rauchen.
 - P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen
 - P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
 - P261 – Einatmen von Dampf/ Aerosolen vermeiden.
 - P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
 - P280 – Schutzhandschuhe tragen.
 - P312 – Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum / Arzt anrufen
 - P410 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Augen-/Gesichtsschutz:	– dichtschießende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166)
Handschutz:	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfohlen
	– Butylkautschuk (EN 374), 0,7mm
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:



Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen und ruhig lagern.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen; bei Beschwerden Arzt rufen.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mind. 15 min. gründlich spülen; verunreinigte getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei anhaltender Reizung Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.



- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch!

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport

UN Nummer / ADR: 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
Transportgefahrenklassen: 2.1

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 16 05 04, 08 01 21

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Berner, Lackspray

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.