

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Antifreeze OS Mix

Liebherr-Schmierstoff

Gefährdungen für den Menschen



- H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H373 - Kann die Nieren schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Expositionsweg: Verschlucken.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P260 – Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P330 - Mund ausspülen.
- P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
- P501 - Inhalt / Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Dicht schließende Schutzbrille (EN 166) empfohlen.
Handschutz:	– Schutzhandschuhe aus Nitril oder Viton. Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen. – Wert für die Permeation: Level = 6 (480 min).
Schutzkleidung:	– Arbeitsschutzkleidung langärmelig
Atemschutz:	– Im Normalfall nicht erforderlich.
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Schaum, Trockenlöschmittel oder Wassersprühstrahl.
Ungeeignete Löschmittel:	– scharfer Wasserstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:



Nach Einatmen:	– Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. – Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizungen (Rötung etc.), Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen. – Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen
Nach Verschlucken:	– Sofort Arzt aufsuchen. – Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport

UN Nummer / ADR: n.a
Transportgefahrenklassen: n.a

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 16 01 14 - Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.

Giftnotrufzentrale München: +49(0)891924-0

Quelle: Sicherheitsdatenblatt –Liebherr Antifreeze OS Mix vom 05.08.2021 Version 5

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.