

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Silikonentferner

Mipa

Gefährdungen für den Menschen



- H225 – Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103 – Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
- P210 – Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, nicht rauchen.
- P261 – Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P301+P310 – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen
- P303+P361+P353 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
- P501 – Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften



Augen-/Gesichtsschutz:	– dichtschießende Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert
Handschutz:	– Gemäß EN 374: Nitrilkautschuk, Handschuhdicke 0,4mm; Durchbruchzeit 60min
Schutzkleidung:	– Im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– Alkoholbeständiger Schaum
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 15 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen und entfernen.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser min. 15 min. gründlich spülen; bei anhaltender Reizung Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Sofort ärztlichen Rat einholen.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Wenn es zum Erbrechen kommt, betroffene Person nach vorne beugen lassen.
	– Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.
	– Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport

UN Nummer / ADR: 3295 Kohlenwasserstoffe, Flüssig
Transportgefahrenklassen: 3 - entzündbare flüssige Stoffe
Wassergefährdungsklasse: 2

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abfallschlüssel:

14 06 03 andere Lösemittel und Lösemittelgemische

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Mipa Silikonentferner v. 08.12.2022 Version 156

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.