

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Nitroverdünnung

Eurolub

Gefährdungen für den Menschen



- H225 – Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315 – Verursacht Hautreizungen
- H318 – Verursacht schwere Augenschäden
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- P210 – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
- P271 – Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280 – Gesichtsschutz/Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
- P301+P310 – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405 – Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 – Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

Augen-/Gesichtsschutz:	– dichtschießende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166) empfohlen.
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374/ EN388). – Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. – Nitrilkautschuk; Durchbruchzeit >480min; Dicke 0,4mm)
Schutzkleidung:	– Bei längerer Arbeit mit dem Produkt Schutzanzug tragen.
Atemschutz:	– Atemfiltergerät gemäß EN14387– Filtertyp A bei Konzentrationen in der Luft über der Expositionsgrenze.
Fußschutz:	– nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– Wassernebel, Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO ₂), Trockenlöschmittel – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112-
Rettungsdienst

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



- Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt:	– Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife während mindestens 15 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. – Bei Hautreizungen ärztlichen Rat einholen.
Nach Augenkontakt:	– Bei Kontakt, Augen sofort mit viel Wasser mindestens 30 Minuten ausspülen, bis Reizung aufhört. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. – Arzt sofort hinzuziehen.
Nach Verschlucken:	– Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. – KEIN Erbrechen hervorrufen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport / Lagerung

UN-Nummer: 1263
Transportgefahrenklasse: 3
Lagerklasse: 3 (TRGS 510)
Wassergefährdungsklasse: WGK 2 deutlich wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel:
07 01 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Quelle(n):
Sicherheitsdatenblatt – Eurolub Nitroverdünnung v. 02.08.2023 Version 1.0

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.