

Kat.	A-30-19
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG
Gebäude:	Allgemein
Ersteller(in):	SiFa/QMB
freigegeben (Unterschrift):	R. Eglitis

Betriebsanweisung

gemäß GefStoffV §14

STIX
BAUUNTERNEHMEN

Bereich:	Alle
Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

OPN-Rostlöser MOS 2

(Rostlöser)

Gefährdungen für den Menschen



- H304 – kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P102 – darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P261 – Einatmen von Dampf und Aerosolen vermeiden
- P271 – Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
- P301+P310 – Bei Verschlucken: Sofort Arzt anrufen
- P301+P340 – Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312 – Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
- P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P403+P233 – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- P501 – Inhalt/ Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

Augen-/Gesichtsschutz:	– Bei Bedarf dichtschießende Korbbrille verwenden
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Material: NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. – Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. (Dicke 0,7 mm, Durchbruchzeit > 480 min)
Schutzkleidung:	– Nicht erforderlich
Atemschutz:	– Atemfiltergerät – Filtertyp A_P2, bei Freisetzung großer Mengen, wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich sind.
Fußschutz:	– Nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112-
Rettungsdienst

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



- Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort Arzt rufen und -Erste-Hilfe Maßnahmen einleiten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. – Falls Reizung auftritt einen Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Nach Verschlucken:	– Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Nicht zum Erbrechen bringen.



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport / Transportgefahrenklasse

UN-Nummer: /
Lagerklasse: 10
Transportgefahrenklasse: 9
Wassergefährdungsklasse: 3

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: /
CAS-Nr.: /

Quelle(n):
Sicherheitsdatenblatt –OPN-Rostlöser MOS 2 v. 06.05.2015

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.