

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Prestolith Universalspachtel

European aerosols

Gefährdungen für den Menschen



- H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315 – Verursacht Hautreizungen
- H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen
- H319 – Verursacht schwere Augenreizungen
- H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372 - Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H373 - Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 – Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P403+P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166)
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. – Butylkautschuk; Durchbruchzeit >480min; Dicke 0,4mm)
Schutzkleidung:	– nicht erforderlich. – Benetzte Kleidung sofort ausziehen.
Atemschutz:	– Atemfiltergerät – Filtertyp A bei Konzentrationen in der Luft über der Expositionsgrenze.
Fußschutz:	– nicht erforderlich
▪	–

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Prestolith Universalspachtel

European aerosols

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112-
Rettungsdienst

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



- Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Nach Hautkontakt:	– Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Nach Augenkontakt:	– Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:	– Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.



- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport / Lagerung

UN-Nummer: 3269
Transportgefahrenklasse: 3
Lagerklasse: 3 (TRGS 510)
Wassergefährdungsklasse: WGK 2 deutlich wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abfallschlüssel:

08 04 09 - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

15 01 10 - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Quelle(n):

Sicherheitsdatenblatt –european aerosols – Prestolith pro Multispachtel v. 16.10.2023 Version 1

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.