

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Rostlöser

Gefährdungen für den Menschen



- H225 – Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen
 - P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 - P303 – Bei Berührung mit der Haut: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille
Handschutz:	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfehlenswert.
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:



Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung, Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Mund ausspülen.
	– Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch!

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport

UN Nummer / ADR: 1170, ETHANOL
Transportgefahrenklassen: 3

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: Laut Hersteller gefährlicher Abfall, Wassergefährdungsklasse WGK1

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – AHK, PE-Reiniger

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.