

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	29.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

CRO Spirit 2 T

Roth

Gefährdungen für den Menschen



- H224 - Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315 - Verursacht Hautreizungen.
- H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H413 - kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 – Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
- P103 – Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen, Nicht rauchen.
- P233 – Behälter dicht verschlossen halten.
- P301+P310 – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen.
- P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P370+P378 – Bei Brand: Sand, Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver zum Löschen verwenden.
- P403+P235 – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Gestellbrille mit Seitenschutz (EN 166)
Handschutz:	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfohlen
	– Nitrilkautschuk (EN 374), Dicke 0,425mm; Durchbruchzeit 480min
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Typ: AX (Gasfilter und Kombinationsfilter gegen niedrigrsiedende organische Verbindungen, Kennfarbe: Braun).
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– Löschpulver, Kohlendioxid (CO ₂), Sand
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	29.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen und ruhig lagern.
	– Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser abspülen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Arzt hinzuziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.
Nach Augenkontakt:	– Bei Kontakt, Augen sofort mit viel Wasser während mindestens 15 Minuten ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. Arzt hinzuziehen.
	– Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.
Nach Verschlucken:	– Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. Wenn es zum Erbrechen kommt, betroffene Person nach vorne beugen lassen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport / Lagerung

UN Nummer / ADR: 1203
 Transportgefahrenklassen: 3
 Lagerklasse: 3 (TRGS510)
 Wassergefährdungsklasse: 2 – deutlich wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abfallschlüssel:
 13 07 02 - Benzin

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Roth – CRO Spirit 2 T v. 27.06.2024 Version 1.0

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.