

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	29.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Weber.rep 760 (Blitz-Zement-Mörtel)

Weber Saint-Gobain

Gefährdungen für den Menschen



- H315 – Verursacht Hautreizungen.
- H318 – Verursacht schwere Augenschäden.
- H335 – Kann die Atemwege reizen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- P103 – Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
- P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301 – Bei Verschlucken sofort Giftinformationszentrum / Arzt anrufen.
- P302+P352 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P362 – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501 – Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.



Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Augen-/Gesichtsschutz:	– Dichtschließende Schutzbrille (EN 166) empfohlen.
Handschutz:	– Nitril getränkte Baumwollhandschuhe, – Durchbruchzeit: >480min – 0,15mm
Schutzkleidung:	– Arbeitsschutzkleidung
Atemschutz:	– Bei unzureichender Belüftung Atemschutz. Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition Umluft unabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Kurzzeitig Filtergerät: Filter P2
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen
Ungeeignete Löschmittel:	– /

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	29.09.2025

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, bei Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen. Nicht trocken reiben.
	– Mit viel Wasser mehrere Min. (min. 20 min) gründlich den Lidspalt und das Auge spülen, bei anhaltender Reizung Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport

UN Nummer: entfällt (kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften)
 Transportgefahrenklassen: entfällt (kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften)
 ADR: entfällt (kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften)
 Wassergefährdungsklasse: 1 – schwach Wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
 Abfallschlüssel: 10 13 11, 10 13 14

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Weber Saint-Gobain – Weber.rep 760 vom 23.05.2022 Version 2.0

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.