

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG.		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Schlossenteiser

Gefährdungen für den Menschen



- H225 – Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319 – Verursacht schwere Augenreizungen.
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 – Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen
- P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen
- P280 – Schutzhandschuhe tragen
- P312 – Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum / Arzt anrufen



Augen-/Gesichtsschutz:	– dichtschießende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166)
Handschutz:	– Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfehlenswert.
	– Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk (EN374) / Stärke 0,7mm
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich



Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:



Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung, Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Unverzüglich Arzt hinzuziehen.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch!

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG.			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport

	UN Nummer / ADR: 1219, ISOPROPANOL, Lösung Transportgefahrenklassen: 3
--	---

Instandhaltung / Entsorgung

	Örtliche behördliche Vorschriften beachten. Abfallschlüssel: 20 01 13, 15 01 10
	Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Sonax, Schlossenteiser

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.