

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Silikonspray – hütz+baumgarten

Gefährdungen für den Menschen



- H222 – Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
- H315 – Verursacht Hautreizungen
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen
 - P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen
 - P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
 - P260 – Aerosole nicht einatmen.
 - P261 – Einatmen von Dampf oder Aerosolen vermeiden
 - P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden
 - P280 – Schutzhandschuhe tragen
 - P312 – Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum / Arzt anrufen
 - P410 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Nicht erforderlich
Handschutz:	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfehlenswert.
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum
Ungeeignete Löschmittel:	– keine

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	STiX BAUUNTERNEHMEN	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung, Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr.
	– Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport

UN Nummer ADR: 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
Transportgefahrenklassen: 2

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abfallschlüssel: 15 01 04 – Verpackungen aus Metall, 14 06 03 – andere Lösemittel und Lösemittelgemische

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – hütz+baumgarten, Silikon-Spray

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.