

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Starthilfespray

Gefährdungen für den Menschen



- H222 – Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
- H302 – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H315 – Verursacht Hautreizungen
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen,
 - Nicht rauchen.
 - P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen
 - P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
 - P261 – Einatmen von Dampf oder Aerosolen vermeiden
 - P270 – Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
 - P271 – Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
 - P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden
 - P280 – Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
 - P410 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.



Augen-/Gesichtsschutz:	– dichtschießende Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert
Handschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich.
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– Löschpulver, Trockenchemikalien, Sand, Dolomit
Ungünstige Löschmittel:	–

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen; bei Beschwerden Arzt rufen
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser min. 15 min. gründlich spülen; bei anhaltender Reizung Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Sofort ärztliche Hilfe holen.

- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch!

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein		Bereich:	Alle
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Aktualisiert:	22.09.2025
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Transport

UN Nummer / ADR: 1950, AEROSOLS
Transportgefahrenklassen: 2.1

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 16 05 04, 15 01 04, 13 02 05

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Holts, Startpilot

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.