

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Trockenabbeizer Alkalisch


Gefährdungen für den Menschen



- H290 – Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335 – Kann die Atemwege reizen.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P260 – Dampf nicht einatmen.
- P264 – Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280 – Schutzhandschuhen und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P363 - Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P403 + P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- P405 - Unter Verschluss aufbewahren.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.



Augen-/Gesichtsschutz:	– dichtschießende Schutzbrille (EN 166) empfohlen. Bei Spritzgefahr ist ein Gesichtsschutzschild empfohlen.
Handschutz:	– Nitrilbutylkautschuk Handschuhe empfohlen.
	– Durchbruchzeit > 480 min, empfohlene Materialstärke mind. 0,4mm
Schutzkleidung:	– Einwegschutanzug Typ 5+6 Kat III laugenbeständig.
Atemschutz:	– Generell bei der Handhabung und Verwendung auf Staubvermeidung achten; für gute Belüftung im Arbeitsbereich sorgen. Mind. empfohlener Atemschutz FFP2 Maske.
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl, Kohlendioxid
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife bzw. Essigsäure 3% gründlich waschen; Beschmutzte, benetzte Kleidung sofort ausziehen; bei Beschwerden Arzt rufen.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mind. 15 min. gründlich spülen; Sofort Augenarzt, wenn möglich Augenklinik aufsuchen.
Nach Verschlucken:	– Mund ausspülen und reichlich Wasser in kleinen Schlucken nachtrinken.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Sofort ärztliche Hilfe holen oder Vergiftungszentrum anrufen.

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>	
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		
Gebäude:	Allgemein		
Ersteller(in):	SiFa/QMB		
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis		Bereich:	Alle
		Aktualisiert:	22.09.2025

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführende Person informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport

UN Nummer / ADR: 3066 - Farbzubehörstoffe
 Transportgefahrenklassen: 2.1
 Wassergefährdungsklasse: 1 – schwach wassergefährdend


Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
 Abfallschlüssel: 20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Scheidel-Drystrip Alkalisch

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.

Ablaufplan – Trockenbeizung

Nr.	Bereich / Bild	Ablaufbeschreibung	Check
1.	Alle 	– Schutzkleidung anlegen. Herstellerangaben auf Etikett beachten. – Behälter behutsam öffnen. – Arbeits- / bzw. Beizbereiche vorbereiten. – Ausreichend großes Behältnis unter den Beizbereich positionieren um überschüssige Trockenbeize aufzufangen. – Auftragsart kontaktarm ausführen (Pinsel etc.) –	

Unterweisung / Bestätigung der teilnehmenden Personen:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte der Betriebsanweisung verstanden habe.

Die festgelegten Schutzmaßnahmen werden ich gewissenhaft umsetzen!

Nr.	Firma	Name	Vorname	Unterschrift
	Abteilung	(bitte in Druckbuchstaben)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ort: _____ Datum: _____ Sicherheitsunterweisung durchgeführt von: _____