

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Verdünnungsmittel

mipa

Gefährdungen für den Menschen



- H226 – Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304 – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315 – Verursacht Hautreizungen
- H319 – Verursacht schwere Augenreizungen
- H335-H336 – Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H373 – Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- P103 – Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese
- P301+P310 – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P321 – Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett)
- P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
- P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362+P364 – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501 – Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

Augen-/Gesichtsschutz:	– dichtschießende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166) empfohlen.
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. – Butylkautschuk; Durchbruchzeit >30min; Dicke 0,7mm)
Schutzkleidung:	– nicht erforderlich. – Benetzte Kleidung sofort ausziehen.
Atemschutz:	– Atemfiltergerät – Filtertyp A P2 bei Konzentrationen in der Luft über der Expositionsgrenze.
Fußschutz:	– nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– Wassernebel, Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO ₂), Trockenlöschmittel – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	22.09.2025

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112-
Rettungsdienst

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



- Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt:	– Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 15 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen.
Nach Augenkontakt:	– Bei Kontakt, Augen sofort mit viel Wasser während mindestens 15 Minuten ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. – Arzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken:	– Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. Arzt hinzuziehen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport / Lagerung

UN-Nummer: 1263
Transportgefahrenklasse: 3
Lagerklasse: 3 (TRGS 510)
Wassergefährdungsklasse: WGK 2 deutlich wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel:
14 06 03 andere Lösemittel und Lösemittelgemische

Quelle(n):
Sicherheitsdatenblatt – mipa 2K Verdünnung normal V 25 v. 07.11.2022 Version 170

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.