

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG.		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Gefahrstoffbezeichnung

Bremsenreiniger

Gefährdungen für den Menschen



- H315 – Verursacht Hautreizungen
- H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
- H222 – Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen
- P211 – Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen
- P251 – Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden
- P391 – verschüttete Mengen aufnehmen.
- P410+P412 – Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°Grad aussetzen.



Augen-/Gesichtsschutz:	– dichtschießende Schutzbrille mit Seitenschildern (EN 166)
Handschutz:	– Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) empfehlenswert.
	– Schutzhandschuhe aus Nitril / Stärke 0,45mm
	– Durchbruchzeit >480 min
Schutzkleidung:	– im Normalfall nicht erforderlich
Atemschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Alkoholbeständiger Schaum
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG.		Bereich:	Alle
Gebäude:	Allgemein		Aktualisiert:	22.09.2025
Ersteller(in):	SiFa/QMB			
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis				

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung, Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Unverzüglich Arzt hinzuziehen.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Aspirationsgefahr
	– Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

- **Ersthelfer:** siehe Aushang
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus:** siehe Aushang
- **Aufsichtführenden informieren!** Eintrag in Verbandbuch!

Transport

UN Nummer / ADR: 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
Transportgefahrenklassen: 2
Lagerklasse: 2B

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 15 01 10, 14 06 03

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Würth, Bremsenreiniger 500 ML, Version 11.0 vom 15.05.2025

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.