

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG.			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	29.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Scheibenklar Plus 5L

Würth

Gefährdungen für den Menschen



- H319 – Verursacht schwere Augenreizungen.
- H226 – Flüssigkeit und Dampf entzündbar.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.



- P210 - Vor Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen schützen
- P233 – Behälter dicht verschlossen halten
- P280 – Augenschutz tragen
- P337+P313 – Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378 – Bei Brand: Sprühwasser, alkoholbeständigen Schaum, Löschpulver oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.
- P510 – Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.



Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille gemäß (EN 166)
Handschutz:	– Nitrilkautschuk, gemäß DIN EN 374 – Durchbruchzeit > 480 min, – Dicke < 0,45 mm
Schutzkleidung:	– Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben zur chemischen Beständigkeit und einer Bewertung der potenziellen Exposition vor Ort wählen.
Atemschutz:	– Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohlenen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden. – Filter gemäß DIN EN 14387 TYP A (organische Dämpfe)
Fußschutz:	– im Normalfall nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– Wassernebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid (CO ₂)
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19	Betriebsanweisung <i>gemäß GefStoffV §14</i>		
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG.			
Gebäude:	Allgemein			
Ersteller(in):	SiFa/QMB		Bereich:	Alle
freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis			Aktualisiert:	29.09.2025

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112



Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Personen aus Gefahrenbereich entfernen.
	– Personen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
	– Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
	– Ggf. Rettungsdienst alarmieren und Erste-Hilfe leisten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung, Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:	– Kontaktlinse entfernen.
	– Mit viel Wasser mehrere Min (mindestens 15 min). gründlich spülen, sofort Arzt rufen.
Nach Verschlucken:	– Unverzüglich Arzt hinzuziehen.
	– Kein Erbrechen herbeiführen.
	– Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

Transport

UN Nummer / ADR: 1170, ETHANOL, LÖSUNG
Transportgefahrenklassen: 3 (TRGS 510)
Wassergefährdungsklasse: 1 schwach Wassergefährdend

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Abfallschlüssel: 20 01 29, 15 01 10

Quelle: Sicherheitsdatenblatt – Würth – Scheibenklar Plus 5L vom 29.07.2025 Version 10.2

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.