

Kat.	A-30-19
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG
Gebäude:	Allgemein
Ersteller(in):	SiFa/QMB
freigegeben (Unterschrift):	R. Eglitis

Betriebsanweisung

gemäß GefStoffV §14

STIX
BAUUNTERNEHMEN

Bereich: Alle
Aktualisiert: 22.09.2025

Gefahrstoffbezeichnung

Febi Bilstein Zentralhydrauliköl
(Hydrauliköl)

Gefährdungen für den Menschen



- H304 – kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- P101 – Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 – darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P301+P310 – Bei Verschlucken: Sofort Arzt anrufen
- P331 – KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405 – Unter Verschluss aufbewahren
- P501 – Inhalt/ Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille (EN 166) empfohlen.
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Material: Neopren oder Nitril Kautschuk – Durchdringungszeiten des Handschuhmaterials beachten. (Dicke 0,4 mm, Durchbruchzeit > 480 min)
Schutzkleidung:	– Leichte Schutzkleidung
Atemschutz:	– Atemfiltergerät – Filtertyp A_P1, bei Aerosol oder Nebelbildung
Fußschutz:	– Nicht erforderlich

Verhalten bei Mängeln, Störungen

Feuer-Notruf: 112

Geeignete Löschmittel:	– CO2, Alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl – Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel:	– Wasservollstrahl

Kat.	A-30-19
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG
Gebäude:	Allgemein
Ersteller(in):	SiFa/QMB
freigegeben (Unterschrift):	R. Eglitis

Betriebsanweisung

gemäß GefStoffV §14

STIX
BAUUNTERNEHMEN

Bereich:	Alle
Aktualisiert:	22.09.2025

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf: 112-
Rettungsdienst

Giftnotruf Mainz: +49 (0) 6131/ 19240



– Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Nach Einatmen:	– Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort Arzt rufen und -Erste-Hilfe Maßnahmen einleiten.
Nach Hautkontakt:	– Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. – Falls Reizung auftritt einen Arzt konsultieren
Nach Augenkontakt:	– Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Nach Verschlucken:	– Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Nicht zum Erbrechen bringen.



- **Ersthelfer: siehe Aushang**
- **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandsbuch!**

Transport / Transportgefahrenklasse

UN-Nummer: /
Lagerklasse: 10 brennbare Flüssigkeiten
Transportgefahrenklasse: /
Wassergefährdungsklasse: 2

Instandhaltung / Entsorgung

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abfallschlüssel:

13 02 05 - Nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- u. Schmieröle auf Mineralölbasis.

15-01-02 - Verpackungen aus Kunststoff

15-01-04 - Verpackungen aus Metall

15-01-10 - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

CAS-Nr.: /

Quelle(n):

Sicherheitsdatenblatt –febi bilstein - Zentralhydrauliköl v. 19.01.2013 Version 8

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.