

Teoría de Lenguajes

Clase Teórica 4

Minimización Autómatas Finitos

Primer cuatrimestre 2016

Material compilado por Julio Jacobo a lo largo de distintas ediciones de la materia Teoría de Lenguajes en el Departamento de Computación, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, revisado recientemente por Verónica Becher.


Bibliografía: Capítulo 4, *Introduction to Automata Theory, Languages and Computation*, J. Hopcroft, R. Motwani, J. Ullman, Second Edition, Addison Wesley, 2001.

Ejemplos de minimización de AFD

$M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$. El estado q_2 es inaccesible, entonces puede ser quitado. $\mathcal{L}(M) = (1^*01^*)(01^*01^*)^*$.



$M' = \langle Q, \Sigma, \delta', q_0, F \rangle$. No hay estados inaccesibles. $\mathcal{L}(M') = (1^*01^*)(01^*01^*)^*$.



Definición 1. Sea $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ un AFD. Definimos \equiv la relación de indistinguibilidad sobre Q : dos estados $q, r \in Q$ son indistinguibles, que denotamos $q \equiv r$, cuando

$$\forall \alpha \in \Sigma^*, (\widehat{\delta}(q, \alpha) \in F \text{ si y solo si } \widehat{\delta}(r, \alpha) \in F).$$

Observación 2. Todo par de estados indistinguibles, al consumir cualquier cadena $\alpha \in \Sigma^*$, llegan a otro par de estados indistinguibles:

$$\text{Si } q \equiv r \text{ entonces } \forall \alpha \in \Sigma^*, (\widehat{\delta}(q, \alpha) \equiv \widehat{\delta}(r, \alpha))$$

Demostración. Supongamos $q \equiv r$ pero $\exists \alpha \in \Sigma^*, (\widehat{\delta}(q, \alpha) \neq \widehat{\delta}(r, \alpha))$.

Entonces existe una cadena β que distingue $\widehat{\delta}(q, \alpha)$ de $\widehat{\delta}(r, \alpha)$:

$$\exists \beta \in \Sigma^*, (\widehat{\delta}(\widehat{\delta}(q, \alpha), \beta) \in F \wedge \widehat{\delta}(\widehat{\delta}(r, \alpha), \beta) \notin F)$$

o viceversa. Esto equivale a decir que

$$\widehat{\delta}(q, \alpha\beta) \in F \wedge \widehat{\delta}(r, \alpha\beta) \notin F$$

o viceversa. Pero entonces $q \neq r$, y arribamos a una contradicción.

Teorema 3. *La indistinguibilidad \equiv es una relación de equivalencia.*

Demostración.

- reflexividad: Debemos ver que para todo $q \in Q$, $q \equiv q$.

$$q \equiv q \text{ si y solo si } \forall \alpha \in \Sigma^*, (\widehat{\delta}(q, \alpha) \in F \Leftrightarrow \widehat{\delta}(q, \alpha) \in F)$$

y esta doble implicación es siempre verdadera.

- simetría: Supongamos $q \equiv r$. Entonces

$$\forall \alpha \in \Sigma^*, (\widehat{\delta}(q, \alpha) \in F \Leftrightarrow \widehat{\delta}(r, \alpha) \in F). \text{ Luego,}$$

$$\forall \alpha \in \Sigma^*, (\widehat{\delta}(r, \alpha) \in F \Leftrightarrow \widehat{\delta}(q, \alpha) \in F). \text{ Por lo tanto, } r \equiv q.$$

- transitividad: Supongamos $q \equiv r$ and $r \equiv s$. Entonces,

$$\forall \alpha \in \Sigma^*, (\widehat{\delta}(q, \alpha) \in F \Leftrightarrow \widehat{\delta}(r, \alpha) \in F), \text{ y}$$

$$\forall \alpha \in \Sigma^*, (\widehat{\delta}(r, \alpha) \in F \Leftrightarrow \widehat{\delta}(s, \alpha) \in F)$$

Por lo tanto, $\forall \alpha \in \Sigma^*, (\widehat{\delta}(q, \alpha) \in F \Leftrightarrow \widehat{\delta}(s, \alpha) \in F)$. Es decir, $q \equiv s$.

Definición 1. Si A es un conjunto y \sim una relación de equivalencia sobre A , entonces las clases de equivalencia forman una partición del conjunto A .

Las clases de equivalencia de la relación \sim determinan un nuevo conjunto, denominado conjunto cociente y denotado A/\sim .

Estados inaccesibles

Definición 2. El estado p de AFD $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ es inaccesible si para toda $w \in \Sigma^*$, $p \neq \widehat{\delta}(q_0, w)$.

Algoritmo que computa el conjunto de estados accesibles.

```
let reachable_states := {q0};
let new_states := {q0};
do {
  temp := the empty set;
  for each q in new_states do
    for all c in Σ do
      temp := temp U {p such that p=δ(q,c)};
    end;
  end;
  new_states := temp \ reachable_states;
  reachable_states := reachable_states U new_states;
} while (new_states ≠ the empty set);
unreachable_states := Q \ reachable_states;
```

Definición 4 (Autómata Finito Determinístico Mínimo). Sea $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ un AFD sin estados inaccesibles, el AFD mínimo equivalente $M_{min} = \langle Q_{min}, \Sigma, \delta_{min}, q_{min_0}, F_{min} \rangle$ es

$$\begin{aligned} Q_{min} &= (Q / \equiv) \text{ (las clases de equivalencia de } \equiv \text{)} \\ \delta_{min}([q], a) &= [\delta(q, a)] \\ q_{min_0} &= [q_0] \\ F_{min} &= \{[q] \in Q_{min} : q \in F\} \end{aligned}$$

Veamos que $\mathcal{L}(M) = \mathcal{L}(M_{min})$:

$$\alpha \in \mathcal{L}(M) \Leftrightarrow \widehat{\delta}(q_0, \alpha) \in F \Leftrightarrow \widehat{\delta_{min}}([q_0], \alpha) \in F_{min}.$$

Observación 5. Si $\widehat{\delta}(q, \alpha) = r$ entonces $\widehat{\delta_{min}}([q], \alpha) = [r]$.

Demostración. Por inducción en $|\alpha|$.

Caso base $|\alpha| = 0$.

$$\widehat{\delta}(q, \lambda) = q \quad (\text{por definición } \widehat{\delta})$$

$$\widehat{\delta_{min}}([q], \lambda) = [q] \quad (\text{por definición } \widehat{\delta_{min}})$$

Concluimos que, Si $\widehat{\delta}(q, \lambda) = q$ entonces $\widehat{\delta_{min}}([q], \lambda) = [q]$.

Caso inductivo $|\alpha| = n + 1$, con $n \geq 0$.

Asumamos que la propiedad vale para longitud n .

Sea $\alpha = a\beta$.

$$\begin{aligned} \widehat{\delta}(q, a\beta) &= \widehat{\delta}(\delta(q, a), \beta) = r \\ \widehat{\delta_{min}}([q], a\beta) &= \widehat{\delta_{min}}(\delta(q, a), \beta) = [r] \quad \text{por Hipótesis Inductiva} \\ &= \widehat{\delta_{min}}(\delta_{min}([q], a), \beta) \quad \text{por definición de } \delta_{min} \\ &= \widehat{\delta_{min}}([q], a\beta) \quad \text{por definición de } \widehat{\delta_{min}} \end{aligned}$$

Concluimos que

$$\text{Si } \widehat{\delta}(q, a\beta) = r \quad \text{entonces} \quad \widehat{\delta_{min}}([q], a\beta) = [r].$$

Definición 6 (Indistinguibilidad de orden k : $\stackrel{k}{\equiv}$). Sea $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ un AFD sin estados inaccesibles, y sea k un entero no negativos. Sean $p, q \in Q$. Decimos $p \stackrel{k}{\equiv} q$ si $\forall \alpha \in \Sigma^*, (|\alpha| \leq k)$ implica $(\widehat{\delta}(p, \alpha) \in F \Leftrightarrow \widehat{\delta}(q, \alpha) \in F)$.

Teorema 7 (Propiedades de la indistinguibilidad de orden k). 1. $\stackrel{k}{\equiv}$ es una relación de equivalencia

$$2. \stackrel{k+1}{\equiv} \subseteq \stackrel{k}{\equiv}$$

$$3. \text{ Si } Q - F \neq \emptyset \text{ y } F \neq \emptyset \text{ entonces } (Q / \stackrel{0}{\equiv}) = \{Q - F, F\}.$$

$$4. p \stackrel{k+1}{\equiv} r \Leftrightarrow \forall a \in \Sigma, \delta(p, a) \stackrel{k}{\equiv} \delta(r, a)$$

$$5. \text{ Si } \left(\stackrel{k+1}{\equiv} = \stackrel{k}{\equiv} \right) \text{ entonces } \forall n \geq 0, \left(\stackrel{k+n}{\equiv} = \stackrel{k}{\equiv} \right)$$

1. $\stackrel{k}{\equiv}$ es una relación de equivalencia: ejercicio.

2. $\stackrel{k+1}{\equiv} \subseteq \stackrel{k}{\equiv}$. Supongamos $p \stackrel{k+1}{\equiv} q$.

$$\text{Si } \forall \alpha \in \Sigma^* (|\alpha| \leq k+1) \quad \text{entonces} \quad (\widehat{\delta}(p, \alpha) \in F \Leftrightarrow \widehat{\delta}(q, \alpha) \in F).$$

Por lo tanto,

$$\text{Si } \forall \alpha \in \Sigma^*, (|\alpha| \leq k) \quad \text{entonces} \quad (\widehat{\delta}(p, \alpha) \in F \Leftrightarrow \widehat{\delta}(q, \alpha) \in F).$$

Por definición de $\stackrel{k}{\equiv}$, $p \stackrel{k}{\equiv} q$.

3. Supongamos $Q - F \neq \emptyset$ y $F \neq \emptyset$. Debemos ver que $(Q / \stackrel{0}{\equiv}) = \{Q - F, F\}$.

$$\begin{aligned} (Q / \stackrel{0}{\equiv}) &= \left\{ \{q \in Q : \widehat{\delta}(q, \lambda) \notin F\}, \{q \in Q : \widehat{\delta}(q, \lambda) \in F\} \right\} \\ &= \left\{ \{q \in Q : q \notin F\}, \{q \in Q : q \in F\} \right\} \\ &= \{Q - F, F\}. \end{aligned}$$

4. Debemos probar $p \stackrel{k+1}{\equiv} r \Leftrightarrow \forall a \in \Sigma, \delta(p, a) \stackrel{k}{\equiv} \delta(r, a)$.

\Rightarrow) Supongamos $p \stackrel{k+1}{\equiv} r$ pero no es cierto que $\forall a \in \Sigma, \delta(p, a) \stackrel{k}{\equiv} \delta(r, a)$.

Entonces $\exists a \in \Sigma, \exists \alpha \in \Sigma^*, (|\alpha| \leq k) \wedge$

$$(\widehat{\delta}(\delta(p, a), \alpha) \in F) \wedge (\widehat{\delta}(\delta(r, a), \alpha) \notin F). \text{ O viceversa.}$$

Por lo tanto $(\widehat{\delta}(p, a\alpha) \in F) \wedge (\widehat{\delta}(r, a\alpha) \notin F)$. O viceversa.

Entonces, $p \not\equiv^{k+1} r$, ya que $|a\alpha| \leq k+1$, contradiciendo $p \equiv^{k+1} r$.

\Leftarrow) Demostramos el contrapositivo. Supongamos que $p \not\equiv^{k+1} q$. Entonces $\exists \alpha = a\alpha'$, con $|\alpha| \leq k+1$ que *distingue* p de q , o sea que

$$(\widehat{\delta}(\delta(p, a), \alpha') \in F) \wedge (\widehat{\delta}(\delta(q, a), \alpha') \notin F). \text{ O viceversa}$$

Por lo tanto $\delta(p, a) \not\equiv^k \delta(q, a)$.

5. Debemos probar que si $\left(\equiv^{k+1} = \equiv^k\right)$ entonces $\forall n \geq 0, \left(\equiv^{k+n} = \equiv^k\right)$:

Inducción en n .

Caso base: $n = 0$. Trivial ya que $\equiv^{k+0} = \equiv^k$.

Caso inductivo. Suponemos cierto para n con $n \geq 0$:

Si $\left(\equiv^{k+1} = \equiv^k\right)$ entonces $\left(\equiv^{k+n} = \equiv^k\right)$.

Debemos probar que Si $\left(\equiv^{k+1} = \equiv^k\right)$ entonces $\left(\equiv^{k+n+1} = \equiv^k\right)$.

Supongamos $\left(\equiv^{k+1} = \equiv^k\right)$. Veamos $\forall q, p \in Q, \left(q \equiv^{k+n+1} r \Leftrightarrow q \equiv^k r\right)$.

$$\begin{aligned} q \equiv^{k+n+1} r &\Leftrightarrow \left(\forall a \in \Sigma, \delta(q, a) \equiv^{k+n} \delta(r, a)\right) && \text{por definici3n } \equiv^{k+n} \\ &\Leftrightarrow \left(\forall a \in \Sigma, \delta(q, a) \equiv^k \delta(r, a)\right) && \text{por HI} \\ &\Leftrightarrow q \equiv^{k+1} r && \text{por definici3n } \equiv^{k+1} \\ &\Leftrightarrow q \equiv^k r && \text{por suposici3n } \left(\equiv^{k+1} = \equiv^k\right). \end{aligned}$$

Recordemos

Sea $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ un AFD sin estados inaccesibles.

El AFD m3nimo equivalente $M_{min} = \langle Q_{min}, \Sigma, \delta_{min}, q_{min_0}, F_{min} \rangle$ es

$$\begin{aligned} Q_{min} &= (Q / \equiv) \text{ (las clases de equivalencia de } \equiv \text{)} \\ \delta_{min}([q], a) &= [\delta(q, a)] \\ q_{min_0} &= [q_0] \\ F_{min} &= \{[q] \in Q_{min} : q \in F\} \end{aligned}$$

Algoritmo de minimizaci3n de un AFD

Input AFD $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Output Q / \equiv

$P = \{Q\}$

$i = 0$

while $\left(P \neq \bigcup_{X \in P} X / \equiv^i\right)$ **do**

$$P = \bigcup_{X \in P} X / \equiv^i$$

$$i = i + 1$$

end while

return P

Algoritmos de Minimización de AFD

AFD $\langle Q, \Sigma, \delta, q, F \rangle$, con $|Q| = n$ y $|\Sigma| = s$.

Hopcroft (1971)	$O(ns \log n)$	refinamiento (equivalencia Myhill Nerode)
Moore (1956)	$O(n^2 s)$	radix sort
Brzozowski (1963)	$O(2^n)$	revierte a NDA determiniza

Algoritmo de Hopcroft en página 161, *Introduction to Automata Theory, Languages and Computation*, J. Hopcroft, R. Motwani, J. Ullman, Second Edition, Addison Wesley, 2001.

Algoritmo de minimización de autómatas finitos de Hopcroft

Sea AFD $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, donde Q no tiene inaccesibles.

```

P := {F, Q \ F};
W := {F};
while (W is not empty) do
  choose and remove a set A from W
  for each c in Σ do
    let X be the set of states for which a transition on c leads to a state in A
    for each set Y in P for which X ∩ Y is nonempty and Y \ X is nonempty do
      replace Y in P by the two sets X ∩ Y and Y \ X
      if Y is in W
        replace Y in W by the same two sets
      else
        if |X ∩ Y| ≤ |Y \ X|
          add X ∩ Y to W
        else
          add Y \ X to W
    end;
  end;
end;

```

La complejidad peor caso es $O(n|\Sigma| \log n)$, donde $n = |Q|$.

Esta cota proviene de que cada una de las $n|\Sigma|$ transiciones participa en, a lo sumo, $O(\log n)$ pasos del algoritmo que realizan refinamiento.

Esta cantidad se debe a que en cada paso los conjuntos considerados de Q decrecen a la mitad de su tamaño.

Teorema 8. Sea AFD $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ y sea M_{min} el autómata mínimo equivalente. Entonces, cualquier AFD M' que reconozca el mismo lenguaje tiene al menos tantos estados como M_{min} . Es decir,

$$\forall M', \left(\text{Si } \mathcal{L}(M') = \mathcal{L}(M_{min}) \text{ entonces } |Q'| \geq |Q_{min}| \right)$$

Para demostrarlo usaremos el siguiente lema.

Lema 9. Sean AFDs $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ y $M' = \langle Q', \Sigma, \delta', q'_0, F' \rangle$ y M no posee estados inaccesibles.

Si $|Q'| < |Q|$ entonces existen dos cadenas $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ tales que

$$\left(\widehat{\delta}(q_0, \alpha) \neq \widehat{\delta}(q_0, \beta) \right) \wedge \left(\widehat{\delta'}(q'_0, \alpha) = \widehat{\delta'}(q'_0, \beta) \right).$$

Demostración del Teorema. Por el absurdo. Supongamos que $\exists M'$ tal que $|Q'| < |Q_{min}|$.

Según el lema anterior existen dos cadenas $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ tales que

$$\left(\widehat{\delta_{min}}(q_0, \alpha) \neq \widehat{\delta_{min}}(q_0, \beta) \right) \wedge \left(\widehat{\delta'}(q'_0, \alpha) = \widehat{\delta'}(q'_0, \beta) \right),$$

Dado que $\widehat{\delta_{min}}(q_0, \alpha)$ y $\widehat{\delta_{min}}(q_0, \beta)$ son distinguibles por pertenecer al autómata M_{min} , $\exists \gamma \in \Sigma^*$

$$\widehat{\delta_{min}}(q_0, \alpha\gamma) \in F \wedge \widehat{\delta_{min}}(q_0, \beta\gamma) \notin F.$$

Entonces, $\alpha\gamma \in \mathcal{L}(M_{min}) \Leftrightarrow \beta\gamma \notin \mathcal{L}(M_{min})$.

Por otro lado, como $\widehat{\delta}'(q'_0, \alpha) = \widehat{\delta}'(q'_0, \beta)$,

$$\widehat{\delta}'(q'_0, \alpha\gamma) \in F \wedge \widehat{\delta}'(q'_0, \beta\gamma) \in F, \text{ o ambos } \notin F,$$

Entonces, $\alpha\gamma \in \mathcal{L}(M') \Leftrightarrow \beta\gamma \in \mathcal{L}(M')$.

Por lo tanto $\mathcal{L}(M_{min}) \neq \mathcal{L}(M')$, lo que contradice la hipótesis $\mathcal{L}(M') = \mathcal{L}(M_{min})$. □

El lema pendiente

Lema 10. Sean AFDs $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ y $M' = \langle Q', \Sigma, \delta', q'_0, F' \rangle$ y M no posee estados inaccesibles.

Si $|Q'| < |Q|$ entonces existen dos cadenas $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ tales que

$$\left(\widehat{\delta}(q_0, \alpha) \neq \widehat{\delta}(q_0, \beta) \right) \wedge \left(\widehat{\delta}'(q'_0, \alpha) = \widehat{\delta}'(q'_0, \beta) \right).$$

Demostración. Equivalentemente, sean AFDs $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ y $M' = \langle Q', \Sigma, \delta', q'_0, F' \rangle$ y M no posee estados inaccesibles. Supongamos que todo par de cadenas que conducen a estados diferentes en M conducen también a estados diferentes en M' , es decir,

$$\forall \alpha, \beta \in \Sigma^* \left(\text{Si } \widehat{\delta}(q_0, \alpha) \neq \widehat{\delta}(q_0, \beta) \text{ entonces } \widehat{\delta}'(q'_0, \alpha) \neq \widehat{\delta}'(q'_0, \beta) \right).$$

Entonces, la cantidad de estados de M' es mayor o igual a la cantidad de estados de M , es decir

$$|Q| \leq |Q'|.$$

Es suficiente definir una función inyectiva f de Q en Q' .

Consideremos la función $g : Q \rightarrow \Sigma^*$ definida por

$$g(q) = \min_{long-lex} \left\{ \alpha \in \Sigma^* : \widehat{\delta}(q_0, \alpha) = q \right\}$$

($g(q)$ es el camino mínimo desde q_0 a q .)

Sea $f : Q \rightarrow Q'$ mediante $f(q) = \widehat{\delta}'(q'_0, g(q))$.

($f(q)$ es el estado al que llego en M' usando el camino mínimo en M .)

Si $p, q \in Q$ son diferentes, $\widehat{\delta}(q_0, g(p)) \neq \widehat{\delta}(q_0, g(q))$.

Y, por hipótesis,

$$\forall \alpha, \beta \in \Sigma^*, \left(\text{Si } \widehat{\delta}(q_0, \alpha) \neq \widehat{\delta}(q_0, \beta) \text{ entonces } \widehat{\delta}'(q'_0, \alpha) \neq \widehat{\delta}'(q'_0, \beta) \right).$$

Entonces, si p y q en Q son diferentes, $\widehat{\delta}'(q'_0, g(p)) \neq \widehat{\delta}'(q'_0, g(q))$.

Usando la definición de f , tenemos $f(p) \neq f(q)$.

Concluimos $f : Q \rightarrow Q'$ es inyectiva, y por lo tanto $|Q| \leq |Q'|$.

Ejercicios

1. Dar un autómata AFD tal que $Q/\stackrel{2}{\equiv}$ sea distinto de $Q/\stackrel{3}{\equiv}$.
2. Sea un AFD $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$. Mostrar que para todo entero $k \geq 0$,

$$((Q/\stackrel{k}{\equiv}))/\stackrel{k}{\equiv} \text{ es igual a } Q/\stackrel{k}{\equiv}.$$

3. Consideremos el algoritmo de minimización de autómatas dado aquí y reemplacemos la instrucción $i = i + 1$ por la instrucción $i = i + 2$. ¿Terminará la ejecución del ciclo? En caso de que sí, ¿Con qué resultado?
4. Un transductor es un autómata con entrada y con salida (también llamado "Mealy machine"). Formalmente un transductor finito determinístico es una 7-upla $M = (Q, \Sigma, \Delta, \delta, \rho, q_0, F)$ donde Q, Σ, δ y q_0 son como en un DFA, Δ es el alfabeto de salida y ρ es la función que mapea $Q \times \Sigma$ en Δ .
Es decir $\rho(q, a)$ es salida de la transición del estado q con entrada a .
La salida de M con entrada $a_1 \dots a_n$ es $\rho(q_0, a_1)\rho(q_1, a_2) \dots \rho(q_{n-1}, a_n)$ donde $q_0, q_1 \dots q_{n-1}$ es la secuencia de estados tal que $\delta(q_{i-1}, a) = q_i$ para $i = 1, \dots, n$.
¿Cómo es el algoritmo de minimización para transductores?