

# Torus

## /add

追加を行います。

POST

application/json

### PRODUCTION

https://example.com/add

### STAGING

https://stg.example.com/add

### リクエスト

リクエストパラメータを記載します。

パラメータ名	必須	型	説明
name		String	氏名
tel		String	電話番号
mail		String	メールアドレス

### レスポンス

レスポンスパラメータを記載します。

パラメータ名	型	説明
status	Boolean	パラメーターの備考
message	Srray	パラメーターの備考
id	Integer	ID
addreses	String	アドレス
domain	String	ドメイン

### RESPONCE

```
[
  {
    "status": Boolean,
    "message": String
  }
]
```

# /employee

GET

application/json

employeeデータを取得します。

## PRODUCTION

https://example.com/employee

## STAGING

https://stg.example.com/employee

## レスポンス

パラメータ名	型	説明
id	String	パラメーターの備考
employee_name	String	パラメーターの備考
employee_age	String	パラメーターの備考

## 成功

```
[
  {
    "id": String,
    "employee_name": String,
    "employee_age": String
  },
  {
    "id": "2",
    "employee_name": String,
    "employee_age": String
  }
  ...
]
```

## 失敗

```
[
  {
    "message": String
  }
]
```

# /employee/{id}

GET

application/json

employeeデータを取得します。

リクエスト

パラメータ名	必須	型	説明
id		String	パラメーターの備考

レスポンス

パラメータ名	型	説明
id	String	パラメーターの備考
employee_name	String	パラメーターの備考
employee_age	String	パラメーターの備考

PRODUCTION

https://example.com/employee/{id}

STAGING

https://stg.example.com/employee/{id}

成功

```
[
  {
    "id": String,
    "employee_name": String,
    "employee_age": String
  }
]
```

失敗

```
[
  {
    "message": String
  }
]
```

/codespan/{custom}

ソースコードのカスタム記法です。

GET

application/json

PRODUCTION

https://example.com/codespan/{custom}

STAGING

https://stg.example.com/codespan/{custom}

リクエスト

パラメータ名	説明
<b>id</b> string	パラメーターの備考

レスポンス

パラメータ名	説明
<b>id</b> string	パラメーターの備考
<b>employee_name</b> string	パラメーターの備考
<b>employee_age</b> string	パラメーターの備考

成功

```
[
  {
    "id": String,
    "employee_name": String,
    "employee_age": String
  }
]
```