

Torus - APIDOC

/add

POST

application/json

追加を行います。

PRODUCTION

https://example.com/add

STAGING

https://stg.example.com/add

リクエスト

リクエストパラメータを記載します。

パラメータ名	必須	型	説明
name		String	氏名
tel		String	電話番号
mail		String	メールアドレス

レスポンス

レスポンスパラメータを記載します。

パラメータ名	型	説明
status	Boolean	パラメーターの備考
message	Srray	パラメーターの備考
id	Integer	ID
addreses	String	アドレス
domain	String	ドメイン

RESPONCE

```
[
  {
    "status": Boolean,
    "message": String
  }
]
```

/employee

GET

application/json

employeeデータを取得します。

PRODUCTION

https://example.com/employee

STAGING

https://stg.example.com/employee

レスポンス

パラメータ名	型	説明
id	String	パラメーターの備考
employee_name	String	パラメーターの備考
employee_age	String	パラメーターの備考

成功

[
 {
 "id": String,
 "employee_name": String,
 "employee_age": String
 },
 {
 "id": "2",
 "employee_name": String,
 "employee_age": String
 }
 ...
]

失敗

[
 {
 "message": String
 }
]

/employee/{id}

GET

application/json

employeeデータを取得します。

リクエスト

パラメータ名	必須	型	説明
id		String	パラメーターの備考

レスポンス

パラメータ名	型	説明
id	String	パラメーターの備考
employee_name	String	パラメーターの備考
employee_age	String	パラメーターの備考

PRODUCTION

https://example.com/employee/{id}

STAGING

https://stg.example.com/employee/{id}

成功

```
[
  {
    "id": String,
    "employee_name": String,
    "employee_age": String
  }
]
```

失敗

```
[
  {
    "message": String
  }
]
```

/codespan/{custom}

ソースコードのカスタム記法です。

GET

application/json

PRODUCTION

https://example.com/codespan/{custom}

STAGING

https://stg.example.com/codespan/{custom}

リクエスト

パラメータ名	説明
id string	パラメーターの備考

レスポンス

パラメータ名	説明
id string	パラメーターの備考
employee_name string	パラメーターの備考
employee_age string	パラメーターの備考

成功

```
[
  {
    "id": String,
    "employee_name": String,
    "employee_age": String
  }
]
```