

**UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  
ESCOLA POLITÉCNICA  
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**TÉCNICAS DE TOLERÂNCIA A FALTAS EM SISTEMAS  
OPERACIONAIS DE TEMPO REAL**

por

Marcos Augusto Fehlauer Pereira

Itajaí (SC), Dezembro de 2025

**UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  
ESCOLA POLITÉCNICA  
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**TÉCNICAS DE TOLERÂNCIA A FALTAS EM SISTEMAS  
OPERACIONAIS DE TEMPO REAL**

Área de Sistemas Operacionais

por

Marcos Augusto Fehlauer Pereira

Relatório apresentado à Banca Examinadora do Trabalho Técnico-científico de Conclusão de Curso de Ciência de Computação para análise e aprovação.

Orientador(a): Felipe Viel, MSc.

Itajaí (SC), Dezembro de 2025

## RESUMO

Sistemas embarcados são sistemas especializados tipicamente encontrados como um componente lógico de um dispositivo maior. Estes sistemas utilizam com frequência um tipo especializado de sistema operacional: sistemas operacionais de tempo real, que permitem que múltiplas tarefas executem de forma concorrente. Em diversas situações é necessário que esses dispositivos operem em condições adversas, como radiação ionizante e interferência eletromagnética, que alteram seu comportamento esperado e degradam sua qualidade de serviço. Para operar dentro de tais condições, técnicas de tolerância à faltas são aplicadas, visando permitir a operação razoável do sistema mesmo na presença de faltas. Para viabilizar tolerância à faltas é possível utilizar de diversos mecanismos, dentre eles aqueles que operam em conjunto com o escalonador do sistema operacional de tempo real. Este trabalho visa explorar e aplicar técnicas de tolerância e detecção de faltas (Redundância Modular, Reexecução, Heartbeat Signal, CRCs e Asserts) voltadas ao escalonador do sistema operacional, com o objetivo de fornecer uma análise dos custos e benefícios associados a cada combinação de técnicas. Os resultados com injetões de faltas focadas na memória demonstraram que as técnicas implementadas proporcionaram aumento de dependabilidade, sendo que a combinação de reexecução com CRC apresentou melhor equilíbrio entre custo computacional e detecção de faltas.

**Palavras-Chave:** Sistemas Embarcados. Sistemas Operacionais. Tolerância a faltas. FreeRTOS. Escalonador.

## ABSTRACT

*Embedded systems are specialized systems that are typically found as a logical component of a greater device. These systems are frequently equipped with a special kind of operating system: real-time operating systems, which allow for multiple tasks to be executed concurrently. In many situations, it is required that such devices operate in adverse conditions, such as ionizing radiation and electromagnetic interference, which alter their expected behavior and cause a degradation in their quality of service. Thus, to be able to operate within these contexts, fault tolerance techniques are applied, with the goal of allowing reasonable system operation even in the presence of faults. Many mechanisms may be used to achieve fault tolerance, among them those that operate in conjunction with the real-time operating system's scheduler. This work explores and applies fault tolerance and detection techniques (Modular Redundancy, Re-execution, Heartbeat Signal, CRCs and Asserts) that have an interface focused on the operating system's scheduler capabilities, with the main objective of providing an analysis of the tradeoffs attached to each combination of techniques. The obtained results after performing a memory focused fault injection campaign have provided increased dependability, with the combination of re-execution and CRC presenting the best balance between computational cost and fault detection.*

**Keywords:** *Embedded Systems. Operating Systems. Fault Tolerance. FreeRTOS. Scheduler.*

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Sequência de um Heartbeat Signal . . . . .	19
Figura 2 – Fluxograma de um Assert . . . . .	19
Figura 3 – Exemplo de reexecuções . . . . .	21
Figura 4 – Exemplo de execução com redundância . . . . .	22
Figura 5 – Hierarquia de latência de acessos . . . . .	27
Figura 6 – Grafo com 3 processos e uma mensagem . . . . .	29
Figura 7 – Mesmo grafo, mas tolerante à uma falta transiente . . . . .	30
Figura 8 – Introdução de transparência em $P_2$ . . . . .	31
Figura 9 – Análise de resiliência, dividida por categoria . . . . .	32
Figura 10 – Principais componentes do projeto . . . . .	36
Figura 11 – Diagrama da STM32F411CEU6 ("BlackPill") . . . . .	37
Figura 12 – ST-LINK/V2 . . . . .	38
Figura 13 – STMCubeIDE . . . . .	38
Figura 14 – Injeção lógica em hardware . . . . .	39
Figura 15 – Layout de uma mensagem . . . . .	41
Figura 16 – Objeto que implementa a interface de Tarefa . . . . .	42
Figura 17 – Diagrama de bloco de Redundância modular . . . . .	43
Figura 18 – Estados de uma reexecução . . . . .	44
Figura 19 – Sinal Heartbeat . . . . .	44
Figura 20 – Fluxo do programa de exemplo . . . . .	45
Figura 21 – Inicializar sessão de depuração no ST-Link . . . . .	55
Figura 22 – Conectar via VirtualCOM . . . . .	56
Figura 23 – Posicionar Breakpoint . . . . .	56
Figura 24 – Causar upset . . . . .	57
Figura 25 – Resultado no VirtualCOM . . . . .	57
Figura 26 – Resultado do Filtro Sobel . . . . .	58
Figura 27 – Estado Inicial . . . . .	59
Figura 28 – Convolução aplicada e CRCs de cada linha calculados . . . . .	59
Figura 29 – Inserção de um valor upset . . . . .	60
Figura 30 – Comparação dos CRCs resulta em máscara de execução . . . . .	60
Figura 31 – Estado inicial - 3 tarefas . . . . .	61
Figura 32 – Upset inserido na segunda tarefa . . . . .	62
Figura 33 – Consenso majoritário seleciona opção que mascara o upset . . . . .	62
Figura 34 – Imagem com o parâmetro de filtro corrompido . . . . .	65
Figura 35 – Imagem com Corrupção sutil . . . . .	66
Figura 36 – Imagem com filtro Sobel interrompido . . . . .	66

## **LISTA DE QUADROS**

Quadro 1.	Comparação dos trabalhos relacionados . . . . .	34
Quadro 2.	Requisitos funcionais . . . . .	40
Quadro 3.	Requisitos não funcionais . . . . .	40
Quadro 4.	Combinações de técnicas utilizadas . . . . .	46
Quadro 5.	Declaração da estrutura RawTask . . . . .	48
Quadro 6.	Declaração da estrutura BasicTask (Implementação omitida) . . . . .	49
Quadro 7.	Utilizando uma BasicTask para calcular uma soma . . . . .	50
Quadro 8.	Declaração da estrutura DeadlineWatcher . . . . .	51
Quadro 9.	Resultados sem injeção . . . . .	63
Quadro 10.	Resultados com Injeção em variáveis fixas . . . . .	64
Quadro 11.	Resultados com Injeção no Stack Frame . . . . .	65
Quadro 12.	Validação dos Requisitos funcionais . . . . .	67
Quadro 13.	Validação dos Requisitos não funcionais . . . . .	67

## **LISTA DE EQUAÇÕES**

Equação 2. Confiabilidade . . . . .	17
Equação 3. Disponibilidade . . . . .	17
Equação 4. Capacidade de Manutenção . . . . .	17
Equação 5. Polinômio CRC-32C . . . . .	42

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

COTS	Commercial Off-The-Shelf
CRC	Cyclic Redundancy Check
CPU	Central Processing Unit
FT	Fault Tolerance
GDB	GNU Debugger
IoT	Internet of Things
ITAR	International Traffic in Arms Re-gulations
iSCSI	Internet Small Computer Systems Interface
PCB	Printed Circuit Board
QEMU	Quick EMULATOR
RTOS	Real Time Operating System
RAMS	Reliability, Availability, Mantainability, Safety
SCTP	Stream Control Transmission Protocol
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

# SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>	<b>12</b>
<b>1.1</b>	<b>Problematização . . . . .</b>	<b>13</b>
1.1.1	Solução Proposta . . . . .	13
<b>1.2</b>	<b>Objetivos . . . . .</b>	<b>14</b>
1.2.1	Objetivo Geral . . . . .	14
1.2.2	Objetivos Específicos . . . . .	14
<b>1.3</b>	<b>Metodologia . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>1.4</b>	<b>Estrutura do Trabalho . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>2</b>	<b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . .</b>	<b>16</b>
<b>2.1</b>	<b>Definições Principais . . . . .</b>	<b>16</b>
2.1.1	Faltas . . . . .	16
2.1.2	Padrões de Ocorrência . . . . .	16
2.1.3	Dependabilidade . . . . .	16
2.1.4	Confiabilidade . . . . .	17
2.1.5	Disponibilidade . . . . .	17
2.1.6	Capacidade de manutenção . . . . .	17
2.1.7	Segurança . . . . .	18
<b>2.2</b>	<b>Tolerância à Faltas . . . . .</b>	<b>18</b>
2.2.1	Mecanismos de Detecção . . . . .	18
2.2.2	CRC (Cyclic Redundancy Check) . . . . .	18
2.2.3	Heartbeat signals . . . . .	18
2.2.4	Asserts . . . . .	19
2.2.5	Mecanismos de Tratamento . . . . .	20
2.2.6	Re-execução . . . . .	20
2.2.7	Redundância . . . . .	21
2.2.8	Loop Unrolling e Function Inlining . . . . .	22
2.2.9	Injeção de faltas . . . . .	23
<b>2.3</b>	<b>Sistemas embarcados . . . . .</b>	<b>24</b>
2.3.1	Sistemas Operacionais de Tempo-Real . . . . .	24
2.3.2	Escalonador . . . . .	25
2.3.3	Concorrência e Assincronia . . . . .	26
2.3.4	Alocadores Arena . . . . .	27
2.3.5	Execução de Tarefas na Presença de Faltas . . . . .	28
<b>2.4</b>	<b>Trabalhos relacionados . . . . .</b>	<b>32</b>
2.4.1	Reliability Assessment of Arm Cortex-M Processors under Heavy Ions and Emulated Fault Injection . . . . .	32

2.4.2	Técnica de confiabilidade em nível de sistema operacional para a arquitetura RISC-V . . . . .	32
2.4.3	Application-Level Fault Tolerance in Real-Time Embedded System . . . . .	33
2.4.4	Análise Comparativa dos trabalhos relacionados . . . . .	33
<b>3</b>	<b>PROJETO . . . . .</b>	<b>35</b>
<b>3.1</b>	<b>Visão Geral . . . . .</b>	<b>35</b>
<b>3.2</b>	<b>Premissas . . . . .</b>	<b>36</b>
<b>3.3</b>	<b>Metodologia . . . . .</b>	<b>37</b>
3.3.1	Materiais . . . . .	37
3.3.2	Métodos . . . . .	39
<b>3.4</b>	<b>Análise de requisitos . . . . .</b>	<b>40</b>
3.4.1	Interface . . . . .	40
3.4.2	Algoritmos e Técnicas . . . . .	42
3.4.2.1	CRC: Cyclic Redundancy Check . . . . .	42
3.4.2.2	Redundância Modular . . . . .	42
3.4.2.3	Reexecução . . . . .	43
3.4.2.4	Sinal Heartbeat / Deadline Monitor . . . . .	44
3.4.2.5	Asserts . . . . .	44
<b>3.5</b>	<b>Plano de Verificação . . . . .</b>	<b>45</b>
3.5.1	Programa de Teste . . . . .	45
3.5.2	Campanha de Injeção de Faltas . . . . .	46
<b>4</b>	<b>DESENVOLVIMENTO . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>4.1</b>	<b>Estrutura da Implementação . . . . .</b>	<b>47</b>
4.1.1	Estratégia de Alocação . . . . .	47
4.1.2	Tarefas . . . . .	47
4.1.3	Deadlines e Heartbeat . . . . .	50
4.1.4	CRC32 . . . . .	51
4.1.5	Asserts . . . . .	52
4.1.6	Dependências Adicionais . . . . .	52
4.1.7	Compilação do Projeto . . . . .	52
4.1.8	Programa de Teste . . . . .	53
<b>5</b>	<b>RESULTADOS . . . . .</b>	<b>54</b>
<b>5.1</b>	<b>Execução . . . . .</b>	<b>54</b>
5.1.1	Metodologia de Testes e Validação . . . . .	54
5.1.2	Injeção de faltas . . . . .	55
5.1.3	Demonstração do processo de Injeção . . . . .	55
5.1.4	CRC em Detalhes . . . . .	58

5.1.5	Consenso (TMR) em Detalhes . . . . .	61
<b>5.2</b>	<b>Dependabilidade e Performance . . . . .</b>	<b>63</b>
<b>5.3</b>	<b>Impacto de faltas no Output . . . . .</b>	<b>65</b>
<b>5.4</b>	<b>Verificação . . . . .</b>	<b>66</b>
<b>5.5</b>	<b>Discussão dos Resultados . . . . .</b>	<b>68</b>
<b>6</b>	<b>CONCLUSÕES . . . . .</b>	<b>69</b>
	<b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>	<b>70</b>

## 1 INTRODUÇÃO

A tolerância a faltas (TF) refere-se à capacidade de um sistema computacional de manter sua qualidade de serviço mesmo na presença de estados adversos. Esta propriedade tornou-se cada vez mais crítica com a expansão da computação para ambientes hostis e aplicações de missão crítica. Sistemas distribuídos, por exemplo, são particularmente vulneráveis a faltas em seus canais de comunicação, que estão sujeitos a degradação ou inoperabilidade total devido à interferência eletromagnética, falta de energia e eventos climáticos (Krishna; Koren, 2020).

Sistemas embarcados, que constituem o foco deste trabalho, podem enfrentar desafios mais complexos, além das faltas de comunicação supracitadas, estes sistemas podem ter seus dados em memória ou registradores diretamente corrompidos por causas externas como: radiação ionizante, flutuações extremas de temperatura ou voltagem, e colisões físicas (Solouki; Angizi; Violante, 2024).

O contexto atual da indústria adiciona camadas adicionais de complexidade ao problema. Nos últimos anos, observou-se uma maior adoção de sistemas COTS (Commercial Off-The-Shelf) em aplicações que tradicionalmente utilizariam hardware especializado (Nussbaum; Berg, 2020). Esta tendência é motivada tanto por fatores econômicos quanto por restrições regulatórias, como as impostas pelo ITAR (International Traffic in Arms Regulations) dos Estados Unidos, que limitam a exportação de certas tecnologias (Freeman, 2025). Consequentemente, fabricantes e desenvolvedores em diversos países precisam implementar tolerância à faltas através de técnicas em software, já que soluções robustas em hardware nem sempre estão disponíveis em sistemas COTS.

A presença dos fenômenos adversos mencionados exige que os dispositivos estejam adequadamente preparados, especialmente em aplicações críticas onde as consequências de um erro podem ser catastróficas. Exemplos incluem sistemas de controle automotivo, equipamentos médicos, sistemas de navegação aeroespacial, infraestrutura energética e de telecomunicações (Krishna; Koren, 2020).

Tornar um sistema tolerante à faltas é um problema multi facetado, ambas soluções em hardware e software necessitam ser abordadas para garantir a qualidade de serviço desejada. O escalonador é o componente crucial de um sistema operacional para a execução concorrente de diversas tarefas (Galvin; Gagne; Silberschatz, 2018). O processo de detecção das faltas e seu custo de tempo de CPU e uso de memória deve ser considerado pois a reação rápida e correta às faltas requer previamente a detecção e elaboração das rotinas de escalonamento de forma adequada (Solouki; Angizi; Violante, 2024).

Este trabalho visa portanto fazer uma análise do impacto de diferentes técnicas de tole-

rância à faltas durante o escalonamento de tarefas e seu impacto na performance de um sistema, para que se possa melhor compreender e evidenciar os custos e benefícios ao tornar um sistema mais resiliente.

## 1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

Sistemas embarcados estão presentes em diversos contextos como: exploração espacial, indústria automotiva, tecnologia médica, dispositivos de baixo consumo energético e sistemas distribuídos no contexto IoT. Portanto, entende-se que manter alto grau da qualidade de serviço com o mínimo de degradação de performance e aumento de custo (monetário ou energético), pode prover uma vantagem econômica para fabricantes e provedores assim como um benefício social na maior confiabilidade no caso de aplicações críticas. (Solouki; Angizi; Violante, 2024).

Ademais, ocorreu nos últimos anos uma maior adoção de sistemas COTS (Commercial off the shelf), por poderem ser economicamente mais viáveis e fornecerem uma solução "genérica" para problemas que anteriormente necessitariam de hardware especializado (Nussbaum; Berg, 2020). E mesmo caso pretenda-se utilizar um design especializado para o produto, estes sistemas são úteis para a fase de prototipação e validação do projeto, dado sua facilidade de acesso e flexibilidade.

Um outro fator que influencia na adoção do uso de COTS para certas aplicações que necessitam de tolerância à faltas são as regulações ITAR (International Traffic in Arms Regulations) imposta pelos Estados Unidos que restringe a exportação de diversas tecnologias de cunho potencialmente militar. Neste caso, o impedimento da exportação certos tipos tecnologias de PCBs e firmware aumenta ainda a necessidade de compradores de outros países adquirirem alternativas comerciais mais comuns que já são complacentes com a regulação (Freeman, 2025).

O custo de utilizar técnicas de tolerância é sensível ao contexto da aplicação e ao nível de tolerância desejado, e no caso dos sistemas COTS, técnicas robustas de resiliência em hardware nem sempre estão disponíveis, sendo necessário delegar esta funcionalidade para a aplicação. É necessário escolher a técnica de tolerância mais adequada de uma multidão de técnicas. Para que a escolha seja informada, é essencial que as trocas em termos de performance e grau de confiabilidade adquiridos sejam compreendidos para minimizar o custo de manter uma qualidade de serviço desejada.

### 1.1.1 Solução Proposta

Implementar e comparar técnicas de escalonamento com detecção de erros, com o objetivo de esclarecer o impacto de performance em relação ao ganho de dependabilidade do sistema, particularmente no contexto de sistemas com restrição *Hard Real Time*, pois se uma

técnica é capaz de satisfazer o critério de tempo real mais rígido, também poderá ser usada em contextos com critério temporal mais relaxado.

## 1.2 OBJETIVOS

Esta seção formaliza os objetivos do trabalho, conforme descrito a seguir.

### 1.2.1 Objetivo Geral

Analisar o impacto de técnicas de tolerância à faltas em software num sistema operacional de tempo real.

### 1.2.2 Objetivos Específicos

1. Selecionar técnicas de tolerância à faltas em software
2. Implementar técnicas escolhidas com uma interface para uso
3. Realizar testes com de injeção de faltas e coletar métricas de performance das técnicas
4. Produzir uma análise comparativa das técnicas, seus custos e eficácia

## 1.3 METODOLOGIA

O objetivo do trabalho é descritivo e exploratório, as métricas coletadas são de caráter quantitativo e conclusões e observações derivadas do trabalho serão realizadas de maneira indutiva baseadas nas métricas de performance coletadas e comparadas.

Foi realizado uma pesquisa bibliográfica para a fundamentação e escolha das técnicas e dos materiais do trabalho, sendo esta primariamente focada em autores com obras associadas ao tema de tolerância assim como temas adjacentes relevantes como sistemas operacionais e interface hardware-software.

Após isso será realizado uma implementação e testes das técnicas escolhidas para validação, e uma campanha de injeção de faltas será realizada em um microcontrolador para a coleta final das métricas no Capítulo 3.

## 1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

No Capítulo 2 serão explorados os tópicos centrais que constituem a premissa do trabalho, primariamente conceitos de detecção de faltas e escalonamento nos sistemas operacionais.

Sistemas operacionais são um tópico particularmente vasto, portanto sua abordagem será focada apenas nos aspectos mais essenciais para o trabalho. No Capítulo 3 é definido o projeto e o plano de verificação para a implementação e análise das técnicas descritas seguido de sua implementação no Capítulo 4. No Capítulo 5 são expostos os resultados dos testes realizados e no Capítulo 6 é realizado uma recapitulação do que foi abordado no trabalho e quais temas podem ser expandidos por trabalhos futuros

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais necessários para a compreensão do trabalho. Inicialmente são definidos termos essenciais. Em seguida, são exploradas as técnicas de tolerância à faltas em nível conceitual. Por fim, são abordados aspectos de sistemas embarcados e sistemas operacionais de tempo real e quais critérios se desejam dos mesmos.

### 2.1 DEFINIÇÕES PRINCIPAIS

Para melhor esclarecer os assuntos abordados, é importante que seja primeiramente definido alguns dos termos centrais para a fundamentação do trabalho.

#### 2.1.1 Faltas

De acordo com a definição de anormalidades de software da IEEE: um erro (*error*) é a diferença entre um valor esperado e o valor obtido. Um defeito (*fault*) é um estado irregular do sistema que pode (ou não) provocar erros que resultem em faltas. Já uma falha (*failure*) é uma incapacidade observável do sistema de cumprir sua função designada, constituindo uma degradação total ou parcial de sua qualidade de serviço (IEEE, 2010).

Neste trabalho, o termo "falta" será utilizado de forma mais geral como uma tradução alternativa da palavra inglesa "*\*fault\**", representando um estado ou evento no sistema que cause uma degradação na sua qualidade de serviço.

#### 2.1.2 Padrões de Ocorrência

Faltas podem ser classificadas em 3 grupos principais quanto ao seu padrão de ocorrência (Krishna; Koren, 2020).

- Faltas Transientes: Ocorrem aleatoriamente e possuem um impacto temporário.
- Faltas Intermitentes: Assim como as transientes possuem duração e impacto temporários, porém ocorrem periodicamente.
- Faltas Permanentes: Causam uma degradação permanente no sistema da qual não pode ser recuperada, potencialmente necessitando de intervenção externa.

#### 2.1.3 Dependabilidade

Será utilizado o termo dependabilidade como uma propriedade que sumariza os atributos: confiabilidade, disponibilidade, capacidade de manutenção e segurança (conhecidos em inglês como critérios RAMS). Os critérios serão definidos na seção seguinte.

A tolerância à faltas impacta positivamente os critérios confiabilidade e disponibilidade, e pode em alguns casos melhorar a capacidade de manutenção, portanto a tolerância à faltas é um aspecto importante para sistemas com dependabilidade.

### 2.1.4 Confiabilidade

Confiabilidade (*Reliability*), é a probabilidade de um sistema executar corretamente no período  $[t_0, t]$ . Para modelar essa métrica é necessário um modelo estatístico que é particular da aplicação. A confiabilidade  $R$  é uma função do tempo  $t$ , a taxa de faltas  $\lambda$  e quaisquer sejam os outros parâmetros do modelo (Mamone, 2018).

$$R(t) = f(t, \lambda, \dots) \quad (1)$$

### 2.1.5 Disponibilidade

Disponibilidade (*Availability*) é a razão entre o tempo em que o sistema não consegue prover seu serviço (*downtime*) e o seu tempo total de operação (Mamone, 2018). A disponibilidade  $A$  pode ser modelada em termos do tempo disponível  $t_{up}$  e do tempo indisponível  $t_{down}$ :

$$A = t_{up}/(t_{up} + t_{down}) \quad (2)$$

### 2.1.6 Capacidade de manutenção

Capacidade de manutenção (*Maintainability*) é a probabilidade de um sistema em um estado inválido ser reparado com sucesso antes de um tempo  $t$  (Mamone, 2018).

A modelagem deste atributo necessita de conhecimento particular sobre a aplicação e sobre a disponibilidade de equipamentos ou especialistas humanos para a realização do reparo. Pode ser definida como uma função probabilidade do tempo  $t$ , taxa de faltas  $\lambda$  e os outros parâmetros do modelo.

$$M(t) = f(t, \lambda, \dots) \quad (3)$$

## 2.1.7 Segurança

Segurança (*Safety*) é a probabilidade do sistema não causar danos à integridade humana ou à outros patrimônios, independentemente da presença faltas. Por ser um critério muito particular da natureza da aplicação e seu contexto de operação, uma estimativa analítica necessita de um modelo estatístico que não é facilmente sumarizado com apenas uma equação (Mamone, 2018).

# 2.2 TOLERÂNCIA À FALTAS

## 2.2.1 Mecanismos de Detecção

Mecanismos de detecção são responsáveis por identificar a presença de uma falta no sistema, um bom mecanismo de detecção deve ser capaz de detectar uma classe grande de faltas sem introduzir uma penalidade grande ao tempo de execução do sistema. Dentre as possíveis escolhas de mecanismos, os subsequentes são utilizados neste trabalho.

## 2.2.2 CRC (Cyclic Redundancy Check)


Os CRCs são códigos de detecção de erro comumente utilizados em redes de computador e armazenamento não volátil. Para cada segmento de dado é concatenado um valor de checagem que é calculado com base no resto da divisão com um polinômio gerador pré definido (Krishna; Koren, 2020).

CRCs são comumente utilizados devido à serem simples de implementar, ocuparem pouco espaço adicional no segmento de dados e serem resilientes à erros em rápida sucessão, faltas transientes que alteram uma região de bits próximos.

## 2.2.3 Heartbeat signals

Os *heartbeat signals* (sinais de batimento cardíaco) são sinais periódicos para garantir a atividade de um nó computacional com o recebimento de uma resposta, são também chamados de *watchdog timers* (Solouki; Angizi; Violante, 2024). Uma das aplicações desta técnica em conjunto com reexecução ou replicação é a possibilidade de detectar uma demora excessiva e preventivamente cancelar uma das unidades de execução.

Figura 1 – Sequência de um Heartbeat Signal




Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 1, é utilizado a resposta tardia para deduzir a presença de uma falta na tarefa ou no canal de transmissão. Estes sinais também podem ser utilizados no contexto de tempo real para a validação de um prazo ou sub prazo da tarefa (Krishna; Koren, 2020).

#### 2.2.4 Asserts

Asserts são mecanismos simples e flexíveis para a detecção de faltas, consistindo na verificação de uma condição que, durante uma execução normal do programa, deve permanecer invariavelmente verdadeira (denominada "invariante"). Caso a invariante seja falsa, detecta-se a presença de uma falta. A Figura 2 ilustra o fluxograma de um assert.

Figura 2 – Fluxograma de um Assert



Fonte: Elaborada pelo autor

Apesar de sua simplicidade, quando usados em conjunto com simulações determinísti-

cas e ferramentas de *fuzzing*, asserts podem detectar erros durante a execução assim como revelar erros de design durante a fase de desenvolvimento (TigerBeetle, 2024) (Holzmann, 2006).

Durante a execução de um sistema tolerante à faltas, asserts servem como uma forma de saber rapidamente que algo errado aconteceu. Porém não são robustos o suficiente para detectar corrupção silenciosa de dados ou pulos inesperados de maneira consistente. Quando asserts são inseridos na entrada ou saída de um procedimento são denominados como pré-condições e pós-condições respectivamente. Alguns compiladores são capazes de automaticamente inserir estas condições para assegurar contratos da interface de um programa. Algumas linguagens de programação, utilizam de uma forma automática de asserts chamados de "contratos", que podem ser usados para garantir certas pós e pré condições, certos compiladores como o da linguagem SPARK fazem uso destas capacidades para realizar verificação formal de um programa (AdaCore, 2025).

### **2.2.5 Mecanismos de Tratamento**


Uma vez que uma falta tenha sido detectada o sistema precisa tratar a falta o mais rápido possível para manter a qualidade de serviço, alguns mecanismos de detecção também fornecem a possibilidade de correção dos dados, como é o caso dos códigos Reed-Solomon, nestes casos, fica à critério da aplicação se a correção deve ser tentada ou outro tratamento deve ser usado.

### **2.2.6 Re-execução**

Re-executar uma tarefa é uma outra forma simples de recuperar-se de uma falta, a probabilidade de  $k$  faltas intermitentes ocorrem em sequência é menor do que a probabilidade de apenas ocorrer  $k - 1$  vezes no intervalo de execução. Ao re-executar, espera-se que a falta não ocorra novamente na N-ésima tentativa (Solouki; Angizi; Violante, 2024) (Izosimov, 2006).

Portanto, é sacrificado um tempo maior de execução caso a falta ocorra, em troca de um tempo menor de execução médio sem necessitar de componentes extras. Em contraste com a técnica de redundância tripla, é possível entender que a redundância tripla ou "tradicional", depende de uma resiliência espacial "É improvável que uma falta ocorra em vários lugares ao mesmo tempo", enquanto a re-execução depende de uma resiliência temporal: É menos provável que múltiplas faltas ocorram repetidamente em  $N$  execuções (Krishna; Koren, 2020).

Figura 3 – Exemplo de reexecuções



Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 3 é possível observar a reexecução de uma tarefa em duas modalidades: Na primeira é realizado um consenso entre os resultados das execuções, e na segunda a tarefa é apenas reexecutada até  $N$  vezes (podendo então tolerar até  $N$  faltas transientes), encerrando sua execução caso nenhuma falta seja detectada. A segunda modalidade é particularmente útil para a implementação de condições de transparência (Izosimov, 2006) que serão abordadas posteriormente.

### 2.2.7 Redundância


Adicionar redundância ao sistema é uma das formas mais intuitivas e mais antigas de aumentar a tolerância à faltas, a probabilidade de  $N$  faltas transientes ocorrendo simultaneamente em um sistema é mais baixa do que a probabilidade de apenas 1 falta (Izosimov, 2006).

Uma técnica de redundância comum é o uso de redundância modular, tipicamente com 3 instâncias replicadas (neste caso chamada de TMR ou "Triple Modular Redundancy"), a Figura 4 ilustra a execução concorrente seguida de um votador.

O uso de TMR para uma tarefa pode consistir na reexecução concorrente das três instâncias, tendo seus resultados decididos por um votador. No contexto de tempo-real é importante que caso alguma das tasks no processo de execução concorrente viole seu prazo, o votador ainda

deve escolher um resultado para garantir o critério de tempo-real. O uso de TMR é elegante em sua simplicidade e consegue atingir um bom grau de resiliência, porém com o custo adicional de triplicar o custo em termos de memória e execução (Solouki; Angizi; Violante, 2024), e potencialmente necessitar de hardware mais poderoso para manter a mesma performance esperada.

Figura 4 – Exemplo de execução com redundância



Fonte: Elaborada pelo autor

Sistemas distribuídos, sejam estes embarcados ou não, também podem aproveitar de sua redundância natural para ter maior dependabilidade (Armstrong, 2003). Faltas em um nó podem ser propagadas e no caso de faltas permanentes em um nó, os outros podem suplantar a execução de suas tarefas mantendo a qualidade média de serviço (Armstrong, 2003) (Izosimov, 2006), o uso de sistemas capazes de auto reparo é vital para a existência de telecomunicação em larga escala e computação em nuvem.

### 2.2.8 Loop Unrolling e Function Inlining

Uma otimização comum que compiladores realizam é desenrolar laços de repetição (Loop Unrolling) com a finalidade de reduzir erros no preditor de desvios da CPU, no contexto de tolerância à faltas, é possível utilizar dessa otimização como uma forma de redundância espacial, ao reduzir a possibilidade de pulos dependentes de um valor, torna-se menos provável um salto baseado em uma versão corrompida do mesmo. O desenrolamento pode também ser feito caso exista um limite superior conhecido no laço durante a compilação. (ARM, 2024).

Outra transformação comum é o inlining de funções, onde o corpo de uma função é copiado como se o código tivesse sido diretamente escrito em seu ponto de chamada. Ao reduzir a quantidade de pulos é possível melhorar a coerência do cache de instruções além de permitir outras otimizações durante os passes otimizantes do compilador (Torczon; Cooper, 2007), causando uma melhora na performance. No caso de tolerância à faltas, ao reduzir a quantia de jumps e prover redundância de instruções, o inlining pode também reduzir a chance de um salto inadequado (Armstrong, 2003).

Importante ressaltar que aplicar *function inlining* e *loop unrolling* de forma excessiva pode resultar no oposto do que se deseja no quesito de performance, quando aplicadas de forma agressiva, essas otimizações saturam o cache de instruções, utilizam de mais registradores e ocupam espaço desnecessário no executável (Torczon; Cooper, 2007). Portanto, é importante que estas técnicas não sejam aplicadas de forma arbitrária e que seu uso seja acompanhado de medição para confirmar sua efetividade.

### 2.2.9 Injeção de faltas

Para adequadamente testar a dependabilidade do sistema, é possível deliberadamente causar faltas com o propósito de catalogar e validar se o sistema atinge as métricas necessárias. Dentre os tipos de teste que podem ser realizados, é possível categorizá-los em quatro grupos principais:

**Injeção Física:** Envolve utilizar um ambiente físico genuíno para causar as faltas, o principal benefício desta técnica é replicar eventos reais que possam causar faltas, assim como poder injetar faltas em superfícies reais do dispositivo (Mamone, 2018). O principal problema é que esta técnica é particularmente cara e requer auxílio de equipamentos e profissionais especializados, também não é possível injetar um tipo específico de dado para testar um caso específico.

**Injeção Lógica em Hardware:** Utiliza-se de um dispositivo adicional para injetar as faltas que controla o dispositivo alvo, possui como vantagem ser menos intrusivo e ainda permitir um algo grau de controle e simulação dos fenômenos físicos, desvantagens incluem uma área maior de circuito necessária, implementação de uma unidade extra e criação de canais de comunicação com o dispositivo alvo (Mamone, 2018).

**Injeção Lógica em Software:** Funções são executadas em software para injetar faltas em outras partes do programa, o método é pouco invasivo, de baixo custo, alta portabilidade e permite um controle muito elevado sobre os pontos de injeção e estilo de falta (Mamone, 2018). Possui a desvantagem de aumentar o tempo médio de execução ao introduzir um custo extra de memória para armazenar o código de injeção, e nem sempre reproduz precisamente fenômenos

físicos.

**Injeção Simulada:** O dispositivo é executado em um ambiente totalmente simulado, tem como vantagem não ser invasivo, altamente flexível e nem sequer necessitar de uma versão física do dispositivo, porém tipicamente requer software de simulação potencialmente caro assim como uma descrição do chip na forma de alguma linguagem de descrição de hardware, que raramente é disponibilizada (Mamone, 2018).

## 2.3 SISTEMAS EMBARCADOS

Sistemas embarcados são uma família vasta de sistemas computacionais, algumas das principais características de sistemas embarcados são:

**Especificidade:** Diferente de um sistema de computação mais generalizado como um computador pessoal ou um servidor, sistemas embarcados são especializados para uma solução de escopo restrito. Exemplos de sistemas embarcados variam de microcontroladores encontrados em carros, televisões e dispositivos IoT até sistemas sofisticados de navegação de aeronaves e navios de grande porte (Hennessy; Patterson, 2020).

**Limitação de recursos:** Um corolário da natureza especialista destes sistemas, é que recursos alocados para o sistema são definidos previamente. No caso de microcontroladores o poder de processamento e quantidade de memória podem ser restritos para satisfazer uma necessidade de baixo custo de fabricação e menor consumo energético (Hennessy; Patterson, 2020). Importante notar que existem sistemas embarcados com acesso maior à recursos, como certos equipamentos de rede e aceleradores, mas os recursos do sistema continuam estaticamente delimitados para cumprir sua função específica.

**Critério Temporal:** Sistemas embarcados, por serem parte de um todo maior, devem realizar sua função com o mínimo de interrupção para a funcionalidade geral do contexto externo (Galvin; Gagne; Silberschatz, 2018). A importância do tempo de execução de uma tarefa de um sistema pode ser classificada em duas principais categorias: Soft Real-Time , e Hard Real-Time , a distinção entre estas categorias é explicada na seção seguinte.

### 2.3.1 Sistemas Operacionais de Tempo-Real

Um sistema operacional é um conjunto de software que permite o gerenciamento e interação com os recursos do hardware através de uma camada de abstração. O componente essencial de um sistema operacional é o kernel, que sempre está executando, A função primordial do kernel é viabilizar a coexistência de diversas tarefas no sistema, as quais demandam acesso às capacidades do hardware, notadamente o tempo de processamento da CPU e o espaço

de memória. De forma simplificada, o kernel pode ser descrito como a "cola" entre as aplicações e os recursos de hardware (Galvin; Gagne; Silberschatz, 2018).

Um sistema operacional de tempo real (RTOS) é um tipo de sistema operacional mais especializado, tipicamente pequeno, que possui como característica central cumprir um critério temporal Real-Time , que é dividido em 2 categorias:

- **Soft Real-Time:** Um sistema que garante essa propriedade precisa sempre garantir que tarefas de maior importância tenham prioridade sobre as de menor importância. Sistemas Soft Real-Time tipicamente operam na escala de milissegundos, isto é, percepção humana (Izosimov, 2006). O atraso de uma tarefa em um sistema Soft Real-Time não é desejável, mas não constitui uma falta. Exemplos: Player de DVD, videogames, kiosks de atendimento automáticos.
- **Hard Real-Time:** Precisa garantir as propriedades de Soft Real-Time , além disso, o atraso de uma tarefa de seu prazo, é inaceitável, para um sistema Hard Real-Time uma resposta com atraso é o mesmo que resposta nenhuma. Cuidado adicional deve ser utilizado ao projetar sistemas Hard Real-Time , pois muitas vezes aparecem em contextos críticos (Bos; Tanenbaum, 2023). Exemplos: Software para sistema de frenagem, sistemas de navegação em aplicações aeroespaciais, software de negociação de alta frequência, fila de mensagens de alta performance

Como sistemas que cumprem o critério Hard Real-Time também cumprem os requisitos Soft Real-Time, os sistemas operacionais de tempo real tipicamente tem sua arquitetura orientada a serem capazes de cumprir o critério Hard Real-Time (Izosimov, 2006).

Diferente de sistemas operacionais focados em uso geral como Windows, Linux e OSX, os RTOS não priorizam fornecer ao usuário uma sensação de fluidez e adaptabilidade. Devido à seus requisitos temporais rígidos, um RTOS é feito com um foco significativo em determinismo, confiabilidade e simplicidade, para garantir que tarefas sejam executadas com um respeito estrito de seus prazos (Galvin; Gagne; Silberschatz, 2018). Exemplos de RTOS disponíveis no mercado incluem: FreeRTOS, VxWorks, Zephyr e LynxOS.

### 2.3.2 Escalonador

O escalonador é o componente do sistema operacional responsável por gerenciar múltiplas tarefas que desejam executar (Galvin; Gagne; Silberschatz, 2018), sendo um componente extremamente crucial, a implementação do escalonador deve garantir que tarefas de alta prioridade executem antes e que a troca de contexto seja o mais rápido possível. O algoritmo de escalonamento é o fator central para o comportamento do escalonador, sendo categorizados em dois principais grupos:

- **Cooperativos:** Tarefas precisam voluntariamente devolver o controle da CPU (com exceção de certas interrupções de hardware) para que as outras tarefas possam executar, isso pode ser feito explicitamente por uma função de largar ou implicitamente ao utilizar uma rotina assíncrona do sistema, como ler arquivos, receber pacotes de rede ou aguardar um evento (Galvin; Gagne; Silberschatz, 2018).
- **Preemptivos:** Além de poderem transferir a CPU manualmente, o escalonador fará trocas de contexto caso uma condição para a troca seja satisfeita. O algoritmo mais comum que serve de base para diversos escalonadores preemptivos é o Round-Robin onde tarefas possuem uma quantia de tempo máximo alocada para sua execução contínua, nomeada "fatia de tempo" ou "quantum" (Bos; Tanenbaum, 2023). Tarefas ainda podem possuir relações de prioridade, alterando a ordem que o escalonador realiza seu despache assim como o tamanho de sua fatia de tempo.


Sistemas operacionais de tempo real são tipicamente executados no modo totalmente preemptivo, mas o uso cooperativo também é viável e possui a vantagem de possuir um controle mais granular da execução das tarefas, mas é importante que seja tomado o cuidado adequado para que nenhum prazo de execução Hard Real-Time seja violado por uma tarefa inadvertidamente utilizando a CPU por uma quantidade longa de tempo.

### 2.3.3 Concorrência e Assincronia

Será utilizado a definição de concorrência como a habilidade de um sistema de lidar com múltiplas tarefas computacionais dividindo seus recursos (particularmente tempo de CPU e memória). Isto é, um sistema não necessariamente precisa ser paralelo (execuções múltiplas simultâneas) para possuir concorrência, mas para tornar paralelismo viável, o sistema necessita de mecanismos de concorrência (Armstrong, 2003).

Uma característica central para a utilidade de concorrência mesmo em situações em que paralelismo é limitado ou impossível vai além da pura expressividade do programador, existem assimetrias grandes na velocidade de acesso de disco, memória, rede, e caches da CPU como demonstrado na Figura 5. Para acessar recursos de forma eficaz, é necessário lidar com suas características inherentemente assíncronas. O uso de concorrência permite que uma tarefa seja suspensa e resumida (voluntariamente ou não) o que permite que o sistema não fique excessivamente ocioso (Galvin; Gagne; Silberschatz, 2018).

Figura 5 – Hierarquia de latência de acessos



Fonte: Adaptado de Bos; Tanenbaum, 2023

Implementar os mecanismos de concorrência adequados também permite lidar com interrupções de forma mais estruturada, o problema clássico de lidar com uma interrupção é restaurar a memória de pilha e registradores de forma adequada. Interrupções introduzem um fluxo de programa não local , violando as garantias fortes de escopo e ponto de entrada fornecidas por funções.

É uma tendência atual aumentar o número de núcleos em dispositivos devido à velocidades de relógio das CPUs possuirem ganhos marginais em relação ao impacto térmico. A maioria dos computadores de propósito geral (smartphones, tablets, desktops) tipicamente possuem 2 núcleos ou mais (Hennessy; Patterson, 2020). Essa tendência não se restringe apenas à computadores gerais, sistemas embarcados comerciais também podem se beneficiar tremendamente das possibilidades de paralelismo providas por mais de um núcleo, porém, é importante ressaltar que o uso de estado compartilhado se torna muito mais sensível à erros em um ambiente com múltiplos fluxos de execução, e medidas devem ser tomadas para evitar condições de corridas e deadlocks (Galvin; Gagne; Silberschatz, 2018).

### 2.3.4 Alocadores Arena

Alocadores arena são uma técnica de gerenciamento de memória simples. Este tipo de alocador opera através de um princípio simples: um ponteiro avança linearmente através de um bloco contíguo de memória pré-alocado, marcando a fronteira entre memória utilizada e memória disponível (Fleury, 2022). Fundamentalmente, um alocador arena pode ser visto como um tipo de espaço de pilha alternativo, ambos são alocados e desalocados com apenas a mudança de um contador, e ambos possuem uma ordem rigidamente FIFO no padrão de alocação válido.

Devido à sua alta velocidade e determinismo, este tipo de alocador pode ser de grande

utilidade no desenvolvimento de sistemas embarcados.

Para os propósitos deste trabalho, alocadores arena são particularmente adequados pois o ciclo de vida das tarefas e seus dados associados são intrinsecamente acoplados. Quando uma tarefa é criada, toda sua memória de trabalho pode ser alocada de uma arena, ao final da tarefa a memória pode ser rapidamente recuperada.


### **2.3.5 Execução de Tarefas na Presença de Faltas**

Para uma representação mais clara e eficaz de um fluxo de execução sujeito a faltas, é possível utilizar de grafos resilientes a faltas como um mecanismo de diagramação. Nesta representação, os nós correspondem a tarefas, as quais podem ser executadas na mesma unidade de processamento ou não. As arestas do grafo representam o fluxo de execução, uma aresta não demarcada indica execução incondicional, enquanto arestas demarcadas com notação de mensagem designam uma execução condicional à transmissão de uma mensagem. Mensagens e tarefas representadas por símbolo circular indicam pontos ordinários no grafo, ao passo que símbolos quadrados denotam condições de transparência. (Izosimov, 2006).

Um grafo de processos tolerantes é faltas é definido como um grafo não ponderado direcionado acíclico com seus nós representando tarefas/processos, arestas representam o fluxo de execução e arestas nomeadas representam fluxo dependente da entrega de mensagens. Será utilizado a notação  $P_X(N)$ , onde  $X$  é o número identificador da tarefa, e  $N$  corresponde à sua  $N$ -ésima re-execução, por exemplo:  $P_2(1)$  indica a primeira execução da tarefa  $P_2$ , enquanto  $P_1(3)$  indica a terceira reexecução da tarefa  $P_1$ . Uma notação similar será utilizada para mensagens entre tarefas,  $m_X(N)$ , mensagens, assim como tarefas, estão sujeitas à faltas e custos adicionais de detecção, mas ao invés de re-execução, mensagens são re-enviadas (Izosimov et al., 2008).

Para melhor exemplificar a importância da detecção das faltas, será tomado como exemplo um grafo simples, com apenas 3 tarefas e uma mensagem. O grafo precisará tolerar uma falta transitória. O fluxo "ideal" é demonstrado na Figura 6.


Figura 6 – Grafo com 3 processos e uma mensagem



Fonte: Elaborada pelo autor

Ao incluir os diferentes desvios possíveis na presença de apenas uma falta, o grafo de execução da Figura 7 é obtido. A incidência de faltas no processamento ou passagem de mensagens é indicada com um ícone de raio.


Figura 7 – Mesmo grafo, mas tolerante à uma falta transiente



Fonte: Elaborada pelo autor

Será introduzido transparência na tarefa  $P_2$ , isto é, será executada com redundância temporal ou modular de tal forma que as tarefas subsequentes pudessem assumir "como se" uma falta nunca tivesse acontecido em  $P_2$  após seu prazo ter sido completo, o grafo na Figura 8 demonstra a condição de transparência com um ícone retangular.

Figura 8 – Introdução de transparência em  $P_2$



Fonte: Elaborada pelo autor

Introduzindo apenas um ponto de transparência é possível reduzir significativamente as possibilidades de execução do sistema, isso é particularmente benéfico para escalonadores ou algoritmos de tratamento de faltas baseados em máquinas de estado finito. Um grafo mais compacto é benéfico a previsibilidade do sistema, estabelecendo uma relação forte de pré-conclusão com sucesso ao respeitar o prazo da tarefa transparente (Izosimov, 2006).

Este exemplo é simples e tolera apenas uma falta transiente, porém processos complexos com múltiplas mensagens entre si causam um aumento exponencial de complexidade, especialmente caso seja necessário tolerar até  $k$  faltas transitentes.

Pode-se adicionar pontos de transparência através de reexecução ou redundância modular (se prazo conjunto das  $N$  tarefas for determinística) para aumentar a confiabilidade e previsibilidade do sistema. Essa transparência não é gratuita: há um troca entre maior con-

fiabilidade no escalonador e menor imprevisibilidade na execução, com o custo de maior uso de CPU e memória. Todos os pontos precisam ser verificados, o que pode aumentar o tempo ocioso dos núcleos e exigir a extensão do prazo da tarefa para permitir reexecuções suficientes.


## 2.4 TRABALHOS RELACIONADOS

Durante a pesquisa bibliográfica para a fundamentação deste trabalho, foram selecionados três artigos que abordassem temas de tolerância à faltas em software.

### 2.4.1 Reliability Assessment of Arm Cortex-M Processors under Heavy Ions and Emulated Fault Injection

No trabalho de Gobatto et al. (2024) utilizam de um sistema COTS e criam um perfil de faltas com exposição a íons pesados assim como injeção artificial de faltas em software para posteriormente realizar uma adição de formas de detecção de faltas para melhorar a confiabilidade do sistema. Foi possível detectar mais da metade das faltas funcionais apenas com técnicas de software, como indicado na figura Figura 9.

Figura 9 – Análise de resiliência, dividida por categoria



Fonte: Gobatto et al., 2024

Uma outra observação foi que a memória foi duas ordens de magnitude maior em relação ao banco de registradores, indicando que é necessário um foco maior na detecção de faltas na memória (Gobatto et al., 2024).

### 2.4.2 Técnica de confiabilidade em nível de sistema operacional para a arquitetura RISC-V

O trabalho de Magagnin (2023) aborda uma aplicação de TMR (Replicação com  $N = 3$ ) dos processos em um microkernel para a arquitetura RISC-V, para a validação da implementação é utilizado injeção de faltas lógicas em software emuladas com o depurador GDB e o com QEMU como emulador, o sistema é escrito na linguagem Rust, que é capaz de fornecer

garantias de segurança de acessos à memória. Foi observado um aumento de confiabilidade do sistema em troca de um custo adicional de memória e tempo de execução.

#### **2.4.3 Application-Level Fault Tolerance in Real-Time Embedded System**

No trabalho de Afonso et al. (2008) são apresentadas técnicas de tolerância à faltas em um sistema operacional chamado BOSS, é utilizado uma interface de thread com a implementação de tolerância conformando à interface. O trabalho naturalmente explora o escalonador mas não entra em detalhamento profundo na parte de detecção, mas sim de prover uma biblioteca na forma de classes representando tarefas resilientes (Afonso et al., 2008). Um caso de estudo de um sistema de filtragem de radar é utilizado como projeto.

O trabalho demonstra também a viabilidade de prover interfaces mais abstratas que ainda sejam capazes de executar em sistemas de recursos restritos. Demonstraram-se resultados favoráveis para uma forma híbrida de tolerância com menor uso de CPU em relação à redundância tripla utilizando de técnicas em software combinado com um par de processadores com auto checagem (PSP).

#### **2.4.4 Análise Comparativa dos trabalhos relacionados**

Após comparar os trabalhos, o de natureza mais similar em termos de arquitetura é o de Afonso et al. (2008) e o mais similar em termos de técnicas de injeção e materiais utilizados a técnica de confiabilidade apresentada em Magagnin (2023) . O Quadro 1 demonstra as principais diferenças entre os trabalhos.

Quadro 1 – Comparação dos trabalhos relacionados

<b>Trabalho</b>	<b>Sistema</b>	<b>Hardware</b>	<b>Injeção</b>	<b>Técnicas</b>
Gobatto et al., 2024	Bare Metal, FreeRTOS	CY8CKIT-059	Física e Lógica em Software	Redundância de Registradores, Deadlines, Redução de Registradores, Asserts
Magagnin, 2023	RISC-V Emulado no QEMU	Microkernel de Mezger et al. (2021)	Emulada em Software	Redundância Modular, Segurança de memória extra (Borrow checker do Rust)
Afonso et al., 2008	BOSS	Máquinas PowerPC 823 e um PC x86_64 não especificado	Simulada em Software	Redundância Modular, Deadlines, Rollback/Retry
Este Trabalho	FreeRTOS	STM32 Blackpill	Lógica em Software e Hardware	Heartbeat / Deadline Monitor, Asserts, Reexecução e Redundância de Tarefas

## 3 PROJETO


Este capítulo detalha o projeto desenvolvido para análise das técnicas de tolerância à faltas. São apresentados a visão geral da solução, as premissas adotadas, a metodologia utilizada, requisitos e seu plano de verificação. Também são detalhados os materiais e combinações de técnicas que serão aplicadas.

### 3.1 VISÃO GERAL

Serão implementados mecanismos de tolerância utilizando do FreeRTOS como base, as técnicas implementadas serão discutidas em maior detalhe na subseção 3.4.2. Para a coleta das métricas de eficácia e custo computacional será utilizado um cenário de injeção de faltas lógicas em hardware utilizando do depurador em chip ST-Link, os detalhes da campanha de injeção de faltas serão abordados na subseção 3.5.2.

A Figura 10 sumariza a relação entre os principais componentes, as técnicas de tolerância serão implementadas como complementos ao FreeRTOS e o processo de injeção é controlado por um computador externo que envia comandos para o depurador em chip com o propósito de simular uma falta.

Figura 10 – Principais componentes do projeto



Fonte: Elaborada pelo autor

### 3.2 PREMISSAS

Será partido do ponto que ao menos o processador que executa o escalonador terá registradores de controle (ponteiro de pilha, contador de programa, endereço de retorno) que sejam capazes de mascarar faltas. Apesar de ser possível executar os algoritmos reforçados com análise de fluxo do programa e adicionar redundância aos registradores, isso adiciona um grau grande de complexidade que foge do escopo do trabalho. Como mencionado na seção 2.4, a memória fora do banco de registradores pode ser duas ordens de magnitude mais sensível à eventos disruptivos (Gobatto et al., 2024). Logo, a **memória** será o foco do trabalho em termos de injeção.

Durante os testes, será assumido um critério Hard Real-Time sem presença de faltas, isto é, não é aceitável o descumprimento do prazo de execução quando não houver faltas. Na presença de faltas, o prazo também deve ser mantido porém será considerado preferível que faltas sejam detectadas e causem um atraso ao invés de causar uma corrupção silenciosa.

Com o fim de reduzir o tamanho do executável e manter o fluxo de mais previsível não serão utilizados mecanismos de exceção com desenrolamento (unwinding) da pilha. Também não será utilizado de RTTI (Runtime Type Information). Todos os erros devem portanto ser tratados como valores ou como faltas lógicas.

Necessariamente, é preciso também presumir que testes sintéticos possam ao menos aproximar a performance do mundo real, ou ao menos prever o pior caso possível com grau razoável de acurácia. O uso de testes sintéticos não deve ser um substituto para a medição em uma aplicação real, porém, uma bateria de testes com injeção artificial de faltas pode ser utilizada para verificar as tendências e custos relativos introduzidos, mesmo que não necessariamente reflitam as medidas absolutas do produto final.


Portanto, será assumido que os resultados extraídos de injeção de faltas artificiais, apesar de menos condizentes com os valores absolutos de uma aplicação e não sendo substitutos adequados na fase de aprovação de um produto real, são ao menos capazes para realizar uma análise quanto ao custo proporcional introduzido, e devido à sua facilidade de realização e profundidade de inspeção possível, serão priorizados inicialmente neste projeto.

### 3.3 METODOLOGIA

### 3.3.1 Materiais

Será utilizada a linguagem C++ com o compilador GCC (ou Clang), o alvo principal do trabalho será um microcontrolador STM32F411CEU6 "BlackPill"32-bits da arquitetura ARM, como visto na Figura 11.

Figura 11 – Diagrama da STM32F411CEU6 ("BlackPill")



---

Fonte: STMicroelectronics, 2025c

Para a injeção de faltas será utilizado o depurador GDB em conjunto com uma ferramenta de depuração de hardware ST-LINK (Figura 12), a comunicação do ST-LINK é feita


via USB com o computador e via JTAG com o microcontrolador alvo, também será usado em conjunto ferramentas do fabricante como o CubeIDE, CubeMX e CubeCLT.

Figura 12 – ST-LINK/V2



Fonte: STMicroelectronics, 2025a

Figura 13 – STMCubeIDE



Fonte: STMicroelectronics, 2025b

Durante a fase de desenvolvimento dos algoritmos será utilizado o QEMU juntamente com as ferramentas anteriormente citadas, assim como sanitizadores de memória e condições de corrida (ASan, TSan, UBSan) para auxiliar na detecção de erros mais cedo durante o desenvolvimento.


O sistema operacional de tempo real escolhido foi o FreeRTOS, por ser extensivamente testado e documentado e prover um escalonador totalmente preemptivo com um custo espacial relativamente pequeno, além disso, os contribuidores do FreeRTOS mantém uma lista grande de versões para diferentes arquiteturas e controladores, facilitando drasticamente o trabalho ao não ter que criar uma HAL do zero.

### 3.3.2 Métodos

Serão utilizadas as seguintes técnicas de tolerância à faltas implementadas em software: CRCs para dados, redundância modular, reexecução, sinal heartbeat e asserts. O detalhamento específico de cada técnica é abordado em maior detalhe na subseção 3.4.2.

Para a criação da análise, serão realizados testes com injeção lógica em hardware utilizando-se do ST-Link em combinação com um computador que emitirá os comandos para injeção via depurador, as faltas serão de natureza transiente e afetarão valores na memória (corrupção silenciosa). A Figura 14 detalha de forma mais específica o fluxo de gerar uma falta. As combinações específicas de faltas e técnicas escolhidas são abordadas na subseção 3.5.2.

Figura 14 – Injeção lógica em hardware



Fonte: Elaborada pelo autor

A coleta de métricas será realizada com os contadores de incremento atômico, o tempo de execução das tarefas, seu espaço de memória utilizado e o número de faltas detectadas será armazenado em uma estrutura que residirá em um segmento de memória que é deliberadamente isento de faltas. Ao fim da execução, será utilizado o depurador para ler estes valores.

Com o objetivo de promover a reutilização de código, será criada uma interface que abstrai noções comuns de tarefa. A interação da interface com o resto do sistema é abordada

em maior detalhe na subseção 3.4.1.

## 3.4 ANÁLISE DE REQUISITOS

Quadro 2 – Requisitos funcionais

Requisito	Descrição
<b>RF01</b>	Implementação de todos os algoritmos descritos na subseção 3.4.2
<b>RF02</b>	Configuração do mecanismo de tolerância, prioridade e prazo de execução da tarefa
<b>RF03</b>	Cumprimento do prazo estipulado no momento de criação da tarefa caso não exista presença de faltas
<b>RF04</b>	Dependabilidade superior à versão do sistema sem técnicas
<b>RF05</b>	Monitoramento do número de faltas detectadas e violações de prazos


Quadro 3 – Requisitos não funcionais

Requisito	Descrição
<b>RNF01</b>	O consumo de memória deve ser pré determinado em tempo de compilação ou na inicialização do sistema
<b>RNF02</b>	A interface deve ser construída sobre o escalonador preemptivo do FreeRTOS
<b>RNF03</b>	Deve ser compatível com arquitetura ARMv7M ou ARMv8M
<b>RNF04</b>	Implementação realizada em C++ (versão 20 ou acima)
<b>RNF05</b>	Código Fonte disponível sob licença permissiva

### 3.4.1 Interface

Para melhor generalizar o uso das técnicas, utiliza-se de uma abstração da estrutura de tarefa juntamente com um mecanismo de validação de payload via CRC32. A Figura 15 demonstra a estrutura de um envelope de dados que inclui um valor de checagem, note que bytes de enchimento necessitam ser ignorados.


Figura 15 – Layout de uma mensagem



Fonte: Elaborada pelo autor

A tarefa é um objeto de interface que abstrai parte do estado utilizado pelo RTOS e provê métodos para sua inicialização, término e cancelamento. Uma tarefa possui um espaço de pilha dedicado, e uma V-Table que inclui os métodos providos para sua execução. A identificação da tarefa se dá pelo seu ID, que diretamente mapeia o recurso que encapsula o estado da tarefa no RTOS. O diagrama na Figura 16 demonstra a relação de uma tarefa e os outros componentes do sistema.

Figura 16 – Objeto que implementa a interface de Tarefa



Fonte: Elaborada pelo autor

### 3.4.2 Algoritmos e Técnicas

Para a implementação da funcionalidade de tolerância à faltas, algumas das técnicas abordadas no Capítulo 2 serão utilizadas. O detalhamento sobre a implementação será abordado nesta seção.

#### 3.4.2.1 CRC: Cyclic Redundancy Check


Será implementado o CRC-32C, que já é aplicado em sistemas de arquivos como o Btrfs e o ext4, assim como em protocolos de rede como iSCSI e SCTP. Seu Polinômio gerador  $P$  é:

$$\begin{aligned}
 P = & x^{32} + x^{28} + x^{27} + x^{26} + x^{25} + x^{23} + x^{22} + x^{20} \\
 & + x^{19} + x^{18} + x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + 1
 \end{aligned} \tag{1}$$

#### 3.4.2.2 Redundância Modular

Para a aplicação da redundância modular, neste caso a redundância modular tripla, será feito a replicação concorrente da tarefa, cada tarefa possui um espaço de pilha próprio e são escalonadas de forma convencional pelo FreeRTOS. O corpo das tarefas não é replicado, e continua como parte de memória para apenas leitura e execução, um exemplo da relação de réplicas de tarefas executando em relação ao resto do sistema pode ser observado na Figura 17.

Figura 17 – Diagrama de bloco de Redundância modular




Fonte: Elaborada pelo autor

### 3.4.2.3 Reexecução

A implementação de tarefas com reexecução é baseada no uso de execuções consecutivas que reutilizam do mesmo espaço de pilha, uma tarefa pode ser sempre reexecutada  $N$  vezes, servindo um propósito similar à técnica de redundância, ou executada *até*  $N$  vezes, encerrando a execução imediatamente após não encontrar nenhuma falta. Para os propósitos deste trabalho, será utilizada a segunda técnica, pois permite mais oportunidade para o escalonador encaixar trabalho no tempo ocioso, e também por ser um exemplo mais bem estudado na fundamentação teórica deste trabalho por Isosimov et. al.

Assumindo  $N = 3$ , o diagrama na Figura 18 descreve uma máquina de estado finito para a execução de uma tarefa com reexecução, espera-se que o caso médio seja a execução diretamente para um estado correto. Para a criação de uma condição de transparência, o prazo da tarefa deve ser o pior caso possível de  $N$  execuções.

Figura 18 – Estados de uma reexecução




Fonte: Elaborada pelo autor

#### 3.4.2.4 Sinal Heartbeat / Deadline Monitor

Para a implementação dos sinais de heartbeat será utilizado uma tarefa que servirá como um monitor que associa uma chave (como o ID da tarefa) a um prazo específico. Será utilizado uma escrita atômica de um número e o temporizador do sistema no momento da escrita, se houver uma violação do prazo combinado na criação da tarefa e o prazo apresentado, é considerado que ocorreu uma falta. Este fluxo é visualmente representado na Figura 19.

Figura 19 – Sinal Heartbeat



Fonte: Elaborada pelo autor

#### 3.4.2.5 Asserts

Asserts serão utilizados para verificar invariantes, qualquer quebra de contrato de função ou invariante que é coberta com um assert deve resultar em uma falta.

### 3.5 PLANO DE VERIFICAÇÃO

Para a validação dos algoritmos e técnicas utilizadas(**RF01**, **RF02**) serão feitos testes unitários das técnicas isoladas.

A validação da detecção de faltas e vencimento de prazos (**RF04**, **RF05**) serão preliminarmente testadas com injeção lógica em software e será validado definitivamente durante o teste com injeção lógica em hardware. Importante notar que a priorização de tarefas e parte dos algoritmos de comunicação entre tarefas já são implementados no FreeRTOS.

Como o produto final do trabalho requer uma análise de resiliência e do custo das técnicas, a seção seguinte aborda a campanha de injeção utilizada, que será aplicada com método lógico em hardware para a análise final.


#### 3.5.1 Programa de Teste

Para testar a viabilidade e o impacto das técnicas implementadas, será utilizado um programa de teste que lerá uma imagem e aplicará um filtro de detecção de bordas Sobel utilizando convolução. O resultado é salvo num arquivo após ser enviado via VirtualCOM. A saída é construída linha por linha. Cada linha possui um prazo hard real-time de 60ms para ser computada.

O programa requer um uso de CPU alto e realiza uma grande quantidade de acessos à memória, o processo de convolução também necessita de valores estáveis de kernel e offsets para calcular o valor de cada pixel. A fundamentação teórica da aplicação destes algoritmos é primariamente extraídos de um livro de processamento digital de sinais por Smith (1999) .

A estrutura do programa com CRC é demonstrada na figura Figura 20, caso o check de CRC não seja bem sucedido, a linha é recomputada com a mesma técnica de tolerância mais uma vez. Caso CRC esteja desabilitado, este passo é ignorado.

Figura 20 – Fluxo do programa de exemplo



Fonte: Elaborada pelo autor

### 3.5.2 Campanha de Injeção de Faltas

Para testar a injeção de faltas serão utilizados mecanismos lógicos em software e em hardware com o auxílio do depurador ST-Link. As faltas serão de natureza transiente e focarão no segmento de memória com leitura e escrita.

A primeira rodada de injeção consiste em símbolos conhecidos do programa de exemplo (linha de output e imagem resultado) com o objetivo de demonstrar as técnicas em uma situação de falta previsível, onde o valor e posição exata do upset não são conhecidos, mas não ocorre corrupção direta do estado do stack frame.

A segunda rodada consiste em execução e causar um upset de  $N$  bytes a partir do endereço de uma variável local. O objetivo deste teste é avaliar como as tarefas irão se comportar na presença de uma falta que diretamente corrompe seu stack frame.

As combinações listadas no Quadro 4 visam observar o impacto das duas técnicas que causam alteração significativa no fluxo de execução (TMR e Reexecução) e da técnica de detecção de corrupção CRC. Todos os testes terão acompanhamento de sinal Heartbeat no início e no final para monitorar cumprimento do prazo de execução global assim como uma instância local.

Quadro 4 – Combinações de técnicas utilizadas

<b>Reexecução</b>	<b>Redundância modular</b>	<b>CRC</b>	<b>Deadline/Heartbeat</b>	<b>Asserts</b>
-	-	-	X	X
-	-	X	X	X
X	-	-	X	X
X	-	X	X	X
-	X	-	X	X
-	X	X	X	X

## 4 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta os aspectos técnicos da implementação das técnicas de tolerância à faltas. São descritas as estruturas de dados principais, as estratégias de alocação de memória, a interface de tarefas e os algoritmos implementados. O capítulo também aborda dependências adicionais, o processo de compilação e o programa de teste desenvolvido para validação.

### 4.1 ESTRUTURA DA IMPLEMENTAÇÃO

Esta seção aborda os detalhes técnicos mais importantes para a implementação das técnicas de tolerância à faltas

#### 4.1.1 Estratégia de Alocação

Com exceção de algumas alocações internas do FreeRTOS e da biblioteca do sistema, a maioria das alocações dinâmicas realizadas é feita com o uso de alocadores do tipo arena de memória. Este padrão de alocador comporta-se similarmente à uma pilha, o incremento e decremento de um ponteiro determina a barreira entre memória disponível e alocada. Portanto alocações são rápidas e simples, assim como liberação total ou reset para um estado anterior, a principal desvantagem destes alocadores é não serem capazes de expressar ordens de alocação e liberação granulares muito distintas (Fleury, 2022).

Pela estrutura do alocador ser simples, a coleta de métricas e injeção de faltas foi simplificada dado que é possível acessar a maioria dos componentes do sistema apenas em termos de seu deslocamento em relação à sua arena que é facilmente identificável no depurador ao pesquisar por seu símbolo.

Cada arena serve para encapsular um tempo de vida conjunto de  $N$  alocações, todas as alocações estão vivas, ou todas estão mortas. Para o gerenciamento de tarefas essa técnica mostrou-se satisfatória e fácil de utilizar, pois tarefas e seu estado local são inseparáveis no comportamento normal do sistema, também é possível facilmente recolher memória de tarefas replicadas canceladas durante a aplicação de técnicas de TMR e Reexecução. A estrutura de arena falta em ser adequada no gerenciamento de múltiplos objetos com tempos de vida distintos, o único caso que isso ocorre na aplicação é na alocação de observadores de prazo, onde o problema é mitigado com o uso de uma lista intrusiva.

#### 4.1.2 Tarefas

A classe RawTask é uma abstração fina que encapsula a interação com o escalonador e fornece mecanismos unificados para gerenciamento do ciclo de vida das tarefas. Esta es-

trutura foi projetada para oferecer uma interface consistente que abstrai as especificidades da plataforma subjacente.

#### Quadro 5 – Declaração da estrutura RawTask

```

1 struct RawTask {
2     RawTaskFunc func = nullptr;
3     Arena* arena = nullptr;
4     void* args = nullptr;
5     DeadlineSlot* deadline = nullptr;
6     u32 stack_size = 0;
7     u32 args_size = 0;
8     u32 id{};
9     Atomic<TaskStatus> _status = TaskStatus_Initialized;
10    TaskCancelCallback on_cancel = nullptr;
11    RawTaskPlatformSpecificData _specific{};
12
13    TaskStatus status();
14
15    void join(CALLER_LOCATION);
16
17    void cancel(CALLER_LOCATION);
18
19    ~RawTask() {}
20
21    bool _platform_init(Arena* a, usize stack_size, RawTaskFunc func, void*
22                        args);
23    bool _platform_join();
24    bool _platform_cancel();
25};
```

Os atributos centrais da classe demonstrados no Quadro 5 incluem o ponteiro para o corpo da tarefa (`func`) que é envelopado por uma função `task_wrapper` para permitir a inicialização e saída adequada. Os argumentos da função (`args`), o tamanho da pilha (`stack_size`) e o identificador único da tarefa (`id`). O macro `CALLER_LOCATION` é apenas uma expansão para injetar a localização do código que chamou a função utilizando a funcionalidade de `std::source_location` do C++ 20 para facilitar diagnóstico de problemas.

O atributo opcional `deadline` referencia um estrutura `DeadlineSlot` que serve como um handle para um monitor, a tarefa pode utilizar este monitor para validar seu prazo de execução que é monitorado externamente. Já o callback `on_cancel` é uma rotina opcional que pode ser executada no cancelamento da tarefa, primariamente para garantir a limpeza de certos recursos mesmo no evento em que o cancelamento impeça a execução dos destrutores inseridos pelo compilador.

O estado da tarefa é mantido através do atributo atômico `status` que indica o ponto geral de execução da tarefa (Não-Inicializado, Inicializado, Executando, Finalizada, Finalizada com Erro). A utilização de operações atômicas neste caso é essencial para execução em ambi-

entes concorrentes e cuidado extra foi tomado na escolha do ordenamento de memória correto para evitar dupla desalocação de recursos. O mecanismo de alocação em arenas auxilia, já que liberação repetida de memória é idempotente.

A classe genérica `BasicTask` demonstrada no Quadro 6 incrementa a classe `RawTask` com conveniência adicional do uso de funções anônimas com grupos de captura e garantia de tipagem de seu retorno. O tipo `TaskContext` é passado como argumento obrigatório pois permite que a tarefa sendo executada sinalize cancelamento ou conclusão prematura, permitindo um controle superior no caso de tarefas redundantes.

Quadro 6 – Declaração da estrutura `BasicTask` (Implementação omitida)

```

1 template<
2     typename Output,
3     Callable<Output, TaskContext> TaskFunc,
4     Callable<void, TaskContext> OnCancel
5 >
6 struct BasicTask {
7     RawTask _task;
8     TaskFunc _func;
9     OnCancel _on_cancel;
10    Option<Output> _result;
11
12    static void _basic_task_wrapper(RawTask* t);
13
14    static void _basic_task_cancel_wrapper(RawTask* t);
15
16    Option<Output> result();
17
18    bool has_result() const;
19
20    TaskStatus status() const;
21
22    RawTask* raw_task();
23
24    u32 id();
25
26    void join();
27
28    void cancel();
29 };

```

Apesar da implementação mais complexa o uso desta classe é relativamente ergonômico, sendo similar em seu uso à classe `std::thread` introduzida no C++11 como demonstrado no Quadro 7.

Quadro 7 – Utilizando uma BasicTask para calcular uma soma

```

1 auto numbers = Array<i32, 7>{-4, -2, 0, 6, 9, 2, 1};
2 auto task = make_basic_task(&arena, [numbers] (TaskContext* ctx) -> i32 {
3     i32 acc = 0;
4     for(i32 x : numbers){
5         acc += x;
6     }
7     return x;
8 });
9
10 task.join();
11 auto sum = task.result().unwrap();
12 printf("Sum = %d\n", sum);

```

#### 4.1.3 Deadlines e Heartbeat

A classe `DeadlineWatcher` descrita no Quadro 8 implementa um vigilante responsável pelo gerenciamento centralizado prazos ativos, também podendo ser utilizado como um sinal de heartbeat ao utilizar um prazo deliberadamente mais lento para utilizar como uma flag de progresso periódico. Internamente, baseia-se em um vetor de descritores que mantém informações temporais de todas as tarefas sob monitoramento. Um spinlock é utilizado para sincronização pois as seções críticas são pequenas.

É possível também disparar uma tarefa que executa um monitor que é monitorado por outro monitor, permitindo a criação de sub-prazos arbitrariamente aninhados, este padrão é uma versão rudimentar da técnica de Árvores de Supervisão que é comumente encontrada em sistemas distribuídos com tolerância à faltas (Armstrong, 2003).

#### Quadro 8 – Declaração da estrutura DeadlineWatcher

```

1 using SlotCancellationCallback = void (*) (void* data);
2 struct DeadlineSlot {
3     TimeTick last_tick;
4     Duration limit;
5     void* key;
6     SlotCancellationCallback cancel;
7
8     void reset() {
9         last_tick = tick_now();
10    }
11 };
12
13 struct DeadlineWatcher {
14     Slice<DeadlineSlot> slots;
15     Spinlock _lock{};
16     Atomic<u32> _count;
17     char name[12] = {};
18
19     [[nodiscard]]
20     bool add(void* key, SlotCancellationCallback cancel, Duration limit);
21     bool reset_deadline(void* key);
22     DeadlineSlot* get(void* key);
23     void remove(DeadlineSlot* node);
24     void remove_key(void* key);
25     void clear();
26     bool scan();
27 };

```

Para a leitura e comparação de temporizadores, são utilizadas 2 funções específicas para cada plataforma: `tick_now` para observar o estado temporal atual e `tick_frequency` para ler a frequência do temporizador.

A funcionalidade de `scan` é responsável por validar os prazos e limpar descritores que foram encerrados, o seu retorno indica um estado de sucesso. No caso do uso do temporizador embutido da blackpill para watchdog independente (IWDG), é possível utilizar o output do monitor principal para decidir se o watchdog deve ser reiniciado ou não.

#### 4.1.4 CRC32

A verificação de integridade via CRC32 utiliza a técnica de LUT (Look-up table) para todos os possíveis bytes de entrada considerando o polinômio gerador escolhido, armazenando-os em uma tabela estática. Durante o cálculo do CRC cada byte dos dados é processado através de uma operação de indexação na tabela seguida de uma operação XOR com o estado acumulado, eliminando a necessidade de cálculos bit a bit. O valor final também pode ser incrementalmente computado, que é essencial para estruturas que possuem descontinuidades em memória ou que sejam de tamanho muito grande.

Cuidado adicional deve ser tomado ao calcular o CRC de uma estrutura arbitrária, pois compiladores frequentemente adicionam bytes de enchimento (padding) para garantir alinhamento adequado dos dados na memória. O conteúdo destes bytes é indefinido, portanto calcular o CRC de duas estruturas idênticas pode resultar em números diferentes devido à inclusão de bytes de enchimento com valores distintos. Para remediar isso, uma restrição de tipo `CRC_Checkable` deve ser implementada por todas as estruturas que desejam fornecer essa funcionalidade, é parte do contrato do conceito que o implementador adequadamente lide com bytes de enchimento.

#### **4.1.5 Asserts**

Foram utilizados 2 níveis de assert, globais (críticos) e locais (contextuais). Para evitar conflito com o macro da biblioteca padrão, a função de assert é nomeada com o sinônimo `ensure`. A função `ensure` global verifica um predicado, caso seja falso, dispara uma exceção do processador para causar uma reinicialização forçada, indicando uma falta catastrófica no sistema. A função membro `TaskContext::ensure` não causa uma falta catastrófica, mas apenas cancela a tarefa.

Asserções locais são utilizadas para detectar a violação de invariantes dentro de um contexto recuperável, já asserções globais são reservadas para propriedades fundamentais que não podem ser violadas.

#### **4.1.6 Dependências Adicionais**

A camada de abstração de hardware é fornecida pela STMicroelectronics através de sua ferramenta de geração de código STMCubeMX. Para a comunicação VirtualCOM por USB foi utilizado o pacote de software `USB_DEVICE` da STMicroelectronics. Uma biblioteca utilitária geral (`base`) que é compatível com alvos freestanding é fornecida pelo autor. A biblioteca de domínio público `stb_sprintf` por Sean Barrett foi usada para permitir uma implementação consistente de formatação textual entre todas as plataformas, apesar de não ser parte análise do trabalho, foi extremamente útil para diagnosticar e reportar dados do sistema durante o desenvolvimento.

#### **4.1.7 Compilação do Projeto**

Apesar do alvo de compilação do projeto ser um microcontrolador com o FreeRTOS com CMSISv2, o design transparente permitiu também a implementação para testes e um ciclo de debug mais rápido em sistemas operacionais completos (Linux e Windows 10/11) sem necessitar de um simulador. Os detalhes de plataforma são consolidados em uma única unidade de tradução e condicionalmente compilados dependendo do sistema alvo. Todo código específico de plataforma pode ser encontrado em suas respectivas unidades `platform_PLATAFORMA.cpp`.

#### 4.1.8 Programa de Teste

O programa de teste escolhido foi desenvolvido em 3 versões (Controle, TMR, Reexecução), o algoritmo de convolução é o mesmo como demonstrado no Capítulo 3, tendo como alteração apenas o setup das tarefas adicionais (no caso de TMR) e a alocação inicial de memória. Para carregar e armazenar a imagem embutida, foi escrito um pequeno carregador de imagem PGM do tipo binário (P5).

## 5 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através da campanha de injeção de faltas. São demonstrados o processo de execução dos testes, exemplos detalhados da aplicação das técnicas de CRC e consenso majoritário, análises de confiabilidade e desempenho. Por fim, é realizada a verificação dos requisitos e uma discussão dos resultados.

### 5.1 EXECUÇÃO

O projeto é compilado com o compilador GCC da toolchain oficial para embarcados da ARM (arm-eabi-none). O script `build.lua` provê uma interface CLI simples para compilar o projeto para a plataforma escolhida.

#### 5.1.1 Metodologia de Testes e Validação

O processo de validação das técnicas implementadas foi conduzido em duas fases distintas. Durante o desenvolvimento foram realizados diversos testes individuais de maneira *ad-hoc* para validar a execução correta de cada técnica de forma isolada. Estes testes preliminares permitiram realizar uma pré-estimativa dos custos computacionais e identificar problemas de implementação. As execuções individuais não foram catalogadas de forma sistemática, pois partiram de pontos distintos do desenvolvimento e utilizaram configurações variadas. Apesar disso, os resultados da versão final apresentados neste capítulo estão alinhados com as tendências observadas durante os testes preliminares.

Um aspecto importante observado ao longo do desenvolvimento foi a consistência temporal das execuções. Ao repetir múltiplas vezes a execução de uma mesma técnica sob condições idênticas houve pouca variação nos tempos de execução (inferior a  $100\mu s$ ) no comportamento geral do sistema. Esta característica demonstra uma das propriedades positivas do FreeRTOS: um alto grau de determinismo no escalonamento e execução de tarefas. As técnicas de tolerância à faltas implementadas não causaram interferência significativa nesta propriedade, mantendo o comportamento determinístico mesmo com a adição de mecanismos de detecção e tratamento de faltas.

Os testes finais, cujos resultados são apresentados nas seções seguintes, foram realizados em um contexto limpo, com o sistema compilado em sua versão final com otimização para tamanho de executável. Para a campanha de injeção de faltas, foi desenvolvido um pequeno programa em Python responsável por gerar os parâmetros de injeção (endereços, offsets e tamanhos de corrupção) de forma aleatória seguindo uma distribuição uniforme. O processo de injeção lógica em hardware ainda foi realizado de forma manual no depurador, mas utilizando os valores gerados previamente.

### 5.1.2 Injeção de faltas

Após compilar o projeto em um arquivo ELF com informação de debug é encontrar quais os símbolos seus endereços para realizar a injeção. Para a fase de injeção em locais conhecidos, os símbolos escolhidos foram:


- `kernel`: Filtro (kernel) do contexto de convolução usado
- `output_rows`: Linha(s) utilizadas como espaço de resultado para a convolução
- `output`: Resultado final

Para a fase de injeção com offsets do stack, foi sorteada uma variável local da função e um tamanho entre 4 a 32 bytes (1 a 4 palavras).

### 5.1.3 Demonstração do processo de Injeção

Com o microcontrolador conectado via ST-Link e com VirtualCOM por USB é inicializada uma sessão de depuração, o primeiro passo é inicializar a sessão com o breakpoint padrão na função `main` (Figura 21) que é definida pelo código de plataforma da HAL fornecida pelo fabricante do microcontrolador. É inserido um breakpoint na função `entrypoint` que o ponto de entrada real da aplicação que ocorre após o setup de periféricos e do RTOS.


Figura 21 – Inicializar sessão de depuração no ST-Link



Fonte: Elaborada pelo autor

O programa é resumido Até alcançar o breakpoint, neste momento, é recomendado iniciar a conexão VirtualCOM para observar o sistema, aqui foi usado o microCOM pelo terminal do VSCode como demonstrado na Figura 22.

Figura 22 – Conectar via VirtualCOM



```
arc * ~/src/mf/ft_sched
o > sudo microcom -f -p /dev/ttyACM0
connected to /dev/ttyACM0
```

Fonte: Elaborada pelo autor

É selecionado um local para a injeção, neste caso será realizado uma injeção fixa nas linhas de output no exemplo com reexecução. Recomenda-se usar a funcionalidade de breakpoints condicionais para avançar para uma iteração desejada, na Figura 23 foi escolhido uma iteração específica.

Figura 23 – Posicionar Breakpoint



The screenshot shows the code editor for a file named `do_sobel_reexec`. A red box highlights the line `Condition: row == 30`, which is part of a tooltip for adding a breakpoint. The tooltip also includes the condition `ons >= 0, "No consensus reached"`.

```
src > main.cpp > do_sobel_reexec
335     auto begin = tick_now();
341
311     auto begin = tick_now();
312     auto row_arena = main_arena.make_sub(350 * 3);
313     Duration line_time_acc = {0};
314     Slice<u8> output_rows[3];
315     #ifdef FT_USE_CRC
316     auto row_crcs = make_slice<u32>(&main_arena, image.height);
317     ensure(row_crcs.data, "Failed to allocate CRC space");
318     #endif
319
320     for(i32 row = 0; row < image.height; row += 1){
321         output_rows[0] = make_slice<u8>(row_arena, image.width);
322         output_rows[1] = make_slice<u8>(row_arena, image.width);
323         output_rows[2] = make_slice<u8>(row_arena, image.width)
324
325         ensure(output_rows[0].data && output_rows[1].data && ou
326
327             Duration line_time = time_it([&](){
328                 sobel_row(image, row, output_rows[0], row_arena);
329                 sobel_row(image, row, output_rows[1], row_arena);
330                 sobel_row(image, row, output_rows[2], row_arena);
331             });
332
333             line_time_acc = line_time_acc + line_time;
334
335             Click to add a breakpoint
336             Condition: row == 30
337             ons >= 0, "No consensus reached"
338             if(output_rows[cons].len != image.width){
339                 panic("Row error\r\n");
```

Fonte: Elaborada pelo autor

Para realizar um upset, é selecionado o endereço do local escolhido e aplicado pelo console do debugger. Neste caso foi realizado um XOR com uma máscara de bits aleatória. A Figura 24 demonstra este processo.

Figura 24 – Causar upset

```

output_rows = [3]
> 0 = {...}
✓ 1 = {...}
< data = 0x2000eb10 <main_arena_memory+144> "c\t...
  *data = 99 'c'
  len = 120
  333
  334
  335 i32 cons =
  ensure(cons
  336
  337
  338
  339 if(output_
    panic("

> set {int}0x2000eb10 = {int}0x2000eb10 ^ 0xf27789f1
  
```

Fonte: Elaborada pelo autor

Após feitas as injeções desejadas, o programa é resumido e seu resultado inspecionado. Neste caso, como demonstrado na Figura 25, o erro foi mascarado via consenso majoritário.

Figura 25 – Resultado no VirtualCOM

```

Task Arena Size: 24576B
Address Width: 32-bit
Tick Frequency: 1000 Hz
RawTask size: 56

[Sobel Filter]
WARNING: Consensus without full agreement.

Took: 4647ms
ms/row: 38ms
Task Arena: 8336B
Main Arena: 1126B
Image dimensions: 120x120

Got EOF from port
  
```

Fonte: Elaborada pelo autor

Para observar o resultado, basta definir a macro DUMP\_BITMAP e redirecionar a saída do microCOM para um arquivo PGM. Em um sistema POSIX seria algo como microcom -f -p /dev/ttyACM0 > out.pgm

Refazendo o processo acima com a saída redirecionada é possível observar o output da imagem com o filtro Sobel aplicado à direita, como demonstrado na figura Figura 26.

Figura 26 – Resultado do Filtro Sobel



Fonte: (Original) <https://www.flickr.com/photos/evapro/539719106>

#### 5.1.4 CRC em Detalhes

Esta seção foca especificamente na aplicação do CRC. Para essa demonstração em particular não será utilizado Reexecução ou TMR.

A Figura 27 demonstra estado inicial do cálculo do CRC de cada linha. Na janela superior direita estão os conteúdos da memória do vetor de CRCs e na parte inferior os dados de pixel da imagem output.

Na Figura 28 é demonstrado a imagem após ter as linhas filtradas e seus valores de checagem calculados. É introduzido uma corrupção na primeira linha do output (para facilitar visualização) na Figura 29.

Após a inserção, é realizado a checagem dos valores CRC com suas linhas correspondentes, os valores são modificados e viram um vetor que serve como uma máscara booleana para decidir quais linhas necessitam ser recomputadas, linhas marcadas com 0 indicam necessidade de recomputação pois a checagem falhou. A Figura 30 demonstra que a linha que sofreu um upset é corretamente identificada. Cores indicam a relação do valor e sua região de memória.

Figura 27 – Estado Inicial

RUN AND DEBUG    STLink launch ...

**BREAKPOINTS**

- main.cpp src 292
- main.cpp src 555

**WATCH**

- row\_crcs.data = 0x2000f3b8 <main\_arena\_memory+376>
- \*row\_crcs.data = 0
- output.pixel\_data = {...}
- data = 0x2000b993 <image\_output\_storage+15> "\37..."
- len = 14400

**VARIABLES**

- Local
- row = -1515870811
- > image = {...}
- > output = {...}
- > pixel\_data = {...}
- > data = 0x2000b993 <image\_output\_storage+15> "\37..."
- len = 14400

**CALL STACK**

- do\_sobel\_simple@0x0800b59a main.cpp 290
- operator()@0x0800b884 main.cpp 291

Paused on breakpoint

src > main.cpp > do\_sobel\_simple

```

255     }
256
257 static inline
258 Pair<int> do_sobel_simple(Bitmap const& image, Bitmap&
259     auto begin = tick_now();
260     auto row_arena = main_arena.make_sub(350);
261     Duration line_time_acc = {0};
262
263 #ifdef FT_USE_CRC
264     auto row_crcs = make_slice<u32>(&main_arena, image);
265     ensure(row_crcs.data, "Failed to allocate CRC slice");
266 #endif
267
268     for(i32 row = 0; row < image.height; row += 1) {
269         auto output_row = make_slice<u8>(row_arena, image);
270         i32 ok = 0;
271
272         Duration line_time = time_it([&](){
273             ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
274         });
275         line_time_acc = line_time_acc + line_time;
276
277         if(ok != image.width){
278             panic("Row error");
279         }
280         auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
281
282         #ifdef FT_USE_CRC
283             row_crcs[row] = crc32(output_row);
284         #endif
285
286         copy(dest, output_row);
287         row_arena->offset = 0;
288     }
289
290 #ifdef FT_USE_CRC
291     println("[CRC Output check]");
292     if(!crc_row_check(output, row_crcs)) {
293         for(i32 row = 0; row < image.height; row += 1) {
294             if(row_crcs[row]) {
295                 println("[RECOMPUTE: %d]", row);
296             }
297         }
298     }
299
300     auto output_row = make_slice<u8>(row_arena, image);
301     i32 ok = 0;
302
303     Duration line_time = time_it([&](){
304         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
305     });
306     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
307
308     if(ok != image.width){
309         printf("Row error\r");
310     }
311
312     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
313
314     #ifdef FT_USE_CRC
315         row_crcs[row] = crc32(output_row);
316     #endif
317
318     copy(dest, output_row);
319     row_arena->offset = 0;
320
321     Duration line_time = time_it([&](){
322         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
323     });
324     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
325
326     if(ok != image.width){
327         printf("Row error\r");
328     }
329
330     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
331
332     #ifdef FT_USE_CRC
333         row_crcs[row] = crc32(output_row);
334     #endif
335
336     copy(dest, output_row);
337     row_arena->offset = 0;
338
339     Duration line_time = time_it([&](){
340         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
341     });
342     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
343
344     if(ok != image.width){
345         printf("Row error\r");
346     }
347
348     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
349
350     #ifdef FT_USE_CRC
351         row_crcs[row] = crc32(output_row);
352     #endif
353
354     copy(dest, output_row);
355     row_arena->offset = 0;
356
357     Duration line_time = time_it([&](){
358         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
359     });
360     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
361
362     if(ok != image.width){
363         printf("Row error\r");
364     }
365
366     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
367
368     #ifdef FT_USE_CRC
369         row_crcs[row] = crc32(output_row);
370     #endif
371
372     copy(dest, output_row);
373     row_arena->offset = 0;
374
375     Duration line_time = time_it([&](){
376         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
377     });
378     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
379
380     if(ok != image.width){
381         printf("Row error\r");
382     }
383
384     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
385
386     #ifdef FT_USE_CRC
387         row_crcs[row] = crc32(output_row);
388     #endif
389
390     copy(dest, output_row);
391     row_arena->offset = 0;
392
393     Duration line_time = time_it([&](){
394         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
395     });
396     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
397
398     if(ok != image.width){
399         printf("Row error\r");
400     }
401
402     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
403
404     #ifdef FT_USE_CRC
405         row_crcs[row] = crc32(output_row);
406     #endif
407
408     copy(dest, output_row);
409     row_arena->offset = 0;
410
411     Duration line_time = time_it([&](){
412         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
413     });
414     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
415
416     if(ok != image.width){
417         printf("Row error\r");
418     }
419
420     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
421
422     #ifdef FT_USE_CRC
423         row_crcs[row] = crc32(output_row);
424     #endif
425
426     copy(dest, output_row);
427     row_arena->offset = 0;
428
429     Duration line_time = time_it([&](){
430         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
431     });
432     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
433
434     if(ok != image.width){
435         printf("Row error\r");
436     }
437
438     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
439
440     #ifdef FT_USE_CRC
441         row_crcs[row] = crc32(output_row);
442     #endif
443
444     copy(dest, output_row);
445     row_arena->offset = 0;
446
447     Duration line_time = time_it([&](){
448         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
449     });
450     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
451
452     if(ok != image.width){
453         printf("Row error\r");
454     }
455
456     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
457
458     #ifdef FT_USE_CRC
459         row_crcs[row] = crc32(output_row);
460     #endif
461
462     copy(dest, output_row);
463     row_arena->offset = 0;
464
465     Duration line_time = time_it([&](){
466         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
467     });
468     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
469
470     if(ok != image.width){
471         printf("Row error\r");
472     }
473
474     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
475
476     #ifdef FT_USE_CRC
477         row_crcs[row] = crc32(output_row);
478     #endif
479
480     copy(dest, output_row);
481     row_arena->offset = 0;
482
483     Duration line_time = time_it([&](){
484         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
485     });
486     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
487
488     if(ok != image.width){
489         printf("Row error\r");
490     }
491
492     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
493
494     #ifdef FT_USE_CRC
495         row_crcs[row] = crc32(output_row);
496     #endif
497
498     copy(dest, output_row);
499     row_arena->offset = 0;
500
501     Duration line_time = time_it([&](){
502         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
503     });
504     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
505
506     if(ok != image.width){
507         printf("Row error\r");
508     }
509
510     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
511
512     #ifdef FT_USE_CRC
513         row_crcs[row] = crc32(output_row);
514     #endif
515
516     copy(dest, output_row);
517     row_arena->offset = 0;
518
519     Duration line_time = time_it([&](){
520         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
521     });
522     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
523
524     if(ok != image.width){
525         printf("Row error\r");
526     }
527
528     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
529
530     #ifdef FT_USE_CRC
531         row_crcs[row] = crc32(output_row);
532     #endif
533
534     copy(dest, output_row);
535     row_arena->offset = 0;
536
537     Duration line_time = time_it([&](){
538         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
539     });
540     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
541
542     if(ok != image.width){
543         printf("Row error\r");
544     }
545
546     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
547
548     #ifdef FT_USE_CRC
549         row_crcs[row] = crc32(output_row);
550     #endif
551
552     copy(dest, output_row);
553     row_arena->offset = 0;
554
555     Duration line_time = time_it([&](){
556         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
557     });
558     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
559
560     if(ok != image.width){
561         printf("Row error\r");
562     }
563
564     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
565
566     #ifdef FT_USE_CRC
567         row_crcs[row] = crc32(output_row);
568     #endif
569
570     copy(dest, output_row);
571     row_arena->offset = 0;
572
573     Duration line_time = time_it([&](){
574         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
575     });
576     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
577
578     if(ok != image.width){
579         printf("Row error\r");
580     }
581
582     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
583
584     #ifdef FT_USE_CRC
585         row_crcs[row] = crc32(output_row);
586     #endif
587
588     copy(dest, output_row);
589     row_arena->offset = 0;
590
591     Duration line_time = time_it([&](){
592         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
593     });
594     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
595
596     if(ok != image.width){
597         printf("Row error\r");
598     }
599
599     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
600
600     #ifdef FT_USE_CRC
601         row_crcs[row] = crc32(output_row);
602     #endif
603
604     copy(dest, output_row);
605     row_arena->offset = 0;
606
607     Duration line_time = time_it([&](){
608         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
609     });
610     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
611
612     if(ok != image.width){
613         printf("Row error\r");
614     }
615
616     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
617
617     #ifdef FT_USE_CRC
618         row_crcs[row] = crc32(output_row);
619     #endif
620
621     copy(dest, output_row);
622     row_arena->offset = 0;
623
624     Duration line_time = time_it([&](){
625         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
626     });
627     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
628
629     if(ok != image.width){
630         printf("Row error\r");
631     }
632
633     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
634
634     #ifdef FT_USE_CRC
635         row_crcs[row] = crc32(output_row);
636     #endif
637
638     copy(dest, output_row);
639     row_arena->offset = 0;
640
641     Duration line_time = time_it([&](){
642         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
643     });
644     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
645
646     if(ok != image.width){
647         printf("Row error\r");
648     }
649
650     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
651
651     #ifdef FT_USE_CRC
652         row_crcs[row] = crc32(output_row);
653     #endif
654
655     copy(dest, output_row);
656     row_arena->offset = 0;
657
658     Duration line_time = time_it([&](){
659         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
660     });
660     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
661
662     if(ok != image.width){
663         printf("Row error\r");
664     }
665
666     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
667
667     #ifdef FT_USE_CRC
668         row_crcs[row] = crc32(output_row);
669     #endif
670
671     copy(dest, output_row);
672     row_arena->offset = 0;
673
674     Duration line_time = time_it([&](){
675         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
676     });
677     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
678
679     if(ok != image.width){
680         printf("Row error\r");
681     }
682
683     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
684
684     #ifdef FT_USE_CRC
685         row_crcs[row] = crc32(output_row);
686     #endif
687
688     copy(dest, output_row);
689     row_arena->offset = 0;
690
691     Duration line_time = time_it([&](){
692         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
693     });
694     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
695
696     if(ok != image.width){
697         printf("Row error\r");
698     }
699
699     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
700
700     #ifdef FT_USE_CRC
701         row_crcs[row] = crc32(output_row);
702     #endif
703
704     copy(dest, output_row);
705     row_arena->offset = 0;
706
707     Duration line_time = time_it([&](){
708         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
709     });
710     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
711
712     if(ok != image.width){
713         printf("Row error\r");
714     }
715
716     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
717
717     #ifdef FT_USE_CRC
718         row_crcs[row] = crc32(output_row);
719     #endif
719
720     copy(dest, output_row);
721     row_arena->offset = 0;
722
723     Duration line_time = time_it([&](){
724         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
725     });
726     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
727
728     if(ok != image.width){
729         printf("Row error\r");
730     }
731
732     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
733
733     #ifdef FT_USE_CRC
734         row_crcs[row] = crc32(output_row);
735     #endif
736
737     copy(dest, output_row);
738     row_arena->offset = 0;
739
740     Duration line_time = time_it([&](){
741         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
742     });
742     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
743
744     if(ok != image.width){
745         printf("Row error\r");
746     }
747
748     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
749
749     #ifdef FT_USE_CRC
750         row_crcs[row] = crc32(output_row);
751     #endif
752
753     copy(dest, output_row);
754     row_arena->offset = 0;
755
756     Duration line_time = time_it([&](){
757         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
758     });
758     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
759
760     if(ok != image.width){
761         printf("Row error\r");
762     }
763
764     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
765
765     #ifdef FT_USE_CRC
766         row_crcs[row] = crc32(output_row);
767     #endif
768
769     copy(dest, output_row);
770     row_arena->offset = 0;
771
772     Duration line_time = time_it([&](){
773         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
774     });
774     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
775
776     if(ok != image.width){
777         printf("Row error\r");
778     }
779
780     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
781
781     #ifdef FT_USE_CRC
782         row_crcs[row] = crc32(output_row);
783     #endif
784
785     copy(dest, output_row);
786     row_arena->offset = 0;
787
788     Duration line_time = time_it([&](){
789         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
790     });
790     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
791
792     if(ok != image.width){
793         printf("Row error\r");
794     }
795
796     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
797
797     #ifdef FT_USE_CRC
798         row_crcs[row] = crc32(output_row);
799     #endif
799
800     copy(dest, output_row);
801     row_arena->offset = 0;
802
803     Duration line_time = time_it([&](){
804         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
805     });
805     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
806
807     if(ok != image.width){
808         printf("Row error\r");
809     }
809
810     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
811
811     #ifdef FT_USE_CRC
812         row_crcs[row] = crc32(output_row);
813     #endif
814
815     copy(dest, output_row);
816     row_arena->offset = 0;
817
818     Duration line_time = time_it([&](){
819         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
820     });
820     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
821
822     if(ok != image.width){
823         printf("Row error\r");
824     }
825
826     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
827
827     #ifdef FT_USE_CRC
828         row_crcs[row] = crc32(output_row);
829     #endif
829
830     copy(dest, output_row);
831     row_arena->offset = 0;
832
833     Duration line_time = time_it([&](){
834         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
835     });
835     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
836
837     if(ok != image.width){
838         printf("Row error\r");
839     }
839
840     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
841
841     #ifdef FT_USE_CRC
842         row_crcs[row] = crc32(output_row);
843     #endif
844
845     copy(dest, output_row);
846     row_arena->offset = 0;
847
848     Duration line_time = time_it([&](){
849         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
850     });
850     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
851
852     if(ok != image.width){
853         printf("Row error\r");
854     }
855
856     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
857
857     #ifdef FT_USE_CRC
858         row_crcs[row] = crc32(output_row);
859     #endif
859
860     copy(dest, output_row);
861     row_arena->offset = 0;
862
863     Duration line_time = time_it([&](){
864         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
865     });
865     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
866
867     if(ok != image.width){
868         printf("Row error\r");
869     }
869
870     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
871
871     #ifdef FT_USE_CRC
872         row_crcs[row] = crc32(output_row);
873     #endif
873
874     copy(dest, output_row);
875     row_arena->offset = 0;
876
877     Duration line_time = time_it([&](){
878         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
879     });
879     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
880
881     if(ok != image.width){
882         printf("Row error\r");
883     }
884
885     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
886
886     #ifdef FT_USE_CRC
887         row_crcs[row] = crc32(output_row);
888     #endif
889
890     copy(dest, output_row);
891     row_arena->offset = 0;
892
893     Duration line_time = time_it([&](){
894         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
895     });
895     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
896
897     if(ok != image.width){
898         printf("Row error\r");
899     }
899
900     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
901
901     #ifdef FT_USE_CRC
902         row_crcs[row] = crc32(output_row);
903     #endif
904
905     copy(dest, output_row);
906     row_arena->offset = 0;
907
908     Duration line_time = time_it([&](){
909         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
910     });
910     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
911
912     if(ok != image.width){
913         printf("Row error\r");
914     }
915
916     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
917
917     #ifdef FT_USE_CRC
918         row_crcs[row] = crc32(output_row);
919     #endif
919
920     copy(dest, output_row);
921     row_arena->offset = 0;
922
923     Duration line_time = time_it([&](){
924         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
925     });
925     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
926
927     if(ok != image.width){
928         printf("Row error\r");
929     }
929
930     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
931
931     #ifdef FT_USE_CRC
932         row_crcs[row] = crc32(output_row);
933     #endif
933
934     copy(dest, output_row);
935     row_arena->offset = 0;
936
937     Duration line_time = time_it([&](){
938         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
939     });
939     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
940
941     if(ok != image.width){
942         printf("Row error\r");
943     }
943
944     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
945
945     #ifdef FT_USE_CRC
946         row_crcs[row] = crc32(output_row);
947     #endif
948
949     copy(dest, output_row);
950     row_arena->offset = 0;
951
952     Duration line_time = time_it([&](){
953         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
954     });
954     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
955
956     if(ok != image.width){
957         printf("Row error\r");
958     }
959
960     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
961
961     #ifdef FT_USE_CRC
962         row_crcs[row] = crc32(output_row);
963     #endif
964
965     copy(dest, output_row);
966     row_arena->offset = 0;
967
968     Duration line_time = time_it([&](){
969         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
970     });
970     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
971
972     if(ok != image.width){
973         printf("Row error\r");
974     }
975
976     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
977
977     #ifdef FT_USE_CRC
978         row_crcs[row] = crc32(output_row);
979     #endif
979
980     copy(dest, output_row);
981     row_arena->offset = 0;
982
983     Duration line_time = time_it([&](){
984         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
985     });
985     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
986
987     if(ok != image.width){
988         printf("Row error\r");
989     }
989
990     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
991
991     #ifdef FT_USE_CRC
992         row_crcs[row] = crc32(output_row);
993     #endif
993
994     copy(dest, output_row);
995     row_arena->offset = 0;
996
997     Duration line_time = time_it([&](){
998         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
999     });
999     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1000
1001     if(ok != image.width){
1002         printf("Row error\r");
1003     }
1004
1005     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1006
1006     #ifdef FT_USE_CRC
1007         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1008     #endif
1008
1009     copy(dest, output_row);
1010     row_arena->offset = 0;
1011
1012     Duration line_time = time_it([&](){
1013         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1014     });
1014     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1015
1016     if(ok != image.width){
1017         printf("Row error\r");
1018     }
1019
1020     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1021
1021     #ifdef FT_USE_CRC
1022         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1023     #endif
1023
1024     copy(dest, output_row);
1025     row_arena->offset = 0;
1026
1027     Duration line_time = time_it([&](){
1028         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1029     });
1029     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1030
1031     if(ok != image.width){
1032         printf("Row error\r");
1033     }
1034
1035     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1036
1036     #ifdef FT_USE_CRC
1037         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1038     #endif
1039
1040     copy(dest, output_row);
1041     row_arena->offset = 0;
1042
1043     Duration line_time = time_it([&](){
1044         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1045     });
1045     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1046
1047     if(ok != image.width){
1048         printf("Row error\r");
1049     }
1050
1051     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1052
1052     #ifdef FT_USE_CRC
1053         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1054     #endif
1055
1056     copy(dest, output_row);
1057     row_arena->offset = 0;
1058
1059     Duration line_time = time_it([&](){
1060         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1061     });
1061     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1062
1063     if(ok != image.width){
1064         printf("Row error\r");
1065     }
1066
1067     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1068
1068     #ifdef FT_USE_CRC
1069         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1070     #endif
1070
1071     copy(dest, output_row);
1072     row_arena->offset = 0;
1073
1074     Duration line_time = time_it([&](){
1075         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1076     });
1076     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1077
1078     if(ok != image.width){
1079         printf("Row error\r");
1080     }
1081
1082     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1083
1083     #ifdef FT_USE_CRC
1084         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1085     #endif
1086
1087     copy(dest, output_row);
1088     row_arena->offset = 0;
1089
1090     Duration line_time = time_it([&](){
1091         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1092     });
1092     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1093
1094     if(ok != image.width){
1095         printf("Row error\r");
1096     }
1097
1098     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1099
1099     #ifdef FT_USE_CRC
1100         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1101     #endif
1102
1103     copy(dest, output_row);
1104     row_arena->offset = 0;
1105
1106     Duration line_time = time_it([&](){
1107         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1108     });
1108     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1109
1110     if(ok != image.width){
1111         printf("Row error\r");
1112     }
1113
1114     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1115
1115     #ifdef FT_USE_CRC
1116         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1117     #endif
1118
1119     copy(dest, output_row);
1120     row_arena->offset = 0;
1121
1122     Duration line_time = time_it([&](){
1123         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1124     });
1124     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1125
1126     if(ok != image.width){
1127         printf("Row error\r");
1128     }
1129
1130     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1131
1131     #ifdef FT_USE_CRC
1132         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1133     #endif
1134
1135     copy(dest, output_row);
1136     row_arena->offset = 0;
1137
1138     Duration line_time = time_it([&](){
1139         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1140     });
1140     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1141
1142     if(ok != image.width){
1143         printf("Row error\r");
1144     }
1145
1146     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1147
1147     #ifdef FT_USE_CRC
1148         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1149     #endif
1150
1151     copy(dest, output_row);
1152     row_arena->offset = 0;
1153
1154     Duration line_time = time_it([&](){
1155         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1156     });
1156     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1157
1158     if(ok != image.width){
1159         printf("Row error\r");
1160     }
1161
1162     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1163
1163     #ifdef FT_USE_CRC
1164         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1165     #endif
1166
1167     copy(dest, output_row);
1168     row_arena->offset = 0;
1169
1170     Duration line_time = time_it([&](){
1171         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1172     });
1172     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1173
1174     if(ok != image.width){
1175         printf("Row error\r");
1176     }
1177
1178     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1179
1179     #ifdef FT_USE_CRC
1180         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1181     #endif
1182
1183     copy(dest, output_row);
1184     row_arena->offset = 0;
1185
1186     Duration line_time = time_it([&](){
1187         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1188     });
1188     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1189
1190     if(ok != image.width){
1191         printf("Row error\r");
1192     }
1193
1194     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1195
1195     #ifdef FT_USE_CRC
1196         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1197     #endif
1198
1199     copy(dest, output_row);
1200     row_arena->offset = 0;
1201
1202     Duration line_time = time_it([&](){
1203         ok = sobel_row(image, row, output_row, i32 ok);
1204     });
1204     line_time_acc = line_time_acc + line_time;
1205
1206     if(ok != image.width){
1207         printf("Row error\r");
1208     }
1209
1210     auto dest = output.pixel_data.skip(row * output.height);
1211
1211     #ifdef FT_USE_CRC
1212         row_crcs[row] = crc32(output_row);
1213     #endif
1214
1215     copy(dest
```

Figura 29 – Inserção de um valor upset

The screenshot shows a debugger interface with several windows:

- RUN AND DEBUG**: Shows breakpoints at main.cpp:292 and main.cpp:555.
- BREAKPOINTS**: Lists the same breakpoints.
- WATCH**: Shows a watch point for `row_crcs.data` at address `0x2000f3b8` with a length of 14400.
- VARIABLES**: Local variables include `image`, `output`, `begin`, `row_arena`, `line_time_acc`, `row_crcs`, and `end`.
- CALL STACK**: Paused on breakpoint.
- main.cpp 9+, M**: Source code for `do_sobel_simple`. It includes CRC calculations and output copying logic.
- main.c 9+**: Source code for `base.cpp`.
- memory.bin**: Memory dump showing the byte sequence starting at `0x2000f3b8`. A specific byte at `0x2000f3b8` is highlighted in red.

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 30 – Comparação dos CRCs resulta em máscara de execução

The screenshot shows a debugger interface with several windows:

- RUN AND DEBUG**: Shows breakpoints at main.cpp:292, main.cpp:296, and main.cpp:555.
- BREAKPOINTS**: Lists the same breakpoints.
- WATCH**: Shows a watch point for `*row_crcs.data` at address `0x2000f3b8` with a length of 14400.
- VARIABLES**: Local variables include `output.pixel_data`, `ok`, `dest`, `row`, `image`, and `output`.
- CALL STACK**: Paused on breakpoint.
- main.cpp 9+, M**: Source code for `do_sobel_simple`. It includes CRC calculations and output copying logic.
- base.cpp**: Source code for `base.cpp`.
- memory.bin**: Memory dump showing the byte sequence starting at `0x2000f3b8`. A specific byte at `0x2000f3b8` is highlighted in red.

Fonte: Elaborada pelo autor

### 5.1.5 Consenso (TMR) em Detalhes


Nas aplicações de reexecução e TMR é necessário aplicar um consenso majoritário dentre as 3 execuções, esta seção aborda o funcionamento do consenso em detalhes. Será utilizado TMR como um exemplo, pois é mais complexo e requer sincronização e o funcionamento do algoritmo majoritário é o mesmo aplicado na aplicação de Reexecução.

Na Figura 31 observa-se o estado inicial, as 3 tarefas replicadas são criadas e aguardam seus semáforos binários para iniciar um novo ciclo de trabalho.

Uma corrupção de um NOT subtraído por 1 é realizada na segunda tarefa (índice 1), a discrepância entre o conteúdo das linhas das tarefas é demonstrado em Figura 32.

Na seguinte iteração (Figura 33), a função de consenso detecta e mascara o erro, selecionado o resultado majoritário da terceira tarefa (índice 2) que está em concordância com a primeira.

Figura 31 – Estado inicial - 3 tarefas



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 32 – Upset inserido na segunda tarefa

The screenshot shows a debugger interface with several windows:

- RUN AND DEBUG**: Shows breakpoints set in main.cpp.
- BREAKPOINTS**: Lists breakpoints in main.cpp.
- WATCH**: Shows variables like output\_rows[0].data, output\_rows[1].data, and output\_rows[2].data.
- VARIABLES**: Shows local variables like \_\_closure, ctx, ready, and image.
- main.cpp**: The C++ source code with lines 462-492 visible.
- main.c**: The assembly code corresponding to the C++ code.
- memory.bin**: A hex dump of memory starting at address 0x2000f298, with a red box highlighting the byte sequence 1F FD F2 AA at address 0x2000f410.

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 33 – Consenso majoritário seleciona opção que mascara o upset

The screenshot shows a debugger interface with several windows:

- main.cpp**: The C++ source code with lines 209-231 visible.
- main.c**: The assembly code corresponding to the C++ code.
- VARIABLES**: Shows local variables like a, b, and c.

A blue box highlights the assignment `majority = 2` in the C++ code, and another blue box highlights the `return majority;` statement in the assembly code.

Fonte: Elaborada pelo autor

O processo de consenso é idêntico para reexecução, porém ao invés de 3 estados provenientes de tarefas distintas que sincronizam, é realizado uma aplicação à um buffer com os resultados das 3 execuções sucessivas.

## 5.2 DEPENDABILIDADE E PERFORMANCE

Após repetir o processo de injeção da seção 5.1 para as combinações de técnicas, foi possível coletar os dados representados no Quadro 9. O pico de memória da arena para o armazenamento das tarefas é denominado  $M_{task}$ , o pico da arena de memória adicional é denominado  $M_{extra}$ . As variáveis  $T_{total}$  e  $T_{linha}$  representam o tempo total de execução e o tempo médio por linha, respectivamente. A variável  $D$  indica o número de detecções de erros bem-sucedidas. Os valores da execução sem técnicas serão utilizados como base e os outros valores serão expressos em termos de múltiplos, demonstrando o overhead adicionado.

Quadro 9 – Resultados sem injeção

Técnicas	$T_{total}$	$T_{linha}$	$M_{task}$	$M_{extra}$	Detecção	Resultado
N/A	1542ms	12ms	2768B	374B	0	OK
CRC32	1.005	1.0	1.0	2.289	0	OK
Reexec	3.003	3.167	1.0	2.872	0	OK
Reexec + CRC32	3.006	3.167	1.0	4.16	0	OK
TMR	3.012	3.167	3.012	3.011	0	OK
TMR + CRC32	3.016	3.167	3.012	4.299	0	OK

Os resultados neste caso servem para estabelecer uma linha base das latências envolvidas. O método de CRC32 é relativamente rápido, adicionando apenas alguns milisegundos e um pouco menos de 500 bytes para manter o CRC de cada linha da imagem juntamente com buffers temporários para processamento.

As técnicas de reexecução e TMR possuem um grande impacto no tempo de execução de aproximadamente 3.02x, já a técnica de TMR em particular necessita do triplo de memória de tarefas para manter o stack de todas suas sub-tarefas assim como triplo de memória de trabalho para garantir o isolamento entre as sub-tarefas. O tempo de execução entre a Reexecução e TMR não é muito grande, o sistema foi executado sem multiprocessamento simétrico, portanto não foi possível observar as vantagens potenciais causadas pelo uso de paralelismo. O custo das trocas de contexto do kernel e das sincronizações pode ser observado no valor das tarefas TMR serem tipicamente apenas alguns millisegundos mais lentas que as versões de reexecução.

Injetando faltas nos filtros e no output como descrito no Capítulo 3, foi possível observar o comportamento das técnicas na presença de faltas que não envolvam corrupção de seu stack frame.

Quadro 10 – Resultados com Injeção em variáveis fixas

Técnicas	$T_{total}$	$T_{linha}$	$M_{task}$	$M_{extra}$	$D$	Resultado	Observação
N/A	1544ms	12ms	2768B	374B	0	Corrupção	N/A
CRC32	1.014	1.0	1.0	2.289	1	OK	Corrupção detectada no output apenas
Reexec	3.001	3.167	1.0	2.872	1	Corrupção	Mascarou corrupção na linha, mas não no output
Reexec + CRC32	3.028	3.167	1.0	4.16	2	OK	Corrupção mascarada e output recomputado
TMR	3.01	3.167	3.012	3.011	1	Corrupção	Mascarou corrupção na linha, mas não no output
TMR + CRC32	3.014	3.167	3.012	4.299	2	OK	Corrupção mascarada e output recomputado

No Quadro 10 é possível observar um padrão, a correção de erro ao final (output) só pode ser concluída no casos em que se possui a presença de um algoritmo de checagem, as técnicas de TMR e Reexecução conseguiram com sucesso mascarar a falta local de uma linha da corrupção com um uma função de consenso majoritário simples, porém uma vez que o valor já tenha sido calculado não é mais possível validar sua integridade. Para cada técnica foi escolhida uma variável do stack frame e aplicado um upset a partir de um offset e um tamanho. A notação  $V + O : N$  indica que foi aplicado uma corrupção de tamanho  $N$  a partir do endereço da variável  $V$  deslocado por  $O$  bytes. Unidades absolutas foram utilizadas para os casos em que a não foi possível alcançar um valor base.

Quadro 11 – Resultados com Injeção no Stack Frame

Técnicas	$T_{total}$	$T_{linha}$	$M_{task}$	$M_{extra}$	$D$	Resultado	Observação	Var
N/A	>1100ms	60ms	1.0	1.0	1	Erro	Prazo de linha expirada	row 0:8
CRC32	>1100ms	60ms	1.0	2.289	1	Erro	Prazo de linha expirada	row 0:8
Reexec	<100ms	0ms	1.0	2.872	1	Erro	Assert: row.width != output.width	output rows 4:12
Reexec + CRC32	2265ms	38ms	1.0	4.16	1	Erro	Hard Fault do FreeRTOS	output rows 4:12
TMR	4625ms	38ms	3.012	3.011	0	OK	Evitou corrupção através de indireção	tmr0 0:4
TMR + CRC32	4628ms	38ms	3.012	4.299	0	OK	Evitou corrupção através de indireção	tmr0 0:4

### 5.3 IMPACTO DE FALTAS NO OUTPUT

Foram selecionadas execuções que resultam em um output que possa ser visualizado para demonstrar o efeito dos upsets no resultado final. A Figura 26 demonstra o output desejado, com a imagem de um gato com um filtro Sobel aplicado. A Figura 34 mostra o impacto de um upset causado no filtro (kernel) da convolução. Na Figura 35 a corrupção é bem mais sutil, manifestando-se como uma pequena linha horizontal em  $y = 6$ . Por fim, a figura Figura 36 demonstra o efeito da convolução sendo interrompida devido à um assert, deixando o resultado incompleto.

Figura 34 – Imagem com o parâmetro de filtro corrompido



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 35 – Imagem com Corrupção sutil



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 36 – Imagem com filtro Sobel interrompido



Fonte: Elaborada pelo autor

## 5.4 VERIFICAÇÃO

No Quadro 12 são verificados os requisitos funcionais estabelecidos na análise de requisitos da seção 3.4. A validação de cada requisito foi realizada através de métodos específicos: **RF01** através da execução dos experimentos, **RF02** pela interface de configuração desenvolvida, **RF03** pelos testes sem injeção de faltas, **RF04** pela comparação de dependabilidade entre técnicas, e **RF05** pela implementação do sistema de monitoramento. Todos os requisitos funcionais foram satisfatoriamente atendidos.

Quadro 12 – Validação dos Requisitos funcionais

Requisito	Descrição	Validação
<b>RF01</b>	Implementação de todos os algoritmos descritos na subseção 3.4.2	Os algoritmos foram implementados e utilizados para os experimentos no Capítulo 5
<b>RF02</b>	Configuração do mecanismo de tolerância, prioridade e prazo de execução da tarefa	A configuração do mecanismo é feita de forma imperativa, já o prazo, prioridade e tamanho da pilha são feitos declarativamente no momento de instanciação da tarefa
<b>RF03</b>	Cumprimento do prazo estipulado no momento de criação da tarefa caso não exista presença de faltas	Validado com os testes sem injeção de falta
<b>RF04</b>	Dependabilidade superior à versão do sistema sem técnicas	O sistema foi capaz de mascarar algumas faltas e detectar outras. Portanto possui uma dependabilidade superior
<b>RF05</b>	Monitoramento do número de faltas detectadas e violações de prazos	Implementado em DeadlineWatcher em conjunto com o IWDG. Foi capaz de detectar violações

Os requisitos não funcionais também foram analisados conforme o Quadro 13. E foram em sua maioria satisfeitos, com ressalvas apenas no **RNF05** devido à uma incompatibilidade de licença da biblioteca fornecida pelo fabricante.

Quadro 13 – Validação dos Requisitos não funcionais

Requisito	Descrição	Validação
<b>RNF01</b>	O consumo de memória deve ser pré-determinado em tempo de compilação ou na inicialização do sistema	O pico de memória é estável e determinado no startup da aplicação
<b>RNF02</b>	A interface deve ser construída sobre o escalonador preemptivo do FreeRTOS	Os mecanismos de tarefa são implementados sobre o escalonador
<b>RNF03</b>	Deve ser compatível com arquitetura ARMv7M ou ARMv8M	O projeto compila e executa na arquitetura
<b>RNF04</b>	Implementação realizada em C++ (versão 20 ou acima)	O projeto compila na versão C++20 com GCC e Clang
<b>RNF05</b>	Código Fonte disponível sob licença permissiva	Validado parcialmente. O módulo de USB_DEVICE não é compatível com uma licença BSD2 porém não é essencial para a demonstração das técnicas. O resto do código cumpre este requisito.

## 5.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A aplicação das técnicas resultou em um impacto positivo na dependabilidade do sistema, em particular técnicas de execução (TMR e Reexecução) em combinação com a checagem por CRC32 demonstraram a melhor dependabilidade.

O custo das técnicas de execução é significativo, triplicando o tempo computacional no caso de um sistema sem multi processamento simétrico e adicionando um overhead de memória alto (mais de 3x) no caso da aplicação de TMR. Para o sistema apresentado, a reexecução em combinação com o CRC32 possui bons resultados dado seu consumo menor de memória quando comparado à técnica de TMR.

Durante injeções aleatórias no stack frame, a redundância de estado adicional do TMR contribuiu para evitar um erro fatal, indicando que talvez outros padrões de falta sejam melhor capturados e mascarados pela técnica de TMR, justificando seu custo adicional de memória. É também interessante que trabalhos futuros avaliem a técnica de TMR no contexto de multiprocessamento simétrico para analisar o potencial impacto positivo da execução paralela, dado que a técnica de TMR possui uma grande vantagem ao prover maior isolamento de estado mutável.

A validação de deadline não foi ativa com frequência durante os testes, mesmo nos casos de injeções aleatórias um erro fatal via assert foi capaz de interromper a execução primeiro. Isso não significa que os testes de deadline não possuiram nenhum impacto positivo, pois foi possível detectar um deadlock de sincronização durante o desenvolvimento mais cedo graças a um disparo prematuro, porém os resultados apresentados não foram capazes de causar uma mudança significativa no tempo de execução que ativasse o monitor. Injeções de faltas que alterem mais o fluxo de controle, ou a aplicação de um programa de teste com características temporais mais sensíveis à upsets de memória talvez seja capaz de gerar mais oportunidades para a contribuição desta técnica.

## 6 CONCLUSÕES

Sistemas embarcados são sistemas computacionais com propósito específico e são tipicamente parte de um todo. Dado estas características, é importante que o custo dos recursos necessários para a execução correta de um projeto sejam considerados para a viabilidade do produto final com o máximo de funcionalidade possível com o mínimo de custo de produção e custo energético. O uso de sistemas operacionais de tempo real em sistemas embarcados é popular por fornecer garantias em relação à prioridade de tarefas e permitir um modelo de aplicação assíncrono orientado à eventos.

A dependabilidade é uma propriedade geral do sistema que combina diversos critérios (RAMS) e o aumento da dependabilidade em sistemas de natureza crítica é importante para a segurança dos usuários, outros sistemas também podem se beneficiar ao oferecer uma melhor qualidade de serviço mesmo na presença de adversidades.

Com o fim de melhorar a propriedade de dependabilidade de um sistema operacional de tempo real, foram exploradas técnicas de execução, monitoramento de prazo e de checagem de integridade em cenários de faltas transientes.

Para analisar o impacto da aplicação das técnicas, foi projetado uma aplicação de teste e uma campanha de injeção de faltas. As técnicas foram implementadas na linguagem C++20 e executadas no microcontrolador STM32F411CEU6 com o sistema operacional FreeRTOS e tiveram suas métricas de performance coletadas.

As técnicas demonstraram um efeito positivo da dependabilidade com diferentes custos de memória e tempo de execução. As técnicas que alteram o fluxo do programa foram capazes de mascarar certas faltas em tempo real, já o uso de CRC foi capaz de permitir recomputar dados após um upset ter alterado um resultado. O monitoramento de prazos foi importante para detectar violações do critério temporal assim como auxiliou durante o processo de desenvolvimento para o diagnóstico de erros lógicos.

Os requisitos funcionais do trabalho puderam ser cumpridos, como descrito no Quadro 12. Os requisitos não-funcionais foram majoritariamente cumpridos, apenas com uma ressalva em relação à possibilidade de licença permissiva. O objetivo geral do trabalho também foi atingido ao fornecer uma análise do impacto de técnicas de tolerância à faltas em software.

Para elaboração de trabalhos futuros, é interessante explorar o uso de múltiplos núcleos, assim como expandir a detecção de erros para incluir mecanismos de análise de fluxo de controle a nível de compilador. A campanha de injeção de faltas também poderia ser melhor automatizada com uma ferramenta de instrumentalização como o PyOCD.

## REFERÊNCIAS

- ADACORE. 2025. Disponível em: <[https://docs.adacore.com/spark2014-docs/html/ug/en/source/subprogram\\_contracts.html](https://docs.adacore.com/spark2014-docs/html/ug/en/source/subprogram_contracts.html)>.
- AFONSO, F. et al. Application-level fault tolerance in real-time embedded systems. In: **2008 International Symposium on Industrial Embedded Systems**. [S.l.: s.n.], 2008. p. 126–133.
- ARM. **ARM Compiler v5.06 for uVision armcc User Guide**. [S.l.], 2024. Disponível em: <<https://developer.arm.com/documentation/dui0375/g/Compiler-Coding-Practices/Loop-unrolling-in-C-code>>.
- ARMSTRONG, J. **Making reliable distributed systems in the presence of software errors**. Tese (Doutorado) — Swedish Royal Institute of Technology, 2003.
- BOS, H.; TANENBAUM, A. S. **Modern Operating Systems**. 5. ed. [S.l.]: Pearson, 2023.
- FLEURY, R. **Untangling Lifetimes: The Arena Allocator**. 2022. Disponível em: <<https://www.rfleury.com/p/untangling-lifetimes-the-arena-allocator>>.
- FREEMAN, O. J. **ITAR PCB Compliance: Regulations, Challenges, and Solutions**. Altium 365, 2025. Disponível em: <<https://resources.altium365.com/p/itar-pcb-compliance-regulations-challenges-solutions>>.
- GALVIN, P. B.; GAGNE, G.; SILBERSCHATZ, A. **Operating System Concepts**. 10. ed. [S.l.]: Wiley, 2018.
- GOBATTO, L. R. et al. Reliability assessment of arm cortex-m processors under heavy ions and emulated fault injection. 2024.
- HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. **Computer Organization and Design: The Hardware Software Interface**. [S.l.]: Morgan-Kaufmann, 2020.
- HOLZMANN, G. J. The power of 10: Rules for developing safety-critical code. 2006.
- IEEE. Ieee standard classification for software anomalies. **IEEE Std 1044-2009 (Revision of IEEE Std 1044-1993)**, p. 1–23, 2010.
- IZOSIMOV, V. **Scheduling and Optimization of Fault-Tolerant Distributed Embedded Systems**. Dissertação (Mestrado) — Linköping University, 2006.
- IZOSIMOV, V. et al. Scheduling of fault-tolerant embedded systems with soft and hard timing constraints. In: **2008 Design, Automation and Test in Europe**. [S.l.: s.n.], 2008. p. 915–920.
- KRISHNA, C. M.; KOREN, I. **Fault-Tolerant Systems**. 10. ed. [S.l.]: Morgan-Kaufmann, 2020.
- MAGAGNIN, N. M. **Técnica de confiabilidade em nível de sistema operacional para a arquitetura RISC-V**. 65 p. Monografia (Trabalho Técnico-científico de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação)) — Universidade Do Vale Do Itajaí Escola Politécnica, Itajaí, SC, 2023.
- MAMONE, D. **Fault injection techniques for Real-Time Operating Systems**. Tese (Doutorado) — Politecnico di Torino, 2018.

- MEZGER, B. W. et al. A basic microkernel for the risc-v instruction set architecture. **Anais do Computer on The Beach**, p. 57–63, 2021.
- NUSSBAUM, B.; BERG, G. Cybersecurity implications of commercial off the shelf (cots) equipment in space infrastructure. 2020.
- SMITH, S. W. **The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing**. 2. ed. [S.l.]: California technical Publishing, 1999.
- SOLOUKI, M. A.; ANGIZI, S.; VIOLANTE, M. Dependability in embedded systems: A survey of fault tolerance methods and software-based mitigation techniques. 2024.
- STMICROELECTRONICS. **ST-LINK/V2**. 2025. Disponível em: <<https://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html>>.
- STMICROELECTRONICS. **STM32Cube IDE**. 2025. Disponível em: <<https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html>>.
- STMICROELECTRONICS. **STM32F103C8T6**. 2025. Disponível em: <<https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103c8.html>>.
- TIGERBEETLE. **TigerBeetle Concepts: Safety**. 2024. Disponível em: <<https://docs.tigerbeetle.com/concepts/safety/>>.
- TORCZON, L.; COOPER, K. **Engineering A Compiler**. 2. ed. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann, 2007.