Todo lo que necesitas saber para retomar esto

Entrega este documento al abrir una conversación nueva. Cubre qué es el proyecto, cómo se trabaja, dónde está, y las trampas que ya costaron caro — para no repetirlas.

1 Qué es, y para quién

BarStock Pro es una app de inventario de barra que **Axel Torres** construye y usa **él mismo** en los restaurantes que administra (WJM Hospitality). **No la está vendiendo.** No hay clientes, no hay soporte, no hay roadmap comercial: hay un bar que cuenta botellas el lunes y necesita que las cifras cuadren.

Axel es el **único desarrollador**. Vive en `app.barstockpro.com`. La interfaz está **en inglés**; la conversación de trabajo, **en español**; los comentarios del código, **en español** y explicando *por qué*, incluidos los fallos pasados.

2 Cómo se trabaja — lo más importante del documento

Reglas que no se negocian

- **Tú editas archivos. Él ejecuta TODO lo demás.** Todos los comandos de git y todo el SQL de Supabase los corre él en su terminal. Git de sólo lectura está bien (`git --no-optional-locks log/status/diff`). Nunca escribas en su base de datos.
- **Una cosa a la vez.** El 28 de octubre se empaquetaron cuatro cambios de armazón móvil en un commit, apareció una franja negra en toda la app, y hubo que **revertir cinco commits** y doce horas de trabajo. Un cambio, una prueba, una respuesta.
- **Diseña antes de construir.** Sus palabras: *"no lo hagas a ciegas, dame imágenes… tienes que diseñarlo y mostrármelo antes de aprobarlo."* Ofrece 2–3 opciones renderizadas, con el porqué de cada una, y espera el visto bueno.
- **No hay entorno de pruebas.** *"La única forma de probarla es en producción."* Por eso los tests importan tanto y por eso un cambio grande sin dividir es caro.

Despliegue

- Trabaja en `develop` ; producción sale de `main` .
- Vercel despliega solo al empujar a `main` .
- Los comandos se le dan siempre en este orden: add → commit → push develop → merge a main → volver a develop.

Su terminal es zsh

- **Nunca** un `!` dentro de comillas dobles en un mensaje de commit: zsh lo expande.
- **Nunca** comentarios con `#` en los bloques de comandos: `command not found: #` .
- Un hook de `pre-commit` corre `scripts/update_build.py` y sella `index.html` .

3 Arquitectura

PIEZA	TAMAÑO	QUÉ ES
`index.html`	7.038 líneas	Monolito: la app de escritorio entera, más los paneles de Ajustes y la lógica compartida (`getEffectiveOrder` , `computeOrderSubtotal` , `state.master`).
`src/*.js`	83 módulos	IIFEs que se cuelgan de `window.BarStock*` . Sin bundler, sin framework. Se cargan con `<script>` y un `?v=` para romper caché.
`styles/*.css`	28 hojas	`theme.css` define las variables; `app.css` el escritorio; `mobile-app.css` todo el móvil dentro de una media query.
`api/*.js`	**12 de 12**	Funciones serverless de Vercel. **LLENO** El plan Hobby corta en 12. Lo que vive en `lib/` no cuenta — por ahí se liberó un hueco una vez.
`tools/test-*.js`	27 suites	`npm test` · **626 comprobaciones**, todas en verde. jsdom, sin framework.

Datos en **Supabase** por `fetch` crudo contra PostgREST. Tiempo real en `inventory-realtime.js` . La app móvil es un armazón propio (`mobile-shell.js`) que registra pantallas y dibuja banda y pestañas.

4 Trampas que ya costaron horas

Datos

- **PostgREST corta en 1.000 filas y no avisa.** Devuelve mil y parece que eso es todo. El catálogo tenía 10.769 productos y la app veía 1.000 — horas buscando por qué Tito's "no existía". **Pagina siempre.**
- **La cantidad a pedir es `getEffectiveOrder(row)`** (override manual, si no `toOrder`). `finalOrder` pertenece a una orden *ya guardada*: leerlo en una línea pendiente da 0.
- **La identidad de un artículo es su NOMBRE**, normalizado (sin acentos, sin apóstrofes, mayúsculas). No hay id. El `code` es del proveedor y puede venir vacío o cambiar.

CSS y móvil

- **`--muted` es un color de SUPERFICIE** (`#e6eef8` en claro), no de texto. El de texto secundario es **`--sub`**. Usar `--muted` para texto dejó media pantalla en blanco sobre blanco.
- **Nunca `position: fixed` en el `<body>`.** En WebKit abre contexto de apilamiento y las capas del fondo (z-index negativo) dejan de pintar el borde inferior: franja negra en toda la app. Tampoco `height` ni `overflow` en el `<html>`.
- **`.m-tabs::before` es lo único que pinta los últimos 34px.** Marcado NO BORRAR. Quitarlo trae la franja negra de vuelta.
- **Todas las tarjetas del carril miden lo que la más alta.** Una fila de más en una estira el Home entero. Tope: **3 filas**.
- La columna de la cifra reserva **80px en toda la altura** de la tarjeta. Las listas la recuperan con `margin-right: -80px`.
- `app.css` fuerza `border-radius: 999px !important` en los botones. Para ganarle: `:is(#mScreens,#mTabs,#mBand,#mSheet) .clase`.
- iOS descarta `backdrop-filter` si el elemento anima `opacity`; y desenfocar un color plano devuelve el mismo color plano.
- jsdom no pone `state` ni `fetch` en el global de Node: usa siempre `window.*`.

5 MarginEdge — la integración, y cómo funciona

API en `https://api.marginedge.com/public`, cabecera `x-api-key`, **sólo GET**, paginación con `nextPage`, unas **2 peticiones por segundo** antes del 429. Una **ruta inexistente devuelve 403 "Missing Authentication Token"**, no 404. `/orders/{id}` exige también `restaurantUnitId`. Todo pasa por `api/marginedge.js`, que autentica la sesión antes de nada. La clave vive en una variable de entorno de Vercel, **nunca en el repo** (que es público).

El ciclo, de principio a fin

1. **Catálogo** → se copia a `marginedge_products` con cursor reanudable.
2. **Emparejar** → `marginedge_links`, PK `(location_id, product_id)`. Un producto pertenece a UN artículo tuyo; un artículo tuyo puede tener VARIOS productos (750 ml y 1,5 L, o dos proveedores).
3. **Facturas** → `marginedge_invoice_lines`, todas las líneas, también comida.
4. **Conciliar** → "What came in" cruza órdenes con facturas. Tres estados: cuadra / sobra / falta, más "tarde" y "espera".
5. **Precios** → sólo cambian los artículos que aparecen en una factura; el resto conserva el suyo. Cada cambio queda en `marginedge_price_log` con su porcentaje.

El agujero que se tapó el 28 de octubre — entiéndelo antes de tocar nada

La pantalla de emparejar va **de tus botellas hacia fuera**. Un producto de MarginEdge que ninguna botella reclama **no aparece en ningún sitio**: ni en la lista, ni en los contadores, ni en un aviso. Sus facturas se caían en silencio.

Pasó de verdad: llegó "Smith & Hook *Reserve* Cabernet Sauvignon" y el estante tenía "Smith Hook Cabernet Sauvignon" emparejado con *otro* producto. El historial dijo que no había llegado nada. Media hora para encontrarlo.

Lo tapa la pantalla **"Arrived but unclaimed"** (`src/marginedge-unclaimed.js`), que hace la pregunta al revés: de las facturas hacia tus botellas. Propone la botella con el mismo motor de parecido —**exportado, no copiado**— y tiene "Not mine" para que la lista pueda llegar a cero.

6 Estado: qué está hecho

PIEZA	ESTADO	NOTA
Catálogo, emparejado, facturas	LISTO	10.769 productos espejados, 265 enlaces.
Conciliación y precios	LISTO	Con registro de cambios y porcentaje.
Pantalla de Conexiones	LISTO	Rediseñada: estado, "Needs you" sólo cuando hay algo, sync automático cada hora, los 9 botones de API plegados en *Developer tools*.
Arrived but unclaimed	LISTO	Requiere `marginedge-not-mine.sql`.
Móvil: Home, Inventario, Órdenes, Buscar, Ajustes, Historial, Avisos	LISTO	Tarjetas del Home rediseñadas una por una el 28–29 de octubre.
Escala tipográfica y logo	LISTO	Ocho pasos desde `--m-base`; control en Ajustes. El logo NO escala (ver brandbook).
Swipe lateral y blur del suelo	LISTO	`touch-action: pan-y` + escalera de 6 capas espejada de la banda.

7 Pendientes, en el orden en que los haría

	QUÉ	POR QUÉ Y QUÉ HACE FALTA
1	`CLAUDE.md` en la raíz	Para poder trabajar desde la app móvil de Claude (Claude Code en la nube). Sin él, cada sesión arranca sin memoria de esto. **Ojo:** el hook de pre-commit vive en `.git/hooks` y **no se clona** — los commits desde la nube saldrían sin sellar; hay que mover ese sellado al build de Vercel.
2	SQL sin confirmar	`marginedge-not-mine.sql` — "Not mine" falla sin la tabla.
3	MarginEdge pasos 3–7	`received` + `invoice_number` en la orden; `on_hand_live` = on_hand_start + recibido − vendido; `expected` congelado al cerrar; Toast; cron nocturno. Diseño completo en `docs/ciclo-marginedge.md`.
4	Toast	Necesita un hueco de función en Vercel; están los 12 ocupados. Mover algo a `lib/`.
5	Pantallas móviles que faltan	Unmatched, Costs, Variance, Pour·IQ — ocultas del menú *Everything else* porque no funcionaban ahí.
6	Panel de avisos: scroll	Se atasca al llegar abajo. **Causa conocida:** el documento se puede desplazar. El arreglo real (documento fijo + contenedor que rueda) se intentó y se revirtió porque rompió el fondo. Volver a intentarlo *solo*, sin tocar el body ni el html.
7	Party sheets	Aparcado a petición suya. Diseño en `docs/party-sheets-plan.md`.
8	Landing page	Carpeta aparte: `~/Desktop/barstockpro-landing`. Desactualizada.

Fase 0 — la deuda de seguridad, sin resolver

Las **16 políticas RLS de Supabase están en `using (true)`** —cualquiera con la clave anónima lee y escribe todo— y **el repositorio de GitHub es público**, así que la URL y la clave anónima están a la vista. Hoy lo único que protege los datos es que nadie ha mirado.

No es urgente para un bar, pero es lo que hay. **Jamás** metas credenciales de Toast, MarginEdge o la clave de servicio de Supabase en el repo ni en `src/config.js`: van en variables de entorno de Vercel, detrás de las funciones de `api/`.

8 Dónde está cada cosa

ARCHIVO	QUÉ CONTIENE
`docs/ciclo-marginedge.md`	El diseño completo del ciclo de inventario con MarginEdge. Léelo antes de tocar la integración.
`docs/integrations-plan.md`	Referencia verificada de la API de MarginEdge: qué rutas existen de verdad, qué campos traen, qué falla.
`docs/BARSTOCK_LOGO_BRANDBOOK.html`	El logo. El punto es un **círculo**, no un punto tipográfico, y todo va al mismo baseline. Se incumplió tres veces.
`docs/sql/`	Ocho archivos. Los corre él, nunca tú.
	Resúmenes de eventos. Aparcado.

`docs/party-sheets-plan.md`

Generado el 29 de octubre de 2026 · `git log` hasta `6f47c7b` · `npm test` : 27 suites, 626 comprobaciones en verde · Ramas `develop` y `main` alineadas · Etiqueta `respaldo-armazon` guarda los cuatro commits revertidos del armazón móvil.