

L'application Sutom comme son nom l'indique est un sutom c'est à dire que l'utilisateur de l'application doit deviner un mot et chaque tentative révèle si une des lettres est correcte, mal placée ou incorrecte.

Une variable random de type Random est créée pour pouvoir être utilisée plus tard pour qu'une valeur dans un tableau sera choisie dans un tableau.

On crée donc un tableau en C# qui est représenté par des crochets

```
string[] liste = {  
    "ASPHYXIEZ", "HYDROXYDE", "PEROXYDEZ", "KAMIKAZES",  
    "KLAXONNEZ", "HYPOPHYSE", "EXPLIQUEZ", "EXTORQUEZ",  
    "EFFRAYIEZ", "FOURVOYEZ", "FLAMBOYEZ", "CHATOYIEZ"  
};
```

ici le tableau s'appelle liste

puis on attribue à une variable mystère un des mots du tableau grâce à random

```
string mystere = liste[random.Next(0, liste.Length)];  
int tentativesMax = 6;  
bool gagne = false;  
  
Console.WriteLine("=== BIENVENUE AU SUTOM ===");  
Console.WriteLine($"Trouvez le mot de {mystere.Length} lettres.");  
Console.WriteLine("Indice : La première lettre est " + mystere[0]);  
Console.WriteLine();
```

Les boucles et les conditions en C# :

Ici le for est utilisé pour faire une boucle pour chaque tentative ainsi que pour vérifier les lettres par lettres le mot qui a été rentré

Le if lui a été utilisé pour vérifier si la taille du mot rentré respecte la taille indiquée du mot puis est utilisé pour vérifier si la lettre est correcte ou mal placée ou incorrecte

```

for (int t = 1; t <= tentativesMax; t++)
{
    Console.WriteLine($"Tentative {t}/{tentativesMax} : ");
    string devine = Console.ReadLine()?.ToUpper();

    if (string.IsNullOrEmpty(devine) || devine.Length != mystere.Length)
    {
        Console.WriteLine($"Erreur : Le mot doit faire {mystere.Length} lettres.");
        t--;
        continue;
    }

    for (int i = 0; i < mystere.Length; i++)
    {
        if (devine[i] == mystere[i])
        {
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green;
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
        }
        else if (mystere.Contains(devine[i].ToString()))
        {
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Yellow;
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
        }
        else
        {
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
        }

        Console.Write(devine[i]);
        Console.ResetColor();
    }
    Console.WriteLine();

    if (devine == mystere)
    {
        gagne = true;
        break;
    }
}

```

Enfin la condition If est réutiliser pour envoyer soit le message de réussite soit le message d'échec.

```

if (gagne)
{
    Console.WriteLine("\nFélicitations ! Vous avez trouvé le mot.");
}
else
{
    Console.WriteLine($" \nDommage... Le mot était : {mystere}");
}

```

Il s'agit d'un exercice sur les boucles et les conditions en C#.