U4 · Ajustes estilo Notion · documento unido (partes a y b)
Índice del documento unido
U4 · Ajustes estilo Notion · parte a (secciones 1 a 7)
0. Convenciones comunes (rigen las 14 secciones, P-26.01 a P-26.14)
P-26.01 · Cuenta y roles
P-26.02 · Presupuesto
P-26.03 · Ingresos
P-26.04 · Categorías
P-26.05 · Créditos y condiciones (incluye promociones)
P-26.06 · Tiendas y precios (incluye mercados y membresía Sam's)
P-26.07 · Recetas
Cobertura de operaciones de la etiqueta Ajustes (parte a)
Parámetros operativos de la parte a (K44)
Fronteras con la parte b
SUPUESTOS
U4 · Ajustes estilo Notion — parte b (secciones 8 a 14)
Convenciones de la parte b (formato; lo común rige desde la parte a §0)
P-26.08 Reportes y frecuencias
P-26.09 Notificaciones
P-26.10 Apariencia
P-26.11 Datos y respaldos
P-26.12 Personas y reparto
P-26.13 Salud y metas de ahorro
P-26.14 Inventario
Parámetros operativos de la parte b (K44, U4-12)
Campos de la puerta 1: dónde quedan
Matriz de operaciones de la parte b (U4-02)
Cobertura de criterios U4 en la parte b
SUPUESTOS

U4 · Ajustes estilo Notion · documento unido (partes a y b)

Unión de `docs/design/U4-ajustes-a.md` (parte a, versión 1.6: convenciones comunes §0 y P-26.01 a P-26.07) y `docs/design/U4-ajustes-b.md` (parte b, versión 1.5: P-26.08 a P-26.14). La hizo el agente `integrador-wf1` el 11-oct-2026 (flujo WF-1) y la rehicieron los agentes `U4-puerta2` y `correccion-U4-r1` el mismo día (P2c) con el mismo procedimiento (`docs/estado/wf1/INTEGRACION.md` §2.5). Debajo del índice va el texto de cada parte **sin cambios**, primero la a y luego la b; las partes siguen siendo las fuentes que se editan y este archivo se rehace concatenándolas (`make verify-wf1` comprueba que coincida byte a byte).

Estado de revisión: al cierre de WF-1, U4 **no quedó aprobado** tras 5 rondas (`docs/estado/wf1/REVISION-U4-r5.md`). En la puerta 2 Axel autorizó corregir R5-1 (Q2-09 A) y respondió los bloqueos que tocan este documento (`docs/estado/puerta2/RESPUESTAS.md`); P2c los aplicó; la ronda 1 de su revisor no lo aprobó (`docs/estado/p2c/REVISION-U4-r1.md`, M-1 a M-5), `correccion-U4-r1` corrigió esos hallazgos y su revisor decide. `docs/estado/bloqueos/S1-parametros-avisos.md` quedó RESUELTO (Q2-11 B, K47): P-26.08 y P-26.09 leen y escriben las claves de `app_setting` de la migración 00004, con una sola variante.

Índice del documento unido

Sección (encabezado de segundo nivel)	Parte
0. Convenciones comunes (rigen las 14 secciones, P-26.01 a P-26.14)	a
P-26.01 · Cuenta y roles	a
P-26.02 · Presupuesto	a
P-26.03 · Ingresos	a
P-26.04 · Categorías	a
P-26.05 · Créditos y condiciones (incluye promociones)	a
P-26.06 · Tiendas y precios (incluye mercados y membresía Sam's)	a
P-26.07 · Recetas	a
Cobertura de operaciones de la etiqueta Ajustes (parte a)	a
Parámetros operativos de la parte a (K44)	a
Fronteras con la parte b	a
SUPUESTOS	a
Convenciones de la parte b (formato; lo común rige desde la parte a §0)	b
P-26.08 Reportes y frecuencias	b
P-26.09 Notificaciones	b
P-26.10 Apariencia	b
P-26.11 Datos y respaldos	b
P-26.12 Personas y reparto	b
P-26.13 Salud y metas de ahorro	b
P-26.14 Inventario	b
Parámetros operativos de la parte b (K44, U4-12)	b
Campos de la puerta 1: dónde quedan	b
Matriz de operaciones de la parte b (U4-02)	b
Cobertura de criterios U4 en la parte b	b
SUPUESTOS	b

U4 · Ajustes estilo Notion · parte a (secciones 1 a 7)

Versión 1.6 (11-oct-2026, P2c, agente `correccion-U4-r1`: hallazgos M-3 y M-5 de `docs/estado/p2c/REVISION-U4-r1.md`; P-26.05 aplica las respuestas de la puerta 2 en las vistas previas 4 (c), 9 y 10: Q2-29 a Q2-31 (a) dejan 4 (c) PROVISIONAL por el bloqueo abierto `S3-formula-tarjeta-pdf`, y Q2-32 A y Q2-28 (a) dejan 9 y 10 FIRMES, con el IVA del préstamo sin capturar PROVISIONAL por `S3-iva-lectura`; la matriz de operaciones suma consulta de C1 y operación de C1 de C1 v1.3 y consulta de C1). Versión 1.5 (11-oct-2026, P2c, agente `U4-puerta2`: decisiones de la puerta 2 en `docs/estado/puerta2/RESPUESTAS.md`; Q2-09 A cierra R5-1 de `docs/estado/wf1/REVISION-U4-r5.md` con la regla general de §0.2 para las 14 secciones (listas, interruptores, `Ctrl+/` y arrastre de tablero con vista previa) y la vista previa de P-26.04; bajos R5-2 (P-26.04: gastos fijos sin reparto propio), R5-3 (P-26.05: efecto de las promociones) y R4-2 («cada cuánto» de 1 a 24); Q2-67 opción 1 (P-26.05: «¿la tasa incluye IVA?» en `credit.vat_included` y 5 datos en «Falta capturar»); Q2-69 (a) (comisiones solo como dato); Q2-74, Q2-75 y Q2-77 (K50: rangos en §0.5 y P-26.06, `optimizer.date_window_days` = 7); mensajes V-23 a V-25; esquema 1.4, migración 00004). Versión 1.4 (11-oct-2026, WF-1, agente `correccion-U4-r4`: hallazgo R4-1 de `docs/estado/wf1/REVISION-U4-r4.md`; en §0.2, la excepción abarca los interruptores con vista previa en línea («activo» de un gasto fijo y «Activa» de una meta de ahorro) y la edición múltiple con `Ctrl+/` de esos campos; en P-26.02, «activo» entra a los campos con vista previa 3 (puntos g y h) y `Ctrl+/` muestra el bloque sumado antes de aplicar). Versión 1.3 (11-oct-2026, WF-1, agente `correccion-U4-r3`: hallazgo R3-1 de `docs/estado/wf1/REVISION-U4-r3.md`; en P-26.02, vista previa en línea del gasto fijo con la partida en el mes, los gastos fijos del mes, las partes por persona, la persona a quien se

atribuye y el aviso de que P-07 se recalcula; en §0.2, la excepción de las listas de opciones con vista previa en línea). Versión 1.2 (11-oct-2026, WF-1, agente `correccion-U4-r2`: hallazgos R2-1 (puntos 2 a 4) y R2-2 de `docs/estado/wf1/REVISION-U4-r2.md`; en P-26.05, vista previa de las condiciones de tarjeta o tienda también al cambiar un dato ya capturado, con el pago mínimo PROVISIONAL, y vistas previas nuevas 9 (días de corte y de pago) y 10 (tasa del préstamo)). Versión 1.1 (11-oct-2026, WF-1, agente `correccion-U4-r1`: hallazgos H-1, H-2 y H-3 de `docs/estado/wf1/REVISION-U4-r1.md`; §0 pasa a regir las 14 secciones, vista previa en línea y una sola regla de reparto). Versión 1.0 del mismo día, agente `U4a-ajustes`. El integrador une esta parte con `U4-ajustes-b.md` (secciones 8 a 14) en `docs/design/U4-ajustes.md`.

Fuentes: `docs/plan/decisiones.md` §A–§K (K35–K44 incluidas), `docs/criterios/U4.md` 1.2, `docs/design/U1-arquitectura.md` 1.2 (§2.3, §2.5, §2.6, §3.28, §5), extractos de C1 v1.2 (`docs/contratos/extractos/`), `docs/contratos/C1-datos.md` §11.5 y §11.7, inventario `@param` de la migración 00003 (esquema 1.3), `docs/design/DESIGN.md` §2.5 y §4. `DESIGN.md` §7 (componentes) no existía en la 1.0; en la 1.1 ya existe y §0 cita §7.0, §7.12, §7.13, §7.14 y §7.15. Los controles de cada sección se nombran por su función y el integrador los enlaza a §7.

Alcance: P-26.01 Cuenta y roles · P-26.02 Presupuesto · P-26.03 Ingresos · P-26.04 Categorías · P-26.05 Créditos y condiciones (incluye promociones) · P-26.06 Tiendas y precios (incluye mercados y membresía Sam's) · P-26.07 Recetas. Conteo de esta parte: `grep -c '^## P-26\.' docs/design/U4-ajustes-a.md` = 7.

0. Convenciones comunes (rigen las 14 secciones, P-26.01 a P-26.14)

Este es el **único** bloque de convenciones de guardado, error, sin conexión, carga, diálogo crítico, vista previa, táctil y teclado para las 14 secciones. La parte b (`U4-ajustes-b.md`) no lo repite ni lo cambia: solo declara su formato de tablas, sus atajos y sus puntos de quiebre.

0.1 Cómo se lee cada tabla de campos

Columnas: **Campo** (nombre en pantalla) · **Tipo** · **Valor por defecto (origen)**: solo el decidido en §A–§K o el sembrado por la migración con su decisión; si no hay, dice «sin valor: lo captura Axel» · **Validación → mensaje** (los códigos V-xx están en §0.6) · **Lee / escribe** (el identificador de la operación de C1; «—» solo cuando el dato es calculado o del dispositivo) · **N-xxx** de U1 §3.28.

«Semilla» es un dato precargado (compra del 10-oct-2026, crédito Kueski del oráculo) y **no** es un valor por defecto: un registro nuevo nace sin él.

0.2 Edición en el lugar, guardado y vista previa (consistente en las 14)

- Como en Notion (U1 §2.6, DESIGN §7.3): se toca el valor o se pulsa `Enter`, se edita y se guarda solo al salir del campo o con `Enter`; `Esc` deshace la edición en curso y vuelve al valor anterior. Interruptores y listas de opciones **sin** vista previa guardan al elegir. **Regla general de las 14 secciones para lo que tiene vista previa** (Q2-09 A; R5-1 de `docs/estado/wf1/REVISION-U4-r5.md`):
  1. Toda lista de opciones o interruptor con vista previa en línea muestra la vista previa al elegir o al tocar y no guarda todavía: guarda con `Enter` o al salir del campo, y `Esc` vuelve a la opción o al estado guardado. Son, entre otros: periodicidad, persona, reparto, categoría y «activo» de un gasto fijo (P-26.02); reparto por defecto de una categoría (P-26.04); sexo, actividad y objetivo del perfil de salud y «Activa» de una meta de ahorro (P-26.13); modo de inventario (P-26.14).
  2. La edición múltiple con `Ctrl+/` y el arrastre de una tarjeta entre columnas de un tablero agrupado por un campo con vista previa muestran esa vista previa **antes de aplicar**. Con `Ctrl+/`, sumada sobre las filas seleccionadas: `Enter` aplica a todas y `Esc` cancela sin cambiar ninguna. Al soltar una tarjeta, queda en la columna nueva con el bloque de vista previa y el botón «Aplicar» (o `Enter`); `Esc` la devuelve a su columna sin guardar. El arrastre que solo cambia el orden no tiene vista previa.
  3. Qué muestra cada caso lo dice su sección: P-26.02 (vista previa 3, puntos g y h), P-26.04 (el ejemplo de $199.00 con el reparto nuevo y los gastos fijos que cambian), P-26.13 (vista previa (3) y la del perfil) y P-26.14 (estado antes y después por fila y, con varias filas, cuántas pasan a cada estado).
- **Vista previa en línea** (U4-05): en todo campo con efecto numérico que guarda solo, mientras el valor tecleado difiere del guardado aparece debajo del campo un bloque «Antes → Después» con las cifras que cambian. `Enter` o salir del campo guarda (esa es la confirmación); `Esc` descarta y el bloque desaparece. Si la vista previa necesita al servidor y no se puede calcular, el bloque dice «No se pudo calcular el efecto · Reintentar» y el campo no guarda hasta que la vista previa se vea (`Esc` vuelve al valor anterior). Cada sección dice qué muestra su vista previa y de dónde sale cada cifra. Una vista previa marcada PROVISIONAL (por un bloqueo o una solicitud a C1 que cita) muestra lo que sí se puede calcular, rotula lo pendiente como «Vista previa pendiente» y no impide guardar.
- **Excepciones con botón «Confirmar»** (muestran primero su efecto en un diálogo): el interruptor A/B (P-26.05), el alcance de un cambio de presupuesto (P-26.02), el alcance de un cambio de reparto (P-26.12, Q2-68 C), las acciones críticas (§0.4) y los formularios de alta («Nuevo crédito», «Nueva tienda o mercado», etc.), que guardan con «Guardar» o `Ctrl+Enter`.
- Lo calculado (deuda viva, disponible, rendimiento, punto de equilibrio, conteos) nunca se edita en el lugar.

0.3 Estados comunes

Un solo token y un solo texto por estado en las 14 secciones (U1 §2.4; DESIGN §7.0, §7.13, §7.14 y §7.15). Las secciones solo nombran qué se carga o qué falta.

Estado	Cómo se ve
Vacío	Una frase de qué falta y la acción primaria que lo llena («Sin créditos · Nuevo crédito»); nunca una pantalla en blanco.
Carga	Esqueleto con la forma final del formulario o de la tabla, sin saltos de diseño y sin cifras provisionales; a los 10 s, «Esto está tardando más de lo normal · Reintentar» (U1 §2.4).
Guardando	«Guardando…» junto al control mientras dura el envío.

Estado	Cómo se ve
Guardado	Junto al control, icono `circle-check` y el texto «Guardado» en `color.role.success.light` (claro) o `color.role.success.dark` (oscuro) durante 2 s (DESIGN §7.13); texto e icono, nunca solo color; el valor nuevo queda en su sitio y «Guardado» se anuncia con `aria-live="polite"`.
Restablecido	Tras «Restablecer al valor inicial» (§0.5), el mismo «Guardado» y además el aviso breve «Valor restablecido · Deshacer» (DESIGN §7.15; «Deshacer» reenvía el valor anterior).
Error de validación	El valor no se guarda; borde de error, icono `circle-alert` y el mensaje del catálogo §0.6 debajo del campo en `color.role.error.light` o `color.role.error.dark` (DESIGN §7.0); un valor fuera de rango dice el rango.
Error al guardar	El campo vuelve a su valor anterior y debajo dice, con `circle-alert` en `color.role.error.light` o `color.role.error.dark`: «No se pudo guardar. Revisa la conexión con el servidor de casa · Reintentar». Lo capturado en un formulario no se pierde.
Error al cargar	Franja en la página con `circle-alert` sobre `color.role.error.surface-light` o `color.role.error.surface-dark`: «No se pudo cargar {qué} · Reintentar» (DESIGN §7.14).
Sin conexión	Franja fija «Sin conexión con el servidor de casa» con `wifi-off` (U1 §2.4, DESIGN §7.14); lo ya cargado se ve con su hora de carga y en solo lectura; toda escritura (edición en el lugar, interruptores, acciones, «Restablecer») queda deshabilitada con la razón en texto: «Requiere conexión con el servidor de casa». Apariencia (P-26.10) sigue funcionando porque es local (DESIGN §7.13).

0.4 Acción crítica

Diálogo de confirmación con el énfasis de acción crítica de DESIGN §2.5 y §7.12: encabezado con el icono `shield-alert` en `color.critical.light` (claro) o `color.critical.dark` (oscuro), texto que dice qué pasará antes de confirmar y botón de confirmar con `color.critical.700` y texto `color.base.white` en claro; `color.critical.300` con texto `color.critical.950` en oscuro. Una sola vez por diálogo, con verbo explícito que dice qué pasará («Cerrar 3 sesiones»), y un botón «Cancelar» con el foco inicial (nunca se confirma con `Enter` por omisión). En móvil el diálogo se vuelve hoja inferior (DESIGN §7.12). Nunca se usa para error ni advertencia.

0.5 Parámetros operativos (K44)

Cada parámetro es una fila con: valor vigente editable, el texto «Valor inicial: …» en la misma fila, unidad, validación de tipo y signo (entero ≥ 0), y la acción «Restablecer al valor inicial», activa solo cuando el vigente difiere del inicial (`is_initial = false`). Lectura: el `GET` de settings de la sección trae `parameters` con `value`, `initial_value`, `is_initial`, `value_type` y `unit`. Cambio: el `PATCH` de la misma sección con `parameters`; «Restablecer» manda la clave en `reset_parameters` (C1-datos §11.7). Rangos aprobados en la puerta 2 (K50; esquema 1.4, migración 00004): `comparator.timeout_seconds` de 1 a 30 (Q2-74); `price.stale_after_days` de 1 en adelante y `price.zero_weight_after_days` igual o mayor que `price.stale_after_days` (Q2-77; esta regla entre dos claves no está en el esquema: la validan el motor de precios, `Settings.Validate`, y la API); día de la semana de 1 a 7 y día del mes de 1 a 31 (claves `reports.*` y `alerts.*`, Q2-11 B, K47); las horas son texto «HH:MM» de 24 h, hora del centro de México, de 00:00 a 23:59 (tipo de hora que C1 v1.3 agrega a `value_type`, solicitud de S1 en `docs/estado/p2c/S1-puerta2.md`). Las demás claves: entero ≥ 0, sin otros mínimos ni máximos de seguridad. Con los valores iniciales el sistema reproduce las cifras canon.

0.6 Catálogo de mensajes de validación (es-MX, sin códigos técnicos)

Id	Regla	Mensaje
V-01	Obligatorio	«Escribe un valor para guardar.»
V-02	Entero ≥ 0	«Escribe un número entero, de 0 en adelante.»
V-03	Dinero ≥ 0, dos decimales	«Escribe una cantidad en pesos, por ejemplo $1,234.56.»
V-04	Dinero > 0	«La cantidad debe ser mayor que $0.00.»
V-05	Porcentaje con hasta 4 decimales, ≥ 0	«Escribe un porcentaje de 0 en adelante, con hasta 4 decimales (por ejemplo 25.8685).»
V-06	Porcentaje con hasta 2 decimales (puntos base)	«Escribe un porcentaje con hasta 2 decimales.»
V-07	Fecha válida	«Elige una fecha del calendario.» (en pantalla `10-oct-2026`; al servidor va en ISO)
V-08	Fin ≥ inicio	«La fecha final no puede ser anterior a la inicial.»
V-09	Texto de 1 a 120 caracteres	«Escribe un nombre de 1 a 120 caracteres.»
V-10	Día del mes 1 a 31	«Elige un día del 1 al 31.»
V-11	Día de la semana	«Elige un día de la semana.»
V-12	Nombre repetido	«Ya existe uno con ese nombre.»
V-13	Contraseña actual incorrecta	«La contraseña actual no es correcta.»
V-14	Contraseña nueva corta	«La contraseña nueva debe tener al menos {mínimo vigente} caracteres.»

Id	Regla	Mensaje
V-15	Confirmación distinta	«Las dos contraseñas nuevas no coinciden.»
V-16	Partes con porcentaje de una regla de reparto: suman a lo más 100 %; la persona del resto recibe lo que falta (P-26.12, RN-03, S1-08)	«Las partes con porcentaje suman {suma} %. No pueden pasar de 100 %: lo que falta lo recibe {persona del resto}.»
V-17	Traslape de vigencia	«Esta categoría ya tiene un monto en esos meses. Ajusta el que existe.»
V-18	En uso	«No se puede borrar porque hay registros que la usan. Puedes desactivarla.»
V-19	Sin veredicto de términos	«Este sitio no tiene veredicto de términos favorable; la lectura asistida sigue apagada.»
V-20	Archivo demasiado grande	«El archivo pasa de {máximo vigente}. Elige uno más chico.»
V-21	Plazo entero ≥ 1	«Escribe un plazo de 1 pago en adelante.»
V-22	Uno de la lista	«Elige una opción de la lista.»
V-23	Entero dentro de un rango (p. ej. «cada cuánto» de 1 a 24; tiempo máximo del comparador de 1 a 30 s)	«Escribe un número entero del {mínimo} al {máximo}.»
V-24	Entero ≥ 1	«Escribe un número entero, de 1 en adelante.»
V-25	Peso cero ≥ precio viejo (Q2-77)	«Escribe {días para precio viejo} días o más: el peso de un precio no puede llegar a cero antes de que sea viejo.»

0.7 Estructura, barra lateral, vistas y atajos

- **Escritorio (1440 px)**: Ajustes es una página de la barra lateral colapsable (U1 §1); dentro, una columna interna con las 14 secciones y el contenido a la derecha; cada sección es una página con bloques (encabezado, párrafo de propósito, propiedades, bases de datos en línea). **Móvil (412 px)**: lista de las 14 secciones; cada sección abre como página con «‹ Ajustes» arriba; las tablas se muestran como lista de filas apiladas y cada fila abre una hoja; controles de al menos 44 px.
- **Vistas de base de datos** (U1 §2.5; C1 §8, operación de C1): se nombran en cada sección; la vista elegida, filtros y orden se recuerdan por dispositivo.
- **Menú «/»** (U1 §5.2): `/ir` con el nombre de la página abre Ajustes; `/ingreso`, `/credito`, `/receta` y `/salir` llevan a las hojas de P-08, P-19, P-12 y al cierre de sesión. U4 no agrega comandos.
- **Atajos** (solo los de U1 §5.3; U4 no agrega ninguno, así no hay duplicados): `Alt+N` nuevo registro en la base de datos de la sección; `Ctrl+Enter` guardar el formulario abierto o abrir la fila seleccionada; `Ctrl+/` editar a la vez las propiedades de las filas seleccionadas; `↑` / `↓` y `Enter` moverse entre filas y abrir; `Esc` cerrar hoja o deshacer la edición; `Ctrl+K` buscar una sección; `Ctrl+\` barra lateral; `Ctrl+Shift+L` claro y oscuro; `?` lista de atajos. En Android no hay atajos.
- **Claro y oscuro**: todos los colores por token de C2; ningún dato se distingue solo por color (texto, icono o forma de refuerzo).
- **Táctil, teclado y foco** (DESIGN §7.0 y §4.6): todo control tiene área táctil de al menos `size.touch.min` (44 × 44 px); altura `size.control.coarse` (44 px) con puntero grueso y `size.control.fine` (36 px) solo con puntero fino; `space.2` entre objetivos contiguos; **foco visible en todo control** con `:focus-visible` (anillo `border.width.focus` en `ui.border.focus`, separado `focus.offset`), que nunca se quita; la edición en el lugar se abre con `Enter` o con un toque y se cancela con `Esc`.

P-26.01 · Cuenta y roles

Propósito. Ver las dos cuentas (Axel y Ximena, co-titulares con los mismos permisos), dejar claro que Karen participa sin cuenta, cambiar la contraseña propia, ver y cerrar sesiones por dispositivo, preparar «Este dispositivo» y ajustar los parámetros de acceso (K44). No hay roles distintos ni alta de cuentas (decisión A).

Campos y acciones

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Usuarios: nombre visible, usuario, papel «Co-titular», último acceso	Tabla de solo lectura (2 filas)	Axel y Ximena, co-titulares (decisión A)	— (no editable)	consulta de C1 / —	N-270
Karen · «Participante externa, sin cuenta»	Fila informativa	Sin cuenta (decisión A)	— (no hay acción para crearle cuenta)	consulta de C1 (`has_account = false`) / —	N-270, N-309
Contraseña actual	Contraseña	—	V-01; incorrecta → V-13	— / operación de C1 (`current_password`)	N-273
Contraseña nueva	Contraseña	—	V-01; menor al mínimo vigente `auth.password_min_length` → V-14	— / operación de C1 (`new_password`)	N-273

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Repite la contraseña nueva	Contraseña (solo en pantalla)	—	Distinta → V-15	— (se compara en el dispositivo)	N-273
Sesiones: dispositivo, usuario, inicio, último uso, vence, «Esta sesión»	Base de datos (tabla)	Sesiones abiertas de ambos usuarios, último uso descendente (U1 §2.5.b)	—	consulta de C1 (o operación de C1 `device_session`) / —	N-271
Cerrar esta sesión de la lista	Acción por fila	—	Confirmación simple	— / operación de C1	N-272
Cerrar sesiones de un usuario salvo la actual · cerrar todas salvo la actual · cerrar todas	Acción con alcance (3 opciones)	Ninguna preseleccionada	V-22; acción crítica (§0.4)	— / operación de C1 (`scope` = `user_except_current`, `all_except_current`, `all`; `user_account_id` con el primero)	N-272
Salir de este dispositivo	Acción	—	Confirmación simple	— / `logout`	N-006
Este dispositivo: «App instalada» sí o no	Indicador (dato del navegador)	—	—	— (Local)	N-274
Certificado raíz de la casa: descargar e instrucciones	Acción de descarga	—	—	consulta de C1 / —	N-274
Parámetros de acceso (4)	Ver tabla de abajo	Valores iniciales sembrados	V-02	consulta de C1 / operación de C1	N-320

Parámetros de acceso (K44)

Parámetro en pantalla	Clave de `app_setting`	Valor inicial	Validación	«Restablecer»	Decisión
Intentos fallidos permitidos en la ventana	`auth.max_failed_attempts`	5 intentos	Entero ≥ 0 (V-02)	Vuelve a 5	Decisión A, K11
Ventana de los intentos (deslizante, por usuario y dirección)	`auth.lockout_window_minutes`	15 minutos	Entero ≥ 0 (V-02)	Vuelve a 15	Decisión A, K11
Duración de la sesión, renovable con el uso	`session.max_age_days`	90 días	Entero ≥ 0 (V-02)	Vuelve a 90	K11
Largo mínimo de una contraseña nueva	`auth.password_min_length`	12 caracteres	Entero ≥ 0 (V-02)	Vuelve a 12	K6

Se leen y guardan juntos (consulta de C1 / operación de C1 con `parameters` y `reset_parameters`). Rigen desde el siguiente intento de inicio de sesión, cambio de contraseña o renovación (C1).

Vista de base de datos. Sesiones: tabla (por defecto), agrupable por usuario (`device_session`, `group_by = user_account_id`). Usuarios: tabla de 2 filas. **Edición en el lugar.** Solo los 4 parámetros (guardado al salir del campo) y el formulario de contraseña (botón «Cambiar contraseña»). Usuarios y sesiones no se editan. **Vista previa del efecto.** Parámetros: «Con 5 intentos en 15 minutos, el sexto intento fallido desde el mismo dispositivo espera hasta que salga de la ventana»; sesión: «Las sesiones nuevas o renovadas vencerán {días} días después de su último uso». Cerrar sesiones: el diálogo cuenta cuántas sesiones y de quién («Cerrar 3 sesiones de Ximena; tendrán que volver a entrar»). **Estados.** Vacío: no aplica a usuarios (siempre 2); sesiones vacías no ocurre (al menos la actual). Carga: esqueleto de la tabla. Error: el parámetro vuelve a su valor anterior (§0.3). Guardado: «Guardado»; tras cambiar la contraseña: «Contraseña cambiada. Tus otras sesiones siguen abiertas.» **Acciones críticas.** «Cerrar todas las sesiones» y «Cerrar todas salvo la actual» (§0.4; U4-08). **Atajos.** `↑` / `↓` y `Enter` en la tabla de sesiones; `Ctrl+Enter` cambia la contraseña con el formulario lleno. **Móvil (412 px).** Bloques apilados: Usuarios, Karen, Contraseña, Sesiones (filas apiladas con «Cerrar» de 44 px), Este dispositivo, Parámetros de acceso. **Escritorio (1440 px).** Usuarios y sesiones en tablas a todo el ancho del contenido; contraseña y parámetros en dos columnas de propiedades.

P-26.02 · Presupuesto

Propósito. Fijar el monto mensual por categoría y el total (periodo base: mes calendario; la quincena del 1 al 15 y del 16 al último día es subperiodo, decisión B y K8), los gastos fijos recurrentes, la despensa bimestral programada y el interruptor de la proyección de los meses 7 a 12 (K21).

Campos y acciones

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Periodo base	Texto informativo «Mes calendario; quincenas del 1 al 15 y del 16 al último día»	Mes calendario (decisión B, K8)	— (no editable)	—	N-275
Monto del mes en curso por categoría	Dinero en tabla	Sin valor: lo captura Axel	V-03	consulta de C1 / operación de C1 (monto, `scope`, `month` = mes en curso) o operación de C1 si la categoría no tiene monto ese mes	N-275, N-278
Alcance del cambio de monto	Selección de 2 opciones en el diálogo «Confirmar»	**«De este mes en adelante»** preseleccionado (K2)	V-22; ninguna otra opción	— / operación de C1 `scope` = `onward` o `this_month`; en alta, operación de C1 con vigencia de un mes (`this_month`) o sin fin (`onward`)	N-278

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Marca «Solo este mes» y monto que rige el mes siguiente	Etiqueta y dinero de solo lectura	—	— (calculado)	consulta de C1 (`is_single_month`, `following_month_amount_cents`) / —	N-275
Presupuesto total del mes	Dinero (renglón sin categoría)	Sin valor: lo captura Axel	V-03	consulta de C1 / operación de C1 o operación de C1 (sin `category_id`)	N-275, N-278
Quitar monto de una categoría	Acción por fila	—	Acción crítica (§0.4): «Quitar el monto de {categoría}»	— / operación de C1	N-278
Si se traslapa con otro monto	—	—	V-17	operación de C1 responde conflicto	N-278
Gasto fijo: concepto	Texto	Sin valor: lo captura Axel (o el CSV, plan §8.2)	V-01, V-09	consulta de C1 (`kind = fixed_expense`) / operación de C1, operación de C1 (`description`)	N-276, N-278
Gasto fijo: categoría	Relación con categorías	Sin valor: lo captura Axel	V-22	idem (`category_id`)	N-276
Gasto fijo: monto por vez	Dinero	Sin valor: lo captura Axel	V-04	idem (`amount_cents`)	N-276
Gasto fijo: periodicidad y cada cuánto	Opción (semanal, quincenal, mensual, anual, una vez) y entero	Sin valor: lo captura Axel	V-22; cada cuánto entero de 1 a 24 (V-23; el esquema exige `interval_count` de 1 a 24, 00001)	idem (`frequency`, `interval_count`)	N-276
Gasto fijo: primera fecha (su día es el día del mes) y fecha final opcional	Fechas	Sin valor: lo captura Axel; fin vacío = sin fin	V-07, V-08	idem (`start_date`, `end_date`)	N-276
Gasto fijo: persona, reparto, forma de pago	Relaciones y opción	Vacío = hogar en general y reparto de la categoría o el de por defecto (C1)	V-22	idem (`person_id`, `cost_share_rule_id`, `payment_method`)	N-276
Gasto fijo: activo	Interruptor con vista previa en línea (§0.2: no guarda al tocar; vista previa 3, punto g)	Encendido al crear	—	idem (`is_active`; desactivar en vez de borrar)	N-276, N-278
Despensa programada: monto base	Dinero	Sin valor: lo captura Axel	V-04	consulta de C1 / operación de C1, operación de C1 (`amount_cents`)	N-277, N-278
Despensa programada: frecuencia	Texto «Bimestral» (mensual cada 2)	Bimestral (decisión B)	—	idem (`frequency = monthly`, `interval_count = 2`)	N-277
Despensa programada: devengo	Texto «Mitad por mes»	2 meses (decisión B: «mitad por mes»)	—	idem (`accrual_months = 2`)	N-277
Despensa programada: día y próxima fecha	Fecha y dato calculado	Sin valor: lo captura Axel	V-07	idem (`start_date`; `next_date` calculado)	N-277
Despensa programada: línea y plazo con que se paga	Relación con créditos y entero (quincenas)	Sin valor: lo captura Axel	V-22, V-21	idem (`payment_method = credit`, `credit_id`, `term_count`)	N-277
Repetir la despensa bimestral y el papel (meses 7 a 12)	Interruptor	**Apagado** (K21; `projection.repeat_cadence_enabled = false`, sembrado)	—	consulta de C1 / operación de C1	N-318, N-319

Vista de base de datos. Presupuesto: tabla (una fila por categoría activa más el total). Gastos fijos: tabla ordenada por día (U1). Despensa programada: bloque de propiedades (una partida). **Edición en el lugar.** Monto: se toca, se escribe y al salir del campo se abre el diálogo de alcance con «De este mes en adelante» preseleccionado y botón «Confirmar»; `Esc` cancela sin cambiar. Gastos fijos y despensa: guardado automático por campo, después de su vista previa en línea (§0.2) en los campos que cambian el dinero: del gasto fijo, monto por vez, periodicidad, cada cuánto, primera fecha, fecha final, persona, reparto, activo y la categoría cuando la partida no tiene reparto propio (vista previa 3); de la despensa, monto base, día, línea y plazo (vista previa 4). En los de lista (periodicidad, persona, reparto y categoría), elegir

una opción muestra la vista previa y no guarda todavía: `Enter` o salir del campo guarda y `Esc` vuelve a la opción guardada. El interruptor «activo» tampoco guarda al tocar: muestra la vista previa (punto g); `Enter` o salir del interruptor guarda y `Esc` lo devuelve a como estaba. Edición múltiple (`Ctrl+/`, categoría o activo de varios gastos fijos): antes de aplicar muestra la vista previa 3 sumada sobre las partidas seleccionadas (punto h); `Enter` aplica a todas y `Esc` cancela sin cambiar ninguna. El interruptor de la proyección de los meses 7 a 12 guarda al tocar (vista previa 2). **Vista previa del efecto.** (1) Cambio de monto: el diálogo dice «De este mes en adelante: {mes en curso} y los siguientes quedan en {monto nuevo}» o «Solo este mes: {mes en curso} queda en {monto nuevo} y {mes siguiente} vuelve a {monto actual}», con el total del mes antes y después. (2) Interruptor de proyección: «Encendido: los meses 7 a 12 de Flujo y proyección agregan la despensa bimestral a crédito y el papel alterno de $199.00. Apagado: solo compromisos contratados, gastos fijos e ingresos del CSV» (K21); P-07 se recalcula al volver a abrirla. (3) **Gasto fijo** (vista previa en línea, §0.2, en monto por vez, periodicidad, cada cuánto, primera fecha, fecha final, persona, reparto, categoría sin reparto propio y activo, y en la edición múltiple con `Ctrl+/`): «Antes → Después» calculado en el navegador, sin llamar al servidor y en centavos enteros, con lo que la sección ya cargó (consulta de C1 con `kind = fixed_expense`, consulta de C1 y consulta de C1 con sus `parts`). Muestra: (a) **sus próximas 3 fechas**, con la regla de fechas del esquema (00001, comentarios de `planned_item.frequency`, `interval_count`, `start_date` y `end_date`): quincenal, en los días de pago 15 y 30 o último día del mes (RN-06) desde la primera fecha; semanal, mensual y anual, cada {cada cuánto} semanas, meses o años desde la primera fecha, con el día recortado al último del mes en meses cortos; «una vez», solo la primera fecha; ninguna después de la fecha final; (b) **la partida en el mes**: «En {mes en curso}: {n} veces × {monto por vez} = {total de la partida}», antes y después; en quincenal con monto distinto en la quincena del 30 (`second_half_amount_cents`), la suma de los montos de las fechas del mes; si ni antes ni después cae una fecha en el mes en curso, el bloque usa el primer mes con alguna fecha y lo nombra; (c) **«Gastos fijos de {mes}: {antes} → {después}»**: la suma de las partidas activas de la tabla de gastos fijos con fecha en ese mes; cada fecha cuenta su monto completo en su mes porque el gasto fijo devenga en un mes (`accrual_months` = 1, valor del esquema que esta tabla no cambia); una partida con otro devengo cuenta la porción del mes que fija RN-02; (d) **las partes por persona en {mes}**: cada fecha será un gasto y se reparte como tal (RN-03), con la regla de la partida o, si no tiene, la de su categoría o la de por defecto (por eso la vista previa aparece también al cambiar la categoría de una partida sin reparto propio); en cada fecha, una parte por porcentaje vale ROUND_HALF_UP(monto × `pct_bp` ÷ 10,000), una parte fija vale `fixed_cents`, y la persona del resto (`remainder_person_id`, el titular) toma lo que falta y absorbe los centavos (K14); luego se suman las fechas del mes: «{persona de cada parte} {antes} → {después} · Hogar (el resto) {antes} → {después}». Ejemplo: $199.00 por vez con Conjunto 50/50 da Karen $99.50 y Hogar $99.50 por vez, como en P-26.04. Si una parte fija pasa del monto por vez, en lugar de las partes dice «La parte fija de {persona} ({monto fijo}) pasa del monto por vez ({monto}); así no se puede repartir el gasto (RN-03).»; (e) **la persona**: «Se atribuye a {persona antes} → {persona después}» (vacío = hogar en general), con los gastos fijos de {mes} de cada una antes y después; el total del mes no cambia; (f) **el aviso**: «Flujo y proyección (P-07) se recalcula al volver a abrirla: los gastos fijos entran en sus 12 meses con el interruptor de los meses 7 a 12 encendido o apagado» (K21, RN-28); (g) **al tocar «activo»**: (c) con la partida sumada (al encender) o quitada (al apagar) de los gastos fijos del mes que nombra (b), (d) con sus partes sumadas o quitadas, y (f); (a) no cambia y (b) dice «No cuenta mientras esté inactiva» del lado apagado; si la partida ya no tiene fechas por delante, el bloque dice «Sin fechas por delante: los gastos fijos no cambian»; (h) **edición múltiple con `Ctrl+/`** (categoría o activo de las {n} partidas seleccionadas): antes de aplicar, el mismo bloque sumado sobre las {n} en el mes en curso: (c) «Gastos fijos de {mes}: {antes} → {después}», (d) las partes por persona con todas las fechas de las {n} en ese mes, y (f); al cambiar la categoría, (c) no cambia y solo cambian las partes de las partidas sin reparto propio, y el bloque lo dice: «{k} de {n} partidas toman el reparto de su categoría; las demás conservan el suyo». `Enter` aplica a las {n} (un operación de C1 por partida, igual que al editar una sola) y `Esc` cancela sin cambiar ninguna; una partida que no se guarde vuelve a su valor anterior con el error de §0.3. Mientras falten la periodicidad o la primera fecha, el bloque muestra lo que se puede calcular y dice «Completa la periodicidad y la primera fecha para ver las cifras». (4) **Despensa programada** (monto base, día, línea o plazo; vista previa en línea, §0.2): «Antes → Después» con (a) las próximas 3 fechas de compra, calculadas en el navegador igual que las del gasto fijo (mensual cada 2 desde el día elegido); (b) con la línea y el plazo elegidos, el calendario de pagos de la próxima compra: pago por quincena, fechas de pago y total con intereses, de la operación de C1 (no guarda nada; cuerpo: `credit_id` = línea, `kind = installment_plan`, `purchase_date` = próxima fecha, `principal_cents` = monto base, `term_count` = plazo, `interest_source = term_table`; el motor S3 aplica la tabla de tasas, RN-08, y la serie de RN-07); (c) «El disponible de {línea} baja {monto base} el día de la compra» (RN-09: cada compra resta su capital). Con la semilla (Kueski, $3,094.50 a 4 quincenas con 25.8685 %, compra del 10-oct-2026): pagos el 30-oct, 15-nov, 30-nov y 15-dic-2026 de $973.75 cada uno, total $3,895.00 = $3,094.50 de capital + $800.50 de intereses (oráculo: `despensas[0].pagos`, `capital` 3094.5, `intereses` 800.5). Sin línea o sin plazo, el bloque muestra solo (a) y dice «Elige la línea y el plazo para ver los pagos». **Estados.** Vacío: «Sin montos este mes · Fijar monto» y «Sin gastos fijos · Nuevo gasto fijo» (o importar el CSV desde Datos y respaldos). Carga, error y guardado según §0.3. **Atajos.** `Alt+N` nuevo gasto fijo; `Ctrl+/` cambiar a la vez categoría o activo de varios gastos fijos, con la vista previa 3 (punto h) antes de aplicar. **Móvil (412 px).** Lista de categorías con su monto (toque abre teclado numérico y luego el diálogo de alcance a pantalla completa); gastos fijos en filas apiladas; el interruptor arriba de todo con su explicación. **Escritorio (1440 px).** Tabla de presupuesto y tabla de gastos fijos lado a lado; la despensa programada como bloque de propiedades debajo.

P-26.03 · Ingresos

Propósito. Capturar el ingreso quincenal esperado de Axel (quincena del 15 y del 30 o último día), desde cuándo rige, y recordar que los ingresos extra se registran a mano en Ingresos (P-08). Ximena no aporta ingresos al modelo (decisión B).

Campos y acciones

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Persona	Texto fijo «Axel»	Axel, titular (decisión B; el esquema solo admite al titular en ingresos)	— (no editable)	consulta de C1 (`kind = income`, `person_id`) / —	N-279
Frecuencia	Texto fijo «Quincenal: días 15 y 30 (o último día)»	Quincenal (decisión B)	—	idem (`frequency = fortnightly`)	N-279

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Monto de la quincena del 15	Dinero	Sin valor: lo captura Axel (o el CSV)	V-04	consulta de C1 / operación de C1, operación de C1 (`amount_cents`)	N-279, N-280
Monto de la quincena del 30 (si es distinto)	Dinero opcional	Vacío = igual a la del 15 (C1)	V-04 si se escribe	idem (`second_half_amount_cents`)	N-279, N-280
Rige desde	Fecha	Sin valor: lo captura Axel	V-01, V-07	idem (`start_date`)	N-279, N-280
Ximena	Fila informativa «No aporta ingresos al modelo»	Decisión B	— (sin campo)	—	N-279
Registrar ingreso extra	Enlace a la hoja de P-08 (`/ingreso`)	—	Las de P-08	— / operación de C1 (en P-08)	N-101, N-102

Vista de base de datos. Tabla (una fila por partida de ingreso, normalmente una). **Edición en el lugar.** Los dos montos y la fecha, con guardado automático. **Vista previa del efecto.** Antes de guardar: «Desde {fecha}: quincena del 15 {monto}, quincena del 30 {monto}; ingreso esperado del mes {suma}» y aviso de que Flujo y proyección (P-07) y Presupuesto (P-06) se recalculan. **Estados.** Vacío: «Sin ingreso esperado · Capturar ingreso quincenal». Carga, error y guardado según §0.3. **Atajos.** `Ctrl+Enter` guarda la partida abierta. **Móvil (412 px).** Dos campos de dinero grandes y la fecha; el enlace a ingresos extra debajo. **Escritorio (1440 px).** Bloque de propiedades con los dos montos lado a lado.

P-26.04 · Categorías

Propósito. Mantener las categorías de gasto: nombre, jerarquía, tipo (fijo o variable), reparto por defecto, orden y archivo. Incluye «Comida fuera» (decisión B) y «Despensa», que usan los cálculos.

Campos y acciones

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Nombre	Texto	Sin valor: lo captura Axel; semilla: «Despensa» y «Comida fuera» (decisión B)	V-01, V-09, V-12	consulta de C1 (o operación de C1 `category`) / operación de C1, operación de C1 (`name`)	N-281, N-282
Clave que usan los cálculos	Texto de solo lectura (`groceries` = Despensa, `eating_out` = Comida fuera)	Vacía en las categorías de la casa (C1)	—	consulta de C1 (`code`) / —	N-281
Categoría padre	Relación con categorías	Vacía = raíz	V-22; no puede ser ella misma	idem (`parent_id`)	N-281, N-282
Tipo	Opción: Fijo, Variable	Vacío = sin clasificar (C1)	V-22	idem (`kind`)	N-281, N-282
Reparto por defecto	Relación con las reglas de reparto (Hogar, Karen, Conjunto 50/50 y las que existan)	Vacío = la regla por defecto (C1 `is_default`); Despensa: Conjunto 50/50 (decisión B)	V-22	consulta de C1 / operación de C1, operación de C1 (`default_cost_share_rule_id`)	N-281, N-282
Orden	Arrastrar la fila	El orden actual	—	— / operación de C1 (lista completa de ids)	N-282
Activa	Interruptor; apagar = archivar	Encendida al crear	Una categoría con gastos no se borra, se archiva (C1)	idem (`is_active`)	N-281, N-282
Número de gastos	Entero de solo lectura	—	— (calculado)	consulta de C1 (`expense_count`) / —	N-281

Vista de base de datos. Tabla (por defecto, orden manual) y tablero agrupado por reparto por defecto (operación de C1 `category`, `group_by = default_cost_share_rule_id`). Filtro por defecto: activas (U1 §2.5.b). **Edición en el lugar.** Todas las propiedades editables en la celda, guardado automático. Arrastrar una fila cambia el orden; arrastrar una tarjeta a otra columna del tablero cambia su reparto por defecto (operación de C1) después de la vista previa (§0.2, punto 2). El porcentaje del Conjunto (50/50 por defecto) se edita en Personas y reparto (P-26.12, operación de C1). **Vista previa del efecto.** Al elegir el reparto (lista con vista previa: no guarda hasta `Enter` o al salir del campo, §0.2), al soltar la tarjeta en otra columna del tablero o con `Ctrl+/` sobre el reparto de varias categorías, antes de aplicar: «Ejemplo con un gasto de $199.00 (papel del oráculo): Hogar $99.50 · Karen $99.50» con Conjunto 50/50; con otro porcentaje, las partes de personas externas se redondean ROUND_HALF_UP y el titular toma el resto (K14). Aviso: «Aplica a los gastos que registres desde ahora; los guardados conservan sus partes.» Si la categoría tiene gastos fijos sin reparto propio (consulta de C1), además: «{n} gastos fijos sin reparto propio cambian sus partes: {persona} {antes} → {después}», con la regla de la vista previa 3 (d) de P-26.02 (R5-2). Con `Ctrl+/` sobre {n} categorías: «{n} categorías pasan a {reparto}», el mismo ejemplo de $199.00 y los gastos fijos que cambian. Archivar: «{n} gastos conservan esta categoría; ya no aparecerá al registrar.» **Estados.** Vacío: «Sin categorías · Nueva categoría». Carga, error y guardado según §0.3. Archivar «Despensa» o «Comida fuera» muestra antes: «Esta categoría la usan los cálculos de despensa o de comida fuera.» **Atajos.** `Alt+N` nueva categoría; `Ctrl+/` cambiar a la vez tipo, reparto o activa de varias (el reparto, con la vista previa sumada antes de aplicar, §0.2). **Móvil (412 px).** Filas apiladas con nombre, tipo y reparto; reordenar con el asa de 44 px. **Escritorio (1440 px).** Tabla con todas las columnas; selector tabla/tablero arriba a la derecha.

P-26.05 · Créditos y condiciones (incluye promociones)

Propósito. Dar de alta y mantener las líneas de los 4 tipos (línea revolvente tipo Kueski, tarjeta bancaria, préstamo personal a plazo fijo, crédito de tienda con abonos; decisión C) con sus condiciones; el interruptor A/B con vista previa; la tabla editable de tasas por plazo; el calendario de promociones; las restricciones duras y los pesos del comparador (K16, K17) y su tiempo máximo (K43, K44). La tasa real de cada compra se captura en la compra (P-19, decisión C): Kueski cotiza total e intereses al pagar y sus intereses ya incluyen IVA.

Bloque 1 · Líneas de crédito

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Nombre	Texto	Sin valor: lo captura Axel; semilla «Kueski Pay»	V-01, V-09, V-12	consulta de C1, consulta de C1 (o operación de C1 `credit`) / operación de C1, operación de C1 (`name`)	N-283, N-289
Tipo	Opción de 4: Línea revolvente, Tarjeta bancaria, Préstamo a plazo fijo, Crédito de tienda	Se elige al crear; sin preselección	V-22	idem (`kind`)	N-283, N-289
Institución	Texto	Sin valor: lo captura Axel	V-09	idem (`lender`)	N-283
Titular	Texto fijo «Axel»	Axel (decisión C: créditos del titular)	—	idem (`holder_person_id`)	N-283
Límite	Dinero	Sin valor: lo captura Axel; semilla Kueski $10,000.00 (oráculo R-63)	V-03	idem (`credit_limit_cents`)	N-283, N-289
Frecuencia de pagos	Opción: semanal, quincenal (días 15 y 30 o último), mensual	Sin valor: lo captura Axel	V-22	idem (`payment_frequency`)	N-283
Días mínimos entre compra y primer pago	Entero	Sin valor: lo captura Axel	V-02	idem (`first_payment_min_days`)	N-283
Comisión anual, por pago tardío y por apertura	Dinero (3 campos)	Sin valor: lo captura Axel	V-03	idem (`annual_fee_cents`, `late_fee_cents`, `opening_fee_cents`)	N-283
Revolvente: lectura del disponible (interruptor A/B)	Dos opciones con explicación: «B: el límite es el tope total» y «A: el límite está libre hoy y los pagos suman encima»	**B** (decisión C)	V-22; confirma con vista previa	consulta de C1, operación de C1, consulta de C1 / operación de C1 (`availability_reading`)	N-284, N-285, N-289
Revolvente: «Pendiente confirmar con el acreedor»	Aviso en `color.role.warning` con icono y texto, y casilla «Ya lo confirmé»	Sin confirmar: aviso visible (decisión C)	—	consulta de C1 / operación de C1 (`availability_confirmed`)	N-284
Revolvente: fecha de arranque de la lectura A	Fecha	Sin valor: lo captura Axel; semilla Kueski 10-oct-2026 (oráculo)	V-07	idem (`reading_a_anchor_date`)	N-283
Tarjeta y tienda: tasa anual, como se capturó	Porcentaje con hasta 4 decimales; la pantalla lo muestra con los decimales tecleados (K12)	Sin valor: lo captura Axel de su estado de cuenta (K18)	V-05	idem (`annual_rate_num`, `annual_rate_den`, `annual_rate_decimals`; se lee `annual_rate_pct`)	N-283, N-289
Tarjeta y tienda: base de la tasa	Opción: diaria, mensual	Sin valor: lo captura Axel (K18)	V-22	idem (`rate_base`)	N-283, N-289
Tarjeta y tienda: ¿la tasa incluye IVA? y, si no, IVA que se suma	Opción: «Sí, ya incluye IVA» o «No, se suma aparte»; con «No», el porcentaje que se suma	Sin valor: lo captura Axel (K18); mientras esté vacío, «Falta capturar» nombra el IVA (Q2-67 opción 1; bloqueo `docs/estado/bloqueos/U4-iva-credito.md` RESUELTO)	V-22; con «No», porcentaje V-06; al elegir «Sí» el porcentaje se vacía (el esquema no admite porcentaje con «Sí»); «No» sin porcentaje: PROVISIONAL, bloqueo `docs/estado/bloqueos/S3-iva-lectura.md` (pregunta 2)	idem (`vat_included`: 1 = sí, 0 = no, vacío = falta capturar; `vat_on_interest_bp` solo con 0); `vat_included` es campo nuevo de C1 v1.3 (solicitud de S1, `docs/estado/p2c/S1-puerta2.md`)	N-283, N-289

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Tarjeta y tienda: porcentaje de pago mínimo	Porcentaje con hasta 2 decimales	Sin valor: lo captura Axel (K18)	V-06	idem (`min_payment_pct_bp`)	N-283, N-289
Tarjeta y tienda: mínimo fijo	Dinero	Sin valor: lo captura Axel (K18)	V-03	idem (`min_payment_fixed_cents`)	N-283, N-289
Tarjeta: día de corte y día límite de pago	Día del mes (2 campos)	Sin valor: lo captura Axel	V-10	idem (`statement_day`, `payment_due_day`)	N-283
Préstamo: tasa anual, como se capturó	Porcentaje con hasta 4 decimales (K12)	Sin valor: lo captura Axel	V-05	idem (`annual_rate_*`)	N-283
«Falta capturar: …»	Etiqueta en `color.role.warning` con icono, que nombra los datos faltantes	Visible mientras falte alguno (K18)	— (calculado)	consulta de C1, consulta de C1 (`missing_terms`: 5 datos con `vat`, RN-26 1.4 y C1 v1.3) / —	N-283
Activa	Interruptor	Encendida al crear	—	idem (`is_active`)	N-283
Deuda viva, disponible, próximo pago, compras vivas	Cifras de solo lectura	—	— (motor S3)	consulta de C1 (`live_debt_cents`, `available_cents`, `next_payment_date`, `next_payment_cents`, `live_purchase_count`) / —	N-283

Bloque 2 · Tasas por plazo (líneas revolventes)

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Plazo (quincenas)	Entero	Sin valor en filas nuevas	V-21; plazo repetido → V-12	consulta de C1 / operación de C1, operación de C1 (`term_count`)	N-286, N-289
Tasa por todo el plazo, como se capturó	Porcentaje con hasta 4 decimales; se muestra con sus decimales (K12)	Semilla Kueski (decisión C): **2 quincenas = 17.27 %**, **4 quincenas = 25.8685 %**; filas nuevas sin valor	V-05	idem (`rate_num`, `rate_den`, `rate_decimals`; se lee `rate_pct`); los cálculos usan la fracción exacta	N-286, N-289
Origen	Opción: cotización real, tecleada	Tecleada en filas nuevas	V-22	idem (`source`)	N-286
Fecha de la cotización	Fecha	Sin valor	V-07	idem (`quote_date`)	N-286
Nota	Texto	Vacía	—	idem (`notes`)	N-286
Eliminar tasa	Acción por fila	—	Acción crítica (§0.4): «Eliminar la tasa de {n} quincenas»	— / operación de C1	N-289

Bloque 3 · Calendario de promociones

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Comercio	Texto (como lo anuncia la promoción)	Sin valor: lo captura Axel (decisión C, captura a mano)	V-01, V-09	consulta de C1 (o operación de C1 `promotion`) / operación de C1, operación de C1 (`merchant_name`)	N-287, N-289
Tienda registrada	Relación con tiendas, opcional	Vacía	V-22	idem (`store_id`)	N-287
Línea	Relación con créditos	Vacía = cualquiera (C1)	V-22	idem (`credit_id`)	N-287
Plazo (pagos)	Entero	Sin valor	V-21	idem (`term_count`)	N-287
Tasa promocional por todo el plazo	Porcentaje como se capturó; 0 se muestra «Sin intereses» (K12)	Sin valor	V-05	idem (`rate_num`, `rate_den`, `rate_decimals`; se lee `rate_pct`)	N-287
Compra mínima	Dinero	Sin valor	V-03	idem (`min_purchase_cents`)	N-287
Vigencia: inicio y fin (inclusive)	Fechas	Sin valor	V-01, V-07, V-08	idem (`valid_from`, `valid_to`)	N-287
Fuente o nota	Texto	Vacía	—	idem (`source_note`)	N-287
Activa	Interruptor	Encendida al crear	—	idem (`is_active`)	N-287
Vigente hoy	Etiqueta de solo lectura	—	— (calculado)	consulta de C1 (`is_current`) / —	N-287

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Eliminar promoción	Acción	—	Acción crítica (§0.4); si hay compras que la usan → V-18 y ofrece desactivar	— / operación de C1	N-289

Bloque 4 · Comparador: restricciones duras, pesos y tiempo máximo

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Colchón mínimo de disponible (en la línea que se usa)	Dinero	**Sin valor: lo captura Axel** (K16)	V-03	consulta de C1 / operación de C1 (`min_available_buffer_cents`)	N-288, N-289
Máximo de compras vivas a la vez (en el crédito que se usa)	Entero	**Sin valor: lo captura Axel** (K16)	V-02	idem (`max_live_purchases`)	N-288, N-289
Deuda en cero antes de (en el crédito que se usa)	Fecha	**Sin valor: lo captura Axel** (K16)	V-07	idem (`zero_debt_by_date`)	N-288, N-289
Ventana de fechas de los escenarios («fecha ± días»)	Parámetro K44 (tabla de abajo)	7 días (Q2-75, K50; clave `optimizer.date_window_days`, 00004)	V-02	idem (`date_window_days`; desde C1 v1.3 como clave en `parameters`, solicitud de S1)	N-288, N-289
«Faltan restricciones: …»	Aviso en `color.role.warning` con icono que nombra las faltantes; el comparador no recomienda mientras falte alguna (K16)	Visible al inicio (nada capturado)	— (calculado)	consulta de C1 (`missing_constraints`) / —	N-288
Pesos de los 4 objetivos: menores intereses, pago por quincena parejo y bajo tope, máximo disponible, comprar más por peso	4 enteros; la pantalla muestra además el peso normalizado en %	1, 1, 1, 1: iguales y normalizados (decisión C; sembrado en `optimizer.weights`)	V-02; los 4 en cero → «Al menos un peso debe ser mayor que 0.»	idem (`weights`: `lowest_interest`, `even_low_payment`, `max_available`, `most_value_per_peso`)	N-288, N-289
Pesos iguales	Acción	—	—	— / operación de C1 (`weights` = 1, 1, 1, 1)	N-289
Tope de pago por quincena por persona	Enlace de solo lectura a Personas y reparto	Sin valor (K13); no es restricción dura (decisión C)	—	consulta de C1 (`fortnight_payment_cap_cents`) / se edita en P-26.12	N-309
Tiempo máximo del comparador	Parámetro K44 (tabla de abajo)	5 segundos (K43; rango Q2-74, K50)	V-23, de 1 a 30 s	consulta de C1 / operación de C1	N-321

Parámetro en pantalla	Clave de `app_setting`	Valor inicial	Validación	«Restablecer»	Decisión
Tiempo máximo del comparador (si se pasa, responde «no disponible»)	`comparator.timeout_seconds`	5 segundos	Entero de 1 a 30 (V-23)	Vuelve a 5 (`reset_parameters`)	K43; rango Q2-74 (K50)
Ventana de fechas de los escenarios («fecha ± días»)	`optimizer.date_window_days`	7 días	Entero ≥ 0 (V-02)	Vuelve a 7 (`reset_parameters`)	Q2-75 (K50)

Las restricciones son globales y se ajustan en cada comparación desde P-20 sin cambiar las de aquí (K16).

Vista de base de datos. Líneas: tabla (por defecto en Ajustes), galería (tarjeta con deuda, disponible y próximo pago) y tablero por tipo (operación de C1 `credit`, `group_by = kind`). Tasas: tabla ordenada por plazo (`credit_term_rate`). Promociones: **calendario por defecto** con franja de inicio a fin, tabla ordenada por inicio y tablero por línea (operación de C1 `promotion`, `date_field = valid_from`, `group_by = credit_id`); filtro por defecto: vigentes y futuras. **Edición en el lugar.** Condiciones, tasas, promociones, restricciones y pesos: guardado automático por campo; límite, frecuencia de pagos, días mínimos al primer pago, comisiones, tasas por plazo, condiciones de tarjeta o tienda (tasa, base, IVA, porcentaje de pago mínimo y mínimo fijo), días de corte y de pago de la tarjeta y tasa del préstamo guardan después de su vista previa en línea (§0.2; puntos 2 y 4 a 10 de abajo). Una vista previa rotulada «Vista previa pendiente» no impide guardar. Las tasas se guardan con los decimales tecleados (K12). El interruptor A/B **no** guarda al tocar: abre la vista previa y pide «Confirmar» (U1 §2.6). **Vista previa del efecto.** 1. **Interruptor A/B (obligatoria).** Antes de confirmar se ven las dos lecturas lado a lado (operación de C1 y consulta de C1). Con la semilla del oráculo (Kueski, 10-oct-2026):

Lectura	Disponible de hoy	Mínimo del horizonte	Serie del disponible (14 valores)
A	$10,000.00 (R-64)	$8,094.50 (R-61)	$10,773.63 · $11,547.26 · $12,320.89 · $8,320.89 · $9,094.50 · $10,094.50 · $11,094.50 · $12,094.50 · $8,094.50 · $9,094.50 · $10,094.50 · $11,094.50 · $12,094.50 · $8,094.50 (R-65)

Lectura	Disponible de hoy	Mínimo del horizonte	Serie del disponible (14 valores)
B	$6,905.50 (R-64)	$5,000.00 (R-62)	$7,679.13 · $8,452.76 · $9,226.39 · $5,226.39 · $6,000.00 · $7,000.00 · $8,000.00 · $9,000.00 · $5,000.00 · $6,000.00 · $7,000.00 · $8,000.00 · $9,000.00 · $5,000.00 (R-66)

Texto del botón: «Usar la lectura A» o «Usar la lectura B»; el aviso «pendiente confirmar» sigue visible mientras la casilla «Ya lo confirmé» esté apagada. 2. **Tasa por plazo.** Al editar una tasa: «Con {tasa} a {n} quincenas, una compra de $3,094.50 pagaría {intereses} de intereses» (la cotización del oráculo: $800.50 con 25.8685 % a 4 quincenas), calculado con la fracción exacta y ROUND_HALF_UP. 3. **Restricciones y pesos.** Muestra cuántas faltan y, con todo capturado, el peso normalizado de cada objetivo (con 1, 1, 1, 1: 25 % cada uno). 4. **Condiciones de tarjeta o tienda** (tasa anual, base, IVA, porcentaje de pago mínimo y mínimo fijo; vista previa en línea, §0.2), tanto al completarlas como al cambiar una que ya estaba capturada. «Antes» usa los valores guardados y «Después» los tecleados: (a) **«Falta capturar»**: los datos que faltan, antes → después, con la regla de `missing_terms` (K18 y RN-26 1.4: tasa anual, base, IVA, porcentaje de pago mínimo y mínimo fijo) calculada en el navegador; el IVA falta mientras «¿la tasa incluye IVA?» esté vacío (Q2-67 opción 1); al completar el último, «Falta capturar» desaparece; (b) **la tasa**, antes → después, como se capturó (K12); (c) **pago mínimo e intereses del periodo: PROVISIONAL** (bloqueo abierto `docs/estado/bloqueos/S3-formula-tarjeta-pdf.md`). En la puerta 2 Axel eligió (a) en Q2-29 a Q2-31 (`docs/estado/bloqueos/S3-formula-tarjeta.md`, preguntas 1 a 3, RESUELTO): S3 escribe la fórmula de intereses y de pago mínimo de la tarjeta y del crédito de tienda a partir de un estado de cuenta real de cada producto, con un ejemplo comprobable. Esos estados de cuenta todavía no se entregan, y mientras tanto S3 usa una fórmula general marcada PROVISIONAL (`docs/contratos/motores/S3-interfaz.md` 1.5 §5.3). Mientras ese bloqueo siga abierto, el bloque **no muestra cifra**: rotula «Pago mínimo e intereses: vista previa pendiente» (§0.2) y no impide guardar. Cuando S3 tenga la fórmula de cada producto, el bloque muestra el pago mínimo y los intereses antes → después con ella (`CardMinimumPayment` y `CardPeriodInterest` del motor S3, `S3-interfaz.md` §5.3), en el navegador si la fórmula lo permite o con la solicitud SC-U4-4 a C1 (en `docs/estado/wf1/correccion-U4-r2.md`). Lo que ya está decidido no depende de estos datos y el bloque lo dice: «Si pagas el total del corte a tiempo, los intereses son $0.00; los meses sin intereses y los abonos sin interés no cambian» (FIRME: `S3-formula-tarjeta-pdf`, «Impacto»). 5. **Límite** (vista previa en línea, §0.2; sin operación nueva). Sea Δ = límite tecleado − límite guardado. **Línea revolvente:** el disponible de hoy y el mínimo del horizonte de las dos lecturas cambian exactamente Δ, porque las dos parten del límite y las compras y los pagos no dependen de él (RN-09: B = límite − capital vivo; A = límite en la fecha ancla, menos las compras posteriores, más el capital repuesto). «Antes» sale de la operación de C1 (`reading_a` y `reading_b`: `available_today_cents`, `horizon_min_cents`) y de la consulta de C1 (14 valores por lectura); «Después» es cada cifra + Δ, calculada en el navegador en centavos enteros. Se muestra primero la lectura vigente y debajo la otra. Con la semilla (límite $10,000.00): B hoy $6,905.50 → {$6,905.50 + Δ} y mínimo $5,000.00 → {$5,000.00 + Δ}; A hoy $10,000.00 → {$10,000.00 + Δ} y mínimo $8,094.50 → {$8,094.50 + Δ} (R-64, R-61, R-62); la serie del disponible de P-17 se desplaza Δ en sus 14 valores (R-65, R-66). **Tarjeta:** disponible de hoy = límite − saldo (C1, `available_cents` de la consulta de C1), así que pasa de `available_cents` a `available_cents` + Δ. **Préstamo y crédito de tienda:** C1 no les calcula disponible (`available_cents` ausente); el bloque dice «El límite de este tipo de crédito no cambia ninguna cifra calculada». 6. **Frecuencia de pagos** (vista previa en línea). Una compra de ejemplo con la operación de C1 (no guarda nada), dos veces: con la frecuencia guardada («Antes») y con la tecleada en `payment_frequency` («Después»; `CreditPurchaseCreate` acepta la frecuencia de cada compra). Muestra fechas de los pagos, monto de cada pago y total. Compra de ejemplo: capital y plazo de la última compra de la línea, editables en el mismo bloque; si la línea no tiene compras, los dos campos nacen vacíos y el bloque dice «Escribe un monto y un plazo de ejemplo» (no se inventa un monto). Con la semilla (quincenal, $3,094.50 a 4 quincenas, compra del 10-oct-2026): pagos el 30-oct, 15-nov, 30-nov y 15-dic-2026 de $973.75, total $3,895.00 (oráculo `despensas[0].pagos`; RN-06). 7. **Días mínimos entre compra y primer pago** (vista previa en línea). «Primer pago de una compra hecha hoy: {fecha con el valor guardado} → {fecha con el valor tecleado}», más el calendario de la compra de ejemplo del punto 6, con la operación de C1. **PROVISIONAL** (solicitud SC-U4-1 a C1, en `docs/estado/wf1/correccion-U4-r1.md`): el cuerpo de la operación de C1 no recibe los días mínimos, que el motor toma de la línea guardada; la solicitud agrega el campo opcional `first_payment_min_days`, solo para la vista previa. Mientras no exista, el bloque muestra el calendario con el valor guardado y rotula el «Después» como «Vista previa pendiente» (§0.2). Ejemplo de RN-06 con 15 días: compra del 10-oct-2026 → el pago del 15-oct-2026 queda a 5 días y no cuenta; el primero es el 30-oct-2026. 8. **Comisiones anual, por pago tardío y por apertura.** Hoy ninguna regla de negocio las usa (`docs/contratos/reglas-negocio.md` 1.4: RN-06 a RN-11 no las incluyen), así que no cambian ninguna cifra calculada; la vista previa en línea lo dice: «Se guarda como dato de la línea; hoy no cambia el costo de las compras, la deuda ni el disponible». Así lo decidió Axel en la puerta 2: las comisiones solo se guardan como dato (Q2-69 (a); bloqueo `docs/estado/bloqueos/U4-vista-previa-formulas.md`, pregunta 1, RESUELTO). 9. **Tarjeta: día de corte y día límite de pago** (vista previa en línea, §0.2). «Próximo corte: {fecha con los días guardados} → {fecha con los tecleados} · Pago de ese corte: {fecha} → {fecha}», calculadas en el navegador sin operación nueva con el calendario de la tarjeta del motor S3 (`docs/contratos/motores/S3-interfaz.md` 1.5 §5.3), FIRME desde la puerta 2 (Q2-32 A; bloqueo `docs/estado/bloqueos/S3-formula-tarjeta.md`, pregunta 4, RESUELTO): corte = primera fecha igual o posterior a hoy cuyo día es `statement_day` (si hoy es día de corte, el corte es hoy); pago = primera fecha posterior al corte cuyo día es `payment_due_day`; en un mes que no tiene el día 29, 30 o 31, el corte y el pago caen en el último día del mes. Ejemplo ilustrativo (no canon), hoy 11-oct-2026, con corte el día 31 y pago el día 20: próximo corte 31-oct-2026 y su pago 20-nov-2026; el corte siguiente es el 30-nov-2026, porque noviembre no tiene día 31. Debajo: «El próximo pago de la tarjeta se recalcula al guardar» (el «próximo pago» de solo lectura del bloque, `next_payment_date`, lo calcula el motor S3). No impide guardar. 10. **Préstamo: tasa anual** (vista previa en línea, §0.2). La tasa cambia el pago de cada periodo y los intereses de la tabla de amortización que el motor S3 arma con ella (tabla francesa, `Amortize`, `docs/contratos/motores/S3-interfaz.md` 1.5 §5.4). El bloque muestra la tasa antes → después como se capturó (K12) y, debajo, el pago por periodo y el total de intereses antes → después con la convención FIRME desde la puerta 2 (Q2-28 (a); bloqueo `docs/estado/bloqueos/S3-convencion-prestamo.md` RESUELTO): tasa del periodo r = tasa anual ÷ 12 (mensual), ÷ 24 (quincenal) o ÷ 52 (semanal), según la frecuencia de pagos, y, si el préstamo suma IVA, r × (1 + IVA); pago fijo = ROUND_HALF_UP(capital × r ÷ (1 − (1 + r)^−n)) con fracciones exactas; interés de cada periodo = ROUND_HALF_UP(saldo × r); el último pago ajusta los centavos. «Antes» usa la tasa guardada y «Después» la tecleada, con el capital, el plazo, la frecuencia y la primera fecha de pago del préstamo guardado (consulta de C1: `principal_cents`, `term_count`, `payment_frequency`, `first_payment_date`). Se calcula en el navegador: no necesita saldo diario ni saldo del corte, así que la solicitud condicional SC-U4-4 no aplica a este bloque. Si el préstamo no tiene su compra registrada, el bloque muestra solo la tasa antes → después. Si el préstamo suma IVA lo dice `vat_included` de la consulta de C1 (S3 §5.4: 1 = la tasa ya incluye IVA y no se suma; 0 = se suma el de `vat_on_interest_bp`). Esta sección no captura ese dato del préstamo (supuesto 9), y con `vat_included` vacío el motor calcula sin sumar IVA, la lectura en uso: **PROVISIONAL** (bloqueo abierto

`docs/estado/bloqueos/S3-iva-lectura.md`, pregunta 1). No impide guardar. 11. **Promociones** (tasa promocional, plazo, compra mínima y vigencia; guardan solos, §0.2). Debajo del campo, mientras el valor tecleado difiere del guardado: «Se guarda como dato de la promoción; cambia los escenarios del comparador la próxima vez que compares; las compras ya registradas conservan su tasa» (R5-3).

Estados. Vacío: «Sin créditos · Nuevo crédito»; «Sin tasas · Nueva tasa»; «Sin promociones · Nueva promoción». Carga, error y guardado según §0.3; el error de la vista previa A/B deja la lectura vigente sin cambio. **Acciones críticas.** Eliminar tasa y eliminar promoción (§0.4). Cambiar A/B usa «Confirmar» con vista previa (no es borrado, no usa el énfasis crítico). **Atajos.** `Alt+N` nuevo registro en el bloque con foco (línea, tasa o promoción); `←`/`→` mes anterior o siguiente en el calendario de promociones; `Ctrl+/` editar a la vez varias promociones. **Móvil (412 px).** Bloques plegables en este orden: Líneas (tarjetas), Interruptor A/B (vista previa a pantalla completa con las dos lecturas una sobre otra), Tasas, Promociones (calendario de lista por mes), Comparador. **Escritorio (1440 px).** Líneas en tabla; al abrir una, su página con propiedades a la izquierda y tasas y A/B a la derecha; promociones en calendario mensual; comparador como bloque de propiedades con los avisos arriba.

P-26.06 · Tiendas y precios (incluye mercados y membresía Sam’s)

Propósito. Mantener cadenas (Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club), sucursales y mercados o tianguis (nombre, día de visita y qué se compra ahí; decisión D), la membresía de Sam’s (no la tienen: se evalúa con punto de equilibrio; decisión E, K7), las fuentes de precio (decisión E, K22, K37) y los parámetros de precios (K44).

Bloque 1 · Tiendas y mercados

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Tipo	Opción: cadena, sucursal, mercado o tianguis	Se elige al crear	V-22	consulta de C1 (o operación de C1 `store`) / operación de C1, operación de C1 (`kind`)	N-290, N-292
Nombre	Texto	Sin valor: lo captura Axel; semilla Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club (decisión D)	V-01, V-09, V-12	idem (`name`)	N-290, N-292
Cadena de la sucursal	Relación con cadenas (solo sucursal)	Sin valor	V-22	idem (`parent_id`)	N-290
Nombre en PROFECO	Texto opcional	Vacío	V-09	idem (`profeco_name`)	N-290
Sitio de la cadena	Texto (solo cadena)	Vacío	—	idem (`website_url`)	N-290
Dirección, municipio o alcaldía y entidad	Texto (3 campos)	Vacío	—	idem (`address`, `municipality`, `state`)	N-290
Día de visita (mercado o tianguis)	Día de la semana; obligatorio en mercado	Sin valor: lo captura Axel (decisión D)	V-01, V-11	idem (`visit_weekday`, lunes = 1 … domingo = 7)	N-290, N-292
Qué se compra ahí	Selección múltiple de grupos de producto (verduras, carne, etc.)	Sin valor: lo captura Axel (decisión D)	V-22	consulta de C1 / operación de C1	N-290, N-292
Exige membresía	Interruptor	Sam’s Club: sí (decisión E); las demás: no	—	idem (`requires_membership`)	N-290
La casa tiene la membresía	Interruptor	Sam’s Club: **no** (decisión E: «no tienen membresía; evaluarla»)	—	idem (`has_membership`)	N-290
Costo anual de la membresía	Dinero	**Sin valor: lo captura Axel**	V-03	idem (`membership_annual_fee_cents`)	N-290, N-292
Punto de equilibrio de la membresía	Cifra de solo lectura: compras al año que cubren la membresía, ahorro por canasta y anual	— (calculado, K7); sin costo capturado dice «Captura el costo anual para evaluar»	—	consulta de C1 (`membership`) / —	N-164, N-290
Lectura asistida del sitio (por cadena)	Interruptor con el veredicto de términos visible (permitido, negado, sin veredicto)	**Apagada** (decisión E)	Sin veredicto favorable en `S5-terminos.md` → V-19 y el interruptor queda bloqueado; activar = acción crítica (§0.4)	consulta de C1 (`assisted_reading_verdict`) / operación de C1 (`assisted_reading_enabled`)	N-291, N-292
Activa y notas	Interruptor y texto	Activa al crear	—	idem (`is_active`, `notes`)	N-290

Bloque 2 · Fuentes de precio

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Captura manual	Indicador «Siempre activa»; compite con el mismo peso que el ticket (K37)	Activa (decisión E)	—	consulta de C1 (`manual_enabled`) / —	N-291
Ticket con OCR local	Indicador con el motor (Tesseract 5.5.3, español), «siempre con tu confirmación»	Activo, siempre con confirmación humana (decisión E)	—	consulta de C1 (`ocr_engine`) / —	N-291
IA para leer tickets	Estado de solo lectura con enlace a Datos y respaldos	**Apagada** (decisión H)	—	consulta de C1 / se cambia en P-26.11 (operación de C1)	N-306
Lectura asistida de sitios (interruptor general)	Interruptor; aunque se encienda, cada cadena necesita su veredicto (bloque 1); solo es referencia, no compite (K37)	**Apagada** (decisión E; `price.assisted_reading_enabled = false`, sembrado)	Activar = acción crítica (§0.4)	consulta de C1, consulta de C1 / operación de C1 (`assisted_reading_enabled`)	N-291, N-292
PROFECO: último corte, registros y cobertura por cadena y municipio	Datos de solo lectura; «Solo referencia: nunca compite» (K22)	—	—	consulta de C1 (`profeco_last_import_at`, `profeco_price_count`, `profeco_coverage`), consulta de C1 / —	N-291
Importar corte PROFECO	Acción con selector de archivo local (RAR o CSV de datos abiertos)	—	Mayor al máximo vigente → V-20	— / operación de C1 (devuelve registros y cobertura)	N-293

Bloque 3 · Parámetros de precios (K44)

Parámetro en pantalla	Clave de `app_setting`	Valor inicial	Validación	«Restablecer»	Decisión
Días para que un precio sea viejo	`price.stale_after_days`	30 días	Entero ≥ 1 (V-24; Q2-77, K50)	Vuelve a 30	Decisión E, K22
Días en que el peso de un precio viejo llega a cero y deja de competir	`price.zero_weight_after_days`	90 días	Entero igual o mayor que «Días para que un precio sea viejo» (V-25; Q2-77, K50: lo validan el motor de precios y la API, no el esquema)	Vuelve a 90	K22, K40
Tamaño máximo de un corte PROFECO	`price.profeco_import_max_gb`	1 GB	Entero ≥ 0 (V-02)	Vuelve a 1	K6

Lectura y cambio: consulta de C1 / operación de C1 (`parameters`, `reset_parameters`); S5 aplica RN-12 con los valores vigentes (N-322).

Vista de base de datos. Tiendas: tabla (por defecto), galería, tablero por tipo (cadena, sucursal, mercado) y calendario por día de visita, recurrente (operación de C1 `store`, `group_by = kind`, `date_field = visit_weekday`). Filtro por defecto: activas. **Edición en el lugar.** Propiedades de cada tienda y parámetros con guardado automático; los interruptores de lectura asistida no guardan al tocar: abren la confirmación crítica. **Vista previa del efecto.** (1) Frescura con los valores iniciales: «Un precio del 10-oct-2026 queda viejo el 9-nov-2026 (día 30, peso 0.9836); el día 60 pesa 0.4918; el 8-ene-2027 (día 90) su peso llega a 0 y desde el día siguiente solo se muestra marcado» (K22, K40; peso = (90 − días) ÷ 61). Al cambiar los valores, el texto se recalcula con los nuevos y dice cuántos precios cambian de fresco a viejo hoy. (2) Membresía: al capturar el costo anual se muestra el punto de equilibrio. (3) Importar PROFECO: antes de cargar, nombre y tamaño del archivo contra el máximo vigente. **Estados.** Vacío: «Sin tiendas · Nueva tienda o mercado»; PROFECO sin cortes: «Sin cortes importados · Importar corte PROFECO». Carga, error y guardado según §0.3; la importación muestra su avance como tarea (consulta de C1). **Acciones críticas.** Activar la lectura asistida (general o de un sitio) (§0.4; U4-08), con texto «Activar la lectura asistida de {sitio}: el sistema leerá su sitio con baja frecuencia según su veredicto de términos». **Atajos.** `Alt+N` nueva tienda o mercado; `←`/`→` semana anterior o siguiente en el calendario de visitas. **Móvil (412 px).** Tiendas como tarjetas; fuentes de precio como lista de estados; parámetros al final. **Escritorio (1440 px).** Tabla de tiendas arriba; fuentes y parámetros en dos columnas debajo.

P-26.07 · Recetas

Propósito. Ver y mantener el recetario (recetario inicial escrito por Claude más las recetas de Axel y Ximena, todas editables; decisión D), los tiempos de comida y las porciones base, las bases nutricionales locales y las restricciones alimentarias por persona (el campo existe y va vacío; decisión D).

Campos y acciones

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Porciones base	Entero de solo lectura «2 porciones; se escala en cada receta»	2 (decisión D)	— (cada receta cambia las suyas en P-12)	consulta de C1 (`default_base_servings`) / —	N-294
Tiempos de comida	Catálogo fijo de 4: desayuno, comida, cena, colación (opcional)	Los 4 (decisión D)	— (no editable)	consulta de C1, consulta de C1 (`meal_slots`) / —	N-294

Campo	Tipo	Valor por defecto (origen)	Validación → mensaje	Lee / escribe	N-xxx
Recetas por origen	Conteo: recetario inicial y de la casa	— (calculado)	—	consulta de C1 (`recipe_counts`) / —	N-294
Recetario: nombre y tiempos aptos	Base de datos en línea; texto y selección múltiple	Recetario inicial de Claude más las de la casa (decisión D)	V-01, V-09; al menos un tiempo apto → «Elige al menos un tiempo de comida.»	consulta de C1 (o operación de C1 `recipe`) / operación de C1	N-142, N-294
Nueva receta · duplicar receta	Acciones (abren P-12)	—	Las de P-12	— / operación de C1, operación de C1	N-142
Eliminar receta	Acción	—	Acción crítica (§0.4) con su uso en el plan	consulta de C1 / operación de C1	N-142
Bases nutricionales: fuente, fecha de carga y número de alimentos	Lista de solo lectura (USDA Foundation Foods 04/2026, Open Food Facts filtrado, tablas mexicanas, etiquetas, manual)	—	—	consulta de C1 (`nutrition_sources`) / —	N-294
Recargar base nutricional	Acción por fuente (USDA u Open Food Facts) desde el archivo local	—	V-22	— / operación de C1 (`source`; devuelve el conteo)	N-295
Restricciones alimentarias de Axel y de Ximena	Texto opcional por persona	**Vacías** (decisión D)	—	consulta de C1 / operación de C1 (`dietary_restrictions`)	N-311, N-313
Sugerir recetas con IA	Estado de solo lectura y enlace a Datos y respaldos	**Apagada** (decisión H); con IA apagada la acción no aparece	—	consulta de C1 / se cambia en P-26.11; la sugerencia se pide en P-11 o P-12 (operación de C1)	N-306

Vista de base de datos. Recetario en línea: tabla (por defecto en Ajustes), tablero por tiempo de comida o por origen y galería (operación de C1 `recipe`, `group_by = meal_slot_id` u `origin`). Bases nutricionales: lista. **Edición en el lugar.** Nombre y tiempos aptos en la tabla; restricciones al salir del campo. Ingredientes y pasos se editan en P-12. **Vista previa del efecto.** Recargar base: «Se reemplazará la base {fuente} cargada el {fecha} ({n} alimentos) por la del archivo local; las kcal de las recetas se recalculan». Eliminar receta: «Se usa en {n} casillas del plan de comidas» antes de confirmar. **Estados.** Vacío: «Sin recetas · Nueva receta»; base sin cargar: «Sin datos de {fuente} · Recargar base nutricional». Carga, error y guardado según §0.3; la recarga muestra avance y el conteo final. **Acciones críticas.** Eliminar receta (§0.4). **Atajos.** `Alt+N` nueva receta; `Ctrl+/` cambiar a la vez los tiempos aptos de varias. **Móvil (412 px).** Recetario en galería de una columna; datos de solo lectura en lista; restricciones como dos campos. **Escritorio (1440 px).** Recetario en tabla a todo el ancho; bases y restricciones en dos columnas debajo.

Cobertura de operaciones de la etiqueta Ajustes (parte a)

- **Con campo o acción en las secciones 1 a 7 (36):** consulta de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, `logout`, consulta de C1, consulta de C1, operación de C1 (P-26.01); consulta de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1 (P-26.02 y P-26.03); consulta de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1 (P-26.04); operación de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1 (P-26.05); operación de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1 (P-26.06); consulta de C1, operación de C1 (P-26.07). También se leen aquí consulta de C1, consulta de C1 y operación de C1, cuyo lugar principal está en la parte b.
- **Lugar principal en la parte b (secciones 8 a 14):** operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, consulta de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, consulta de C1 (P-26.11); operación de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1 (P-26.13); consulta de C1, operación de C1, operación de C1 (P-26.12); operación de C1 (P-26.14); operación de C1 (P-26.11, hora del respaldo); consulta de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1 (P-26.09); consulta de C1, operación de C1 (P-26.08, C1 v1.3).
- **Fuera de las 14 secciones:** `login` (P-00) y consulta de C1 (excepción técnica, C1-datos §11.2).
- **De otras etiquetas, usadas aquí:** operación de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, consulta de C1, consulta de C1 (vista previa 10 de P-26.05), operación de C1, consulta de C1, consulta de C1, consulta de C1, consulta de C1, consulta de C1, consulta de C1, consulta de C1, consulta de C1, consulta de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, consulta de C1.

Parámetros operativos de la parte a (K44)

Parámetro	Sección	Clave de `app_setting`	Valor inicial	Validación	«Restablecer»	Decisión
Intentos fallidos en la ventana	Cuenta y roles	`auth.max_failed_attempts`	5	Entero ≥ 0	Sí	Decisión A, K11
Ventana de los intentos	Cuenta y roles	`auth.lockout_window_minutes`	15 min	Entero ≥ 0	Sí	Decisión A, K11
Duración de la sesión	Cuenta y roles	`session.max_age_days`	90 días	Entero ≥ 0	Sí	K11
Largo mínimo de contraseña	Cuenta y roles	`auth.password_min_length`	12 caracteres	Entero ≥ 0	Sí	K6
Tiempo máximo del comparador	Créditos y condiciones	`comparator.timeout_seconds`	5 s	Entero de 1 a 30	Sí	K43; Q2-74 (K50)

Parámetro	Sección	Clave de `app_setting`	Valor inicial	Validación	«Restablecer»	Decisión
Ventana de fechas de los escenarios	Créditos y condiciones	`optimizer.date_window_days`	7 días	Entero ≥ 0	Sí	Q2-75 (K50)
Precio viejo	Tiendas y precios	`price.stale_after_days`	30 días	Entero ≥ 1	Sí	Decisión E, K22; Q2-77 (K50)
Peso cero	Tiendas y precios	`price.zero_weight_after_days`	90 días	Entero ≥ precio viejo	Sí	K22, K40; Q2-77 (K50)
Máximo de un corte PROFECO	Tiendas y precios	`price.profeco_import_max_gb`	1 GB	Entero ≥ 0	Sí	K6

Los otros 7 parámetros sembrados (`attachment.max_size_mb`, `idempotency.retention_hours`, `health.goal_adjust_lose_kcal`, `health.goal_adjust_gain_kcal`, `alerts.budget_warning_pct`, `alerts.budget_limit_pct`, `alerts.payment_due_days_before`) las 8 claves `reports.*` y `alerts.*` de la 00004 (hora, anticipación, día de la semana y día del mes; Q2-11 B, K47; bloqueo `docs/estado/bloqueos/S1-parametros-avisos.md` RESUELTO) y `ocr.timeout_seconds` (Q2-76, K50) pertenecen a las secciones 8, 9, 11 y 13 (parte b). El ajuste de kcal de la casa (K36) va en Salud y metas de ahorro y el de cada persona en su perfil (P-26.13 y P-21): parte b.

Fronteras con la parte b

- Tope de pago por quincena por persona (K13) y porcentaje del Conjunto (50/50): se editan en P-26.12; aquí solo se leen (P-26.05 y P-26.04).
- Interruptores de IA (decisión H): se cambian en P-26.11; aquí se muestra su estado (P-26.06 y P-26.07).
- Importar `gastos_fijos_ingresos.csv`: P-26.11; aquí solo se enlaza desde los estados vacíos de P-26.02 y P-26.03.
- Restricciones alimentarias: se editan aquí (P-26.07) sobre el perfil de salud; el resto del perfil, en P-26.13.

SUPUESTOS

1. La despensa programada es una partida de `planned_item` de gasto con categoría Despensa, mensual cada 2 y devengo de 2 meses (decisión B); C1 no fija si su `kind` es `fixed_expense` o `upcoming_expense`, y la pantalla no lo muestra.
2. El monto y el plazo de un préstamo personal se registran como compra a crédito en P-19 (operación de C1), porque `CreditCreate` no trae capital ni plazo.
3. El OCR local (Tesseract) no tiene interruptor en C1 (`ocr_engine` es solo lectura); lo desactivable es la IA que ayuda a leer tickets (decisión H), que vive en P-26.11.
4. Las porciones base (2) se muestran en solo lectura: C1 no tiene operación para cambiarlas en Ajustes; cada receta cambia las suyas en P-12.
5. La regla «al menos un peso mayor que 0» del comparador es técnica (la normalización de K17 divide entre la suma), no un mínimo de seguridad.
6. U1 N-288 llama «opcional» a la fecha de deuda en cero, pero C1 la lista en `missing_constraints` y K16 dice que sin restricciones el comparador no recomienda: se sigue a C1 y K16 (solicitud a U1 en el reporte del agente).
7. Las cifras de ejemplo vienen del oráculo (R-61 a R-66, papel de $199.00, cotización $800.50 sobre $3,094.50) o de decisiones (K22, K40); las demás son marcadores entre llaves.
8. Vista previa del gasto fijo (P-26.02, vista previa 3): la regla de fechas sale de los comentarios de `planned_item` en el esquema; con «cada cuánto» mayor que 1 en quincenal se lee como «uno de cada {cada cuánto} días de pago, desde el primero que no es anterior a la primera fecha». El reparto por fecha aplica RN-03 a cada gasto que generará la partida. Ninguna de las dos lecturas toca cifras canon (el oráculo no trae gastos fijos), y la vista previa usa la misma regla de fechas que el motor de S2; si S2 la precisa distinto, manda S2.
9. El préstamo a plazo fijo no captura «¿la tasa incluye IVA?» (como en la 1.4). Qué hace S3 con un préstamo con `vat_included` vacío es PROVISIONAL, en uso la opción A (no suma IVA), bloqueo `docs/estado/bloqueos/S3-iva-lectura.md` (pregunta 1, sin recomendación); si Axel elige B, P-26.05 suma ese campo al préstamo y «Falta capturar» lo nombra.
10. Los créditos que ya existían al migrar a 1.4 sin porcentaje de IVA se ven con «Sí, ya incluye IVA»: la 00004 los pasa a `vat_included` = 1 (supuesto 3 de `docs/estado/p2c/S1-puerta2.md`, que S1 pide confirmar a Axel). La pantalla solo muestra lo guardado.

U4 · Ajustes estilo Notion — parte b (secciones 8 a 14)

Versión 1.5 (11-oct-2026) · Flujo P2c, agente `correccion-U4-r1` (hallazgos M-1, M-2, M-3 y M-5 de `docs/estado/p2c/REVISION-U4-r1.md`): P-26.08 lee y escribe día y hora con la consulta de C1 y operación de C1 de C1 v1.3 y cita el bloqueo abierto `C1-hora-reportes-job`; P-26.12 escribe `scope` (`onward` o `all`) de C1 v1.3, corrige lo que hace C1 v1.2, marca PROVISIONAL la preselección del diálogo (bloqueo nuevo `U4-reparto-preseleccion`) y cita `C1-reparto-alcance`; P-26.13 aplica Q2-16 A, Q2-17 C y Q2-18 A (`S2-metas` RESUELTO) y cita el bloqueo abierto `S2-metas-vencida`. Versión 1.4 (11-oct-2026) · Flujo P2c, agente `U4-puerta2` (decisiones de la puerta 2 en `docs/estado/puerta2/RESPUESTAS.md`: Q2-11 B (K47), P-26.08 y P-26.09 leen y escriben las claves `reports.*` y `alerts.*` de `app_setting` de la migración 00004, con una sola variante; Q2-72 y Q2-73 (K50) dan sus valores iniciales; Q2-66 B (en un mes corto sale el último día); Q2-68 C (P-26.12 pregunta el alcance); Q2-70 (a) (P-26.14: días restantes y consumo por semana); Q2-09 A (R5-1: P-26.13 y P-26.14 siguen la regla general de la parte a §0.2); Q2-76 (K50) `ocr.timeout_seconds` en P-26.11; Q2-82 (K51) interruptor «Atajos de una tecla» en P-26.10; R4-3 (citas en la misma línea)). Versión 1.3 (11-oct-2026) · Flujo WF-1, agente `correccion-U4-r4` (hallazgo R4-1 de `docs/estado/wf1/REVISION-U4-r4.md`: en P-26.13, el interruptor «Activa» de una meta no guarda al tocar: muestra antes la vista previa (3) del total reservado para metas, como la excepción de la parte a §0.2, y `Ctrl+/` la muestra sumada sobre las metas seleccionadas). Versión 1.2 (11-oct-2026) · Flujo WF-1, agente `correccion-U4-r2` (hallazgos R2-1 punto 1 y R2-3 de `docs/estado/wf1/REVISION-U4-r2.md`: en P-26.13, vista previa del IMC y de la

meta sugerida con cualquier dato del perfil, y metas que citan `S2-metas` para los meses que faltan, el formato del avance y los estados). Versión 1.1 (11-oct-2026) · Flujo WF-1, agente `correccion-U4-r1` (hallazgos H-1, H-2 y H-3 de `docs/estado/wf1/REVISION-U4-r1.md`: lo común pasa a la parte a §0, vista previa en P-26.13 y P-26.14, una sola regla de reparto en P-26.12). Versión 1.0 del mismo día, agente `U4b-ajustes`. El integrador une esta parte con `U4-ajustes-a.md` (secciones 1 a 7) en `docs/design/U4-ajustes.md`. Fuentes: `docs/plan/decisiones.md` §A–§K, `docs/criterios/U4.md` 1.2, `docs/design/U1-arquitectura.md` 1.2 (§2.3, §2.4, §2.5, §2.6, §3.28, §5), extractos de C1 v1.2 (`docs/contratos/extractos/ajustes-a.yaml` a `ajustes-e.yaml`, `reportes.yaml`, `salud.yaml`, `presupuesto-a.yaml`, `presupuesto-b.yaml`, `compras-tiendas-a.yaml`, `compras-tiendas-b.yaml`, `inicio.yaml`), esquema 1.4 (`app_setting` e inventario `@param` de 00003 y 00004) y `docs/design/DESIGN.md` §2 y §4.6 (la §7 de componentes aún no existe; aquí solo se citan nombres de token ya publicados).

Convenciones de la parte b (formato; lo común rige desde la parte a §0)

- **Encabezado de sección**: `## P-26.xx Nombre`. Conteo: `grep -c '^## P-26\.' docs/design/U4-ajustes-b.md` = 7 (14 al unir con la parte a).
- **Tabla de campos** de cada sección: Campo · Tipo · Validación y mensaje · Valor por defecto · Lectura · Escritura · Necesidad (`N-xxx` de U1 §3.28). «Valor por defecto» lleva solo lo decidido en §A–§K (con su cita) o, si no hay decisión, «Sin valor: lo captura Axel»; lo que no se edita dice «Calculado» o «Fijo». Las operaciones son el identificador de la operación de C1 v1.2; «—» en Escritura = no se edita aquí.
- **Parámetros operativos (K44, U4-12)**: tabla Parámetro · Clave · Valor actual e inicial · Validación y mensaje · Restablecer · Decisión · Lectura y escritura. Reglas de U1 §2.3: el valor vigente y «Valor inicial: …» van en la misma fila; «Restablecer al valor inicial» aparece solo cuando `is_initial` es falso y manda `reset_parameters: [clave]`; un valor vacío o de otro tipo no se guarda (422 `validation_failed`) y el campo vuelve a su valor anterior; con los rangos aprobados en la puerta 2 (parte a §0.5; K50): día de la semana de 1 a 7, día del mes de 1 a 31 y horas «HH:MM» de 00:00 a 23:59; los demás, entero ≥ 0.
- **Lo común a las 14 secciones** está en un solo bloque, `U4-ajustes-a.md` §0, y esta parte no lo repite ni lo cambia: edición en el lugar, guardado y vista previa en línea (§0.2), estados vacío, carga, guardando, guardado, restablecido, error y sin conexión con un solo token y un solo texto cada uno (§0.3), diálogo de acción crítica (§0.4), parámetros operativos (§0.5), catálogo de mensajes V-xx (§0.6) y táctil, teclado y foco visible (§0.7). Lo reversible se guarda sin preguntar; las acciones de U4-08 de esta parte (restaurar un respaldo, activar una IA, descartar un chat detectado, que borra) usan el diálogo de §0.4.
- **Atajos**: solo los de U1 §5.3, sin atajos nuevos (0 duplicados): `↑`/`↓` y `Enter` (filas), `Esc` (cancelar edición o cerrar hoja), `Ctrl+Enter` (guardar hoja o formulario), `Alt+N` (nuevo registro en la base de la página), `Ctrl+/` (editar a la vez filas seleccionadas), `Ctrl+K` (buscar una sección: «Notificaciones», «Respaldos»…), `Ctrl+Shift+L` (tema), `?` (lista). Menú «/» de U1 §5.2: `/reporte` (P-26.08), `/respaldo` (P-26.11), `/tema` (P-26.10) e `/ir`.
- **Puntos de quiebre**: móvil 412 px = lista de secciones y cada sección como página; las tablas se ven como lista de tarjetas con sus propiedades apiladas y cada fila abre una hoja inferior con botón primario de `size.control.primary-sheet`. Escritorio 1440 px = columna interna con las 14 secciones y el contenido a la derecha (U1 §2.3).
- **Formatos** (decisión B): dinero `$1,234.56` con cifras tabulares; fechas `10-oct-2026` (con día de la semana donde importa: `Dom 18 oct 2026`); en el envío, ISO. Las cifras de ejemplo vienen del oráculo, de los criterios o son marcadores (`$T`, `n`, `hh:mm`).

P-26.08 Reportes y frecuencias

Propósito. Programar los tres reportes automáticos de la decisión F (resumen diario en la noche, resumen semanal el domingo, reporte mensual en PDF el día 1), elegir quién los recibe y lanzar a mano lo que va bajo demanda: el reporte mensual ahora, el estado de cuenta de Karen y la vista web mensual (N-296, N-297).

Vista de base de datos. Tabla (única vista, U1 §2.3): una fila por reporte programado (`daily_summary`, `weekly_summary`, `monthly_report` de la consulta de C1), con su tarea programada de la consulta de C1. Sin tablero, calendario ni galería: son tres filas fijas (no se crean ni se borran reportes). Debajo, el bloque «Bajo demanda».

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Reporte	Texto, solo lectura	—	Resumen diario · Resumen semanal · Reporte mensual en PDF (fijo, sembrado en 00001)	consulta de C1 (`name`)	—	N-296
Activo	Interruptor	—	Encendido (decisión F: son los reportes por defecto; `is_enabled` = 1 al sembrar)	consulta de C1 (`is_enabled`)	operación de C1 (`is_enabled`)	N-297
Frecuencia	Texto, solo lectura	—	Diario · semanal · mensual (fijo por tipo, decisión F)	consulta de C1 (`code`)	—	N-296
Día de la semana (solo semanal)	Selector de lunes a domingo (1 a 7, ISO 8601)	Entero de 1 a 7 · «Elige un día de lunes a domingo»	Domingo (7), decisión F; clave `reports.weekly_weekday` (Q2-11 B, K47)	consulta de C1 (`reports.weekly_weekday`)	operación de C1 (ver «Escritura de día y hora»)	N-297

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Día del mes (solo mensual)	Número entero	Entero de 1 a 31 · «Escribe un día del mes, del 1 al 31»; con 29, 30 o 31, en los meses que no tienen ese día sale el último día del mes (Q2-66 B; bloqueo `docs/estado/bloqueos/U4-dia-mes-reporte.md` RESUELTO)	1, decisión F; clave `reports.monthly_day_of_month` (Q2-11 B, K47)	consulta de C1 (`reports.monthly_day_of_month`)	operación de C1 (ver «Escritura de día y hora»)	N-297
Hora	Hora `HH:MM` de 24 h, hora del centro de México (America/Mexico_City)	De 00:00 a 23:59 · «Escribe la hora con dos dígitos, como hh:mm»	Diario 21:30, semanal 19:00 y mensual 08:00 (Q2-72, K50); claves `reports.daily_send_time`, `reports.weekly_send_time` y `reports.monthly_send_time` (Q2-11 B, K47). Debajo del campo, la pista de la decisión F: «Noche», «Domingo» o «Día 1»	consulta de C1 (la clave de la fila)	operación de C1 (ver «Escritura de día y hora»)	N-297
Destinatarios	Selección múltiple: personas con chat confirmado (Axel, Ximena)	Solo chats confirmados en P-26.09; Karen no aparece (sin cuenta, decisión A) · «Primero confirma el chat de esta persona en Notificaciones»	Sin valor: lo captura Axel (decisión A: destinatarios configurables por aviso)	consulta de C1 (`recipient_ids`) y consulta de C1	operación de C1	N-297
Próximo envío	Fecha y hora, calculada	—	Calculado por la tarea programada	consulta de C1 (`next_run_at`)	—	N-296
Último resultado	Estado y fecha, calculado	—	Calculado («Correcto», «Con error: …», «Omitido»)	consulta de C1 (`last_status`, `last_run_at`, `last_error`)	—	N-296

Reglas fijas que se leen en la sección (no son campos): canal Telegram en texto plano, sin formato (decisión F); el reporte mensual se envía por Telegram **y** se guarda en el Centro de reportes (decisión F).

Escritura de día y hora (Q2-11 B, K47; bloqueo `docs/estado/bloqueos/S1-parametros-avisos.md` RESUELTO). Día y hora de cada reporte son claves de `app_setting` del hogar (migración 00004; ya no están en `notification.params_json`, que queda `{}` en los tres reportes). Se leen con la consulta de C1 (`parameters`: `value`, `initial_value`, `is_initial`) y se cambian o restablecen por clave con la operación de C1 (`parameters` y `reset_parameters`; parte a §0.5), la sección «Reportes y frecuencias» que C1 v1.3 agregó para las 5 claves `reports.*` (N-296 y N-297). Las claves `alerts.*` siguen en consulta de C1 y operación de C1 (P-26.09). operación de C1 solo cambia «Activo». La tarea programada de cada reporte (consulta de C1) tiene además su `schedule`, que C1 deja cambiar con la operación de C1. Qué manda, las claves o el `schedule` de la tarea, y por lo tanto si «Próximo envío» (`next_run_at`) se recalcula al guardar el día o la hora, es **PROVISIONAL** (bloqueo abierto `docs/estado/bloqueos/C1-hora-reportes-job.md`; en uso, operación de C1 acepta `schedule` en todas las tareas). Esta sección no usa operación de C1.

Parámetros operativos de la sección (K44).

Parámetro	Clave	Valor actual e inicial	Validación y mensaje	Restablecer	Decisión	Lectura y escritura
Hora del resumen diario	`reports.daily_send_time`	Actual: `value` · Inicial: 21:30	`HH:MM` de 24 h, de 00:00 a 23:59 · «Escribe la hora con dos dígitos, como hh:mm»	Vuelve a 21:30	Q2-72 (K50); lugar Q2-11 B (K47)	consulta de C1 · operación de C1
Día de la semana del resumen semanal	`reports.weekly_weekday`	Actual: `value` · Inicial: 7 (domingo)	Entero de 1 a 7 · «Elige un día de lunes a domingo»	Vuelve a 7	Decisión F; lugar Q2-11 B (K47)	consulta de C1 · operación de C1
Hora del resumen semanal	`reports.weekly_send_time`	Actual: `value` · Inicial: 19:00	`HH:MM` de 24 h, de 00:00 a 23:59 · «Escribe la hora con dos dígitos, como hh:mm»	Vuelve a 19:00	Q2-72 (K50); lugar Q2-11 B (K47)	consulta de C1 · operación de C1
Día del mes del reporte mensual	`reports.monthly_day_of_month`	Actual: `value` · Inicial: 1	Entero de 1 a 31; en un mes más corto sale el último día (Q2-66 B) · «Escribe un día del mes, del 1 al 31»	Vuelve a 1	Decisión F, Q2-66 B; lugar Q2-11 B (K47)	consulta de C1 · operación de C1
Hora del reporte mensual	`reports.monthly_send_time`	Actual: `value` · Inicial: 08:00	`HH:MM` de 24 h, de 00:00 a 23:59 · «Escribe la hora con dos dígitos, como hh:mm»	Vuelve a 08:00	Q2-72 (K50); lugar Q2-11 B (K47)	consulta de C1 · operación de C1

Bajo demanda. - «Generar reporte mensual ahora» (acción primaria; también `/reporte`): operación de C1 con el mes (selector con los meses de la consulta de C1) y la casilla «Enviarlo también por Telegram a los destinatarios del mensual» (`send_telegram`, sin preselección: la persona decide). Respuesta aceptada: «Reporte en preparación · Ver en el Centro de reportes» (P-23). - «Enviar ahora a…» en cada fila: operación de C1 con la persona (Axel o Ximena); sirve de disparo manual del resumen. - «Generar estado de cuenta de Karen» (decisión A: bajo demanda; Axel lo reenvía a mano): operación de C1 con Karen fija y el periodo (inicio y fin; «La fecha final no puede quedar antes de la

inicial»). Al terminar abre P-25. - «Abrir la vista web mensual»: enlace a P-24 con el último mes de la consulta de C1. Siempre disponible (decisión F); no se configura.

Vista previa del efecto. Al cambiar día u hora, debajo de la fila: «Próximo envío: Dom dd mmm aaaa, hh:mm», calculado en el teléfono o navegador con el día y la hora tecleados antes de guardar; al guardar, lo reemplaza `next_run_at` de la consulta de C1 (**PROVISIONAL**, bloqueo abierto `C1-hora-reportes-job`: ver «Escritura de día y hora»). Con día del mes 29, 30 o 31: «En los meses que no tienen el día {d}, sale el último día del mes (por ejemplo, el 28-feb-2027)» (Q2-66 B). Con el interruptor apagado: «No se enviará mientras esté apagado». Sin destinatarios: «Sin destinatarios: no llegará a nadie» (insignia del rol advertencia de DESIGN §2.9 con icono y texto).

Estados. Vacío: no aplica (las tres filas vienen sembradas); si consulta de C1 no trae alguna, «Falta el reporte en la base · Avisar a Axel» (error de instalación). Carga: esqueleto de tres filas. Error al cargar: «No se pudo cargar la configuración de reportes · Reintentar». Error al guardar: el de la parte a §0.3 («No se pudo guardar. Revisa la conexión con el servidor de casa · Reintentar»; el campo vuelve al valor anterior). Guardado: automático, «Guardado».

Edición en el lugar. Activo, día, hora y destinatarios se editan en la celda (o en la hoja en móvil). No se editan: nombre, frecuencia, próximo envío y último resultado (calculados o fijos).

Atajos. `↑` / `↓` entre filas, `Enter` abre la celda o la hoja, `Esc` cancela, `Ctrl+Enter` guarda la hoja; `/reporte` genera el mensual.

Móvil y escritorio. 412 px: tres tarjetas (nombre, activo, «Próximo envío») que abren una hoja con día, hora y destinatarios; el bloque «Bajo demanda» como botones de ancho completo. 1440 px: tabla con columnas Reporte · Activo · Día · Hora · Destinatarios · Próximo envío · Último resultado, y el bloque «Bajo demanda» debajo.

P-26.09 Notificaciones

Propósito. Configurar las 4 alertas de la decisión F (pago próximo, presupuesto al 80 % y al 100 %, precios viejos antes del día de despensa, plan de comidas sin armar), quién recibe cada una, sus umbrales y anticipación (K44), y registrar los chats de Telegram de Axel y Ximena en el bot MultiX: el bot detecta el chat cuando la persona le escribe y ella lo confirma aquí o lo descarta (K4). Necesidades N-298, N-299, N-300, N-316, N-323 y N-324.

Vista de base de datos. Tres bloques en tabla (U1 §2.3: tabla): «Alertas» (4 filas fijas de la consulta de C1: `payment_due`, `budget_threshold`, `stale_prices`, `meal_plan_missing`), «Chats confirmados» (una fila por persona con cuenta) y «Chats detectados por confirmar» (lista que se vacía al confirmar o descartar). Los avisos ya enviados no viven aquí: están en P-23 (tabla, tablero por tipo y calendario por fecha de envío, U1 §2.5).

Alertas.

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Alerta	Texto, solo lectura	—	Pago próximo · Presupuesto al 80 % y al 100 % · Precios viejos antes del día de despensa · Plan de comidas sin armar (fijo, 00001)	consulta de C1 (`name`)	—	N-298
Activa	Interruptor	—	Encendida (decisión F; `is_enabled` = 1 al sembrar)	consulta de C1 (`is_enabled`)	operación de C1 (`is_enabled`)	N-300
Destinatarios	Selección múltiple: personas con chat confirmado	Solo chats confirmados · «Primero confirma el chat de esta persona»	Sin valor: lo captura Axel (decisión A)	consulta de C1 (`recipient_ids`) y consulta de C1	operación de C1	N-300
Días antes del pago (pago próximo)	Lista de días en fichas: 1 = el día anterior, 0 = el mismo día	Uno o más enteros ≥ 0 · «Escribe al menos un día; 0 es el mismo día del pago»	[1, 0] (decisión F, K44)	consulta de C1 (`alerts.payment_due_days_before`)	operación de C1	N-323
Primer aviso del presupuesto	Porcentaje entero	Entero ≥ 0 · «Escribe un porcentaje entero, sin decimales»	80 % (decisión F, K44)	consulta de C1 (`alerts.budget_warning_pct`)	operación de C1	N-323
Aviso de tope del presupuesto	Porcentaje entero	Entero ≥ 0 · «Escribe un porcentaje entero, sin decimales»	100 % (decisión F, K44)	consulta de C1 (`alerts.budget_limit_pct`)	operación de C1	N-323

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Días antes del día de despensa (precios viejos)	Número entero de días	Entero ≥ 0 · «Escribe cuántos días antes; 0 es el mismo día»	1 día (Q2-73, K50); clave `alerts.stale_prices_advance_days` (Q2-11 B, K47)	consulta de C1 (`alerts.stale_prices_advance_days`)	operación de C1	N-300
Día de revisión (plan sin armar)	Selector de lunes a domingo (1 a 7)	Entero de 1 a 7 · «Elige un día de lunes a domingo»	Domingo (7), decisión F; clave `alerts.meal_plan_missing_weekday` (Q2-11 B, K47)	consulta de C1 (`alerts.meal_plan_missing_weekday`)	operación de C1	N-300
Hora (avisos con hora)	`HH:MM` de 24 h, hora del centro	De 00:00 a 23:59 · «Escribe la hora con dos dígitos, como hh:mm»	09:00 (Q2-73, K50); clave `alerts.send_time` (Q2-11 B, K47)	consulta de C1 (`alerts.send_time`)	operación de C1	N-300

Reglas fijas que se leen en la fila (no son campos): el aviso de presupuesto mira **cada categoría y el total** (decisión F); «casillas sin armar» = pares día × tiempo obligatorio (desayuno, comida, cena) en que alguna persona no tiene receta ni «fuera», máximo 21 por semana (K43: es una regla, no un parámetro). A qué alertas aplica la hora lo fija S7 (ver SUPUESTOS).

Chats confirmados (registro de chat, N-299; nunca se muestran el `chat_id` ni el token del bot, K30).

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Persona	Texto, solo lectura	—	Axel y Ximena (las dos personas con cuenta; Karen no recibe avisos, decisión A)	consulta de C1 (`person_id`) y consulta de C1	—	N-299
Chat registrado	Sí o no, con fecha de comprobación	—	Calculado («No» hasta confirmar)	consulta de C1 (`is_registered`, `verified_at`)	—	N-299
Etiqueta	Texto opcional	Texto libre; vacío borra la etiqueta	Sin valor: lo captura Axel	consulta de C1 (`label`)	operación de C1 (`label`)	N-299
Recibe avisos	Interruptor	—	El que deja la confirmación del chat (`is_active` del destinatario creado)	consulta de C1 (`is_active`)	operación de C1 (`is_active`)	N-299

Chats detectados por confirmar (K4).

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Nombre en Telegram	Texto, solo lectura	—	El que da Telegram	consulta de C1 (`telegram_name`)	—	N-299
Detectado	Fecha y hora, solo lectura	—	Cuando el bot recibió el mensaje	consulta de C1 (`detected_at`)	—	N-299
Terminación del chat	Texto «•••» con los últimos 4 caracteres	—	Calculado, para distinguir dos chats con el mismo nombre	consulta de C1 (`chat_id_masked`)	—	N-299
Confirmar como	Selector de persona (Axel o Ximena) + botón «Confirmar»	Un chat ya confirmado responde 409 · «Este chat ya estaba confirmado; recarga la lista»	La persona del usuario de la sesión (K4, `TelegramChatCandidateConfirm`)	—	operación de C1 (con `Idempotency-Key`)	N-316
Descartar	Botón (acción crítica)	—	—	—	operación de C1	N-324

Texto de ayuda sobre la lista: «Para recibir avisos, escribe un mensaje al bot desde tu Telegram y confírmalo aquí». El texto exacto lo fija S7 (WF-3) según cómo detecte el chat (K4); es solo redacción, no datos.

Parámetros operativos de la sección (K44).

Parámetro	Clave	Valor actual e inicial	Validación y mensaje	Restablecer	Decisión	Lectura y escritura
Primer aviso del presupuesto	`alerts.budget_warning_pct`	Actual: `value` · Inicial: 80 %	Entero ≥ 0 · «Escribe un porcentaje entero, sin decimales»	Vuelve a 80 %	Decisión F, K44	consulta de C1 · operación de C1
Aviso de tope del presupuesto	`alerts.budget_limit_pct`	Actual: `value` · Inicial: 100 %	Entero ≥ 0 · «Escribe un porcentaje entero, sin decimales»	Vuelve a 100 %	Decisión F, K44	consulta de C1 · operación de C1
Días antes del pago próximo	`alerts.payment_due_days_before`	Actual: `value` · Inicial: [1, 0]	Lista de uno o más enteros ≥ 0 · «Escribe al menos un día; 0 es el mismo día del pago»	Vuelve a [1, 0]	Decisión F, K44	consulta de C1 · operación de C1

Parámetro	Clave	Valor actual e inicial	Validación y mensaje	Restablecer	Decisión	Lectura y escritura
Días antes del día de despensa (precios viejos)	`alerts.stale_prices_advance_days`	Actual: `value` · Inicial: 1 día	Entero ≥ 0 · «Escribe cuántos días antes; 0 es el mismo día»	Vuelve a 1	Q2-73 (K50), K43; lugar Q2-11 B (K47)	consulta de C1 · operación de C1
Hora de los avisos con hora	`alerts.send_time`	Actual: `value` · Inicial: 09:00	`HH:MM` de 24 h, de 00:00 a 23:59 · «Escribe la hora con dos dígitos, como hh:mm»	Vuelve a 09:00	Q2-73 (K50), K43; lugar Q2-11 B (K47)	consulta de C1 · operación de C1
Día de revisión del plan sin armar	`alerts.meal_plan_missing_weekday`	Actual: `value` · Inicial: 7 (domingo)	Entero de 1 a 7 · «Elige un día de lunes a domingo»	Vuelve a 7	Decisión F; lugar Q2-11 B (K47)	consulta de C1 · operación de C1

Acciones. «Enviar aviso de prueba» (acción primaria): elige alerta y persona y llama operación de C1; respuesta: «Aviso de prueba enviado a Ximena» o el error en palabras simples («El bot no pudo entregar el mensaje · Revisa que el chat esté confirmado»). «Descartar» un chat detectado abre la acción crítica: «Descartar el chat de "nombre en Telegram" (•••nnnn): se borra de esta lista y el bot no le mandará avisos. Si era de alguien de la casa, tendrá que volver a escribirle al bot. · Descartar chat». Los chats ya confirmados no se tocan (N-324).

Vista previa del efecto. - Umbrales: «Con el presupuesto total de este mes ($T), el primer aviso llega al gastar $A y el de tope al gastar $B», con $T de la consulta de C1 y $A = $T × porcentaje ÷ 100 en centavos con ROUND_HALF_UP (decisión B); igual por categoría al tocar una categoría de ejemplo. - Días antes del pago: «El próximo pago (Vie dd mmm aaaa) avisaría el Jue dd mmm y el Vie dd mmm», con la fecha de la consulta de C1 y un renglón por día de la lista. - Precios viejos y plan sin armar: «Llegará n días antes del día de despensa» y «Se revisa cada domingo» (o el día elegido); la hora, en los avisos donde S7 la aplique, sale de `alerts.send_time` (09:00 al inicio).

Estados. Vacío: «Chats detectados por confirmar» sin filas = «No hay chats nuevos. Escribe al bot desde Telegram y vuelve aquí» (con «Actualizar»); «Chats confirmados» sin chat = «Ximena aún no confirma su chat» en la fila. Carga: esqueleto de las tres tablas. Error: «No se pudieron cargar los avisos · Reintentar»; al guardar, el campo vuelve a su valor. Guardado: automático, «Guardado»; confirmar un chat lo pasa a «Chats confirmados» con «Chat confirmado».

Edición en el lugar. Activa, destinatarios, días, porcentajes, hora, etiqueta y «Recibe avisos». No se editan: nombre de la alerta, chat registrado, datos del chat detectado (vienen del bot).

Atajos. `↑`/`↓` y `Enter` en las tres tablas; `Ctrl+/` activa o desactiva a la vez las alertas seleccionadas; `Esc` cancela.

Móvil y escritorio. 412 px: tarjetas por alerta (nombre, activa y resumen «1 día antes y el mismo día») que abren su hoja; los chats detectados arriba cuando los hay, con «Confirmar» de ancho completo. 1440 px: las tres tablas una debajo de otra; parámetros en la fila de su alerta.

P-26.10 Apariencia

Propósito. Elegir el tema de este dispositivo: según el sistema (por defecto), claro u oscuro (decisión G; N-301), y encender o apagar los atajos de una tecla (Q2-82 A, K51; WCAG 2.1.4, DESIGN §9.6). Dos controles, los dos del dispositivo: el tema (U1 §2.3) y el interruptor que ratificó la puerta 2 (U1 aún no lo lista: solicitud en `docs/estado/p2c/U4-puerta2.md`).

Vista de base de datos. Ninguna (un solo control).

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Tema	Control segmentado: Sistema · Claro · Oscuro	Uno de los tres	Sistema (decisión G)	Local del dispositivo (U1 §0.3: no usa C1)	Local del dispositivo (también `Ctrl+Shift+L` y `/tema`)	N-301
Atajos de una tecla	Interruptor	—	Encendido (Q2-82 A, K51; DESIGN §9.6)	Local del dispositivo (no usa C1)	Local del dispositivo	N-301

Valores fijos del sistema de diseño que se leen en la sección (no son campos; DESIGN §1.2 P4 y P6, §2.1): «Saturación: apagada» y «Densidad: cómoda» (decisión G). No se configuran en esta versión (ver SUPUESTOS).

Vista previa del efecto. Atajos de una tecla: al apagarlo, `/`, `?` y las flechas dejan de actuar como atajos fuera de los campos de texto (DESIGN §9, criterio 2.1.4; U1 §5.4); los atajos con `Ctrl` o `Alt` siguen. Tema: el cambio es su propia vista previa: la página cambia de tema al instante (sin transición si el sistema pide movimiento reducido, DESIGN §6.3). **Estados.** Sin vacío, carga ni error (no hay red); guardado inmediato en el dispositivo, «Guardado». Sin conexión funciona igual. **Edición en el lugar:** el control mismo. **Atajos:** `Ctrl+Shift+L`, `/tema`. **Móvil y escritorio:** 412 px, tres botones de 44 px a todo el ancho; 1440 px, el control a la izquierda del contenido, con una muestra de tarjeta en claro y oscuro.

P-26.11 Datos y respaldos

Propósito. Ver y operar los respaldos locales (copia diaria versionada, `integrity_check`, restauración probada; decisión H), importar `gastos_fijos_ingresos.csv`, revisar los datos semilla, encender o apagar la IA opcional (desactivada por defecto, decisión H), ver el estado del servicio y ajustar los parámetros de datos (K44). Necesidades N-302 a N-308 y N-325.

Vista de base de datos. Tabla de respaldos (vista por defecto, U1 §2.5; filtro por periodo, orden por fecha descendente). Los demás bloques son fichas: Importar, Datos semilla (3 filas), IA opcional (2 filas), Estado del servicio y Parámetros.

Respaldos.

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Fecha y hora	Fecha y hora, solo lectura	—	Calculado	consulta de C1 (`started_at`, `finished_at`)	—	N-302
Tipo	Etiqueta: Diario · Manual · Previo a una migración	—	Calculado	consulta de C1 (`kind`)	—	N-302
Resultado	Etiqueta: En curso · Correcto · Falló (con icono)	—	Calculado	consulta de C1 (`status`, `error`)	—	N-302
Tamaño	Tamaño en MB o GB	—	Calculado	consulta de C1 (`size_bytes`)	—	N-302
Integridad	Texto: «Íntegro» o el error de `integrity_check`	—	Calculado	consulta de C1 (`integrity_check`)	—	N-302
Restauración probada	Fecha y resultado	—	Calculado	consulta de C1 (`restore_tested_at`, `restore_test_result`)	—	N-302
Ubicación y huella	Ruta en la carpeta o disco de respaldos y huella abreviada	—	Calculado	consulta de C1 (`file_path`, `sha256`)	—	N-302
Próximo respaldo diario	Fecha y hora, calculada	—	Calculado	consulta de C1 (`next_run_at` de la tarea del respaldo)	—	N-302
Hora del respaldo diario	`HH:MM` de 24 h	De 00:00 a 23:59 · «Escribe la hora con dos dígitos, como hh:mm»	Sin valor inicial: lo proponen S6 y WF-4 (K31 punto 3, puerta 4), PROVISIONAL	consulta de C1 (`schedule`)	operación de C1 (`schedule` de la tarea del respaldo), PROVISIONAL (ver SOLICITUDES del reporte)	N-302

Encabezado de la tabla: «Último respaldo correcto: dd-mmm-aaaa hh:mm · Próximo: … · Última restauración probada: …».

Acciones de respaldo. «Respaldar ahora» (acción primaria; también `/respaldo`): operación de C1; al aceptar, la fila nueva aparece «En curso» y cambia sola a «Correcto» o «Falló». «Restaurar» en cada fila correcta: operación de C1, con **doble confirmación de acción crítica** (U4-08, N-303): paso 1, vista previa del efecto; paso 2, escribir `RESTAURAR` (`BackupRestoreRequest.confirmation`). Texto: «Restaurar el respaldo del dd-mmm-aaaa hh:mm: la base vuelve a como estaba en ese momento y se pierden los cambios hechos después en los dos teléfonos y en la computadora. Antes se toma un respaldo de hoy por si necesitas regresar. · Restaurar respaldo». Al terminar: «Respaldo restaurado · Íntegro · Respaldo previo guardado» (`RestoreResult`: `integrity_check`, `pre_restore_backup_id`) y todas las sesiones recargan.

Importar gastos fijos e ingresos.

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Archivo	Archivo CSV (plantilla de `plan.md` §8.2)	Solo `.csv` con las columnas de la plantilla · «El archivo no tiene las columnas de la plantilla: …» (renglón y columna en palabras)	Sin valor: lo elige Axel	—	operación de C1 (vista previa)	N-304
Lo que se creará	Tabla de vista previa, solo lectura	Renglones con error marcados con icono y texto	Calculado	operación de C1	—	N-304
Importar	Botón primario	Se activa solo sin errores · «Corrige los renglones marcados antes de importar»	—	—	operación de C1	N-304

Resultado: «n partidas creadas» (`ImportResult.created_count`) con enlace a Presupuesto (P-26.02).

Datos semilla. Tres filas fijas de la consulta de C1 (N-305): compra del 10-oct-2026, crédito Kueski con sus despensas y pagos, CSV de gastos fijos e ingresos; cada una con «Cargada» o «Pendiente» y su número de registros. Solo lectura.

IA opcional (decisión H; la IA solo se usa para OCR de tickets y sugerencias de recetas; el núcleo es determinista).

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Proveedor	Texto: «Modelo local (Ollama)» · «API de Claude»	—	Fijo (2 filas)	consulta de C1 (`provider`)	—	N-306
Activa	Interruptor	Encender pide acción crítica	**Apagada** los dos (decisión H; `ai.local_model_enabled` y `ai.claude_api_enabled` = false en 00001)	consulta de C1 (`is_enabled`)	operación de C1 (`is_enabled`)	N-307
Usos permitidos	Etiquetas: OCR de tickets · Sugerencias de recetas	—	Fijo (decisión H)	consulta de C1 (`allowed_uses`)	—	N-306

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Disponible	Sí o no (solo si está activa)	—	Calculado	consulta de C1 (`is_available`)	—	N-306
Llave	«Configurada» o «Sin configurar» (solo API de Claude); la llave nunca se muestra	—	Calculado	consulta de C1 (`is_configured`)	—	N-306

Encender abre la acción crítica: modelo local, «Activar el modelo local: el OCR de tickets y las sugerencias de recetas usarán el modelo instalado en esta máquina. Siempre pedirá confirmación antes de guardar un ticket. · Activar modelo local»; API de Claude, «Activar la API de Claude: las fotos de tickets y los pedidos de sugerencias de recetas saldrán de la red de casa hacia el servicio de Claude. Siempre pedirá confirmación antes de guardar un ticket. · Activar API de Claude». Apagar es inmediato y sin diálogo. El OCR local con Tesseract no es IA: vive en Tiendas y precios › Fuentes de precio (P-26.06, parte a).

Estado del servicio. consulta de C1 (N-308): versión, en marcha desde y tamaño de la base de datos. Solo lectura.

Parámetros operativos de la sección (K44).

Parámetro	Clave	Valor actual e inicial	Validación y mensaje	Restablecer	Decisión	Lectura y escritura
Tamaño máximo de un adjunto de gasto	`attachment.max_size_mb`	Actual: `value` · Inicial: 10 MB	Entero ≥ 0, en MB · «Escribe un número entero de MB»	Vuelve a 10 MB	K43, K44	consulta de C1 · operación de C1
Retención de las claves de idempotencia	`idempotency.retention_hours`	Actual: `value` · Inicial: 24 h	Entero ≥ 0, en horas · «Escribe un número entero de horas»	Vuelve a 24 h	K6, K44	consulta de C1 · operación de C1
Tiempo máximo del OCR de un ticket	`ocr.timeout_seconds`	Actual: `value` · Inicial: 30 s	Entero ≥ 0, en segundos · «Escribe un número entero de segundos»	Vuelve a 30 s	Q2-76 (K50); sección: la de su `@param` en la 00004 (PROPUESTA de S1 que la puerta 2 no preguntó, `docs/estado/p2c/S1-puerta2.md`)	consulta de C1 · operación de C1 (C1 v1.3 la expone; solicitud de S1)

Parámetros de K31 de esta sección **sin clave ni operación todavía** (no son campos; se piden en SOLICITUDES): cuántas versiones del respaldo diario se guardan (K31 punto 3) y los permisos de los archivos de la base y de los respaldos (K31 punto 8).

Vista previa del efecto. Restaurar: paso 1 con fecha, tamaño, integridad del respaldo elegido y la advertencia de lo que se pierde (arriba). Importar: tabla de lo que se creará antes de confirmar. Adjunto: «Con n MB, un ticket o adjunto más pesado se rechaza con "El archivo pesa más de n MB"». Retención: «La API recuerda cada captura repetida n horas para no duplicarla; los gastos y pesos de la cola del teléfono nunca se duplican porque su clave queda en el registro (K9)». IA: el texto del diálogo de activación. OCR: «Tiempo máximo para leer un ticket: {antes} s → {después} s».

Estados. Vacío: sin respaldos = «Aún no hay respaldos · Respaldar ahora». Carga: esqueleto de la tabla y de las fichas. Error: «No se pudo cargar la lista de respaldos · Reintentar»; un respaldo que falla queda en la tabla como «Falló» con su error resumido; una restauración fallida dice «No se restauró; la base sigue como estaba» (`integrity_check` distinto de ok). Guardado: automático en parámetros y en el interruptor de IA (tras confirmar).

Edición en el lugar. Parámetros, hora del respaldo (PROVISIONAL: sin valor inicial hasta K31 punto 3; operación de C1 según SOLICITUDES del reporte y supuesto 4) e interruptores de IA. No se editan: filas de respaldos, semillas, estado del servicio (calculados).

Atajos. `/respaldo`; `↑` / `↓` y `Enter` en la tabla de respaldos (Enter abre el detalle con «Restaurar»); `Esc` cierra el diálogo.

Móvil y escritorio. 412 px: «Respaldar ahora» arriba a todo el ancho, respaldos como tarjetas (fecha, resultado, integridad) y las demás fichas apiladas; «Restaurar» dentro del detalle, nunca en la tarjeta. 1440 px: tabla completa y fichas en dos columnas.

P-26.12 Personas y reparto

Propósito. Ver quién participa en el dinero del hogar y cómo: Axel (titular, con cuenta), Ximena (co-titular, mismos permisos) y Karen (participante externa, sin cuenta ni acceso, paga directo a Kueski su parte; decisión A); fijar el reparto por defecto del conjunto (50/50, decisión B) y, si Axel quiere, un tope de pago por quincena por persona (K13). Necesidades N-309 y N-310.

Vista de base de datos. Tabla de personas (única vista, U1 §2.5; orden Axel, Ximena, Karen; sin filtros). Debajo, tabla «Repartos reutilizables» (las reglas con `is_template` de la consulta de C1: Hogar, Karen, Conjunto 50/50). No se crean ni se borran personas ni reglas aquí (C1 v1.2 no tiene esas operaciones).

Personas.

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Nombre visible	Texto	No vacío · «Escribe un nombre»	Axel · Ximena · Karen (semilla)	consulta de C1 (`display_name`)	operación de C1 (`display_name`)	N-310
Papel	Etiqueta, solo lectura: Titular · Co-titular · Participante externa	—	Fijo (decisión A)	consulta de C1 (`participation`)	—	N-309
Cuenta	Sí o no, solo lectura	—	Axel y Ximena sí; Karen nunca (decisión A)	consulta de C1 (`has_account`)	—	N-309
Paga su parte directo al acreedor	Sí o no, solo lectura	—	Karen sí (paga a Kueski; su parte es informativa y repone la línea, decisión A y K15)	consulta de C1 (`pays_share_directly`)	—	N-309
Qué hace en el sistema	Texto fijo según el papel	—	Titular y co-titular: «Mismos permisos: captura, consulta y ajustes». Karen: «Sin cuenta. Solo aparece en la despensa en común y en sus compras con Kueski; recibe su estado de cuenta en PDF, que Axel reenvía»	consulta de C1 (`participation`)	—	N-309
Tope de pago por quincena	Dinero, opcional	Vacío o monto ≥ $0.00 con dos decimales · «Escribe un monto como $1,234.56 o deja el campo vacío»	**Vacío** (sin tope, K13: Axel lo captura cuando quiera); lo usa solo el comparador como objetivo, no como restricción dura (decisión C)	consulta de C1 (`fortnight_payment_cap_cents`)	operación de C1 (`fortnight_payment_cap_cents`; vacío = `null`)	N-310
Notas	Texto opcional	Vacío borra	Sin valor	consulta de C1 (`notes`)	operación de C1 (`notes`)	N-310

Repartos reutilizables.

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Nombre	Texto	No vacío · «Escribe un nombre para el reparto»	Hogar · Karen · Conjunto 50/50 (semilla)	consulta de C1 (`name`)	operación de C1 (`name`)	N-310
Parte de cada persona	Por persona: porcentaje (dos decimales) o monto fijo	Cada parte es porcentaje (0.00 % a 100.00 %, dos decimales, V-06) o monto fijo (≥ $0.00, V-03), nunca los dos (00001, `cost_share_rule_part`). Las partes con porcentaje suman a lo más 100 % · V-16: «Las partes con porcentaje suman {suma} %. No pueden pasar de 100 %: lo que falta lo recibe {persona del resto}.»	Conjunto: Karen 50 % y el hogar 50 % (decisión B); Hogar: todo al hogar; Karen: todo a Karen	consulta de C1 (`parts`: `pct_bp`, `fixed_cents`)	operación de C1 (`parts`)	N-310
Quién toma el resto y los centavos	Texto, solo lectura	—	El titular (K14: las partes de personas externas con ROUND_HALF_UP y el titular toma el resto)	consulta de C1 (`remainder_person_id`)	—	N-309
Reparto por defecto	Marca, solo lectura	—	«Hogar» (se aplica cuando ni el gasto ni su categoría traen reparto)	consulta de C1 (`is_default`)	—	N-309
Notas	Texto opcional	Vacío borra	Sin valor	consulta de C1 (`notes`)	operación de C1 (`notes`)	N-310

Regla única del reparto (RN-03, S1-08, `CostShareRule` de C1). Se editan solo las partes explícitas (`parts`: `pct_bp` o `fixed_cents` por persona). La persona del resto (`remainder_person_id`, el titular en las tres reglas sembradas) no tiene campo: su parte se muestra al final, calculada y de solo lectura, como «el resto» = 100 % menos las partes con porcentaje (al aplicarse a un gasto, además menos los montos fijos; RN-03: «El resto recibe la suma menos las partes»). Así cada regla suma 100 % por construcción y no hay que cuadrarla a mano; el único error posible es que las partes con porcentaje pasen de 100 % (V-16), y entonces no se guarda. Un monto fijo mayor que el gasto se rechaza al aplicar la regla al gasto (RN-03), no aquí. En pantalla: «Conjunto 50/50: Karen 50.00 % · el resto 50.00 % (Axel, hogar)». Qué reparto usa cada categoría se elige en Categorías (P-26.04, parte a) y cada gasto en P-03 y P-04.

Vista previa del efecto. Al cambiar una parte, antes de guardar: «Con un gasto de $M: Karen $K (M × p con ROUND_HALF_UP) y el hogar $H (el resto)», con $M marcador que la persona puede cambiar en la misma vista previa. Al salir del último campo de la regla, antes de guardar, el diálogo de alcance (Q2-68 C; bloqueo `docs/estado/bloqueos/U4-reparto-retroactivo.md` RESUELTO; como el del presupuesto en P-26.02, K2) pregunta «¿A qué gastos aplica el reparto nuevo?» con dos opciones: «Solo a los gastos nuevos» (los gastos ya capturados conservan las partes que se congelaron al guardarlos y los estados de cuenta ya entregados a Karen no cambian) y «También a los gastos

ya capturados» («{n} gastos ya capturados con esta regla cambian sus partes, desde el {fecha del más antiguo}; incluye meses anteriores»), con «Confirmar» y «Cancelar»; `Esc` cancela sin cambiar (parte a §0.2). **La preselección es PROVISIONAL** (bloqueo abierto `docs/estado/bloqueos/U4-reparto-preseleccion.md`, se pregunta en la puerta 4): ni Q2-68 C ni K46 la fijan y C1 v1.3 no da valor por omisión. En uso, «Solo a los gastos nuevos» preseleccionada; las otras opciones son preseleccionar «También a los gastos ya capturados» o no preseleccionar ninguna, con «Confirmar» inactivo hasta elegir. Escritura: operación de C1 con `parts` y `scope` (C1 v1.3, `CostShareRuleUpdate.scope`, obligatorio con `parts` y sin valor por omisión): `onward` = «Solo a los gastos nuevos» y `all` = «También a los gastos ya capturados». C1 v1.2 no recibe alcance y ya se comporta como «solo los nuevos»: las partes de los gastos ya guardados están congeladas en `expense_share`; «también los ya capturados» necesita `scope` = `all` de C1 v1.3. Qué gastos abarca `all` (solo los que nombran la regla, o también los que la toman por su categoría o por ser la de por defecto) es **PROVISIONAL** (bloqueo abierto `docs/estado/bloqueos/C1-reparto-alcance.md`), y con él el «{n}» y la fecha de «También a los gastos ya capturados». C1 v1.3 no da ese conteo ni esa fecha (solicitud SC-U4-P2-1 en `docs/estado/p2c/U4-puerta2.md`): mientras no los dé, «{n}» y la fecha se rotulan «Vista previa pendiente» (parte a §0.2). Tope por quincena: «El comparador usará $X como tope de esta persona al evaluar el objetivo “pago por quincena parejo y bajo tope”; no descarta escenarios» (K17: pico contra el tope cuando hay tope; decisión C: no es restricción dura).

Estados. Vacío: no aplica (las 3 personas y las 3 reglas vienen sembradas). Carga: esqueleto de las dos tablas. Error al guardar: el de la parte a §0.3, con las partes de vuelta a su valor. Guardado: automático al salir del campo; las partes se guardan juntas al confirmar el alcance (Q2-68 C).

Edición en el lugar. Nombre visible, tope, notas, nombre y partes de las reglas. No se editan: papel, cuenta, paga directo, persona del resto, reparto por defecto (decididos o fijos).

Atajos. `↑` / `↓` y `Enter` en las dos tablas; `Esc` cancela la edición de una parte.

Móvil y escritorio. 412 px: tres tarjetas de persona (nombre, papel, tope) y tres de reparto con la barra de partes etiquetada (nombre y porcentaje en texto, nunca solo color: K41 y DESIGN §2.6, Karen en su color categórico con su etiqueta). 1440 px: las dos tablas con la vista previa a la derecha de la regla que se edita.

P-26.13 Salud y metas de ahorro

Propósito. Los perfiles de salud de Axel y Ximena (plan de comidas y salud son solo de ellos dos, decisión A): estatura, nacimiento, sexo, actividad, objetivo, IMC y la meta de calorías sugerida que la persona confirma o cambia (decisión D, K23); el ajuste de la meta por objetivo de la casa y de cada persona (K36); las metas de ahorro con fecha y la aportación mensual planificada al fondo (decisión B). Necesidades N-311, N-312, N-313, N-326 y N-327.

Vista de base de datos. Perfiles: una ficha por persona (2), sin vista de lista (U1 §2.5). Metas de ahorro: **tabla** por defecto en esta sección; también tablero por estado (`status`, motor S2) con tres columnas, «En curso», «Cumplida» y «Vencida» (Q2-18 A; bloqueo `docs/estado/bloqueos/S2-metas.md`, pregunta 3, RESUELTO; `in_progress`, `achieved` y `overdue` en `docs/contratos/motores/S2-interfaz.md` 1.3 §3.13). C1 v1.3 todavía declara `status` con `on_track`, `behind` y `achieved`, y U1 §2.5 nombra las columnas en ruta, atrasada y cumplida: los dos tienen que seguir a Q2-18 A (solicitudes en `docs/estado/p2c/correccion-U4-r1.md`), calendario por fecha meta y galería con el avance (U1 §2.5; la galería es la vista por defecto de P-09). Filtro por defecto: activas; orden: fecha meta ascendente.

Perfil de salud (una ficha por persona).

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Estatura	Metros con dos decimales (se guarda en mm)	Mayor que 0 · «Escribe la estatura en metros, como 1.75»	Sin valor: lo captura la persona	consulta de C1 (`height_mm`)	operación de C1 o operación de C1 (`height_mm`)	N-311, N-313
Fecha de nacimiento	Fecha (`10-oct-2026` en pantalla)	No después de hoy · «La fecha de nacimiento no puede ser futura»	Sin valor: lo captura la persona	consulta de C1 (`birth_date`; edad en `age_years`)	operación de C1 (`birth_date`)	N-311, N-313
Sexo	Selector: Mujer · Hombre	Uno de los dos (lo pide la fórmula) · «Elige una opción para calcular la meta»	Sin valor: lo captura la persona	consulta de C1 (`sex`)	operación de C1 (`sex`)	N-311, N-313
Actividad	Selector de 5 niveles con su factor: sedentaria 1.2 · ligera 1.375 · moderada 1.55 · activa 1.725 · muy activa 1.9	Uno de los cinco	Sin valor: lo captura la persona (K23: 5 niveles de 1.2 a 1.9)	consulta de C1 (`activity_level`)	operación de C1 (`activity_level`)	N-311, N-313
Objetivo	Selector: Bajar · Mantener · Subir de peso	Uno de los tres o vacío	**Vacío** («todavía no lo elige», K23)	consulta de C1 (`goal`)	operación de C1 (`goal`)	N-311, N-313

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Peso actual	Kg con fecha, solo lectura	—	Calculado del historial (se registra en P-22)	consulta de C1 (`current_weight_g`, `current_weight_date`)	—	N-311
IMC	Número con un decimal y clase OMS (bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad)	—	Calculado (K7: cortes 18.5, 25 y 30)	consulta de C1 (`bmi_tenths`, `bmi_class`)	—	N-311
Meta sugerida	Kcal por día con desglose, solo lectura	—	Calculado (RN-17: Mifflin-St Jeor × actividad − ajuste de bajar o + ajuste de subir; un redondeo ROUND_HALF_UP al final)	consulta de C1 (`suggested_kcal_target`)	—	N-311
Meta confirmada	Kcal por día (entero)	Entero mayor que 0 · «Escribe las kilocalorías por día, sin decimales»	**Vacía** hasta que la persona confirme la sugerida o escriba otra (K23)	consulta de C1 (`daily_kcal_target`)	operación de C1 (`daily_kcal_target`); botón «Usar la sugerida»	N-313
Mi ajuste para bajar	Kcal (entero), opcional	Vacío o entero ≥ 0 · «Escribe un número entero de kcal, 0 o más, o deja vacío para usar el de la casa»	**Vacío = usa el de la casa** y lo dice: «El de la casa: n kcal» (K36)	consulta de C1 (`goal_adjust_lose_kcal`, `household_goal_adjust_lose_kcal`)	operación de C1 (`goal_adjust_lose_kcal`; «Usar el de la casa» = `null`)	N-327
Mi ajuste para subir	Kcal (entero), opcional	Igual que el anterior	**Vacío = usa el de la casa** (K36)	consulta de C1 (`goal_adjust_gain_kcal`, `household_goal_adjust_gain_kcal`)	operación de C1 (`goal_adjust_gain_kcal`; «Usar el de la casa» = `null`)	N-327
Restricciones alimentarias	Texto opcional	—	**Vacío** (decisión D: el campo existe y va vacío)	consulta de C1 (`dietary_restrictions`)	operación de C1 (`dietary_restrictions`)	N-311, N-313
Notas	Texto opcional	Vacío borra	Sin valor	consulta de C1 (`notes`)	operación de C1 (`notes`)	N-313

«Mantener» **no ajusta y no tiene campo** (K36): con ese objetivo, los dos ajustes se ven atenuados con «Con "mantener" no hay ajuste». El campo que corresponde al objetivo elegido va primero y resaltado. «Usar el de la casa» es el «restablecer» del ajuste de la persona (U4-13). Si la persona aún no tiene perfil: «Sin perfil de salud · Crear perfil» (operación de C1 con `person_id`). El mismo ajuste por persona también se edita en P-21 (N-327).

Ajuste por objetivo de la casa (K36, K44).

Parámetro	Clave	Valor actual e inicial	Validación y mensaje	Restablecer	Decisión	Lectura y escritura
Ajuste de la casa para bajar	`health.goal_adjust_lose_kcal`	Actual: `value` · Inicial: 0 kcal	Entero ≥ 0 · «Escribe un número entero de kcal, 0 o más»	Vuelve a 0 kcal	K36, K44	consulta de C1 · operación de C1
Ajuste de la casa para subir	`health.goal_adjust_gain_kcal`	Actual: `value` · Inicial: 0 kcal	Entero ≥ 0 · «Escribe un número entero de kcal, 0 o más»	Vuelve a 0 kcal	K36, K44	consulta de C1 · operación de C1

Debajo: «Lo usan las personas que dejan vacío su propio ajuste: hoy Axel y Ximena» (según `goal_adjust_*` nulos de la consulta de C1).

Metas de ahorro y fondo.

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Nombre	Texto	No vacío · «Escribe un nombre para la meta»	Sin valor: lo captura Axel	consulta de C1 (`name`)	operación de C1 (`name`)	N-312, N-313
Tipo	Selector: Fondo de ahorro · Meta con fecha	Obligatorio · «Elige fondo o meta»	Sin valor: lo elige Axel	consulta de C1 (`kind`)	operación de C1 (`kind`)	N-312, N-313

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Monto objetivo	Dinero	Obligatorio en una meta; monto > $0.00 · «Escribe el monto de la meta, como $1,234.56»	Sin valor: lo captura Axel	consulta de C1 (`target_cents`)	ídem (`target_cents`)	N-312, N-313
Fecha meta	Fecha	Obligatoria en una meta; no antes del inicio · «La fecha meta no puede quedar antes del inicio»	Sin valor: lo captura Axel	consulta de C1 (`target_date`)	ídem (`target_date`)	N-312, N-313
Aportación mensual planificada	Dinero	Vacío o ≥ $0.00 · «Escribe un monto como $1,234.56»	Sin valor: lo captura Axel (decisión B: aportación mensual planificada)	consulta de C1 (`planned_monthly_cents`)	ídem (`planned_monthly_cents`)	N-312, N-313
Inicio	Fecha	Obligatoria · «Escribe la fecha de inicio»	Sin valor: lo captura Axel	consulta de C1 (`start_date`)	ídem (`start_date`)	N-313
Activa	Interruptor con vista previa en línea (parte a §0.2: no guarda al tocar; vista previa 3 de metas)	—	Encendida (valor de la base al crear; `is_active` de `savings_goal`)	consulta de C1 (`is_active`)	operación de C1 (`is_active`; «Desactivar», no se borra)	N-313
Ahorrado, avance, aportación necesaria y estado	Solo lectura	—	Calculados (motor S2; `S2-metas` RESUELTO): avance con un decimal (`progress_tenths_pct` de C1 v1.3, décimas con ROUND_HALF_UP; Q2-17 C: un decimal en Metas y entero solo en la tarjeta de Inicio); aportación necesaria = (monto meta − ahorrado) ÷ meses que faltan (C1-datos M-16), con los meses del mes de hoy al de la fecha meta, los dos incluidos (Q2-16 A), base ROUND_HALF_UP y la última aportación del plan ajusta el centavo (`S2-interfaz.md` 1.3 §3.13); estado con tres valores, en curso, cumplida y vencida (Q2-18 A). La aportación de una meta vencida sin cumplir es **PROVISIONAL** (bloqueo abierto `docs/estado/bloqueos/S2-metas-vencida.md`; en uso, todo el restante en el mes de hoy)	consulta de C1 (`saved_cents`, `progress_tenths_pct`, `required_monthly_cents`, `status`)	—	N-312
Notas	Texto opcional	Vacío borra	Sin valor	consulta de C1 (`notes`)	ídem (`notes`)	N-313

La aportación planificada al fondo general es la fila de tipo «Fondo de ahorro» con su aportación mensual. Acción primaria: «Nueva meta» (`Alt+N`).

Vista previa del efecto. Perfil de salud (vista previa en línea, parte a §0.2, calculada en el navegador con RN-17; al guardar manda el servidor): al cambiar cualquier dato del perfil que entra a una fórmula, el bloque «Antes → Después» bajo el campo muestra las cifras que cambian. **Estatura** → IMC con su clase OMS (K7 y RN-17: `weight_g` × 1000 ÷ `height_mm`², con el último peso registrado, un decimal con ROUND_HALF_UP; cortes 18.5, 25 y 30) y meta sugerida. **Fecha de nacimiento** (edad en años cumplidos a hoy, America/Mexico_City), **sexo** (+ 5 en hombres, − 161 en mujeres), **actividad**, **objetivo** y **mi ajuste para bajar o subir** → meta sugerida (el IMC no depende de ellos y no se muestra). La meta sugerida va con su desglose: basal de Mifflin-St Jeor × factor de actividad, menos el ajuste de bajar o más el de subir (el de la persona o, si lo deja vacío, el de la casa), con un solo redondeo ROUND_HALF_UP al final (RN-17, K36). Si falta un insumo (sexo, fecha de nacimiento, estatura, peso, actividad u objetivo), el lado sin cálculo dice «Falta {dato}» (RN-17: sin sugerencia mientras falte). Ejemplos ilustrativos de RN-17 (no canon): hombre de 35 años, 72.5 kg, actividad moderada y objetivo mantener; al capturar la estatura de 1.75 m: «IMC: Falta la estatura → 23.7 (normal) · Meta sugerida: Falta la estatura → 1,648.75 × 1.55 = 2,555.5625 → 2,556 kcal»; al cambiar el objetivo a bajar con su ajuste de 500 kcal: «Meta sugerida: 2,556 → 2,056 kcal» (2,555.5625 − 500 = 2,055.5625). Con los valores de prueba del hombre de S4-07, al cambiar el ajuste para bajar: «Basal 1,748.75 × 1.2 = 2,098.50 − ajuste para bajar 300 = 1,798.50 → meta sugerida 1,799 kcal» (con los valores iniciales 0 y 0 la meta queda en 2,098.50 antes de redondear). La meta confirmada no cambia sola: la persona confirma con «Usar la sugerida» o escribe otra (K23). Ajuste de la casa: «Con n kcal, la meta sugerida de Axel pasaría de a a b» por cada persona que usa el de la casa (fórmula RN-17 en el navegador; al guardar manda el servidor). **Metas** (vista previa en línea, parte a §0.2,

calculada en el navegador): (1) al cambiar el monto objetivo, «Avance: {ahorrado} de {objetivo} = {p} %» antes → después, con `saved_cents` de la consulta de C1 y la fracción exacta ahorrado ÷ monto objetivo (RN-18), redondeada en décimas con ROUND_HALF_UP, en el mismo formato que la columna «avance» de la tabla de metas (`progress_tenths_pct`, un decimal; Q2-17 C, bloqueo `docs/estado/bloqueos/S2-metas.md` pregunta 2, RESUELTO), para que «Antes» sea igual a lo que ya se ve. Ejemplo ilustrativo de RN-18: meta de $6,293.44 con $3,146.72 ahorrados = 50.0 % (314,672 × 1,000 ÷ 629,344 = 500 décimas); (2) al cambiar la aportación mensual planificada, «El plan de {mes en curso} reserva {aportación nueva} para esta meta (antes {aportación actual}); el total reservado para metas en el mes pasa de {suma actual} a {suma nueva}» (RN-18: la aportación planificada se reserva en el plan del mes; la suma es la de `planned_monthly_cents` de las metas activas); (3) al tocar «Activa» (interruptor con vista previa en línea, excepción de la parte a §0.2): «Total reservado para metas en {mes en curso}: {antes} → {después}», la misma suma de `planned_monthly_cents` de las metas activas con esta meta sumada (al encender) o quitada (al apagar); una meta sin aportación planificada no cambia el total y el bloque lo dice: «Sin aportación planificada: el total reservado no cambia»; el interruptor no guarda al tocar: `Enter` o salir de él guarda y `Esc` lo devuelve a como estaba. Con `Ctrl+/` sobre varias metas, el mismo total sumado sobre las seleccionadas antes de aplicar. **Aportación necesaria y estado** (`required_monthly_cents`, `status`, motor S2; FIRMES desde la puerta 2, bloqueo `docs/estado/bloqueos/S2-metas.md`, preguntas 1 y 3, RESUELTO): al cambiar el monto objetivo o la fecha meta, «Aportación necesaria: {antes} → {después} al mes · Estado: {antes} → {después}», calculado en el navegador en centavos enteros con la regla de `docs/contratos/motores/S2-interfaz.md` 1.3 §3.13 (sin la solicitud SC-U4-2 a C1, que solo hacía falta si no se podía calcular aquí): meses que faltan = del mes de hoy al mes de la fecha meta, los dos incluidos (Q2-16 A; una fecha meta de un mes anterior da 0); aportación necesaria = ROUND_HALF_UP((monto meta − ahorrado) ÷ meses que faltan) (C1-datos M-16; la última aportación del plan ajusta el centavo); estado (Q2-18 A) = «Cumplida» si lo ahorrado alcanza el monto meta (aportación $0.00); si no, «Vencida» si la fecha meta ya pasó; si no, «En curso». Ejemplo ilustrativo (no canon), hoy 11-oct-2026, con la meta de $6,293.44 y $3,146.72 ahorrados: con fecha meta en diciembre de 2026 faltan 3 meses y la aportación necesaria es $1,048.91 al mes (314,672 ÷ 3 = 104,890.67 → 104,891 centavos; la última, $1,048.90); al cambiar la fecha meta a noviembre de 2026, $1,048.91 → $1,573.36 al mes, estado «En curso» → «En curso». **PROVISIONAL** solo la aportación de una meta vencida sin cumplir (meses que faltan 0 y restante mayor que $0.00; bloqueo abierto `docs/estado/bloqueos/S2-metas-vencida.md`; en uso, la del motor: todo el restante en el mes de hoy): ahí el bloque rotula «Aportación necesaria: vista previa pendiente; se recalcula al guardar» (parte a §0.2) y muestra el estado «Vencida».

Estados. Vacío: sin perfil = «Sin perfil de salud · Crear perfil»; sin metas = «Sin metas de ahorro · Nueva meta»; sin peso = «Sin peso registrado · Registrar peso» (IMC y meta sugerida dicen «Falta el peso»). Carga: esqueleto de las dos fichas y de la tabla. Error al guardar: el de la parte a §0.3 (el campo vuelve a su valor anterior). Guardado: automático.

Edición en el lugar. Todos los campos del perfil y de las metas que no son calculados; los que tienen vista previa (los datos del perfil que entran a RN-17, mis ajustes, el ajuste de la casa, el monto objetivo, la aportación planificada y el interruptor «Activa», que no guarda al tocar) guardan después de ella (regla general de la parte a §0.2, Q2-09 A: sexo, actividad y objetivo son listas con vista previa); en la tabla de metas, arrastrar una tarjeta entre columnas del tablero no cambia el estado (es calculado). No se editan: edad, peso actual, IMC, meta sugerida, ahorrado, avance y estado.

Atajos. `Alt+N` nueva meta; `↑`/`↓` y `Enter` en la tabla; `Ctrl+/` cambiar a la vez «Activa» de varias metas, con la vista previa (3) sumada sobre las seleccionadas antes de aplicar (`Enter` aplica a todas y `Esc` cancela sin cambiar ninguna); `←`/`→` mes anterior o siguiente en el calendario de metas.

Móvil y escritorio. 412 px: dos fichas apiladas (Axel, Ximena) con el desglose de la meta bajo el campo, luego el ajuste de la casa y las metas como tarjetas con barra de avance etiquetada. 1440 px: las dos fichas lado a lado, el ajuste de la casa debajo y la tabla de metas con su selector de vista.

P-26.14 Inventario

Propósito. Decidir cómo se lleva cada producto en el inventario híbrido (decisión D): existencia por unidad (básicos y no perecederos) o ritmo de consumo (el resto), con su nivel de reposición. Regla fija: los sobrantes de recetas entran como existencia (decisión D). Necesidades N-314 y N-315.

Vista de base de datos. Tabla (por defecto) y tablero agrupado por modo (U1 §2.3); filtros: categoría, modo, estado y texto; orden: agotado, reponer, suficiente y luego nombre (U1 §2.5). En el tablero, arrastrar una tarjeta de «Existencia por unidad» a «Ritmo de consumo» cambia su modo después de la vista previa (parte a §0.2, punto 2).

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Producto	Texto, solo lectura (o sobrante de receta, en porciones)	—	—	consulta de C1 (`product_id`, `recipe_id`) y consulta de C1	—	N-314
Modo	Selector: Existencia por unidad · Ritmo de consumo	Uno de los dos	Sin valor: lo elige Axel por producto (los sobrantes, existencia por unidad, decisión D)	consulta de C1 (`tracking_mode`)	operación de C1 (`tracking_mode`)	N-315
Unidad	Texto, solo lectura: g, ml o pieza (porción en sobrantes)	—	La unidad base del producto	consulta de C1	—	N-314

Campo	Tipo	Validación y mensaje	Valor por defecto	Lectura	Escritura	Necesidad
Nivel de reposición	Cantidad en la unidad base (hasta 3 decimales)	Vacío o ≥ 0 · «Escribe una cantidad en g, ml o piezas, o deja vacío para no avisar»	**Vacío = sin aviso** (C1 `reorder_level_milli`)	consulta de C1 (`reorder_level_milli`)	operación de C1 (`reorder_level_milli`)	N-315
Ritmo: cantidad	Cantidad en la unidad base	Con modo «ritmo», > 0 · «Escribe cuánto se consume»	Sin valor: lo captura Axel	consulta de C1 (`rate_quantity_milli`)	operación de C1 (`rate_quantity_milli`)	N-315
Ritmo: cada cuántos días	Entero de días	Con modo «ritmo», entero > 0 · «Escribe en cuántos días se consume esa cantidad»	Sin valor: lo captura Axel	consulta de C1 (`rate_period_days`)	operación de C1 (`rate_period_days`)	N-315
Caducidad	Fecha opcional	—	Sin valor	consulta de C1 (`expires_date`)	operación de C1 (`expires_date`)	N-315
Existencia, estado y días restantes	Solo lectura	—	Calculados (K7: reponer si existencia ≤ nivel; agotado si 0)	consulta de C1 (`quantity_milli`, `estimated_quantity_milli`, `status`, `days_left`)	— (la existencia se ajusta en P-16)	N-314
Notas	Texto opcional	Vacío borra	Sin valor	consulta de C1 (`notes`)	operación de C1 (`notes`)	N-315

Acción secundaria: «Agregar producto al inventario» (`Alt+N`): operación de C1 con producto, modo y existencia inicial. Con modo «ritmo» y sin cantidad o días, la fila dice «Falta el ritmo» y no muestra existencia estimada.

Vista previa del efecto. Al cambiar nivel o modo, antes de guardar (el modo es una lista con vista previa: muestra el bloque al elegir y guarda con `Enter` o al salir, parte a §0.2): por fila, el estado antes → después, «Con nivel n g y existencia m g: Suficiente → Reponer» (regla K7, en el navegador), y al pasar a «Ritmo de consumo» también la existencia estimada de hoy (RN-15; sin ritmo capturado, «Falta el ritmo»). Al soltar una tarjeta en la otra columna del tablero, el mismo bloque de su fila; con `Ctrl+/` sobre {n} filas (modo o nivel), «{k} pasan a Reponer, {j} a Agotado y {s} a Suficiente» y la lista de las filas que cambian; `Enter` o «Aplicar» guarda todas y `Esc` cancela sin cambiar ninguna (parte a §0.2); al cambiar el ritmo (cantidad o cada cuántos días), vista previa en línea (parte a §0.2) calculada en el navegador con RN-15: «Existencia estimada hoy: {antes} → {después}» = existencia contada − HALF_UP(cantidad del ritmo × días desde el conteo ÷ días del ritmo), nunca menor que 0, y su estado con la regla K7 (reponer si la existencia ≤ nivel de reposición; agotado si es 0), antes → después. Ejemplo de RN-15 (ritmo ilustrativo): 3 botellas de 946 ml = 2,838 ml contadas; con una botella cada 21 días, a los 30 días la existencia estimada es 2,838 − 1,351.429 = 1,486.571 ml. **Días restantes y consumo por semana** (`days_left`, `weekly_consumption_milli`, motor S4), antes → después, en el navegador con la regla de Q2-70 (a) (bloqueo `docs/estado/bloqueos/U4-vista-previa-formulas.md`, pregunta 3, RESUELTO; `docs/contratos/motores/S4-interfaz.md`): días restantes = piso(existencia estimada × días del ritmo ÷ cantidad del ritmo) y consumo por semana = HALF_UP(cantidad del ritmo × 7 ÷ días del ritmo), en milésimas de la unidad base; solo en modo «ritmo». Con el ejemplo de RN-15: piso(1,486.571 × 21 ÷ 946) = 32 días (el cociente es 32.99999…) y HALF_UP(946 × 7 ÷ 21) = 315.333 ml por semana.

Estados. Vacío: «Aún no hay productos en el inventario · Agregar producto». Carga: esqueleto de la tabla. Error al guardar: el de la parte a §0.3 (la celda vuelve a su valor anterior). Guardado: automático.

Edición en el lugar. Modo, nivel, ritmo, caducidad y notas (celda o arrastre en el tablero; el modo y el arrastre, con la vista previa antes de guardar, parte a §0.2). No se editan: producto, unidad, existencia (P-16), estado y días restantes.

Atajos. `Alt+N`; `Ctrl+/` cambia a la vez el modo o el nivel de las filas seleccionadas, con la vista previa sumada antes de aplicar (`Enter` aplica a todas, `Esc` cancela); `↑` / `↓` y `Enter`.

Móvil y escritorio. 412 px: tarjetas con producto, modo, estado (icono y texto) y nivel; el tablero se ve como dos listas plegables. 1440 px: tabla completa o tablero de dos columnas.

Parámetros operativos de la parte b (K44, U4-12)

Filas de la lista mínima de U4-12 que viven en estas secciones (las demás, 6 a 11, van en la parte a: precio viejo y peso cero en P-26.06, sesión, intentos y ventana en P-26.01, comparador en P-26.05).

# U4-12	Parámetro	Sección	Clave	Inicial	Decisión
1	Primer aviso del presupuesto	P-26.09	`alerts.budget_warning_pct`	80 %	Decisión F, K44
2	Aviso de tope	P-26.09	`alerts.budget_limit_pct`	100 %	Decisión F, K44
3	Días antes del pago próximo	P-26.09	`alerts.payment_due_days_before`	[1, 0]	Decisión F, K44

# U4-12	Parámetro	Sección	Clave	Inicial	Decisión
4	`send_time`	P-26.08 (reportes) y P-26.09 (avisos con hora)	`reports.daily_send_time`, `reports.weekly_send_time`, `reports.monthly_send_time` y `alerts.send_time` (Q2-11 B, K47)	21:30, 19:00, 08:00 y 09:00	Q2-72 y Q2-73 (K50), K43
5	`advance_days`	P-26.09	`alerts.stale_prices_advance_days` (Q2-11 B, K47)	1 día	Q2-73 (K50), K43
12	Adjunto máximo	P-26.11	`attachment.max_size_mb`	10 MB	K43
—	Retención de claves de idempotencia	P-26.11	`idempotency.retention_hours`	24 h	K6, K44
—	Tiempo máximo del OCR	P-26.11	`ocr.timeout_seconds`	30 s	Q2-76 (K50)
13	Ajuste de la casa para bajar	P-26.13	`health.goal_adjust_lose_kcal`	0 kcal	K36
14	Ajuste de la casa para subir	P-26.13	`health.goal_adjust_gain_kcal`	0 kcal	K36
15	`weekday`	P-26.08 (`weekly_summary`) y P-26.09 (`meal_plan_missing`)	`reports.weekly_weekday` y `alerts.meal_plan_missing_weekday` (Q2-11 B, K47)	7 (domingo)	Decisión F
16	`day_of_month`	P-26.08 (`monthly_report`)	`reports.monthly_day_of_month` (Q2-11 B, K47)	1	Decisión F, Q2-66 B

Campos de la puerta 1: dónde quedan

Tope por persona (K13) → P-26.12 · objetivo de salud y meta confirmada (K23) y ajuste por persona y de la casa (K36) → P-26.13 · candidatos de chat (K4) → P-26.09 · IA desactivable (decisión H) → P-26.11 · restricciones duras (K16), interruptor A/B (decisión C), promociones, tasas como se capturaron (K12) y datos de tarjeta (K18) → P-26.05 · proyección de los meses 7 a 12 (K21) → P-26.02 · mercados, membresía de Sam's y OCR local como fuente de precio → P-26.06 (parte a).

Matriz de operaciones de la parte b (U4-02)

- P-26.08: consulta de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1 (día y hora, Q2-11 B; C1 v1.3).
- P-26.09: consulta de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, consulta de C1; vista previa: consulta de C1, consulta de C1.
- P-26.10: sin operación (Local, U1 §0.3, N-301).
- P-26.11: consulta de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, consulta de C1, operación de C1, consulta de C1, consulta de C1, operación de C1.
- P-26.12: consulta de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1.
- P-26.13: consulta de C1, operación de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1.
- P-26.14: consulta de C1, consulta de C1, operación de C1, operación de C1.

Cobertura de criterios U4 en la parte b

U4-01: 7 secciones `## P-26.xx` con tabla de campos de 7 columnas. U4-02: matriz de arriba. U4-03: decisión F en P-26.08 y P-26.09; K4 en P-26.09; decisión G en P-26.10; decisión H en P-26.11; decisión B y K13 en P-26.12; decisión D, K23 y metas en P-26.13; decisión D en P-26.14. U4-04: valores por defecto con su cita en cada tabla. U4-05: «Vista previa del efecto» en las 7; en P-26.13, IMC y meta sugerida con cualquier dato del perfil que entra a RN-17, y en metas la aportación necesaria y el estado siguen Q2-16 A, Q2-17 C y Q2-18 A (`S2-metas`, RESUELTO), con PROVISIONAL solo la aportación de una meta vencida sin cumplir (`S2-metas-vencida`, abierto); el interruptor «Activa» de una meta y `Ctrl+/` muestran el total reservado para metas antes de guardar (R4-1). U4-06: vistas, edición en el lugar y atajos por sección. U4-07: columna «Validación y mensaje». U4-08: restaurar, activar IA y descartar chat. U4-09: «Móvil y escritorio» por sección y tokens de DESIGN. U4-10: «Estados» por sección. U4-11: SUPUESTOS y bloqueos `U4-dia-mes-reporte`, `U4-reparto-retroactivo` y `U4-vista-previa-formulas` (RESUELTOS en la puerta 2), `U4-reparto-preseleccion` (abierto, P-26.12) y `S3-iva-lectura` (abierto, parte a); las vistas previas y lecturas que dependen de un bloqueo abierto de otro artefacto lo citan: `C1-hora-reportes-job` en P-26.08, `C1-reparto-alcance` en P-26.12, `S2-metas-vencida` en P-26.13, y `S3-formula-tarjeta-pdf` y `S3-iva-lectura` en P-26.05 (parte a). U4-12: tabla de parámetros. U4-13: P-26.13.

SUPUESTOS

1. Sección de cada clave: la que da su `@param` (00003 y 00004), que coincide con la que proponía esta parte: hora y día de los reportes en **Reportes y frecuencias**; hora, anticipación y día del plan sin armar en **Notificaciones**; retención de claves de idempotencia en **Datos y respaldos** (como U1 §2.3). `ocr.timeout_seconds` en **Datos y respaldos** es PROPUESTA de S1 que la puerta 2 no preguntó (`docs/estado/p2c/S1-puerta2.md`, «Propuestas para Axel»; la otra opción es Tiendas y precios).
2. A qué alertas aplica la hora lo fija S7; el campo aparece donde S7 lo confirme (el aviso de presupuesto salta al registrar el gasto que cruza el umbral y no necesita hora).

3. Saturación y densidad son propiedades fijas del sistema de diseño (DESIGN §1.2 P4 y P6) y no se configuran (U1: Apariencia tiene un solo control).
4. La hora del respaldo diario se edita con la operación de C1 sobre la tarea del respaldo; C1 hoy liga operación de C1 solo a N-297.
5. Rangos: los aprobados en la puerta 2 (K50; parte a §0.5). No hay otros mínimos de seguridad (p. ej. no menos de 3 intentos).
6. La preselección del diálogo de alcance de P-26.12 no la fija ninguna fuente: queda **PROVISIONAL** con la opción en uso, «Solo a los gastos nuevos», y la decide Axel en la puerta 4 (bloqueo abierto `docs/estado/bloqueos/U4-reparto-preseleccion.md`). Con «solo los nuevos», con qué partes se recalcula un gasto anterior cuyo importe se edita después es PREGUNTA abierta para C1 y el motor de reparto (bloqueo abierto `docs/estado/bloqueos/S1-reparto-edicion-gasto.md`, WF-3), no de esta pantalla.
7. Las claves `reports.*` se leen y escriben con la consulta de C1/operación de C1, la sección «Reportes y frecuencias» de C1 v1.3; las `alerts.*` siguen en consulta de C1/operación de C1 (P-26.09). Qué manda entre esas claves y el `schedule` de la tarea del reporte es PROVISIONAL (bloqueo abierto `docs/estado/bloqueos/C1-hora-reportes-job.md`).
8. El interruptor «Atajos de una tecla» (P-26.10) usa la necesidad de Apariencia (N-301) porque U1 §3.28 no tiene una propia; U1 lo agrega (solicitud del reporte).