

Unidade III:

Estruturas de Dados Básicas

com Alocação Sequencial - Fila

Prof. Max do Val Machado



PUC Minas

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Curso de Ciência da Computação

- As filas são um Tipo Abstrato de Dados (TAD) no qual o primeiro elemento que entra é o primeiro a sair
- *First In, First Out* (FIFO)
- Tem basicamente os métodos de inserir (enfileirar) e remover (desenfileirar)

Exemplos

Exercício


- Dado o código da lista (métodos II, IF, I, RI, RF e R), como podemos alterá-lo para criarmos uma fila? Apresente as duas soluções possíveis e mostre a desvantagem de cada uma

- Primeira solução IF e RI (**remoção não é eficiente**)
- Segunda solução II e RF (**inserção não é eficiente**)

Exercício

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)
 - Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas

remoções teremos:



- Segunda solução II e RF (inserção não é eficiente)

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)
 - Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas

remoções teremos:

1					
0	1	2	3	4	5

- Segunda solução II e RF (inserção não é eficiente)

Exercício

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)
 - Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas

remoções teremos:

1	3				
0	1	2	3	4	5

- Segunda solução II e RF (inserção não é eficiente)

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)
 - Por exemplo, inserindo o 1, 3, **5** e 7 e efetuando duas

remoções teremos:

1	3	5			
0	1	2	3	4	5

- Segunda solução II e RF (inserção não é eficiente)

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)
 - Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas

remoções teremos:

1	3	5	7		
0	1	2	3	4	5

- Segunda solução II e RF (inserção não é eficiente)

Exercício

- Primeira solução IF e RI (**remoção não é eficiente**)
 - Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas

remoções teremos:


1	3	5	7		
0	1	2	3	4	5

- Segunda solução (Primeira remoção: Retorna o 1 e move todos os demais eficiente)

Exercício

- Primeira solução IF e RI (**remoção não é eficiente**)
 - Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas



remoções teremos:

3	5	7			
0	1	2	3	4	5

- Segunda solução (Primeira remoção: Retorna o 1 e move todos os demais) eficiente)

Exercício

- Primeira solução IF e RI (**remoção não é eficiente**)
 - Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas remoções teremos:

5	7				
0	1	2	3	4	5

- Segunda solução (**remoção é eficiente**)

Primeira remoção: Retorna o 1 e move todos os demais

Segunda remoção: Retorna o 3 e move todos os demais

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)
- Segunda solução II e RF (inserção não é eficiente)
 - Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas remoções teremos:



- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)
- Segunda solução II e RF (inserção não é eficiente)
 - Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas remoções teremos:

1					
0	1	2	3	4	5

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)

Cada inserção: Move todos os elementos já cadastrados

- Segunda solução II e RF (**inserção não é eficiente**)

- Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas remoções teremos:

3	1				
0	1	2	3	4	5

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)

Cada inserção: Move todos os elementos já cadastrados

- Segunda solução II e RF (**inserção não é eficiente**)

- Por exemplo, inserindo o 1, 3, **5** e 7 e efetuando duas remoções teremos:

5	3	1			
0	1	2	3	4	5

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)

Cada inserção: Move todos os elementos já cadastrados

- Segunda solução II e RF (**inserção não é eficiente**)

- Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas remoções teremos:

7	5	3	1		
0	1	2	3	4	5

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)

Na primeira remoção,
retiramos o número 1

- Segunda solução II e RF (inserção não é eficiente)

- Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas remoções teremos:



7	5	3			
0	1	2	3	4	5

- Primeira solução IF e RI (remoção não é eficiente)

Na segunda remoção,
retiramos o número 3

- Segunda solução II e RF (inserção não é eficiente)



- Por exemplo, inserindo o 1, 3, 5 e 7 e efetuando duas remoções teremos:

7	5				
0	1	2	3	4	5

- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?



• Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira




- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira





- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?
- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira





• Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira




- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira





- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira





- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira




- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira





- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira





- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?
- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira




- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira




- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira




- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira



- Como implementar uma fila sem que uma das operações desloque todos os elementos?

- Fazendo uma fila circular, ou seja, depois da última posição, retornamos para a primeira



Exercício

- $0 \% 5 =$

- $1 \% 5 =$

- $2 \% 5 =$

- $3 \% 5 =$

- $4 \% 5 =$

- $5 \% 5 =$

- $6 \% 5 =$

- $7 \% 5 =$

- $8 \% 5 =$

- $9 \% 5 =$

- $10 \% 5 =$

- $2 \% 5 = 1$

- $12 \% 5 =$

- $4 \% 5 = 3$

- $14 \% 5 =$

Exercício

- $0 \% 5 = 0$

- $1 \% 5 = 1$

- $2 \% 5 = 2$

- $3 \% 5 = 3$

- $4 \% 5 = 4$

- $5 \% 5 = 0$

- $6 \% 5 = 1$

- $7 \% 5 = 2$

- $8 \% 5 = 3$

- $9 \% 5 = 4$

- $10 \% 5 = 0$

- $11 \% 5 = 1$

- $12 \% 5 = 2$

- $13 \% 5 = 3$

- $14 \% 5 = 4$

- Faça o quadro de memória do programa abaixo

```
n = 0;  
n = (n + 1) % 5;  
n = (n + 1) % 5;  
n = (n + 1) % 5;  
n = (n + 1) % 5;  
n = (n + 1) % 5;  
n = (n + 1) % 5;  
n = (n + 1) % 5;  
n = (n + 1) % 5;  
n = (n + 1) % 5;  
n = (n + 1) % 5;
```

Algoritmo em Java

```
class Fila {  
    int[] array;  
    int primeiro, ultimo;  
  
    Fila () {  
        this(5);  
    }  
    Fila (int tamanho){  
        array = new int[tamanho+1];  
        primeiro = ultimo = 0;  
    }  
    void inserir(int x) { ... }  
    int remover() { ... }  
    void mostrar () { ... }  
}
```

Algoritmo em Java

```
class Fila {  
    int[] array;  
    int primeiro, ultimo;  
  
    Fila () {  
        this(5);  
    }  
    Fila (int tamanho){  
        array = new int[tamanho+1];  
        primeiro = ultimo = 0;  
    }  
    void inserir(int x) { ... }  
    int remover() { ... }  
    void mostrar () { ... }  
}
```

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

```
class Fila {  
    int[] array;  
    int primeiro, ultimo;  
  
    Fila () {  
        this(5);  
    }  
    Fila (int tamanho){  
        array = new int[tamanho+1];  
        primeiro = ultimo = 0;  
    }  
    void inserir(int x) { ... }  
    int remover() { ... }  
    void mostrar () { ... }  
}
```

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

```
class Fila {  
    int[] array;  
    int primeiro, ultimo;  
  
    Fila () {  
        this(5);  
    }  
    Fila (int tamanho){  
        array = new int[tamanho+1];  
        primeiro = ultimo = 0;  
    }  
  
    void inserir(int x) { ... }  
    int remover() { ... }  
    void mostrar () { ... }  
}
```

Vamos reservar uma unidade a mais, contudo, nossa fila caberá somente a quantidade solicitada

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```
class Fila {
    int[] array;
    int primeiro, ultimo;

    Fila () {
        this(5);
    }
    Fila (int tamanho){
        array = new int[tamanho+1];
        primeiro = ultimo = 0;
    }

    void inserir(int x) { ... }
    int remover() { ... }
    void mostrar () { ... }
}
```

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()





Algoritmo em Java

//Inserir(1)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {

if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
throw new Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;
 ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java



//Inserir(1)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {**if** (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)**throw new** Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;

ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

}

false: $0 + 1 \% 6 == 0$ 

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações $I(1)$, $I(3)$, $I(5)$, $I(7)$, $I(9)$, $I(2)$, $R()$, $R()$, $I(4)$, $I(6)$, $R()$, $I(8)$, $M()$

Algoritmo em Java

//Inserir(1)



```

void inserir(int x) throws Exception {

    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações $I(1)$, $I(3)$, $I(5)$, $I(7)$, $I(9)$, $I(2)$, $R()$, $R()$, $I(4)$, $I(6)$, $R()$, $I(8)$, $M()$

Algoritmo em Java

//Inserir(1)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações $I(1)$, $I(3)$, $I(5)$, $I(7)$, $I(9)$, $I(2)$, $R()$, $R()$, $I(4)$, $I(6)$, $R()$, $I(8)$, $M()$



Algoritmo em Java

//Inserir(1)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações $I(1)$, $I(3)$, $I(5)$, $I(7)$, $I(9)$, $I(2)$, $R()$, $R()$, $I(4)$, $I(6)$, $R()$, $I(8)$, $M()$



Algoritmo em Java

//Inserir(3)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {

```



if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
    throw new Exception("Erro!");

```

```

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java



//Inserir(3)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {**if** (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)**throw new** Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;

ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

}

false: $1 + 1 \% 6 == 0$ 

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(3)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Inserir(3)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Inserir(3)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()




Algoritmo em Java

//Inserir(5)


void inserir(**int** x) **throws** Exception {

if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
throw new Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;
 ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java



//Inserir(5)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {**if** (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)**throw new** Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;

ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

}

false: $2 + 1 \% 6 == 0$ 

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(5)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Inserir(5)



```

void inserir(int x) throws Exception {

    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(5)



```

void inserir(int x) throws Exception {

    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Inserir(7)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {

if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
throw new Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;
 ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java



//Inserir(7)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {**if** (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)**throw new** Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;

ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

}

false: $3 + 1 \% 6 == 0$ 

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(7)



```

void inserir(int x) throws Exception {

    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(7)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M())



Algoritmo em Java

//Inserir(7)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M())




Algoritmo em Java

//Inserir(9)


void inserir(**int** x) **throws** Exception {

if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
throw new Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;
 ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java



//Inserir(9)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {**if** (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)**throw new** Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;

ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

}

false: $4 + 1 \% 6 == 0$ 

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(9)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Inserir(9)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Inserir(9)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()




Algoritmo em Java

//Inserir(2)


void inserir(**int** x) **throws** Exception {

if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
throw new Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;
 ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java



//Inserir(2)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {**if** (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)**throw new** Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;

ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

}

true: $5 + 1 \% 6 == 0$ 

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(2)

```

void inserir(int x) throws Exception {
    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

```

```



    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```

true: $5 + 1 \% 6 == 0$

Como nossa fila tem tamanho cinco, não conseguimos alocar mais elementos

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Inserir(2)

```

void inserir(int x) throws Exception {
    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

```

```



    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```

true: $5 + 1 \% 6 == 0$

Vamos para a próxima operação, um remover

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()




Algoritmo em Java

//Remover()


int remover() **throws** Exception {

if (primeiro == ultimo)
throw new Exception("Erro!");

int resp = array[primeiro];
 primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
return resp;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Remover()



int remover() **throws** Exception {**if** (primeiro == ultimo)**throw new** Exception("Erro!");**int** resp = array[primeiro];

primeiro = (primeiro + 1) % array.length;

return resp;

}

false: 0 == 5



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Remover()



resp 1

int remover() **throws** Exception {**if** (primeiro == ultimo)**throw new** Exception("Erro!");**int** resp = array[primeiro];

primeiro = (primeiro + 1) % array.length;

return resp;

}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Remover()


resp 1

```


int remover() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");

    int resp = array[primeiro];
    primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
    return resp;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Remover()


resp 1

```


int remover() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");

    int resp = array[primeiro];
    primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
    return resp;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Remover()


```

int remover() throws Exception {


    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");

    int resp = array[primeiro];
    primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
    return resp;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()





Algoritmo em Java

//Remover()

int remover() **throws** Exception {

if (primeiro == ultimo)
throw new Exception("Erro!");

int resp = array[primeiro];
 primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
return resp;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), **R()**, I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Remover()



int remover() **throws** Exception {**if** (primeiro == ultimo)**throw new** Exception("Erro!");**int** resp = array[primeiro];

primeiro = (primeiro + 1) % array.length;

return resp;

}

false: 1 == 5



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), **R()**, I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Remover()



resp 3

int remover() **throws** Exception {**if** (primeiro == ultimo)**throw new** Exception("Erro!");**int** resp = array[primeiro];

primeiro = (primeiro + 1) % array.length;

return resp;

}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), **R()**, I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Remover()


resp 3

```


int remover() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");

    int resp = array[primeiro];
    primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
    return resp;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Remover()


resp 3

```


int remover() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");

    int resp = array[primeiro];
    primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
    return resp;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Remover()


```

int remover() throws Exception {


    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");

    int resp = array[primeiro];
    primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
    return resp;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()





Algoritmo em Java

//Inserir(4)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {

if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
throw new Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;
 ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java



//Inserir(4)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {**if** (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)**throw new** Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;

ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

}

false: $5 + 1 \% 6 == 2$ 

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(4)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Inserir(4)



```

void inserir(int x) throws Exception {

    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(4)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()




Algoritmo em Java

//Inserir(6)


void inserir(**int** x) **throws** Exception {

if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
throw new Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;
 ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java



//Inserir(6)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {**if** (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)**throw new** Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;

ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

}

false: $0 + 1 \% 6 == 2$ 

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(6)

```

void inserir(int x) throws Exception {

    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

```

```

    array[ultimo] = x;

```

```


    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

```


```

}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

//Inserir(6)



```

void inserir(int x) throws Exception {

    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(6)


```

void inserir(int x) throws Exception {


    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()





Algoritmo em Java

//Remover()

int remover() **throws** Exception {

if (primeiro == ultimo)
throw new Exception("Erro!");

int resp = array[primeiro];
 primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
return resp;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), **R()**, I(8), M()

Algoritmo em Java

//Remover()



int remover() **throws** Exception {**if** (primeiro == ultimo)**throw new** Exception("Erro!");**int** resp = array[primeiro];

primeiro = (primeiro + 1) % array.length;

return resp;

}

false: 2 == 1



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), **R()**, I(8), M()

Algoritmo em Java

//Remover()



resp 5

int remover() **throws** Exception {**if** (primeiro == ultimo)**throw new** Exception("Erro!");**int** resp = array[primeiro];

primeiro = (primeiro + 1) % array.length;

return resp;

}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), **R()**, I(8), M()

Algoritmo em Java

//Remover()



resp 5

```

int remover() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");

    int resp = array[primeiro];
    primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
    return resp;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), **R()**, I(8), M()

Algoritmo em Java

//Remover()



resp 5

```

int remover() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");

    int resp = array[primeiro];
    primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
    return resp;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), **R()**, I(8), M()

Algoritmo em Java

//Remover()



```

int remover() throws Exception {

    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");

    int resp = array[primeiro];
    primeiro = (primeiro + 1) % array.length;
    return resp;
}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), **R()**, I(8), M()


Algoritmo em Java

//Inserir(8)


void inserir(**int** x) **throws** Exception {

if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
throw new Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;
 ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java



//Inserir(8)

void inserir(**int** x) **throws** Exception {**if** (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)**throw new** Exception("Erro!");

array[ultimo] = x;

ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

}

false: $1 + 1 \% 6 == 3$ 

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(8)

```

void inserir(int x) throws Exception {

    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

```

```

    array[ultimo] = x;

```

```



    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;

```

```

}

```



Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(8)


```

void inserir(int x) throws Exception {

    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



u p

6	8		7	9	4
0	1	2	3	4	5

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

//Inserir(8)


```

void inserir(int x) throws Exception {

    if (((ultimo + 1) % array.length) == primeiro)
        throw new Exception("Erro!");

    array[ultimo] = x;
    ultimo = (ultimo + 1) % array.length;
}

```



u p

6	8		7	9	4
0	1	2	3	4	5

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()

Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela:

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela:

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```
void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");
```



```
while (i != ultimo) {
    System.out.print(array[i] + " ");
    i = ((i + 1) % array.length)
}
```

```
System.out.println("]");
}
```

true: 3 != 2

Tela: [

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");


    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```
void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");
```



```
while (i != ultimo) {
    System.out.print(array[i] + " ");
    i = ((i + 1) % array.length)
}
```

```
System.out.println("]");
}
```

true: 4 != 2

Tela: [7

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7 9

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7 9

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```
void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");
```



```
while (i != ultimo) {
    System.out.print(array[i] + " ");
    i = ((i + 1) % array.length)
}
```

```
System.out.println("]");
}
```

true: 5 != 2

Tela: [7 9

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7 9 4

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7 9 4

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```
void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");
```


```
while (i != ultimo) {
    System.out.print(array[i] + " ");
    i = ((i + 1) % array.length)
}
```

```
System.out.println("]");
}
```


true: 0 != 2

Tela: [7 9 4

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



u p



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7 9 4 6

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7 9 4 6

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```
void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");
```


```
while (i != ultimo) {
    System.out.print(array[i] + " ");
    i = ((i + 1) % array.length)
}
```

```
System.out.println("]");
}
```


true: 1 != 2

Tela: [7 9 4 6

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



u p



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");



    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7 9 4 6 8

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");


    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7 9 4 6 8

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```
void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");
```



```
while (i != ultimo) {
    System.out.print(array[i] + " ");
    i = ((i + 1) % array.length)
}
```

```
System.out.println("]");
}
```

false: 2 != 2

Tela: [7 9 4 6 8

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");


    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7 9 4 6 8]

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Algoritmo em Java

```

void mostrar (){
    int i = primeiro;
    System.out.print("[");


    while (i != ultimo) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        i = ((i + 1) % array.length)
    }

    System.out.println("]");
}

```

Tela: [7 9 4 6 8]

Vamos criar uma fila com tamanho cinco e efetuar as operações I(1), I(3), I(5), I(7), I(9), I(2), R(), R(), I(4), I(6), R(), I(8), M()



Exercício

- Implemente o método isVazio()
- Implemente o método mostrar de forma recursiva
- Implemente o método pesquisar