



Técnico Laboratorista en Ensayos de Concreto Fresco

ASTM C 172

Esta norma describe los procedimientos de obtención de muestras representativas de, concreto fresco entregado en el lugar del proyecto sobre las cuales se van a realizar ensayos para determinar el cumplimiento con los requisitos de calidad de las especificaciones bajo las cuales el concreto es suministrado.



ASTM C 231

Este método abarca la determinación del contenido de aire en el concreto fresco recién mezclado mediante la observación en los cambios de volumen del concreto producidos por un cambio en la presión, excluyendo el aire que se encuentre dentro de los poros de las partículas de los agregados.



ASTM C 143

Este método de prueba comprende la determinación del revenimiento en el concreto elaborado con cemento hidráulico, tanto en laboratorio como en campo.



ASTM C 173

Este método de ensaye abarca la determinación del contenido del aire en mezclas de concreto fresco recién mezclado. Aplica para concreto que contiene cualquier tipo de agregado, ya sea denso, celular o ligero.





Técnico Laboratorista en Ensayos de Concreto Fresco

ASTM C 31

Esta práctica trata sobre procedimientos para preparar y curar especímenes cilíndricos y de viga de muestras representativas de concreto fresco para un proyecto de construcción. El concreto utilizado para elaborar los especímenes debe ser muestreado del producto terminado.



ASTM C 138

Este método cubre la determinación de la densidad del concreto fresco y proporciona fórmulas para calcular el volumen producido, contenido de cemento y contenido de aire del concreto.



ASTM C 1064

Este método de ensayo cubre la determinación de la temperatura de mezclas de concreto recién mezclado dosificado con cemento hidráulico.

