



Frameworks e Interoperabilidad

Trabajo Práctico N.º 2

CMS y Frameworks Web

Confluencia Salud: portal de salud y turnos online
con Next.js y Payload CMS



Integrantes

Axel Ostrovsky · Legajo [completar]

Tomás Sánchez · Legajo [completar]

Cátedra

[nombres de los docentes]

Carrera

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web

Fecha

Septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Elección del framework y del CMS	3
2.1 Criterios y método	3
2.2 Framework: Next.js	4
2.3 CMS: Payload	5
2.4 Cómo se combinan	5
3. Template y estilos	6
3.1 Template elegido	6
3.2 El template antes y después	6
3.3 Estilos adoptados	8
3.4 Lista de modificaciones	9
4. Módulos	10
4.1 Usuarios y roles (modificado)	10
4.2 Cartilla de profesionales (nuevo)	11
4.3 Novedades de salud (modificado)	12
4.4 Turnos online (nuevo)	12
5. Decisiones de implementación y diseño	13
6. Organización del trabajo	15
7. Conclusiones	16
8. Bibliografía	17

Figuras y cuadros

Fig. 1 · Arquitectura	6	Cuadro 1 · Matriz de frameworks	4
Fig. 2 · Inicio antes y después	6	Cuadro 2 · Matriz de CMS	5
Fig. 3 · Listado de notas	7	Cuadro 3 · Paleta	8
Fig. 4 · Panel antes y después	7	Cuadro 4 · Modificaciones	9
Fig. 5 · Versión para celulares	7	Cuadro 5 · Módulos	10
Fig. 6 · Usuario con rol	11	Cuadro 6 · Permisos por rol	10
Fig. 7 · Cartilla	11	Cuadro 7 · Validación en capas	14
Fig. 8 · Revisión profesional	12	Cuadro 8 · Accesibilidad	15
Fig. 9 · Pedido de turno	13	Cuadro 9 · Ramas de Git	16
Fig. 10 · Turnos en el panel	13	Cuadro 10 · Pruebas	16

1. Introducción

Una plataforma de salud tiene que comunicar información clara (especialidades, profesionales, horarios y consejos de prevención) y, al mismo tiempo, resolver trámites como pedir un turno. Gran parte de ese contenido cambia seguido y lo carga personal que no programa, por lo que conviene separar la gestión del contenido del desarrollo de funcionalidades. Esa combinación es la que propone este trabajo práctico: un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) para lo primero y un framework para lo segundo, aplicados al dominio de nuestro Trabajo Final de la Tecnicatura, una plataforma de gestión de salud desarrollada con React.

En este informe se justifica la elección de **Next.js** como framework y de **Payload** como CMS a partir de los criterios de la Unidad III, con una matriz de comparación para cada uno (sección 2). Luego se muestra el template *website* de Payload sin modificaciones y se describen los estilos adoptados y la lista de cambios (sección 3). La sección 4 presenta los cuatro módulos creados o modificados: Usuarios y roles, Cartilla de profesionales, Novedades de salud y Turnos online. La sección 5 reúne las decisiones de implementación y diseño, incluidas las de seguridad y accesibilidad; la sección 6, la organización del trabajo con el tablero, Git y las pruebas; y la sección 7, las conclusiones.

El resultado, **Confluencia Salud**, es un portal con cartilla de profesionales, novedades de salud y pedido de turnos online, administrable desde un panel en español con permisos según el rol de cada persona. Todos los datos que aparecen en las figuras (profesionales, matrículas, pacientes y teléfonos) son ficticios.

2. Elección del framework y del CMS

2.1 Criterios y método

Para comparar las alternativas se usaron los criterios de la Unidad III. Para el CMS: arquitectura, grado de desarrollo, soporte, posición en el mercado, usabilidad, accesibilidad, seguridad, velocidad de descarga y funcionalidades. Para el framework: complejidad del proyecto, tiempo de aprendizaje y lenguaje de base, frecuencia de cambios, soporte, posición en el mercado y funcionalidades. A ambos se les sumaron dos criterios propios de la consigna: disponer de un template con front para modificar y no requerir interoperabilidad entre sistemas. Cada criterio se puntuó con la escala de la guía práctica de la cátedra: **1** Malo, **2** Regular, **3** Bueno y **4** Excelente.

La posición en el mercado se midió con las descargas semanales en npm del 22 al 28 de septiembre de 2026 [8], y el grado de desarrollo, con la última versión publicada al 30 de septiembre de 2026. Se compararon herramientas del ecosistema JavaScript y TypeScript porque el Trabajo Final ya está hecho con React y el equipo trabajó con Node.js, Express y PostgreSQL en la materia PWA: cambiar de lenguaje sumaba tiempo de aprendizaje sin beneficio para el dominio.

2.2 Framework: Next.js

Criterio	Next.js	NestJS	Express
Se ajusta al proyecto (portal y gestión de turnos)	4	3	2
Lenguaje de base: reutiliza el TF hecho en React	4	2	2
Tiempo de aprendizaje	3	2	4
Frecuencia de cambios	2	3	4
Soporte (documentación y comunidad)	4	4	3
Posición en el mercado (descargas npm por semana)	4 · 70 M	3 · 17,5 M	4 · 159 M
Funcionalidades (URLs, sesiones, i18n, datos, controladores)	3	4	1
Seguridad	3	4	2
Template dentro del framework (actividad 2)	4	2	2
Total (sobre 36)	31	27	24

Cuadro 1: Matriz de comparación de frameworks. Versiones al 30/09/2026: Next.js 16.3, NestJS 12.1, Express 5.2.

Next.js obtuvo el mayor puntaje. Es un framework de React con renderizado en el servidor, rutas definidas por carpetas, Server Actions para modificar datos y generación estática con revalidación [6]. La documentación de React recomienda empezar las aplicaciones nuevas con un framework y ubica a Next.js en primer lugar [7], de modo que el código y los conocimientos del Trabajo Final se reutilizan de forma directa. Su punto débil es la frecuencia de cambios, que se mitigó fijando versiones exactas de las dependencias.

Descartados. **NestJS** es el más completo para construir APIs (módulos, *guards* y validación), pero es solo backend: el template tendría que ser una aplicación React aparte conectada por HTTP; queda como alternativa si el TF necesita un backend separado. **Express** es un microframework: aporta solo rutas y *middleware*, y la estructura, la validación, las vistas y la seguridad se construyen a mano. **React** sin framework no es una opción equivalente: su propia documentación lo define como una biblioteca para interfaces de usuario [7] y no resuelve rutas, servidor ni datos, lo que corresponde a la distinción entre librería y framework vista en la unidad.

2.3 CMS: Payload

Criterio	Payload	Strapi	Keystone
Arquitectura: CMS y sitio en un solo sistema	4	2	2
Grado de desarrollo	3	4	3
Soporte	3	4	2
Posición en el mercado (descargas npm por semana)	4 · 1,04 M	3 · 229 K	1 · 15 K
Usabilidad del panel para personal no técnico	4	4	3
Accesibilidad del sitio que permite construir	4	3	3
Seguridad (autenticación y permisos)	4	3	4
Velocidad de descarga	4	3	3
Funcionalidades para el dominio	4	4	3
Template con front (actividad 2)	4	2	1
Tiempo de aprendizaje (equipo que conoce React y Node.js)	3	4	3
Licencia	4 · MIT	3 · MIT + EE	4 · MIT
Total (sobre 48)	45	39	32

Cuadro 2: Matriz de comparación de CMS. Versiones al 30/09/2026: Payload 3.90, Strapi 5.56, Keystone 8.1. EE: partes con licencia Enterprise.

Payload es un CMS de código abierto (licencia MIT) escrito en TypeScript que se instala dentro de una aplicación de Next.js [1]. A partir de la configuración genera el panel de administración, las APIs REST y GraphQL y una *Local API* que consulta la base de datos directamente, sin pasar por HTTP [1]. Incluye autenticación, control de acceso por colección, por documento y por campo [3], borradores, versiones, vista previa y plugins oficiales de formularios, SEO, búsqueda y redirecciones [2]. Sus puntajes más bajos fueron el grado de desarrollo y el soporte: la versión 3 es reciente y cambia seguido, y su comunidad es más chica que la de Strapi.

Descartados. **Strapi** corre como un servidor aparte: el sitio tendría que ser otra aplicación que consume su API, es decir, dos sistemas conectados, algo que este práctico pide no hacer. Además, el registro de auditoría de cambios es exclusivo del plan Enterprise [10] y esa parte no tiene licencia MIT [9]; en salud, saber quién cambió qué es importante. **Keystone** tiene la misma arquitectura *headless* (una API GraphQL separada), su proyecto inicial no incluye un sitio con front y tiene unas 67 veces menos descargas semanales que Payload [8]. De la tabla de la cátedra también se consideraron **Ghost**, pensado para blogs y newsletters, y **Apostrophe**, que sí renderiza su propio front pero depende de MongoDB, cuando los datos del dominio (turnos, profesionales y especialidades) son relacionales.

Next.js y Payload no figuran en la tabla de la consigna; como la consigna indica que "algunas opciones son" las listadas, esta sección constituye la justificación de la elección.

2.4 Cómo se combinan

Payload se instala dentro de la carpeta `app` de Next.js, como ocurre con Django y Wagtail o con Laravel y OctoberCMS en la tabla de la consigna. El resultado es una sola aplicación con dos grupos de rutas: `(frontend)`, el sitio público hecho con Next.js, y `(payload)`, el panel `/admin` y las APIs del CMS (Figura 1). Las páginas leen los datos con la Local API, que son llamadas a funciones dentro del mismo

proceso; por eso no hay interoperabilidad entre sistemas. Next.js aporta las rutas, el renderizado, la caché y las Server Actions; Payload, el modelo de datos, el panel, la autenticación, los permisos y los *hooks* (funciones que se ejecutan antes o después de guardar un documento).




Figura 1: Arquitectura de la solución. Next.js y Payload forman una sola aplicación; el sitio y el panel acceden a los datos a través del núcleo de Payload.

3. Template y estilos

3.1 Template elegido

Se eligió el template *website* oficial de Payload, versión 3.90.2, con licencia MIT [4]. Incluye un sitio hecho con Next.js, Tailwind CSS y componentes shadcn/ui, un constructor de páginas por bloques, blog con categorías, búsqueda, formularios, SEO, vista previa en vivo y modo oscuro. Se instaló con PostgreSQL en lugar de MongoDB, que es la base que trae por defecto (ver sección 5), y se guardó sin cambios en el repositorio con la etiqueta `template-original`, junto con capturas en `docs/capturas/antes`, para poder comparar con la solución.

3.2 El template antes y después





Figura 2: Inicio. El template muestra una foto abstracta con el texto "Payload Website Template"; la solución presenta la marca, la guardia 24 h, las acciones principales y la ilustración de los ríos.




Template original: /posts




Solución: /novedades

Figura 3: Listado de notas. Del blog genérico en inglés al listado de novedades de salud, con categorías como etiquetas, portadas propias y tiempo de lectura.




Template original



Solución

Figura 4: Inicio del panel de administración. El template está en inglés y orientado al desarrollador; la solución está en español, con el tablero "Turnos de hoy" y las secciones agrupadas por tema.



Template original



Solución



Menú móvil nuevo

Figura 5: Versión para celulares (390 px de ancho). El template no tenía menú móvil: los enlaces se mostraban en una sola fila.

3.3 Estilos adoptados

El template usa una paleta de grises y la tipografía Geist, que son neutras y no transmiten nada del dominio. Se definió una identidad propia, **Confluencia**, a partir de un rasgo del lugar: Neuquén está en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. El logo son dos cauces que corren un tramo lado a lado antes de unirse, y los colores salen del paisaje (Cuadro 3). Se evitó a propósito la estética habitual de clínica, azul y blanco con fotos de stock.

Color	Claro	Oscuro	Uso	Contraste
 Río (principal)	#0D6B62	#5EC4B6	Botones, enlaces, íconos	6,4:1 sobre blanco
 Barda (acento)	#C98F45	#DEAA62	Solo logo e ilustraciones, nunca texto	decorativo
 Urgencia	#B42318	#FF8A7A	Guardia 24 h y errores	6,6:1 sobre blanco
 Tinta	#152A2B	#E6F0EE	Texto principal	13,8:1 sobre niebla
 Texto secundario	#4F6664	#9FB8B4	Descripciones y rótulos	6,2:1 sobre blanco
 Niebla	#F2F6F5	#132628	Fondos de tarjetas y formularios	—

Cuadro 3: Paleta "Confluencia". Todos los pares de texto superan el contraste mínimo de 4,5:1 de las pautas WCAG [12], en modo claro y oscuro.

Tipografía. Se reemplazó Geist por Atkinson Hyperlegible Next, diseñada por el Braille Institute para personas con baja visión [13]: diferencia claramente caracteres que suelen confundirse, como la I mayúscula, la l minúscula y el 1. Se sirve desde el propio proyecto (licencia SIL OFL), así el sitio no depende de Google Fonts y funciona sin conexión durante la demostración. El texto base pasó de 16 a 17 px con interlineado 1,6.

Componentes. Los botones tienen forma de píldora y al menos 44 px de alto, el tamaño táctil recomendado. El foco del teclado se ve siempre con un contorno del color principal. La única animación del sitio dibuja los ríos del inicio una sola vez al cargar y se desactiva si el sistema tiene activada la opción de reducir el movimiento. El modo oscuro del template se conservó, con la paleta adaptada.

Idioma. El sitio y el panel se tradujeron al español. Para el panel se usó el sistema de internacionalización de Payload [11] y se escribieron etiquetas propias para colecciones, campos y bloques, porque quien carga los contenidos es personal administrativo.

3.4 Lista de modificaciones

Elemento	Template original	Solución
Paleta y tipografía	Grises, Geist, 16 px	Paleta Confluencia con contraste AA, Atkinson Hyperlegible Next, 17 px
Logo, favicon, imagen para redes	De Payload (imagen externa)	Isologotipo propio en SVG, nombre en texto real
Barra superior	No existía	Teléfono de guardia 24 h siempre visible y tocable, horario y dirección
Encabezado	Enlaces en una fila	Botón destacado "Pedir turno" configurable desde el CMS y menú móvil accesible
Pie de página	Logo y enlaces	Datos de contacto, enlaces, selector de tema y aviso de datos ficticios
Datos de contacto	Escritos en el código	Global "Datos institucionales", editable desde el panel
Portadas	Tres variantes con foto	Nueva portada "Confluencia" (texto e ilustración de marca)
Encabezado de nota	Título blanco sobre la foto	Título sobre fondo liso, autoría, fecha y tiempo de lectura; foto debajo
Tarjetas y botones	Alto variable, "No image", 40 px	Proporción fija, etiquetas, isotipo sin foto, píldoras de 44 px
Bloques del constructor	CTA, contenido, imagen, listado, formulario	Se suma "Especialidades destacadas"
Idioma y fechas	Inglés, MM/DD/AAAA	Español en sitio y panel, "12 de agosto de 2026"
URLs	/posts, slugs sin tildes (clínica- mdica)	/novedades con redirección, clínica-medica
Accesibilidad	—	"Saltar al contenido", lang="es", texto alternativo obligatorio en imágenes
Panel	Bienvenida para desarrolladores	Bienvenida y menú según el rol, tablero "Turnos de hoy", logo propio
Contenido de ejemplo	Notas de tecnología, imágenes descargadas	Cartilla, notas de salud, turnos y usuarios de demo, generados sin internet

Cuadro 4: Modificaciones al template. La lista completa, con los archivos de cada cambio, está en `docs/cambios-template.md` del repositorio.

4. Módulos

La consigna pide crear o modificar al menos tres módulos; se desarrollaron cuatro, dos modificados a partir del template y dos nuevos (Cuadro 5). En Payload, un módulo de datos es una **colección**: con una sola definición en TypeScript se obtienen la tabla en la base, las pantallas del panel, la API y los tipos del código.

Módulo	Tipo	Qué resuelve	Plugins, librerías y funciones usadas
Usuarios y roles	Modificado	Cada persona del personal ve y hace solo lo que le corresponde	Autenticación y control de acceso de Payload, roles en el token de sesión
Cartilla	Nuevo	Especialidades y profesionales con agenda de atención y obras sociales	Colecciones, relaciones, validaciones y hooks de Payload; páginas de Next.js; íconos Lucide
Novedades de salud	Modificado	Artículos de prevención revisados por profesionales	Plugins SEO, Search y Redirects; editor Lexical; revalidación de Next.js
Turnos online	Nuevo	Pedido de turnos desde el sitio y gestión en el panel	Server Actions y useActionState de React 19, zod, hooks de Payload, índice único de PostgreSQL

Cuadro 5: Módulos creados y modificados.

4.1 Usuarios y roles (modificado)

El template tiene una colección de usuarios donde cualquier persona logueada puede hacer todo, incluso crear otros usuarios. Se agregó un campo **Roles** con cuatro valores y se reescribieron los permisos de todas las colecciones (Cuadro 6). Los roles se guardan en el token de sesión (`saveToJWT`), de modo que cada control se resuelve sin consultar la base.

Sección	Admin	Editor/a	Recepción	Profesional
Páginas, novedades y datos del sitio	Edita	Edita	—	—
Cartilla	Edita	Edita	Consulta	—
Turnos	Todos	—	Todos	Solo los suyos: estado y notas
Mensajes del formulario de contacto	Lee	—	Lee	—
Usuarios	Todos, asigna roles	Su cuenta	Su cuenta	Su cuenta
Carga de datos de ejemplo	Sí	—	—	—

Cuadro 6: Permisos por rol, definidos en el servidor con las funciones `access` de Payload.

Las reglas que más se destacan son tres. Solo un admin puede cambiar roles: es un permiso por campo, así nadie puede darse más privilegios editando su propia cuenta. El primer usuario de una base vacía queda como admin automáticamente, mediante un hook. Y una profesional solo ve sus turnos: la regla de lectura no devuelve verdadero o falso, sino una condición ("profesional igual a su ficha") que Payload agrega a la consulta [3], por lo que los datos de otros pacientes nunca salen de la base. Además, el menú del panel se adapta a cada rol (`admin.hidden`); eso es solo visual, porque los permisos reales siguen estando en el servidor.

Usuarios / Laura Méndez

Laura Méndez

Última modificación: 30/09/2026 17:37 Creado: 30/09/2026 17:37

Editar API

Guardar

Correo electrónico *

lmendez@tp2salud.local

Cambiar contraseña Forzar Desbloqueo

Nombre y apellido *

Laura Méndez

Roles *

Profesional de la salud X

Definen qué puede ver y hacer cada persona en el panel.

Ficha en la cartilla

Dra. Laura Méndez

Para el rol Profesional: vincula la cuenta con su ficha y así solo ve su propia agenda.

Figura 6: Cuenta de una profesional en el panel: rol "Profesional de la salud" y vínculo con su ficha de la cartilla.

4.2 Cartilla de profesionales (nuevo)

Módulo formado por dos colecciones nuevas. **Especialidades** guarda nombre, ícono, resumen, descripción, orden y una marca de "destacada". **Profesionales** guarda tratamiento, nombre, apellido, matrícula, especialidades (relación de muchos a muchos), foto, obras sociales y la agenda de atención: días, hora de inicio y de fin y duración de cada turno. Esa agenda es la que después usa el módulo de turnos para calcular los horarios disponibles.

- **Validaciones:** la matrícula tiene que respetar el formato provincial o nacional (MP 4521, MN 45871) y un hook la normaliza si se escribe como "mp4521"; la hora de fin tiene que ser posterior a la de inicio.
- **Hooks:** el nombre para mostrar ("Dra. Laura Méndez") se arma solo, y al guardar se revalidan las páginas de la cartilla para que el sitio muestre los cambios al instante.
- **Acceso:** el público solo ve profesionales activos; una profesional de licencia se oculta sin borrarla.
- **Páginas de Next.js:** /especialidades, /especialidades/[slug] y /profesionales, con filtros por especialidad, obra social y nombre o matrícula. El formulario de filtros usa el método GET y se resuelve en el servidor: funciona aunque el navegador no ejecute JavaScript y cada búsqueda queda en la URL.
- **Bloqueo nuevo** "Especialidades destacadas" para el constructor de páginas del CMS.

/especialidades

/profesionales filtrado por Clínica médica e ISSN

Figura 7: Especialidades con la cantidad de profesionales, y cartilla con filtros y botón "Pedir turno" en cada ficha.

4.3 Novedades de salud (modificado)

La colección *Posts* del template pasó a ser **Novedades de salud**. Además de traducir etiquetas y textos, se hicieron estos cambios:

- **Revisado por:** relación con un profesional de la cartilla que valida el contenido médico; la nota lo muestra con su matrícula y un enlace a la cartilla (Figura 8).
- **Tiempo de lectura:** un hook recorre el contenido al guardar y lo calcula a 200 palabras por minuto.
- **Aviso médico** opcional: "Esta información es general y no reemplaza la consulta con un profesional de la salud".
- **URL:** las notas se publican en `/novedades`; las direcciones viejas de `/posts` redirigen de forma permanente, y los plugins SEO y Redirects generan las URLs canónicas correctas [2].
- **Editor:** se agregaron listas con y sin viñetas al editor Lexical, que el template no traía.




Figura 8: Final de una novedad: lista de hábitos, recuadro de revisión profesional y aviso médico.

4.4 Turnos online (nuevo)

Es el módulo más completo y el que mejor muestra la combinación del framework con el CMS. Desde el sitio, cualquier persona pide un turno en cinco pasos: especialidad, profesional, día, horario y datos personales (Figura 9). El formulario solo ofrece los días en que atiende el profesional y, al elegir un día, consulta en el servidor los horarios libres. Al confirmar, el turno queda **pendiente** y la persona recibe un código (por ejemplo, CS-HXZ5TJ). En el panel, recepción confirma o cancela los pedidos y carga los turnos que llegan por teléfono, y cada profesional ve su agenda del día (Figura 10).

Framework (Next.js). La página `/turnos` es un componente de servidor que arma las listas de especialidades y profesionales; el formulario es un componente de cliente que usa dos **Server Actions**: `consultarHorarios`, que devuelve solo las horas libres, nunca datos de otros pacientes, y `solicitarTurno`, que valida los datos con **zod** [15] y registra el pedido. El hook `useActionState` de React 19 muestra los errores del servidor junto a cada campo sin perder lo que la persona ya eligió.

CMS (Payload). La colección *Turnos* guarda especialidad, profesional, fecha, hora, datos del paciente, motivo, estado, código, origen (sitio o panel) y notas internas. Un hook comprueba las reglas de negocio antes de guardar, venga el turno del sitio o del panel: que el profesional atienda esa especialidad y ese día, que el horario sea parte de su agenda, que la fecha no haya pasado y que no

exista otro turno en el mismo horario. En el inicio del panel se agregó un componente propio, "Turnos de hoy", con los turnos del día y los pendientes, que respeta los permisos de quien lo mira.

Pasos 1 a 4: especialidad, profesional, día y horario

Figura 9: Pedido de un turno online. A la derecha del formulario se aclara que no es un canal de urgencias y se muestra el teléfono de la guardia.

Listado de turnos (recepción)

Panel de una profesional: solo su agenda

Figura 10: Turnos en el panel de Payload. Los pedidos del sitio entran como "Pendiente de confirmación".

5. Decisiones de implementación y diseño

El repositorio incluye un registro con 17 decisiones (docs/decisiones.md), cada una con su contexto, las alternativas descartadas y sus consecuencias. Estas son las principales.

Un solo proyecto y PostgreSQL. El CMS se montó sobre el framework (sección 2.4) para no conectar dos sistemas. Se reemplazó MongoDB, la base que trae el template, por PostgreSQL con el adaptador oficial de Payload, porque los datos del dominio son relacionales y hacían falta restricciones de la base, como el índice único de la agenda. Además, el equipo ya trabajó con PostgreSQL en la materia PWA.

Validación en capas. Todo lo que llega desde el navegador se puede manipular. La documentación de Next.js lo advierte: "las Server Functions se pueden invocar con pedidos POST directos, no solo desde la interfaz de la aplicación" [6]. Por eso las reglas del turno se controlan en cuatro lugares (Cuadro 7).

La API REST de la colección Turnos no admite altas públicas: el único camino para el público es la Server Action, que valida todo.

Capa	Dónde	Qué controla
Formulario	Navegador (componente de cliente)	Ofrece solo días de atención y horarios libres. Es comodidad, no seguridad.
Server Action	Servidor (Next.js)	Tipos y formato de cada dato con zod, consentimiento, fecha dentro de los próximos 45 días, campo trampa contra bots.
Hook de la colección	Servidor (Payload)	Especialidad del profesional, día y horario de su agenda, fecha no pasada y horario libre. Corre también para los turnos cargados desde el panel.
Base de datos	PostgreSQL	Índice único sobre la clave "profesional, fecha y hora" de los turnos vigentes.

Cuadro 7: Validación del pedido de turno en capas.

Reservas simultáneas. El hook busca si el horario está libre y después guarda; si dos personas envían el mismo horario al mismo tiempo, las dos consultas pueden encontrarlo libre. Para evitarlo se agregó un campo oculto con la clave "profesional, fecha y hora" e índice único: la base acepta solo uno de los dos pedidos. En los turnos cancelados la clave queda vacía (NULL), así ese horario se puede volver a reservar. Se probó con ocho pedidos simultáneos para el mismo horario: se aceptó uno y se rechazaron siete.

Datos de salud. Se piden solo los datos necesarios; el motivo de consulta es opcional. El formulario pide consentimiento para usar los datos únicamente en la gestión del turno, en línea con la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales [14]. Las notas internas no se muestran al paciente y el panel no usa Gravatar, para no enviar el email del personal a un servicio externo.

Fechas y huso horario. Argentina está en UTC−3: un turno del 2 de octubre guardado como medianoche local queda registrado como 1 de octubre en UTC. Por eso la fecha se guarda como el día elegido a las 12:00 UTC y la hora aparte, como texto, y todos los cálculos se hacen en hora de Argentina.

Accesibilidad. La guía práctica de la cátedra presenta el método *Barrier Walkthrough*, que revisa las barreras de un sitio para distintas categorías de usuarios. El Cuadro 8 resume cómo el diseño contempla cada categoría.

Categoría de usuario	Medidas tomadas
Personas ciegas	Texto alternativo obligatorio en todas las imágenes, etiquetas asociadas a cada campo, estructura de títulos, <code>lang="es"</code> , errores anunciados con <code>role="alert"</code> .
Baja visión	Tipografía Atkinson Hyperlegible Next, texto de 17 px, contraste AA en claro y oscuro, zoom sin cortes.
Daltonismo	La urgencia y los errores no dependen solo del color: llevan ícono y texto.
Discapacidad motora	Todo se opera con teclado, foco siempre visible, enlace "Saltar al contenido", áreas táctiles de 44 px, opciones de día y horario como botones de radio reales.
Discapacidad cognitiva	Pasos numerados, un solo objetivo por pantalla, mensajes de error que dicen cómo corregir.
JavaScript deshabilitado	Páginas generadas en el servidor; los filtros de la cartilla funcionan con un formulario GET.
Epilepsia fotosensible	Una sola animación suave, que se desactiva con "reducir movimiento".
Motores de búsqueda	Títulos y descripciones por página (plugin SEO), mapas del sitio y URLs legibles en castellano.

Cuadro 8: Accesibilidad según las categorías de usuario del método *Barrier Walkthrough*.

Correcciones al template. Durante el trabajo aparecieron problemas del template que se corrigieron, cada uno en su propio commit: `pnpm lint` no funcionaba con la versión 16 de `eslint-config-next`; la paginación calculaba 10 notas por página pero mostraba 12; el teléfono del formulario de contacto era un campo numérico y perdía el cero inicial; la carga de datos de ejemplo, que borra toda la base, la podía ejecutar cualquier usuario logueado; y publicar una nota no actualizaba el inicio.

Puesta en producción. En desarrollo Payload sincroniza el esquema de la base automáticamente; en producción aplica migraciones [5]. Se generó una migración inicial que se ejecuta sola al iniciar, y se probó la instalación completa desde una base vacía.

6. Organización del trabajo

Tablero. Las tareas se organizaron en Linear, compartido con los docentes: [\[enlace al tablero\]](#). Cada tarea corresponde a un punto de la consigna o a un módulo, tiene responsable y estado, y se vincula con la rama de Git donde se desarrolló.

Repositorio. [\[enlace al repositorio\]](#). Se trabajó con ramas por tarea que se integran en `develop` con merge sin avance rápido (`--no-ff`), para que cada módulo quede visible en el historial; `main` guarda la versión entregada, con la etiqueta `v1.0.0` (Cuadro 9). Los mensajes de commit indican el tipo de cambio (`feat`, `fix`, `docs`, `chore`) y explican el porqué. Además del código, el repositorio contiene la documentación de los cambios que pide la consigna: `README.md` (instalación y uso), `CHANGELOG.md` (cambios por versión), `docs/decisiones.md`, `docs/cambios-template.md`, `docs/pruebas.md` y las capturas de antes y después.

Rama o etiqueta	Contenido
template-original (etiqueta)	Template sin modificar, base de la comparación
feature/tema-salud	Identidad Confluencia, encabezado, pie, portada, sitio y panel en español
feature/usuarios-roles	Módulo Usuarios y roles
feature/cartilla	Módulo Cartilla y slugs en castellano
feature/novedades	Módulo Novedades de salud
feature/turnos	Módulo Turnos online y contenido de ejemplo
fix/turnos-concurrencia, fix/panel-por-rol	Correcciones encontradas en las pruebas
chore/migraciones, docs/documentacion	Migraciones, pruebas automáticas y documentación
develop → main (v1.0.0)	Integración y versión entregada

Cuadro 9: Ramas y etiquetas del repositorio. Con `git log --oneline --graph --all` se ve la historia completa.

Pruebas. Se escribieron 33 pruebas automáticas y se registraron las pruebas manuales en `docs/pruebas.md` (Cuadro 10). Las pruebas encontraron dos errores reales que se corrigieron antes de la entrega: el editor no podía abrir notas con listas y el formulario de turnos perdía las opciones elegidas cuando el servidor devolvía un error.

Tipo	Qué prueba	Resultado
Unitarias	Reglas de agenda, fechas en hora de Argentina, código de turno, textos de la cartilla, slugs y rutas	17 de 17
Integración	Con la Local API: validaciones de turnos, doble reserva, cancelación y permisos por rol	9 de 9
Punta a punta	Con Playwright en un navegador: inicio, cartilla, redirección, pedido de turno completo y panel	7 de 7
Manuales	Permisos por la API REST, ocho pedidos simultáneos, instalación de producción desde una base vacía, celular y modo oscuro	15 de 15

Cuadro 10: Pruebas ejecutadas el 30/09/2026.

7. Conclusiones

Combinar un CMS con un framework permitió dividir el trabajo en dos partes que se complementan. Payload resolvió en muy poco código lo que un sitio institucional necesita siempre: el panel, los usuarios, las versiones, los borradores, los formularios y el SEO. Así el esfuerzo se concentró en lo propio del dominio de salud, como la cartilla y las reglas de los turnos, donde Next.js aportó el control fino sobre las páginas y las Server Actions. Que Payload se instale dentro de Next.js resultó decisivo: permitió cumplir la consigna de no agregar interoperabilidad sin renunciar a tener un sitio y un panel completos.

Las principales dificultades vinieron de trabajar con versiones muy recientes (Next.js 16 y Payload 3), cuya documentación en internet suele corresponder a versiones anteriores; la documentación incluida en los propios paquetes fue la referencia más confiable. También aparecieron problemas que no se ven

en una demostración simple, como el huso horario de las fechas o dos personas reservando el mismo horario al mismo tiempo, y errores del propio template. Nos llevamos como aprendizaje que la validación y los permisos tienen que estar en el servidor, y cuando es posible también en la base de datos, y que en un sitio de salud la accesibilidad es parte de la funcionalidad. Para el próximo trabajo práctico, las APIs REST y GraphQL que Payload ya genera son el punto de partida para conectar esta plataforma con el Trabajo Final.

8. Bibliografía

Todas las páginas fueron consultadas el 30/09/2026.

- [1] Payload CMS. *What is Payload?* Documentación. <https://payloadcms.com/docs/getting-started/what-is-payload>
- [2] Payload CMS. *Plugins*. Documentación. <https://payloadcms.com/docs/plugins/overview>
- [3] Payload CMS. *Collection Access Control*. Documentación. <https://payloadcms.com/docs/access-control/collections>
- [4] Payload CMS. *Website Template*. Repositorio en GitHub. <https://github.com/payloadcms/payload/tree/main/templates/website>
- [5] Payload CMS. *Migrations*. Documentación. <https://payloadcms.com/docs/database/migrations>
- [6] Vercel. *Next.js: Mutating Data*. Documentación de Next.js 16. <https://nextjs.org/docs/app/getting-started/mutating-data>
- [7] Meta Open Source. *Creating a React App*. Documentación de React. <https://react.dev/learn/creating-a-react-app>
- [8] npm, Inc. *Estadísticas de descargas del registro npm (22 al 28/09/2026)*. <https://api.npmjs.org/downloads/point/last-week/payload,next,express>
- [9] Strapi. *LICENSE*. Repositorio en GitHub. <https://github.com/strapi/strapi/blob/develop/LICENSE>
- [10] Strapi. *Audit Logs*. Documentación. <https://docs.strapi.io/cms/features/audit-logs>
- [11] Payload CMS. *I18n*. Documentación. <https://payloadcms.com/docs/configuration/i18n>
- [12] W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [13] Braille Institute. *Atkinson Hyperlegible Font*. <https://www.brailleinstitute.org/freetfont/>
- [14] República Argentina. *Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales*. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790>
- [15] Zod. *Documentación*. <https://zod.dev>