

Resiliencia Operativa en la Nube

Estrategias de Respaldo, Recuperación y
Mantenimiento para la Base de Datos GradosTitulos



Un análisis de auditoría técnica basado en telemetría real y mejores prácticas de la industria (RPO de 15 minutos, Regla 3-2-1).

El Activo Crítico: GradosTitulos


Criticidad: Alta disponibilidad (24/7)

Contenido Sensible: Información de estudiantes, trámites académicos, evaluaciones, resoluciones y diplomas

Crecimiento: Volumen alto y constante por esquemas Trámite y Documento

Objetivo de Continuidad (RPO): Pérdida máxima de información tolerada de **15 minutos**

Arquitectura de Defensa en Profundidad



Matriz de Línea Base: Estrategia de Respaldo Híbrida

Componente	Frecuencia	Volumen Procesado	Tiempo de Ejecución	Rol Estratégico
Respaldo FULL	Semanal (Madrugada)	126.40 GB	00:05:42 (380 MB/s)	Establece la línea base de consistencia. Absolutamente necesario para la cadena.
Respaldo DIFFERENTIAL	Diario	18.62 GB	00:01:12 (265 MB/s)	Reduce tiempos de E/S capturando solo páginas modificadas. Ideal para tablas de rápido crecimiento (Tramite).
Respaldo TRANSACTION LOG	Cada 30 Minutos	2.21 GB	00:00:18 (125 MB/s)	Garantiza el RPO. Trunca el log evitando crecimiento descontrolado del archivo .ldf.

El Estándar Institucional

Todos los niveles implementan rigurosamente **COMPRESSION** (para reducción de E/S y almacenamiento) y **CHECKSUM** (para detección de daños físicos de página desde el origen).

El Cimiento de la Cadena: Respaldo Completo a Azure

T-SQL & SALIDA/MENSAJES

```
1  -- BACKUP FULL DE LA BASE DE DATOS GRADOSTITULOS A AZURE BLOB
2  BACKUP DATABASE [GradosTitulos]
3  TO URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/grados-titulos/full/
4  GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
5  WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred],
6  COMPRESSION,
7  CHECKSUM,
8  STATS = 10,
9  INIT,
10  FORMAT;
11  GO
```

Integración nativa y directa con Azure Blob Storage

Monitoreo granular del progreso para bases de alto volumen

SALIDA / MENSAJES

```
10 percent processed.
100 percent processed.
Processed 126.40 GB in 00:05:42 (380.21 MB/sec).
BACKUP DATABASE successfully processed 126.40 GB in 00:05:42 (380.21 MB/sec).
```

✅ SUCCESS: Full backup completed successfully.


Telemetría confirmada: 126.40 GB asegurados en < 6 minutos

Justificación Técnica & Buenas Prácticas

- > Medio Aislado: Almacenamiento en contenedor Azure mediante objeto CREDENTIAL seguro.
- > Consistencia Total: Captura la totalidad de los datos más la porción activa del log necesaria para recuperar el estado exacto.
- > Control del Medio: Uso de INIT y FORMAT para sobrescribir de forma controlada y evitar archivos corruptos por superposición.
- > Trazabilidad: Nomenclatura estandarizada con yyyyMMdd_HHmmss (GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak).

Dashboard de Alta Disponibilidad: Validación del RPO

Realidad: 4 Minutos - Objetivo: 15 Minutos



0 Minutos

15 Minutos

✓ [ESTADO: HEALTHY]

```
1 SELECT TOP 1
2     database_name,
3     backup_start_date,
4     backup_finish_date,
5     DATEDIFF(MINUTE, backup_finish_date, GETDATE()) AS Minutos_Transcurridos
6 FROM msdb.dbo.backupset
7 WHERE database_name = 'GradosTitulos' AND type = 'L'
8 ORDER BY backup_finish_date DESC;
```

database_name	backup_start_date	backup_finish_date	Minutos_Transcurridos
GradosTitulos	2025-05-20 10:30:00.000	2025-05-20 10:30:18.000	4

El Mecanismo

Consulta directa a la tabla del sistema msdb.dbo.backupset filtrada por type = 'L'.


El Cálculo

Función DATEDIFF entre el backup_finish_date y GETDATE().

La Justificación

Monitorear el estado real de la cadena de restauración es vital; asumir que los jobs se ejecutan sin validación externa es una vulnerabilidad operativa. Esta métrica automatizada es la fuente de verdad.

Resiliencia Geográfica: Implementación de la Regla 3-2-1



3 Copias de los Datos | 2 Soportes Distintos (Local + Cloud) | 1 Ubicación Offsite

Evidencia de Replicación Geo-Redundante

```
T-SQL
1 -- BACAUP FULL CGN REPLICATION A REGION SECUNDARIA (RA-GRS)
2 BACKUP DATABASE {GradosTitulos}
3 TO URL = 'https://upta-backup-secondary.blob.core.windows.net/grados-titulos/GradosTitulos_Full_20250520_020800.bak'
4 WITH CREDENTIAL = [AzureBlobCred_Secondary],
5     COMPRESSION,
6     CHECKSUM,
7     STATS = 10,
8     INIT,
9     FORMAT,
10 MIRROR TO URL = 'https://upla-backup-secondary-secondary.blob.core.windows.net/grados-titulos/GradosTitulos_FULL_20250520_020600.bak';
11 GO
12
```

SALIDA / MENSAJES

Processed 126.40 GB in 00:06:15 (337.27 MB/sec).
Backup mirrored to secondary region successfully.
BACKUP DATABASE successfully processed 126.40 GB.

✔ SUCCESS: Backup replicated to secondary region (RA-GRS).

Justificación Técnica

Uso de la cláusula MIRROR TO URL con una credencial secundaria.

Si el servidor de origen o la región primaria completa sufre una caída masiva, existe una copia íntegra y replicada lista para iniciar un failover.

Pruebas de Estrés: Escenarios de Recuperación Confirmados

Escenario 1: Eliminación Accidental

Cirugía de precisión: Recuperación puntual desde el último archivo .BAK local.



Escenario 2: Corrupción Física (.MDF)

Fuerza bruta controlada: Reemplazo total con sobrescritura (WITH REPLACE) y pérdida cero.




Escenario 3: Pérdida Total del Servidor

Resurrección en la nube: Failover a instancia de contingencia extrayendo datos vía RA-GRS.



Escenario 4: Recuperación Punto a Punto

Restauración secuencial cronológica al milisegundo aplicando la cadena completa de logs.



Anatomía de la Restauración Secuencial (Punto a Punto)



```
SELECT RESTAURACIÓN >180annection
.NLRANS: NORECOVERY
FULL = FULL
RESTOROR FULL('krestoration-20250088_0150backup_log' AT LOG 1)
RESTOROR FILL('Arestoration-20250065_0150backup_DIF' AT LOG 2)
RESTOROR FILL('krestoration-20250965_0170backup_EPW' AT LOG 3)
RESTONOR FSLL('krestoration-20250065_8750atkup_log' AT LOG 3)
FROM R:T1: NORECOVERY
```

SALIDA / MENSAJES

step	backup_file	start_time	end_time	size	status
1	backup_file RECOVERY_DIF.full	20/05/2025 02:11:50	20/05/2025 02:11:50	118.45 GB	ONLINE
2	backup_file RECOVERY_DFF.logs	20/05/2025 02:11:50	20/05/2025 02:11:50	118.45 GB	ONLINE
3	backup_file RECOVERY_DFF.logs	20/05/2025 02:11:50	20/05/2025 02:11:50	118.45 GB	Success
4	backup_file RECOVERY_LOG.logs	20/05/2025 02:11:50	20/05/2025 02:11:50	118.45 GB	ONLINE

✓ SUCCESS: Sequential restoration completed up to 20/05/2025 02:11:50.

La Justificación

Es imperativo respetar el **orden cronológico estricto**.

La base de datos debe permanecer inaccesible (NORECOVERY) para aceptar archivos diferenciales y logs subsiguientes.

Solo el bloque final aplica RECOVERY para hacer la base operativa, logrando recuperar la información hasta el último segundo registrado (20/05/2025 02:11:50).

Incidente



Falla: Corrupción de páginas detectada en el archivo principal GradosTitulos.mdf, bloqueando el acceso a expedientes.



Reto: SQL Server bloquea por seguridad la sobrescritura directa de una base de datos existente.

Solución

T-SQL

```
1 RESTORE DATABASE [GradosTitulos]
2 FROM DISK = 'D:\Backups\GradosTitulos_FULL_20250520_020009.bak'
3 WITH
4     REPLACE,
5     RECOVERY,
6     MOVE 'GradosTitulos_Data' TO 'D:\SQLData\GradosTitulos.mdf',
7     MOVE 'GradosTitulos_Log' TO 'D:\SQLData\GradosTitulos_log.ldf',
8     STATS = 10;
```

SALIDA / MENSAJES

Processed 385024 pages for database 'GradosTitulos', file 'GradosTitulos_Data'.
Processed 62532 pages for database 'GradosTitulos', file 'GradosTitulos_log'.
RESTORE DATABASE successfully processed 118.45 GB in 00:04:51 (414.92 MB/sec).

database_name	replaced	restore_date	state
GradosTitulos	YES	2025-05-20 02:04:51	ONLINE

✓ **SUCCESS:** Corrupted database replaced and restored successfully.

- **Mecanismo:** RESTORE DATABASE ... WITH REPLACE, RECOVERY
- **Reubicación:** Uso obligatorio de la cláusula MOVE para redirigir los archivos lógicos _Data y _Log hacia las rutas físicas sanas (E:\SQLData\).
- **Buena Práctica:** Antes de forzar un REPLACE, aislar la base dañada y ejecutar un tail-log backup para asegurar que las transacciones en memoria no se pierdan irrevocablemente.

“Un backup generado sin errores no es sinónimo de un backup recuperable.”

Validación de Medios (VERIFYONLY)



Verifica que el medio físico (.bak/.trn) está completo y legible sin restaurarlo realmente. Valida el CHECKSUM escrito durante la generación.



Integridad Estructural (DBCC CHECKDB)




Busca corrupción lógica o física en las páginas de datos antes de que estas sean respaldadas y la corrupción se propague al archivo en la nube.



Auditoría del Historial (msdb)



Monitoreo centralizado para garantizar el cumplimiento de las políticas de retención institucionales (ej. 180 días).



Validación Automatizada Diaria de Respaldos

Job en SQL Server Agent

Descarga Cabeceras desde Azure

Ejecuta RESTORE VERIFYONLY
... WITH CHECKSUM

Registra Éxito/Alerta

Validación Diaria de Backup FULL



T-SQL

```
1 RESTORE VERIFYONLY
2 FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/
  backups/full/GradosTitulos_FULL_20250520_020000.bak'
3 WITH CHECKSUM, NOUNLOAD;
4 GO
```

Consola de salida

```
Starting VERIFYONLY restore at 20/05/2025 02:15:00
Verifying backup set.
Verified Components:
  Backup set: GradosTitulos-FULL
  Database: GradosTitulos
  Backup size: 126.40 GB
  Start time: 20/05/2025 02:08:00
  Finish time: 20/05/2025 02:04:18
Backup media is properly formed.
Verification completed successfully.
Time elapsed: 00:01:48.123
```

✓ SUCCESS: Backup FULL verificado correctamente.

Validación Diaria de Backup LOG



T-SQL

```
1 RESTORE VERIFYONLY
2 FROM URL = 'https://upla-backup.blob.core.windows.net/
  backups/log/GradosTitulos_LOG_20250520_020000.trn'
3 WITH CHECKSUM, NOUNLOAD;
4 GO
```

Consola de salida

```
Starting VERIFYONLY restore at 20/05/2025 02:20:00
Verifying backup set.
Verified Components:
  Backup set: GradosTitulos-LOG
  Database: GradosTitulos
  Backup size: 0.52 GB
  Start time: 20/05/2025 02:00:00
  Finish time: 20/05/2025 02:00:17
Backup media is properly formed.
Verification completed successfully.
Time elapsed: 00:00:05.672
```

✓ SUCCESS: Backup LOG verificado correctamente.

Justificación Técnica

Se diseñaron validaciones diferenciadas. La verificación del LOG toma solo 5.67 segundos (0.52 GB), lo que permite ejecutarla constantemente sin degradar el rendimiento. La verificación del FULL toma 1:48 minutos (126.40 GB) y se programa en ventana de mantenimiento. En ambos casos, el estado confirmado es: Backup media is properly formed.

Certificación de Integridad Interna (DBCC CHECKDB)

La Instrucción:

DBCC CHECKDB
('GradosTitulos')
WITH NO_INFOMSGS,
ALL_ERRORMSGs



5

Proyecto 5: Backup con Compresión y Verificación DBCC CHECKDB INTEGRITY CHECK



T-SQL

```
1 -- VERIFICAR INTEGRIDAD DE LA BASE DE DATOS
2 DBCC CHECKDB ('GradosTitulos')
3 WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGs;
4 GO
5
6 -- MOSTRAR RESULTADO DE CHECKDB
7 DBCC CHECKDB ('GradosTitulos') WITH TABLERESULTS;
8 GO
```

SALIDA / MENSAJES

DBCC results for 'GradosTitulos'.
Service Broker Msg 9662, State 1:
DBCC completed without errors. DBCC found 0 allocation errors and 0
consistency errors.
CHECKDB found 0 errors and 0 warnings.

✅ SUCCESS: Database integrity verified - No errors found.

El Resultado Crítico:



0 allocation errors and
0 consistency errors.

Ubicación en el Pipeline

Se ejecuta de forma dinámica (vía `sp_executesql`) como el paso final del plan de mantenimiento corporativo, después de la reorganización de índices (fragmentación > 10%) y la actualización de estadísticas (FULLSCAN). Si falla aquí, se escala la alerta antes del siguiente ciclo de respaldos.

Automatización Escalable: Framework Institucional

El Procedimiento: dbo.usp_BackupDatabase

Parametrizado: @DatabaseName, @BackupType, @Container.

Nomenclatura Dinámica: Construye URLs exactas (.._FULL_yyyyMMdd_HH:mm:ss.bak) para evitar sobrescrituras accidentales.

Gestión de Ciclo de Vida: Invoca internamente dbo.usp_CleanupBackups para eliminar archivos que superan los días de retención en la misma transacción.

T-SQL

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_BackupDatabase
    @DatabaseName SYSNAME,
    @BackupType NVARCHAR(16) = 'FULL',
    @Container NVARCHAR(128) = 'backups',
    @RetentionDays INT = 13
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @FileName NVARCHAR(400), @url NVARCHAR(1000), @DateTime NVARCHAR(20);
    SET @DateTime = CONVERT(BARCHAR(20), GETDATE(), 120); -- yyyy-mm-dd hh:mm:ss
    SET @FileName = @DatabaseName + '_' + @BackupType + '_' +
        REPLACE(@DateTime, ':', '-') + '.bak';
    SET @url = 'https://opla-backup.blob.core.windows.net/' + @Container + '/' + @FileName;
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = 'BACKUP DATABASE [' + @DatabaseName + ']'
        TO URL = ''' + @url + '''
        WITH CREDENTIAL = (AzureBlobCred), COMPRESSION, CHECKSUM, STATS = 10, INIT, FORMAT;';
    EXEC (@SQL);

    -- Limpieza de archivos antiguos
    EXEC dbo.usp_CleanupBackups @Container, @RetentionDays;
END
GO
```

CONSOLA DE RESULTADOS

Inicio de respaldo: 26/05/2025 02:10:00
Respaldo generado: GradosTitulos_FULL_20250520_021000.bak
Tamaño: 126.47 GB | Duración: 00:02:16 | Velocidad: 934.18 MB/sec
Limpieza completada. Archivos eliminados: 3

✓ **SUCCESS:** Respaldo automático ejecutado correctamente.

Base de datos	Tipo	Archivo	Tamaño	Estado
GradosTitulos	FULL	GradosTitulos_FULL_20250520_021000.bak	126.47 GB	SUCCESS

Beneficio Corporativo

Lógica reutilizable centralizada (vía variables :SETVAR de SQLCMD). Este framework aplica a cualquier base de datos de la universidad, estandarizando las operaciones más allá de GradosTitulos.

Panel de Auditoría y Cumplimiento Normativo (90 Días)

12

Respallos FULL | 1,521 GB
Acumulados

36

Respallos DIFFERENTIAL |
487 GB Acumulados

4,320

Respallos LOG | 215 GB
Acumulados

T-SQL

```
1 SELECT
2     database_name,
3     type,
4     COUNT(*) AS total_backups,
5     SUM(backup_size) / 1024.0 / 1024.0 AS total_size_gb,
6     MIN(backup_start_date) AS primer_backup,
7     MAX(backup_finish_date) AS ultimo_backup
8 FROM msdb.dbo.backupset
9 WHERE backup_start_date >= DATEADD(DAY, -90, GETDATE())
10 AND database_name = 'GradosTitulos'
11 GROUP BY database_name, type
12 ORDER BY database_name, type;
```


Consola de salida

database_name	type	total_backups	total_size_gb	primer_backup	ultimo_backup
GradosTitulos	FULL	12	1521.63	2025-02-20 01:00:05	2025-05-20 01:00:05
GradosTitulos	DIFF	36	487.21	2025-02-20 01:00:06	2025-05-20 01:00:06
GradosTitulos	LOG	4320	215.48	2025-02-20 01:00:07	2025-05-20 02:00:17

La Justificación

4,320 respaldos de log en 90 días equivale matemáticamente a 1 respaldo cada 30 minutos sin interrupción. Esta consulta sobre msdb.dbo.backupset representa la evidencia objetiva, auditable y cuantitativa de que el RPO que el RPO acordado por la institución se está cumpliendo estrictamente.

Síntesis Arquitectónica del Ciclo de Vida



✓ La protección de la base de datos GradosTitulos no es una serie de tareas manuales, sino un **Ecosistema de Resiliencia Automatizado y Validado**, diseñado para resistir fallas catastróficas y garantizar continuidad operativa.