

- **<a>**: Esta etiqueta se utiliza para crear enlaces a otras páginas web o a diferentes secciones de la misma página. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<a href="https://www.ejemplo.com">Visita Ejemplo.com </a>
```

- **<abbr>**: Esta etiqueta se utiliza para abreviar una palabra o frase. Si el usuario pasa el cursor sobre la abreviatura, puede ver la versión completa. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<abbr title="Organización de las Naciones Unidas">ONU </abbr>
```

- **<acronym>**: Esta etiqueta se utiliza para crear acrónimos. Se utiliza de manera similar a la etiqueta **<abbr>**, pero se considera obsoleta en HTML5. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<acronym title="World Wide Web">WWW </acronym>
```

- ****: Esta etiqueta se utiliza para resaltar un texto en negrita. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>Este es un texto <b>importante</b></p>
```

- **<basefont>**: Esta etiqueta se utiliza para establecer la fuente base para una página web. Se considera obsoleta en HTML5 y se recomienda usar CSS en su lugar. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<basefont face="Arial">
```

- **<bdo>**: Esta etiqueta se utiliza para indicar la dirección del texto, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<bdo dir="rtl">Texto de derecha a izquierda </bdo>
```

- **<big>**: Esta etiqueta se utiliza para aumentar el tamaño de la fuente. Se considera obsoleta en HTML5 y se recomienda usar CSS en su lugar. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>Este es un texto en <big>grande </big></p>
```

- **
**: Esta etiqueta se utiliza para hacer un salto de línea. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>Este es un texto <br>que está en dos líneas </p>
```

- **<cite>**: Esta etiqueta se utiliza para citar una fuente o una referencia. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>Según <cite>Albert Einstein</cite>, "La imaginación es más importante que el conocimiento".</p>
```

- **<code>**: Esta etiqueta se utiliza para resaltar un texto como código. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>Para imprimir "Hola, mundo" en la consola, escribe <code>console.log("Hola, mundo");</code></p>
```

- **<dfn>**: Esta etiqueta se utiliza para indicar la definición de una palabra o frase. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>El <dfn>software</dfn> es el conjunto de programas, datos y procedimientos necesarios para el funcionamiento de un sistema informático.</p>
```

- ****: Esta etiqueta se utiliza para resaltar un texto en cursiva, normalmente para enfatizar una palabra o frase. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>Este es un texto <em>importante</em></p>
```

- ****: Esta etiqueta se utiliza para establecer la fuente, el tamaño y el color del texto. Se considera obsoleta en HTML5 y se recomienda usar CSS en su lugar. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p><font face="Arial" size="4" color="red">Este es un texto con fuente Arial, tamaño 4 y color rojo</font></p>
```

- **<i>**: Esta etiqueta se utiliza para resaltar un texto en cursiva, normalmente para indicar un término técnico o una palabra en otro idioma. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>La palabra <i>software</i> se refiere a los programas informáticos y otros datos necesarios para el funcionamiento de un sistema.</p>
```

- ****: Esta etiqueta se utiliza para insertar una imagen en una página web. Por ejemplo:

htmlCopy code

```

```

- **<input>**: Esta etiqueta se utiliza para crear campos de entrada de datos, como cajas de texto, botones, casillas de verificación, entre otros. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<input type="text" name="nombre" placeholder="Nombre completo">
```

- **<kbd>**: Esta etiqueta se utiliza para indicar que un texto representa una tecla del teclado. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>Para guardar un archivo en Windows, presiona la tecla <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>S</kbd>.</p>
```

- **<label>**: Esta etiqueta se utiliza para asociar un campo de entrada de datos con una etiqueta o texto descriptivo. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<label for="nombre">Nombre completo:</label> <input type="text" id="nombre" name="nombre">
```

- **<q>**: Esta etiqueta se utiliza para indicar una cita corta en línea dentro de un párrafo. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>Según dijo el poeta William Shakespeare, <q>La vida es una historia contada por un idiota, llena de ruido y de furia, que nada significa.</q></p>
```

- **<s>**: Esta etiqueta se utiliza para tachar un texto, normalmente para indicar que está obsoleto o incorrecto. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>El precio original era $100, pero ahora está en <s>$120</s> $90.</p>
```

- **<samp>**: Esta etiqueta se utiliza para indicar que un texto representa una muestra de código o salida de un programa. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p>La salida del comando <code>ls</code> es:</p> <pre><samp>archivo1.txt archivo2.txt carpeta1</samp></pre>
```

- **<select>**: Esta etiqueta se utiliza para crear una lista desplegable de opciones. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<label for="ciudad">Selecciona tu ciudad:</label> <select id="ciudad" name="ciudad"> <option value="madrid">Madrid</option> <option value="barcelona">Barcelona</option> <option value="valencia">Valencia</option> </select>
```

- **<small>**: Esta etiqueta se utiliza para indicar que un texto es pequeño, normalmente para notas o avisos. Por ejemplo:

htmlCopy code

```
<p><small> Este sitio web
```

- ****: La etiqueta **** se utiliza para aplicar estilos específicos a un fragmento de texto dentro de un párrafo o bloque de texto. Por ejemplo:

cssCopy code

```
<p>Este es un <span style="color: blue;">texto en azul</span> dentro de un párrafo.</p>
```

- **<strike>**: La etiqueta **<strike>** se utiliza para tachar texto en HTML. Por ejemplo:

phpCopy code

```
<p>Este texto está <strike>tachado</strike>.</p>
```

- ****: La etiqueta **** se utiliza para enfatizar un texto importante. Por ejemplo:

cssCopy code

```
<p>Este es un texto <strong>importante</strong>.</p>
```

- **<sub>**: La etiqueta **<sub>** se utiliza para mostrar texto en una posición subíndice. Por ejemplo:

phpCopy code

```
<p>H<sub>2</sub>O</p>
```

- **<sup>**: La etiqueta **<sup>** se utiliza para mostrar texto en una posición superíndice. Por ejemplo:

Css Copy code

```
<p>x<sup>2</sup> + y<sup>2</sup> = z<sup>2</sup></p>
```

- **<textarea>**: La etiqueta **<textarea>** se utiliza para crear un área de texto editable en una página web. Por ejemplo:

phpCopy code

```
<textarea rows="4" cols="50"> Este es un ejemplo de área de texto editable. </textarea>
```

- **<tt>**: La etiqueta **<tt>** se utiliza para mostrar texto en una fuente de ancho fijo (monoespaciada). Por ejemplo:

phpCopy code

```
<p><tt>Esto es un ejemplo de texto en fuente monoespaciada.</tt></p>
```

- **<u>**: La etiqueta **<u>** se utiliza para subrayar texto en HTML. Por ejemplo:

phpCopy code

```
<p>Este texto está <u>subrayado</u>.</p>
```