



Epreuve Titre ASR (REAC ASR-2021)

EPCF6 :

CISCO 2v7 – Commutation, routage et sans-fil

Durée : **1h00**

Aucun document autorisé

Compétence REAC ASR 2021 :

- C8 : Configurer le routage et la commutation sur les réseaux filaires et sans fil pour assurer la continuité des services informatiques de l'entreprise en appliquant les règles de sécurité

Annexe A : Tableau d'adressage IP

¹ Adresse valide pour un hôte / le premier sous-réseau est le sous-réseau zéro.

² IPDG = IP Default Gateway (Passerelle par défaut IP).

Périphérique	Interface	Réseau / Adresse IP	Adresse IP
Internet			
RTR-FAI	S0/0/0 DCE (vers RTR-SH)	85.12.47.65/30 (grisé = préconfiguré)	85.12.47.65/30
	G0/0	202.24.47.5/30 (grisé = préconfiguré)	202.24.47.5/30
Serveur-Web	Fa0	202.24.47.6/30 (grisé = préconfiguré)	202.24.47.6/30
Saint-Herblain			
RTR-SH	S0/1/0 (vers RTR-FAI)	¹ Seconde adresse du sous-réseau 85.12.47.64/30	85.12.47.66
Rôle : -Routeur IPv4	S0/0/0 DCE (vers RTR-CDB)	¹ Première adresse du sous-réseau 110.12.77.112/30	110.12.77.113
	S0/0/1 DCE (vers RTR-NIO)	¹ Première adresse du sous-réseau 91.41.58.96/30	91.41.58.97
	G0/0.144	¹ Première adresse du premier sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.0.1
	G0/0.244	¹ Première adresse du second sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.32.1
	G0/0.344	¹ Première adresse du troisième sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.64.1
	G0/0.444	¹ Première adresse du quatrième sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.96.1
	G0/0.544	¹ Première adresse du cinquième sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.128.1
Stag-1	Fa0	¹ Seconde adresse du premier sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.0.2
Stag-2	Fa0	¹ Troisième adresse du premier sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.0.3
Form-1	Fa0	¹ Seconde adresse du second sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.32.2
Adm-1	Fa0	¹ Seconde adresse du troisième sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.64.2
IT-1	Fa0	¹ Seconde adresse du quatrième sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.96.2
Stag-3	Fa0	¹ Quatrième adresse du premier sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.0.4
Stag-4	Fa0	¹ Cinquième adresse du premier sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.0.5
Form-2	Fa0	¹ Troisième adresse du second sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.32.3
Adm-2	Fa0	¹ Troisième adresse du troisième sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.64.3
Serveur-1	Fa0	¹ Seconde adresse du cinquième sous-réseau de 172.23.0.0/19	172.23.96.2
SW-SH-CORE	SVI VLAN444	172.23.96.20/19 (² IPDG = IP de G0/0.444 de RTR-SH)	172.23.96.20/19
SW-SH-FARAD	SVI VLAN444	172.23.96.30/19 (² IPDG = IP de G0/0.444 de RTR-SH)	172.23.96.30/19
SW-SH-FRANK	SVI VLAN444	172.23.96.40/19 (² IPDG = IP de G0/0.444 de RTR-SH)	172.23.96.40/19

Périphérique	Interface	Réseau / Adresse IP	Adresse IP
Chartres de Bretagne			
RTR-CDB	S0/0/0 (vers RTR-SH)	¹ Seconde adresse du sous-réseau 110.12.77.112/30	110.12.77.114
Rôles : -Routeur IPv4 -Serveur DHCP	G0/0.135	¹ Dernière adresse du sous-réseau 172.24.16.0/20	172.24.31.254
	G0/0.235	¹ Dernière adresse du sous-réseau 172.24.48.0/20	172.24.64.254
	G0/0.335	¹ Dernière adresse du sous-réseau 172.24.80.0/20	172.24.95.254
	G0/0.435	¹ Dernière adresse du sous-réseau 172.24.112.0/20	172.24.127.254
	G0/0.535	¹ Dernière adresse du sous-réseau 172.24.144.0/20	172.24.159.254
Stag-5	Fa0	172.24.16.x/20 (attribuée via DHCP)	172.24.16.x/20
Stag-6	Fa0	172.24.16.y/20 (attribuée via DHCP)	172.24.16.y/20
Form-3	Fa0	172.24.49.24/20 (grisé = préconfiguré)	172.24.49.24/20
Adm-3	Fa0	172.24.95.50/20 (grisé = préconfiguré)	172.24.95.50/20
Serveur-2	Fa0	172.24.144.60/20 (grisé = préconfiguré)	172.24.144.60/20
SW-CDB	SVI VLAN435	172.24.112.30/20 (² IPDG = IP de G0/0.435 de RTR-CDB)	172.24.112.30/20
Niort			
RTR-NIO	S0/0/0 (vers RTR-SH)	¹ Seconde adresse du sous-réseau 91.41.58.96/30	91.41.58.98
Rôle : -Routeur IPv4	G0/0.179	Sous-réseau 172.25.8.0/21	172.25.8.10/21
	G0/0.279	Sous-réseau 172.25.24.0/21	172.25.24.20/21
	G0/0.379	Sous-réseau 172.25.40.0/21	172.25.40.30/21
	G0/0.479	Sous-réseau 172.25.56.0/21	172.25.56.40/21
Stag-7	Fa0	172.25.8.7/21 (grisé = préconfiguré)	172.25.8.7/21
Stag-8	Fa0	172.25.8.8/21 (grisé = préconfiguré)	172.25.8.8/21
Form-4	Fa0	172.25.24.25/21 (grisé = préconfiguré)	172.25.24.25/21
Adm-4	Fa0	172.25.40.50/21 (grisé = préconfiguré)	172.25.40.50
SW-NIO	SVI VLAN479	172.25.56.30/21 (² IPDG = IP de G0/0.479 de RTR-NIO)	172.25.56.30/21