

# String

String.prototype

## Methods

**static** **String.array()** [{Array}](#)

[AXUtil.js, line 1011](#)

콤마가 포함된 문자열을 Array로 변환합니다.

Example

```
1. var myObj = "a,b,c".array();
2. trace(myObj);
3. // ["a", "b", "c"]
```

**static** **String.crlf(replaceTarget, replacer)** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1238](#)

줄넘김 문자열 '\n'을 <br/> 태그로 변환하여 줍니다.

Name	Type	Default	Description
replaceTarget	<a href="#">RegExp</a>	/\n/g	<small>optional</small>
replacer	<a href="#">String</a>	>br/>	<small>optional</small>

Example

```
1. "123
2. 123".crlf(); -> "123<br/>123"
```

**static** **String.date(separator)** [{Date}](#)

[AXUtil.js, line 1023](#)

문자열을 date 형식에 맞추어 날짜 포맷으로 리턴합니다.

Name	Type	Default	Description
separator	<a href="#">String</a>	-	<small>optional</small> 날 짜구분자

Example

```
1. trace("20121119".date());
2. // "2012-11-19T03:00:00Z"
3.
4. trace("2012-11-19".date());
5. // "2012-11-19T03:00:00Z"
6.
7. trace("2012/11/19".date("/"));
8. // "2012-11-19T03:00:00Z"
```

**static** **String.dec()** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 971](#)

URLencode된 문자열을 디코드 합니다.

Example

```
1. "AXJ_String%2C%EC%97%91%EC%8B%9C%EC%8A%A4%EC%A0%9C%EC%9D%B4".dec(); -> "AXJ_String,엑시스제이"
```

**static** **String.delHtml()** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1130](#)

문자열에서 HTML 태그를 제거하여 반환합니다.

#### Example

```
1. "<div>AXJ</div>".delHtml(); -> "AXJ"
```

**static** **String.delScript()** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1140](#)

문자열에서 Script 태그를 제거하여 반환합니다.

#### Example

```
1. "<script src='scriptname'></script>AXJ".delScript(); -> "AXJ"
```

**static** **String.ecrLf(replaceTarget, replacer)** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1251](#)

줄넘김 문자열 '%0A'을 >br/> 태그로 변환하여 줍니다.

Name	Type	Default	Description
replaceTarget	<a href="#">Regexp</a>	/%0A/g	<small>optional</small>
replacer	<a href="#">String</a>	>br/>	<small>optional</small>

#### Example

```
1. "123%0A123".ecrLf(); -> "123<br/>123"
```

**static** **String.enc()** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 985](#)

URLencode된 문자열로 인코드 합니다.

#### Example

```
1. "AXJ_String,엑시스제이".enc(); -> "AXJ_String%2C%EC%97%91%EC%8B%9C%EC%8A%A4%EC%A0%9C%EC%9D%B4"
```

**static** **String.getAnchorData()** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1418](#)

anchor 데이터를 반환합니다.

#### Example

```
1. "http://jdoc.axisj.com/#{id: \" /API/Prototype/String/phone\"} ".getAnchorData();
2. "{id: \" /API/Prototype/String/phone\"}"
```

**static** **String.getByte()** [{Number}](#)

[AXUtil.js, line 1335](#)

문자열의 바이트 값을 계산하여 줍니다.

#### Example

```
1. trace("장".getByte());
2. // 2
3. trace("a".getByte());
4. // 1
```

**static** **String.getFileName()** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1276](#)

파일경로에서 파일명을 반환합니다.

#### Example

```
1. "C://Works/AXISJ_project/css/myfile.zip".getFileName(); -> "myfile.zip"
```

**static** **String.lcase()** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1314](#)

문자열을 소문자로 반환합니다.

Example

```
1. "AXISJ".lcase() -> "axisj"
```

**static** **String.left(strLen)** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 947](#)

문자열 시작부터 지정한 글자수 만큼 반환합니다.

Name	Type	Description
strLen	<a href="#">Number</a>	

Example

```
"AXJ_String".left(3); -> "AXJ"
toast.push('left(3) : ' + "AXJ_String".left(3));
```

**static** **String.money()** [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1301](#)

숫자형 문자열에 콤마를 삽입하여 통화단위로 반환합니다.

Example

```
"1000000".money()
// "1,000,000"
```

**static** **String.number()** [{Number}](#)

[AXUtil.js, line 1087](#)

문자열을 Number로 변환해 줍니다.

Example

```
var str = "1234";
trace(typeof str);
// string

str = str.number();
trace(typeof str);
// number

"1,234".number(); -> 1234
"1,234.1".number(); -> 1234.1
```

**static** **String.object()** [{Object}](#)

[AXUtil.js, line 995](#)

JSONString이면 Object로 변환합니다.

Example

```
var myObj = "{a:1, b:2, name:'AXJ'}".object();
trace(myObj);
// {"a":1, "b":2, "name":"AXJ"}

var myObjError = "{1, b:2, name:'AXJ'}".object();
trace(myObjError);
// {"error":"syntaxerr", "result":"syntaxerr", "msg":"JSON syntax error.{1, b:2, name:'AXJ'}", "body":{"1, b:2, name:'AXJ'"}}
```

## static String.phone() {String}

AXUtil.js, line 1352

문자열을 전화번호 형태로 반환합니다.

### Example

```
trace("장".phone());
// 02
trace("a".phone());
// 02
trace("88819123".phone());
// 02-8881-9123
trace("01088819123".phone());
// 010-8881-9137
```

## static String.queryToObject(separator) {Object}

AXUtil.js, line 1212

queryString 형식의 문자열을 json object로 변환하여 줍니다.

Name	Type	Default	Description
separator	<a href="#">String</a>	&	optional

### Example

```
var myObject = "a=1&b=1".queryToObject();
trace(myObject);
// {"a": "1", "b": "1"}
```

## static String.queryToObjectDec(separator) {Object}

AXUtil.js, line 1225

queryString 형식의 문자열을 json object로 변환하여 줍니다. (파라미터 값은 URLDecode 합니다.)

Name	Type	Default	Description
separator	<a href="#">String</a>	&	optional

### Example

```
var myObject = "a=1&b=1".queryToObject();
trace(myObject);
// {"a": "1", "b": "1"}
```

## static String.right(strLen) {String}

AXUtil.js, line 959

문자열 끝부터 지정한 글자수 만큼 반환합니다.

Name	Type	Description
strLen	<a href="#">Number</a>	

### Example

```
"AXJ_String".right(3); -> "ing"
toast.push('right(3) : '+$('#AXJrightTest').val().left(3));
```

## static String.setDigit(length, paddor) {String}

AXUtil.js, line 1263

문자열 자리수를 맞추어 줍니다.

Name	Type	Default	Description
length	<a href="#">Number</a>		
padder	<a href="#">String</a>	0	optional

### Example

```
"A".setDigit(3); -> "00A"
"A".setDigit(3, '!'); -> "!!A"
```

**static** **String.times**(count) [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1166](#)

문자열을 반복하여 반환합니다.

Name	Type	Description
count	<a href="#">Number</a>	

Example

```
"AXJ".times(3); -> "AXJAXJAXJ"
```

**static** **String.toColor**(prefix) [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1286](#)

Mozilla 브라우저 등에서 사용하는 색상정보 값을 표준색상코드로 변환합니다. 표준색상코드를 입력하여도 표준색상코드 값을 얻을 수 있습니다.

Name	Type	Description
prefix	<a href="#">String</a>	<small>optional</small>

Example

```
"rgb(243, 243, 243)".toColor(); -> "f3f3f3"
"rgb(243, 243, 243)".toColor('#'); -> "#f3f3f3"
"#f3f3f3".toColor(); -> "f3f3f3"
"f3f3f3".toColor(); -> "f3f3f3"
"f3f3f3".toColor('#'); -> "#f3f3f3"
```

**static** **String.trim**() [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1120](#)

문자열의 앞뒤 공백을 제거하여 줍니다.

Example

```
" AXJ ".trim(); -> "AXJ"
```

**static** **String.ucase**() [{String}](#)

[AXUtil.js, line 1324](#)

문자열을 대문자로 반환합니다.

Example

```
"axisj".ucase() -> "AXISJ"
```