

AXContextMenuClass

new AXContextMenuClass()

 [AXCore.js, line 3223](#)

AXContextMenuClass

Version:

- v1.28

Author:

- tom@axisj.com, axisj.com

Extends

- [AXI](#)

Methods

static **AXContextMenuClass.bind(obj)** [{AXContextMenuClass}](#)

 [AXCore.js, line 3296](#)

컨텍스트메뉴를 선언하여 컨텍스트메뉴를 사용준비합니다. bind한 컨텍스트메뉴는 id로 open 할 수 있습니다.

Name	Type	Description
obj	Object	컨텍스트메뉴 속성

Example

```
1.  AXContextMenu.bind({
2.      id:"myContextMenu",
3.      theme:"AXContextMenu", // 선택항목
4.      width:"150", // 선택항목
5.      checkbox:"checkbox", // [checkbox|radio]
6.      sortbox:true,
7.      menu:[
8.          {
9.              label:'선택 1',
10.             checked:true,
```

```
11.         className: 'doc | docline | plus | minus | group | edit | copy |
            cut | paste | up | down | left | right | link | unlink | openall | closeall'

12.         onclick:function(){

13.             return false;

14.         }

15.     },

16.     {label:'선택 2', checked:true,

17.         subMenu:[

18.             {label:"하위메뉴1"},

19.             {label:"하위메뉴2"},

20.             subMenu:[

21.                 {label:"하위메뉴21"},

22.                 {label:"하위메뉴22"}

23.             ]

24.         },

25.         {label:"하위메뉴3"},

26.         {label:"하위메뉴3"},

27.         {label:"하위메뉴3"}

28.     ]

29.     },

30.     {label:'선택 3', checked:true},

31.     {label:'선택 4', checked:false, sort:"asc"} // config 에 checkbox 가 있
        는데. menu에 onclick 가 없으면 체크박스 액션이 작동합니다.

32. ],

33. onchange: function(){ // 체크박스 선택값이 변경 된 경우 호출 됩니다.

34.     trace(this.menu);

35.
```

```

36.         // return true; 메뉴 창이 닫히지 않게 합니다.
37.     },
38.     onsort: function(){ // 정렬이 변경 된 경우 호출 됩니다.
39.         trace(this.sortMenu);
40.
41.         // return true; 메뉴 창이 닫히지 않게 합니다.
42.     }
43. });

```

static **AXContextMenuClass.bindSetConfig(objID, configs)**

 [AXCore.js, line 3268](#)

contextmenu 오브젝트에 속성을 변경합니다.

Name	Type	Description
objID	String	object ID
configs	Object	contentMenu config□

Example

```

1.   AXContextMenu.bindSetConfig("contenxt01", {});

```

static **AXContextMenuClass.close(obj)** [{AXContextMenuClass}](#)

 [AXCore.js, line 3900](#)

열린 컨텍스트메뉴 개체를 닫습니다.

Name	Type	Description
obj	Object	

Example

```

1.   AXContextMenu.close({
2.       id:"myContextMenuTree"
3.   });

```

bind된 컨텍스트메뉴 개체를 엽니다. (이벤트속성에 정해진 마우스 포지션또는 사용자가 정한 left, top 포지션에)

Name	Type	Description
myobj	Object	
position	Event Object	이벤트 객체를 전달하거나 {left:[Number], top:[Number]} 를 전달합니다.

Example

```
1. AXContextMenu.open({
2.     id:"myContextMenuTree", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
3. }, event); // event 직접 연결 방식
4.
5. AXContextMenu.open({
6.     id:"myContextMenuTree", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
7. }, {left:0, top:0}); // position 직접 결정 방식
```

선언된 클래스를 사용하기 위해 속성을 정의합니다.

Name	Type	Description
configs	Object	

Example

```
1. var AXContextMenu = new AXContextMenuClass();
2. AXContextMenu.setConfig({});
```