

AXPopoverClass

new AXPopoverClass()

 [AXCore.js, line 4013](#)

AXContextMenuClass를 상속하여 만들어진 클래스로 마우스 오버이벤트에 최적화 됨

Version:

- v1.0

Author:

- tom@axisj.com, axisj.com

Example

```
1. var AXPopover = new AXPopoverClass();
2. AXPopover.setConfig({ theme: "AXPopover" });
```

Extends

- [AXContextMenuClass](#)

Methods

static AXPopoverClass.bind(obj)

 [AXCore.js, line 4112](#)

팝오버메뉴를 선언하여 팝오버 메뉴를 사용준비합니다. bind한 팝오버메뉴는 id 로 open 할 수 있습니다.

Name	Type	Description
obj	Object	팝오버메뉴 속성

Example

```
1. AXPopover.bind({
2.   id:"myPopover",
3.   theme:"AXPopover", // 선택항목
4.   width:"200", // 선택항목
5.   menu:[
6.     {userType:0, label:"Friends",
7.     className:"groupName"},
8.     {userType:0, label:"Invite friends",
9.     className:"", onclick: function(){}},
10.    {userType:0, label:"Find friends",
11.    className:"", onclick: function(){}},
12.    {userType:0, label:"Photo",
13.    className:"groupName"},
14.    {userType:0, label:"Cut", className:"",
15.    onclick: function(){}},
```

```

11.         {userType:0, label:"Roll", className:"",
onclick: function(){}},
12.         {userType:0, label:"Equipment",
className: "groupName"},
13.         {userType:0, label:"Setting",
className: ""},
14.         {userType:0, label:"Screen",
className: "", onclick: function(){}},
15.         {userType:0, label:"Securities",
className: "groupName"},
16.         {userType:0, label:"Account",
className: "", onclick: function(){}},
17.         {userType:0, label:"Logout",
className: "", onclick: function(){}},
18.     }
19. });
20.
21. $("#popoverBtn1").bind("mouseover", function(){
22.     var pos = $(this).offset();
23.     AXPopOver.open({
24.         id:"myPopOver", sendObj:{id:"전달하고싶은 오
브젝트", name:"형식은 자유"}},
25.         {left:pos.left-60, top:pos.top+30}
26.     );
27. });

```

static **AXPopOverClass.close(obj)**
[{AXPopOverClass}](#)

 [AXCore.js, line 4116](#)

열린 팝오버메뉴 개체를 닫습니다.

Name	Type	Description
obj	Object	


Example

```

1. AXPopOver.close({
2.     id:"myPopOver"
3. });

```

static **AXPopOverClass.open(myobj,**
position) [{AXPopOverClass}](#)

 [AXCore.js, line 4114](#)

bind된 컨텍스트메뉴 개체를 엽니다. (이벤트속성에 정해진 마우스 포지션또는 사용자가 정한 left, top 포지션에)

Name	Type	Description
myobj	Object	

Name	Type	Description
position	Event Object	이벤트 객체를 전달하거나 {left:[Number], top:[Number]}를 전달합니다.

Example

```

1.  AXPopover.open({
2.      id:"myPopover", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
3.  }, event); // event 직접 연결 방식
4.
5.  AXPopover.open({
6.      id:"myPopover", sendObj:{id:"전달하고싶은 오브젝트", name:"형식은 자유"}
7.  }, {left:0, top:0}); // position 직접 결정 방식

```