

# AXMobileModal

## new AXMobileModal()

 [AXCore.js, line 4587](#)

Version:

- v1.0

Author:

- tom@axisj.com, axisj.com

### Example

```
1. var myMobileModal = new AXMobileModal();
2. // default config
3. myMobileModal.config.theme = "AXMobileModal";
4. myMobileModal.config.width = "auto";
5. myMobileModal.config.height = "auto";
6. myMobileModal.config.margin = "10px";
7. myMobileModal.config.align = "center";
8. myMobileModal.config.valign = "center";
```

## Extends

- [AXI](#)

## Methods

### **static** AXMobileModal.close() [{AXMobileModal}](#)

 [AXCore.js, line 4802](#)

모바일모달창을 닫습니다.

### Example

```
1. myMobileModal.close();
```

### **static** AXMobileModal.open() [{Object}](#)

 [AXCore.js, line 4647](#)

모바일 모달창을 열고 열린 모달의 엘리먼트 정보를 리턴합니다.

Returns:

- 열린 모달의 오브젝트

### Example

```
1. var obj = myMobileModal.open();
2. // 다음의 정보를 리턴합니다.
3. // obj: {
4. //     jqueryModal: 모달,
```

```

5. //      modalPanel: 모달의 패널,
6. //      modalHead: 모달패널의 헤드,
7. //      modalBody: 모달패널의 바디,
8. //      modalFoot: 모달패널의 풋
9. // }
10.
11. obj.modalHead.html("자유Head 설정테스트");
12. obj.modalBody.html("<div style='height:250px;background:#fff;text-align: center;line-height:30px;'>자유body 테스트</div>");
13. //obj.modalFoot.html("자유footer 테스트");

```

## static AXMobileModal.setConfig(configs)

 [AXCore.js, line 4617](#)

모바일모달 개체 초기화

Name	Type	Description
configs	<a href="#">Object</a>	

### Example

```

1. myMobileModal.setConfig({
2.     //theme, margin, align, valign
3.     width:300,
4.     height:300,
5.     head:{
6.         close:{
7.             onclick:function(){
8.
9.             }
10.        }
11.    },
12.    onclose: function(){
13.        trace("close bind");
14.    }
15. });

```